TOSITEX PEXT 201

GÉOTEXTILE NON TISSÉ

QUALITÉ PRIX

isotosi

Conseil et service personnalisé



PROTECTION - SÉPARATION

Edilfloor

www.isotosi.ch

GÉOSYNTHÉTIQUE
POUR DES INFRASTRUCTURES
DURABLES




TOSITEX PEXT 201

Séparer, filtrer et protéger.

Prix brut
Fr./m² 1.95

- **TOSITEX PEXT 201** — Séparation, filtration et protection des sols. Stabilité renforcée et durabilité accrue des ouvrages de génie-civil et du bâtiment.
- **Adapté à vos besoins** — Plusieurs grammages selon les exigences du chantier.
- **Résistant** — Fibres synthétiques en polypropylène et polyester.
- **Certifié** — Marquage CE et EPD vérifiés par des organismes indépendants.

SÉPARATION




Sépare les différentes couches de matériaux

Évite leur mélange

Assure une meilleure stabilité du sol


FILTRATION



Laisse passer l'eau

Retient les particules fines du sol et limite leur migration entre les couches

PROTECTION



Protège les géomembranes

Résiste aux sollicitations mécaniques et au poinçonnement

Améliore la durabilité de l'ouvrage

TOSITEX PEXT 201 - Caractéristiques principales

Dimensions	**2,00 x 100,00**	*ml*
Masse surfacique	**200**	*g/m²*
Épaisseur (à 2 kPa)	**1,40**	*mm*
Résist. traction (MD)	**7,0**	*kN/m*
Résist. traction (CMD)	**8,0**	*kN/m*
Allongement max. (MD)	**70**	*%*
Allongement max. (CMD)	**80**	*%*
Poiçonnement statique (CBR)	**1,0**	*kN*
Poiçonnement dynamique	**22**	*mm*
Perméabilité normale au plan	**90**	*mm/s*
Ouverture de filtration (O90)	**75**	*µm*

APPLICATIONS

- Routes et infrastructures
- Terrassements et plateformes
- Ouvrages hydrauliques
- Bâtiments et génie civil
- Protection de géomembranes

TOSITEX PEXT 201

Géotextile non tissé en fibres synthétiques de polypropylène et de polyester, aiguilleté et calandré, fabriqué sans colle ni liant chimique.

Normes principales : *EN ISO 9864, 9863-1, 10319, 12236, 13433, 11058, 12956.*