Technique et produits

Technik und Produkte

isotosi

Conseil et service personnalisé
Persönliche Beratung und Service

DACHBEGRÜNUNG

COUVERTURE
BEDACHUNG

DAMPFBREMSE

ELÉMENT TRANSLUCIDE

FIXATIONS - COLLES

MACHINES / OUTILLAGES

COUVERTURE SOLAIRE

PARE-VAPEUR

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

HOLZ

DRAINAGE/ RINNEN/ PLATTENLAGER

BOIS

ABLÄUFE - SPEIER - ENTLÜFTER

SÉPARATION & PROTECTION

WERKZEUG & GERÄTE

VÉGÉTALISATION

BEFESTIGUNG UND KLEBER

ISOLATIONWÄRMEDÄMMUNG

ETANCHÉITÉ

SCHUTZ- UND TRENNLAGEN

2026

E-SHOP

NAISSANCES - DEGORGEOIRS - VENTILATION

ABDICHTUNG

SOLARSYSTEM

LICHTDURCHLÄSSIGE ELEMENTE

DRAINAGE/CANIVEAUX/SUPPORTS

DACH-SICHERHEITSSYSTEME

GLOBAL SERVICE CONCEPT

MARCHAND SPÉCIALISÉ
POUR TOITURES, FAÇADES
ET TERRASSES DEPUIS 1982

FACHHANDEL
FÜR DACH, FASSADE
UND TERRASSE SEIT 1982

WWW.ISOTOSI.CH

Coéfficient de conductibilité thermique valeur déclarée et coéfficient de transmission de chaleur U -
Deklarierte Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient U

	Nouvelle construction / *Neubau* 0.20										Valeur U / *U-Wert* 0.15								
	λ_D \ mm	20	30	40	50	60	70	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Foamglas S3	**0.045**	1.627	1.195	0.944	0.781	0.665	0.580	0.513	0.418	0.353	0.305	0.268	0.240	0.217	0.198	0.182	0.168	0.156
Gutex Multiplex-top	**0.044**	1.601	1.174	0.927	0.765	0.652	0.568	0.503	0.409	0.345	0.298	0.263	0.235	0.212	0.193	0.178	0.164	0.153
Gutex Thermowall GF, Schneider Top, Schneider Wall	**0.043**	1.575	1.153	0.909	0.750	0.639	0.556	0.492	0.401	0.338	0.292	0.257	0.230	0.207	0.189	0.174	0.161	0.150
Gutex Ultratherm, DW+	**0.042**	1.548	1.131	0.891	0.735	0.626	0.544	0.482	0.392	0.330	0.285	0.251	0.224	0.203	0.185	0.170	0.157	0.146
Foamglas Ready Board T4+	**0.041**	1.520	1.109	0.873	0.720	0.612	0.533	0.471	0.383	0.323	0.279	0.246	0.219	0.198	0.181	0.166	0.154	0.143
Gutex Multitherm, Thermowall, DW, Unitex SW Type 3, Schneider Multitherm 140	**0.040**	1.493	1.087	0.855	0.704	0.599	0.521	0.461	0.375	0.315	0.272	0.240	0.214	0.193	0.176	0.162	0.150	0.139
Knauf DDP-X, Knauf TPD, Gutex Thermosafe-homogen, XPS Protec II, Roll EPS-T	**0.039**	1.465	1.065	0.836	0.689	0.585	0.509	0.450	0.366	0.308	0.266	0.234	0.209	0.189	0.172	0.158	0.146	0.136
EPS 15, Unitex HS, Protectfill, Thermofibre, Schneider Multitherm 110, Saglan TCR Vnl, Roll EPS-T, goPST	**0.038**	1.436	1.042	0.818	0.673	0.572	0.497	0.440	0.357	0.300	0.259	0.228	0.204	0.184	0.168	0.154	0.143	0.133
Knauf DDP2-U, Isocell	**0.037**	1.407	1.020	0.799	0.657	0.558	0.485	0.429	0.348	0.293	0.253	0.223	0.199	0.179	0.164	0.150	0.139	0.129
Foamglas T3+, Gutex Thermoflex, Knauf KP 036, EPS 20	**0.036**	1.378	0.997	0.781	0.641	0.544	0.473	0.418	0.339	0.285	0.246	0.217	0.193	0.175	0.159	0.146	0.135	0.126
Swisspor XPS ≥ 80 mm, Swisspor Tetto Combi Alu MF Polymère, Saglan SB22, SBR 035, SW KD light T2, Knauf KP-036/HB,	**0.035**	1.349	0.974	0.762	0.626	0.531	0.461	0.407	0.330	0.278	0.240	0.211	0.188	0.170	0.155	0.142	0.132	0.122
TosiTherm EPS, XPS Jackodur KF 300, Knauf Supafil, Knauf SDP 035, KP-035, FPS, TPS, Saglan SBR, Swisspor Roc Ts 5	**0.034**	1.319	0.950	0.743	0.610	0.517	0.449	0.396	0.321	0.270	0.233	0.205	0.183	0.165	0.151	0.138	0.128	0.119
Sagex nero pearl, EPS drain périm., EPS pan. périm. Swisspor XPS ≤ 60 mm, EPS Roof Eco	**0.033**	1.289	0.927	0.724	0.593	0.503	0.436	0.385	0.312	0.263	0.227	0.199	0.178	0.160	0.146	0.134	0.124	0.116
Saglan FA 40, FA light, SBR plus Vnl, Swisspor XPS Premium 300 SF, Zisola Isoroll	**0.032**	1.258	0.903	0.704	0.577	0.489	0.424	0.375	0.303	0.255	0.220	0.193	0.173	0.156	0.142	0.130	0.121	0.112
Swisspor Lambda Vento, Universel, Saglan ST, Unitex L EPS, Knauf Unifit TI 132 U, GOPaletti	**0.031**	1.227	0.879	0.685	0.561	0.475	0.412	0.364	0.294	0.247	0.213	0.188	0.167	0.151	0.138	0.126	0.117	0.109
Saglan FA 50 Carbolane, Sagex Nero, H&F panneau de sol	**0.030**	1.195	0.855	0.665	0.544	0.461	0.399	0.353	0.285	0.240	0.207	0.182	0.162	0.146	0.133	0.122	0.113	0.105
Lambda Roof, Positherm Graphite	**0.029**	1.163	0.830	0.645	0.528	0.447	0.387	0.341	0.276	0.232	0.200	0.176	0.157	0.142	0.129	0.118	0.109	0.102
	0.028	1.131	0.806	0.626	0.511	0.432	0.375	0.330	0.267	0.224	0.193	0.170	0.152	0.137	0.125	0.114	0.106	0.098
Swisspor PIR Voile ≤ 70 mm, Bauder ECO F < 80 mm, Swisspor XPS Premium Plus 300 SF	**0.027**	1.098	0.781	0.606	0.495	0.418	0.362	0.319	0.258	0.217	0.187	0.164	0.146	0.132	0.120	0.110	0.102	0.095
Swisspor PIR Voile 80-100 mm, Tetto Voile 80-100 mm	**0.026**	1.065	0.755	0.585	0.478	0.404	0.349	0.308	0.249	0.209	0.180	0.158	0.141	0.127	0.116	0.106	0.098	0.091
Swisspor PIR Voile ≥ 100 mm, Tetto Voile ≥ 120 mm	**0.025**	1.031	0.730	0.565	0.461	0.389	0.337	0.297	0.240	0.201	0.173	0.152	0.136	0.122	0.111	0.102	0.095	0.088
Swisspor PIR voile Bitume 120-160 mm, Bauder ECO F & S ≤ 125	**0.024**	0.997	0.704	0.544	0.444	0.375	0.324	0.285	0.231	0.193	0.167	0.146	0.130	0.118	0.107	0.098	0.091	0.084
Bauder ECO S ≥ 140 mm, ECO F ≥ 126 mm	**0.023**	0.962	0.678	0.524	0.427	0.360	0.311	0.274	0.221	0.186	0.160	0.140	0.125	0.113	0.103	0.094	0.087	0.081
Swisspor PIR Alu, PIR Alu GF, Tetto Alu, Tetto Combi Alu, Bauder PIR FA/SWE/MDE/KFS Alu/GFS Alu/Plus	**0.022**	0.927	0.652	0.503	0.409	0.345	0.298	0.263	0.212	0.178	0.153	0.134	0.120	0.108	0.098	0.090	0.083	0.078
	0.021	0.891	0.626	0.482	0.392	0.330	0.285	0.251	0.203	0.170	0.146	0.128	0.114	0.103	0.094	0.086	0.080	0.074
Swisspor PIR Premium, Bauder PIR Max	**0.020**	0.855	0.599	0.461	0.375	0.315	0.272	0.240	0.193	0.162	0.139	0.122	0.109	0.098	0.090	0.082	0.076	0.071
	0.019	0.818	0.572	0.440	0.357	0.300	0.259	0.228	0.184	0.154	0.133	0.116	0.104	0.093	0.085	0.078	0.072	0.067
Swisspor PIR Premium Plus	**0.018**	0.781	0.544	0.418	0.339	0.285	0.246	0.217	0.175	0.146	0.126	0.110	0.098	0.089	0.081	0.074	0.068	0.064
	0.017	0.743	0.517	0.396	0.321	0.270	0.233	0.205	0.165	0.138	0.119	0.104	0.093	0.084	0.076	0.070	0.065	0.060
	0.016	0.704	0.489	0.375	0.303	0.255	0.220	0.193	0.156	0.130	0.112	0.098	0.088	0.079	0.072	0.066	0.061	0.057
Spaceloft	**0.015**	0.665	0.461	0.353	0.285	0.240	0.207	0.182	0.146	0.122	0.105	0.092	0.082	0.074	0.067	0.062	0.057	0.053
Va-Q-Vip, Swisspor VIP, Vakutherm	**0.007**	0.330	0.224	0.170	0.137	0.114	0.098	0.086	0.069	0.058	0.050	0.043	0.039	0.035	0.032	0.029	0.027	0.025

Comparaison de la résistance à la compression (écrasement de 10 %, selon épaisseur) et de la densité
Vergleichstabelle der Druckfestigkeitswerte (Druckspannung bei 10 % Stauchung, stärkeabhängig) und der Rohdichte

Type d'isolants / ép. mm		Résistance compression			
		N/mm²	kPa	t/m²	kg / m³
Foamglas S3	Verre cellulaire *Schaumglas*	0.90	900	90	130
Foamglas T3+		0.50	500	50	100
Knauf DDP2-U	Fibre minérale	0.06	60	6	135
Knauf DDP-X		0.09	90	9	160
Knauf SDP-035		0.02	20	2	110
Saglan SBR					18-20
Saglan SBR Vgl					30
Schneider Multitherm 140	Fibre de bois *Holzfaser*	0.10	100	10	140
Schneider Top 180		0.15	150	15	180
Gutex Ultratherm		0.15	150	15	180
PIR Premium	PIR	0.12	150	15	30
PIR Alu / PIR Alu GF		0.12	150	15	30
PIR - Voile		0.12	150	15	30
Tetto Alu Polymère		0.10	100	10	30
Swisspor XPS 700 SF	XPS	0.70	700	70	35
Swisspor XPS 500 SF		0.50	500	50	30
Swisspor XPS 300 GE		0.20	200	20	30
Swisspor XPS 300 SF, Premium +		0.30	300	30	30
Swisspor EPS ROOF Eco	EPS	0.15	150	15	26
Positherm		0.12	120	12	25
Positherm Graphite/Lambda Roof		0.13	130	13	25
Va-Q-Vip F - Swisspor VIP	"sous vide"	0.15	140	15	200

Primer / Pare-vapeur Enduits bitumineux, masses collantes Masse de nivellement Synthétique, bitumineux, Bandes autocollantes et butyle	***Primer / Dampfbremse*** *Bituminöse Anstrichmassen,* *Klebemasse* *Ausgleichsschüttung* *Synthetisch, bituminös, Winddichtung* *Klebe- und Butylbänder*	ISO-PRIMER | COFAPRO UNI-PRIMER | ENKOLIT | CEMWOOD AIRSTOP | TOSIVAP | BAUDER OMEGA PLASTO | TOSITAPE		**4-13**
Isolation (I) PIR / PUR EPS / XPS Panneaux multicouches Laine de pierre, laine de verre	***Isolation (I)*** *PIR / PUR* *EPS / XPS* *Mehrschichtplatten* *Steinwolle, Glaswolle*	SWISSPOR | BAUDER | TETTO TOSITHERM | LAMBDA-ROOF XPS-PROTEC | UNITEX | FOAMGLAS KNAUF | SAGER		**14-36**
Isolation (II) Fibres de bois Insufflage, VIP Acoustique, phonique Chapes sèches Chapes	***Isolation (II)*** *Holzfaser* *Einblasung, VIP* *Akustik, Schallschutz* *Trocken Unterlagsboden* *Unterlagsboden*	SCHNEIDER | GUTEX | ISOCELL | SUPAFIL THERMOFIBRE | VAKUTHERM | VIP LIGNOTREND | SONATECH | POLYSORB KNAUF BRIO | VIDIWALL | KÖHNKE | EPS		**37-54**
Etanchéité toit plat Bitumineux TPO, EPDM Synthétique liquide, dilatation	***Abdichtung Flachdach*** *Bitumen* *TPO, EPDM* *Flüssigkunststoff, Dilatation*	TOFLEX | BIKUVAP | BIKUPLAN | BIKUTOP BAUDER | SIKAROOF AT | SEALECO RUBBERSHELL | PRELASTI | BIKUCOAT WESTWOOD | SEALPUR SILAN | SOBA		**55-71**
Garnitures, Protection et Séparation, Végétalisation Naissances, garnitures, cols de cygne Support, croisillons, caniveaux, grilles, arrêt-gravier Feutres, protection, drai- nage Végétalisation	***Einläufe, Schutz- und Trennlage, Dachbegrünung*** *Abläufe, Einläufe, Schwanenhals,* *Platten-Lager, Fugenkreuz, Rinnen,* *Rost, Kieswinkel Vlies, Schutz,* *Drainage, Dachbegrünung*	COFAPRO | DUTRAL | KALA | SOBA SARNAFIL | PANARIA | MINIMART MARTINETTO | BALANCE PRO | SOBA TOSITEX | TYPAR | BEKA | KT-DRAIN ECOFLEX | ZINCO | BAUDER		**72-86**
Eléments translucides Coupoles Trappons d'accès Fenêtres de toiture	***Lichtdurchsichtige Bauteile*** *Lichtkuppeln* *Flachdachausstieg* *Dachfenster*	REAL | ROTO | VELUX HP GASSER		**87-92**
Etanchéité toiture en pente & fixation (vis) TPU, PP PVC Bitume Fixations, vis	***Abdichtung Steildach & Fixierungen (Schrauben)*** *TPU, PP* *PVC* *Bitumen* *Fixierungen, Schrauben*	OMEGA | UDO'S | SIKAROOF MTP SARNAFIL TEX S | SWISSPOR POLYMERE | VAPACELL | STAMISOL PROFIX | TOPROC | PROCUT		**93-101**
Couverture solaire Système solaire photovoltaïque Tuiles terre cuite, tuiles béton Pierres naturelles Aluminium coloré	***Bedachung Solar*** *Solarsystem-Photovoltaik* *Tondachziegel, Beton Dachziegel* *Natursteinplatten* *Farbaluminium*	3S SOLAR | SOLTOP | NELSKAMP PREFA | NELSKAMP | ZZ | ENERMORE SUNSTYLE | ALTA | ARDOISES ESPAGNE PREFALZ | PREFABOND		**102 - 119**
Sécurité Crochets de sécurité Potelets de sécurité Lignes de vie Barrières de sécurité, échelles	***Sicherheit*** *Sicherheitshaken* *Anschlagpunkte* *Seilsystem* *Geländer, Leiter*	INNOTECH | AMCOSAFE | FALLNET GM TRAVERSANT | BARRIAL		**120 -134**
Appareils & Outils (+ tabelle tarifs) Chalumeaux, chaudières, Foehns à air chaud Machines à insuffler Tarifs service technique Transport **GS concept SA**	***Werkzeug & Geräte (+ Tariftabelle)*** *Brenner, Bitumenkocher,* *Heissluftschweissgerät,* *Einblasmaschine* *Tariftabelle "Technik"* *Transport* ***GS concept SA***	GRÜN | NIEDERBERGER LEISTER | ISOBLOW		**135 - 141**
Technique	***Technik***			**142 - 204**
Subventions **Team** **Conditions générales**	***Subventionen*** ***Team*** ***Allgemeine Geschäftsbedingungen***			**205 - 210**

ENDUITS BITUMINEUX À FROID
(Consulter les notes des étiquettes et observer les indications de la SUVA!)
BITUMINÖSE ANSTRICHMASSEN
(Warnung auf Etiketten und SUVA-Vorschriften beachten!)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Emballage *Verpackung*	Consommation *Verbrauch*		Fr./l/kg *Fr./l/kg*
18966	**COFAPRO bituprimer QD Aqua** sol. aqueuse / *wässrige Lösung*	bidon de 25 l *Kessel zu 25 l*	150-250 g/m²	sans COV *ohne VOC-Steuer*	**3.60**
15040	**GREEN Line** émulsion bitumineuse	bidon de 10 l *Kessel zu 10 l*	150 g/m²		**6.40**
15039	**GREEN Line** *Bitumenemulsion*	bidon de 25 l *Kessel zu 25 l*	150 g/m²		**5.80**
18624	**ISO-PRIMER VS 102-Ti**	bidon de 10 l *Kessel zu 10 l*		+ taxe COV *+ VOC-Steuer*	**13.10**
18622	**ISO-PRIMER VS 102-Ti**	bidon de 25 l *Kessel zu 25 l*	300 g/m² *300 g/m²*	+ taxe COV *+ VOC-Steuer*	**9.60**
18646	**ISO-PRIMER VS 102-Ti**	fût de 200 l *Fass zu 200 l*		+ taxe COV *+ VOC-Steuer*	**8.80**

14077	**Rouleau** pour enduit d'apprêt ***Handroller** für Voranstrich*				**7.50**



COFAPRO - PRIMER
COFAPRO - PRIMER

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Emballage *Verpackung*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18980	**COFAPRO Spray & Go primer**	contenance pour environ 3 m² base bitumineuse *Inhalt: für ca. 3 m², auf Bitumenbasis*	600 m¹ 12 pces/car. *12 Stk./Kart.*	**14.80**



PRIMER
PRIMER

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	pce/carton *Stk./Kart.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13502	**BUBI PRIMER bouteille /*Flasche***	Primer sans solvant, 1 litre / env. 10 m¹ *Primer ohne Lösungsmittel, 1 Liter/ca. 10 m¹*	6	**27.59**

16978	**UNI PRIMER spray / *Spray***	Primer à pulvériser / 500 ml *Sprühprimer / 500 ml*	12	**15.50**
17145	**UNI PRIMER bidon / *Kessel***	Primer, 1 litre / conso : 5 m²/lt *Primer, 1 Liter/ca. 5 m²/Ltr*	-	**30.21**
17192	**UNI PRIMER bidon / *Kessel***	Primer, 5 litres / conso : 5 m²/lt *Primer, 5 Liter/ca. 5 m²/Ltr*	4	**110.83**

MASSES BITUMINEUSES À CHAUD
BITUMINÖSE HEISSKLEBEMASSEN



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Emballage *Verpackung*		Fr./kg *Fr./kg*
11376	**BITUME 85/25**	palettes à env. 1'160 kg *Paletten zu ca. 1'160 kg*	blocs à env. 29 kg *Blöcke zu ca. 29 kg*	**3.80**
14343	**BITUME élastomère (DUOFLEX)** ***Elastomerbitumen (DUOFLEX)***	blocs à env. 20 kg *Blöcke zu ca. 20 kg*		**4.00**

COLLE
KLEBER

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Emballage / Unité *Verpackung / Einheit*	Fr..pce *Fr./Stk.*
13465	**ENKOLIT** - Pour le collage et l'étanchéité de profils et de tôles métalliques, p.ex. cuivre, aluminium sur d'autres matériaux de construction ***ENKOLIT** - Bituminöse Klebe- und Dichtungsmasse zum Verkleben- und Abdichten von Metallprofilen und anderen Blechbauteilen, z.B. Kupfer, Alu usw.*	11 kg bidon / *Kessel*	**7.30**

18982	**COFAPRO-Bituseal**, mastic bitumineux de finition ***COFAPRO-Bituseal**, Kitmasse bituminös*	cartouche 310 m¹ *Kartusche 310 m¹*	**6.75**

NETTOYANT
REINIGER

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Fr. *Fr.*
13486	**Sarna-Cleaner* (PVC)**	pour nettoyer les outils, 5 lt / consommation dépend de la salissure *zum Reinigen von Werkzeugen, 5 lt / Verbrauch je nach Verschmutzung*	**10.90 / lt**
13487	**Sarnafil Solvant T 660***	nettoyant d'outils et diluant pour T 660, 5 kg *Werkzeug-Reiniger und Verdünner für T 660, 5 kg*	**8.90 / kg**

*y.c. taxe COV / *inkl. VOC-Steuer*

SIKAROOF AT - Colle
SIKAROOF AT - Kleber

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung*	Unité *Einheit*	Fr./unité *Fr./Einheit*
13446	**Sarnacol T 660**	bidon / *Gebinde 5 kg*	kg	**16.20**
13444	**Sarnacol T 660**	bidon / *Gebinde 18 kg*	kg	**13.80**

CEMWOOD - granulé d'égalisation
CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung

Lambda 1000	0.070
Lambda 2000	0.075
I-I / BKZ	B2/RF2 cr
kg / m³ **CW 1000**	> 300
kg / m³ **CW 2000**	> 370

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Consommation / Foisonnement *Verbrauch /*	Sac/pal. *Sack/Pal.*	Fr./sac *Fr./Sack*
15035	**CW 1000** jusqu'à 100 mm *bis 100 mm*	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg *mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 15 kg*	(10 lt/m²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m²) /10 mm foisonnement/compactage *Verdichten* 0-100 mm +3-4 mm	36	**27.00**
15002	**CW 2000** jusqu'à 200 mm *bis 200 mm*	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg *mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 lt - ca. 18.5 kg*	(10 lt/m²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m²) /10 mm foisonnement/compactage *Verdichten* 20-100 mm +3-4 mm 101-200 mm +5-7 mm	36	**32.50**

Panneau MDF - support de pose pour bac acier - dim. 2800 x 2070 mm
MDF Faserplatte - Verlege-Unterlage für Trapezblech - Dim. 2800 x 2070 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	**Fr./m²** *Fr./m²*
19899	**4 mm**	Panneau brut standard E1 ***Standard Platte roh E1***	100	579.60	**9.30**
19510	**5 mm**	Panneau brut standard E1 ***Standard Platte roh E1***	141	817.236	**10.25**

PARE-VAPEUR ISOCELL, extérieur
ISOCELL DAMPFBREMSE, Aussenbereich

sd 10 m
UV mois/Monate 2
mois/Monate max 2
EN 1928 W1

Art. n° / Art. Nr.	Désignation / Bezeichnung	Réalisation / Ausführung	Dimensions / Dimensionen	Fr./m² / Fr./m²
17057	**OMEGA SD10 SK DUO**	avec double bande adhésive acrylique / *mit beidseitigem angebrachtem Acrylat-Klebestreifen* beige / *beige*	1.50 x 50 m	**3.50**
18837	**OMEGA SD10 SK DUO**	avec double bande adhésive acrylique / *mit beidseitigem angebrachtem Acrylat-Klebestreifen* beige / *beige*	3.00 x 50 m	**3.50**

PARE-VAPEUR ISOCELL - intérieur
ISOCELL DAMPFBREMSE - Innenbereich



sd 18 m



sd 23 m

Art. n° / Art. Nr.	Désignation / Bezeichnung	Réalisation / Ausführung	Dimensions / Dimensionen	Fr./m² / Fr./m²
13584	**AIRSTOP - SD18**	résistant à la déchirure / *reissfest*	1.50 × 50 m	**2.00**
17556	**AIRSTOP - SD18**	résistant à la déchirure / *reissfest*	3.00 × 50 m	**2.00**
17367	**AIRSTOP - SOLID 23**	résistant à la déchirure / *reissfest* blanc / *weiss*	1.50 × 50 m	**2.20**
17368	**AIRSTOP - SOLID 23**	résistant à la déchirure / *reissfest* blanc / *weiss*	3.20 × 50 m	**2.20**

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, pour la rénovation
LUFTDICHTUNGSBAHN, für die Renovierung

sd 0.025 m
UV sem./Wochen 4
EN 1928 W1

Art. n° / Art. Nr.	Désignation / Bezeichnung	Réalisation / Ausführung	Dimensions / Dimensionen	Fr./m² / Fr./m²
16882	**OMEGA 180**		1.50 × 50 m	**2.40**
16883	**OMEGA 180**		3.00 × 50 m	**2.60**
18477	**OMEGA 180 SK DUO**	avec bande adhésive / *mit Klebestreifen*	1.50 × 50 m	**2.85**

BANDES AUTOCOLLANTES
KLEBEBÄNDER

NOUVEAU - NEU



Art. n° / Art. Nr.	Désignation / Bezeichnung	Réalisation/Dimensions / Ausführung/Dimensionen	Dimensions / Dimensionen	Fr./m² / Fr./m²
21760	**OMEGA Light - coupe-vent (150)**	résistant aux UV: 4 semaines autocollant / *UV-Beständigkeit : 4 Wochen selbstklebend*	1.50 x 50.00 ml	**2.50**
21613	**AIRSTOP - frein-vapeur DBSK (150)**	autocollant / *Selbstklebend* beige / *Beige*	1.50 x 50.00 ml	**8.08**
21801	**AIRSTOP - frein-vapeur DBSK (sur mesure)**	autocollant / *Selbstklebend* beige / *Beige*	1.50 x 50.00 ml	**8.08**
21761	**PROTECT Grip (150) - transparent / *Transparent***	membrane de protection, autocollant sur toute la surface / *Schutzfolie Vollflächig selbstklebend*	1.50 x 50.00 ml	**7.84**
18954	**TIMBER PROTECT SK**	beige transparent / *beige transparent*	1.50 x 50.00 ml	**7.00**

* sur mesure = prix sur demande / *auf Mass = Preis auf Anfrage*

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

PARE-VAPEUR HYGROVARIABLES
DAMPFBREMSEN HYGROVARIABEL

sd 0.50 > 30 m

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
16879	**AIRSTOP Diva Plus**	résistant à la déchirure *reissfest*	1.50 × 50 m	**4.20**
19927	**AIRSTOP Diva Plus**	résistant à la déchirure *reissfest*	3.00 × 50 m	**4.20**

PARE-VAPEUR SYNTHÉTIQUES
KUNSTSTOFF-DAMPFBREMSEN

sd 140 m

sd 100 m

sd 80 m

sd 80 m

sd 1500 m

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
13569	**TOSIVAP-PE - 0.26 mm**	bleu transparent *blautransparent*	5 × 25 m	**2.70**
13570	**TOSIVAP-PE/R - 0.26 mm**	transparent, surface rugueuse *transparent, mit rauer Oberfläche*	2 x 50 m	**3.15**
13571	**TOSIVAP N - 0.20 mm**	blanc / *weiss*	2 × 50 m	**2.55**
13572	**TOSIVAP N - 0.20 mm**	blanc / *weiss*	3 × 33 m	**2.55**
16979	**AIRSTOP 1500**	alu / *Alu* résistance température: -40° à +80° *Temperaturbeständigkeit : -40° à +80°*	1.50 x 50.00 ml	**5.20**

PARE-VAPEUR BITUMINEUX
BITUMINÖSE DAMPFBREMSEN

sd 100 m

sd ~ 20 m
EN 1928 W1

sd ≥ 100 m
EN 1928 W1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Epaisseur *Stärke*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
11276	**VAPACELL 100 R**	2.3 mm	1.09 x 10.00 m	**10.90**
19070	**BAUDER TOP TS 40 NSK**	0.9 mm	1.00 x 40.00 m	**4.10**
19529	**BAUDER TOP UDS 1.5**	1.5 mm	1.00 x 20.00 m	**5.70**

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

SARNAFIL - PARE-VAPEUR
SARNAFIL - DAMPFBREMSEN

sd > 100 m
UV sem./Wochen 4

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Epaisseur *Stärke*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
13565	**Sarnavap 1000 R**	0.32	33.3 × 3.00 m	**4.10**

sd ≥1800 m
UV sem./Wochen max. 4

14895	**Sarnavap 5000 E SA***	0.60	30.0 x 1.08 m	**10.70**

*autocollant / *selbstklebend*

COUPE-VENT
WINDDICHTUNG

sd 0.02 m
UV mois/Monate 2
EN 1928 W1



sd 0.25 m
UV durable/*dauerhaft*
mois/Monate 12
EN 1928 W1



sd 0.3 m
UV durable/*dauerhaft*
mois/Monate 12
EN 1928 W1

NOUVEAU - NEU



sd 0.18 m
UV durable/*dauerhaft*



sd 0.09 m
I-I / BKZ RF1
UV mois/Monate 3

I-I / BKZ RF1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
16884	**OMEGA WD** coupe-vent *Winddichtung*	gris foncé / *dunkelgrau*	1.50 x 50 m	**2.20**
16885	**OMEGA WD** coupe-vent *Winddichtung*	gris foncé / *dunkelgrau*	3.00 x 50 m	**2.20**
19923	**OMEGA G20** écran de façade *Fassadenbahn*	pour façade ajourée jusqu'à 35 mm *bis zu 35 mm Schattenfugen* noir / *schwarz*	1.50 x 50 m	**4.33**
19924	**OMEGA G20** écran de façade *Fassadenbahn*	pour façade ajourée jusqu'à 35 mm *bis zu 35 mm Schattenfugen* noir / *schwarz*	3.00 x 50 m	**4.64**
19925	**OMEGA G50 SK DUO** écran de façade *Fassadenbahn*	pour façade ajourée jusqu'à 50 mm *bis zu 50 mm Schattenfugen* gris foncé / *dunkelgrau*	1.50 x 50 m	**6.40**
21975	**OMEGA G50 VFK** écran de façade *Fassadenbahn*	pour façade ajourée jusqu'à 50 mm *bis zu 50 mm Schattenfugen* noir / *schwarz*	1.50 x 50 m	**13.60**
21953	**Coupe-vent / *Winddichtung* RF1 WINDTOP UV fire A2**	pour façade ajourée jusqu'à 50 mm *bis zu 50 mm Schattenfugen* noir / *schwarz*	1.50 x 50 m	**13.65**
18003	**SIKAROOF** voile anti feu / *Brandschutzlage NonFlame* **RF1 GL-SG 125**	feutre de protection anti feu RF1 pour terrasses / *Brandschutzlage aus Glasgewebe für nicht vollständig geschlossene Terrassen*	1.25 x 100 m	**8.60**

*sur mesure = prix sur demande / *auf Mass = Preis auf Anfrage*

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

AIRSTOP FLEX UNIVERSEL - pour interieur et extérieur, peut être crépi
AIRSTOP FLEX UNIVERSELL - für Innen- und Aussenbereich, kann verputzt werden

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur/mm *Breite/mm*	m¹/rlx *m¹/Rolle*	Rlx/cart. *Rolle/Kt*	Fr./rlx *Fr./Rol.*
16875	**AIRSTOP FLEX** blanc / *weiss*	60	25	8	**29.50**
17467	**AIRSTOP FLEX** blanc / *weiss*	75 (30-45)	25	4	**37.00**
17195	**AIRSTOP FLEX** blanc / *weiss*	100 (50-50)	25	4	**48.00**
17348	**AIRSTOP FLEX** blanc / *weiss*	150 (75-75)	25	2	**68.25**
17349	**AIRSTOP FLEX** blanc / *weiss*	200 (100-100)	25	2	**101.00**

BANDES ADHÉSIVES AUTOCOLLANTES AIRSTOP
AIRSTOP SELBSTKLEBEBÄNDER



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur/mm *Breite/mm*	m¹/rlx *m¹/Rolle*	Rlx/cart. *Rolle/Kt.*	Fr./rlx *Fr./Rol.*
16876	**AIRSTOP ELASTO** - **vert** / ***grün*** (0,52/m¹) pour raccords étanches à l'air des pare-vapeur	60	25	6	**13.25**
17193	et des papiers coupe-vent, intérieur, support	100	25	4	**33.00**
17194	flexible PE	150	25	2	**53.50**
17497	*Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen im Innenbereich, flexibler PE-Träger.*	200	25	2	**66.75**
13558	**AIRSTOP ULTRA** - **blanc** /***weiss*** (0,77/m¹) pour le collage à l'extérieur de lés de sous-toiture et de coupe-vent *Für winddichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Aussenbereich*	60	40	10	**31.60**
16877	**AIRSTOP ULTRA** - **noir** /***schwarz*** (0,77/m¹) pour le collage à l'extérieur de lés de	60	40	10	**31.60**
17146	sous-toiture et de coupe-vent	100	40	6	**55.60**
17147	*Für winddichtes Verkleben von Unterspann- und Fassadenbahnen im Aussenbereich*	150	40	4	**85.60**
17464	**AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX** pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% *Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%*	50	10	6	**37.80**
17465	**AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX** pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% *Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%*	80	10	4	**55.10**
17466	**AIRSTOP BUTYL DEHNFLEX** pour raccords étanches des pénétrations à l'intérieur, extens. -> 300% *Für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen, Innenbereich, flexibler Träger, dehnbar: bis 300%*	100	10	4	**69.10**

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

BANDES ADHÉSIVES AUTOCOLLANTES AIRSTOP & OMEGA
AIRSTOP & OMEGA SELBSTKLEBEBÄNDER

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur/mm *Breite/mm*	m¹/rlx *m¹/Rolle*	Rlx/cart. *Rolle/Kt.*	Fr./rlx *Fr./Rol.*
13559	**AIRSTOP FLEX PATCH** **patch d'étanchéité** 222 pces / *Stk.* ***Dichtpflaster***	18 x 18 cm	-	4	**210.90**
19929	**AIRSTOP COPLI - Bande autocollante,** raccords étanches à l'air des pare-vapeur et coupe-vent intérieur - peut être crépi ***Klebeband, für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen - Innen**bereich - überputzbar*	60 (30+30)	25	7	**40.25**
19930	**AIRSTOP COPLI - Bande autocollante,** raccords étanches à l'air des pare-vapeur et coupe-vent intérieur - peut être crépi ***Klebeband, für luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen - Innen**bereich - überputzbar*	60 (12+48)	25	7	**40.25**
17246	**OMEGA UVKB - Ruban de façades - noir** Bande adhésive résistante aux UV pour l'étanchéification des façades. Pour l'intérieur et l'extérieur ***Fassadenband - schwarz** UV-beständiges Klebeband zur Abdichtung im Fassadenbereich im Innen- und Aussenbereich*	60	25	8	**37.75**
16878	**AIRSTOP DIMAROLL** pour raccordements étanches à l'air d'écrans/barrières sur murs/fenêtres / métal à élasticité permanente, autocollante / *Für dauerhaft luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen an Mauerwerk, Fenster, Metall, dauerelastisch, selbstklebend*	12	16	8	**40.64**
19671	**AIRSTOP SOLO** bande autocollante, collage frein-vapeur et pare-vapeur, collage d'OSB et MDF, transition et raccords bois - métaux et maçonnerie, **brun** *Verklebung von Dampfbremsen & -sperren, Verklebung von OSB und MDF, Übergänge und Anschlüsse an Holz, Mauerwerk und Metalle, **braun***	60	50	10	**40.00**

NOUVEAU - NEU

OMEGA POBIT
OMEGA POBIT

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Unité *Einheit*	Fr./unité *Fr. / Einh.*
17500	**OMEGA Pobit,** Bande de renfort *Bewehrungsband*	largeur/*Breite* 150 mm longueur/*Länge* 50 m, pour Pobit masse d'étanchéité *in Verbindung mit der PoBit Dichtpaste*	rlx *Rolle*	**89.46**
17499	**OMEGA Pobit,** masse d'étanchéité *Dichtpaste*	bidon / *Eimer* 10 kg consommation / *Verbrauch* : ~2,2 Kg/m², (solution sans solvant) compatible EPS *(lösungsmittelfreie Mischung) EPS-kompatibel*	kg	**16.19**
21978	**OMEGA Vlies** Angle - Intérieur *Ecke - Innen*	150 x 150 mm de côtés angle intérieur *Schenkelmass Ecke - Innen*	Pce *Stk*	**3.70**
21979	**OMEGA Vlies** Angle - extérieur *Außenecke*	*150 x 150 mm* de côtés angle extérieur *Schenkelmass Außenecke*	Pce *Stk*	**3.70**

NOUVEAU - NEU

OMEGA PLASTO - Bande adhésive extensible en butyle
OMEGA PLASTO - Dehnbares Butyl-Klebeband



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur/mm *Breite/mm*	Longueur/m' *Länge/m'*	Division bande *Linerteilung*	Fr./rlx *Fr./Rolle*
20458	**OMEGA PLASTO**	75	25	30/45	**42.75**
20459	**OMEGA PLASTO**	100	25	30/70	**58.50**
20460	**OMEGA PLASTO**	160	25	30/130	**80.75**
20461	**OMEGA PLASTO**	200	25	30/170	**113.50**
20462	**OMEGA PLASTO**	250	25	30/220	**137.25**
20463	**OMEGA PLASTO**	300	20	30/120/150	**127.40**
20464	**OMEGA PLASTO**	450	15	30/210/210	**141.00**

Rouleau coupé sur mesure = sur demande / *Rollen auf Mass zugeschnitten = auf Anfrage*

ISOCELL - Accessoires
ISOCELL - Zubehör



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
17501	**AIRSTOP GD** **Revetement tuyau 15-22** ***Rohrmanschette 15-22***	Manchon pour tuyau *Rohrmanschette*	15-22 mm	**5.21**

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation / Réalisation *Bezeichnung / Ausführung*		Pce/cart. *Stk./Kt.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13556	**AIRSTOP SPRINT cartouche / *Kartusche*** colle spéciale pour raccordements étanches à l'air d'écrans/barrières sur murs/fenêtres/métal à élasticité permanente *Hochleistungs-Kleber für dauerhaft luftdichtes Verkleben von Dampfbremsen an Mauerwerk, Fenster, Metall, dauerelastisch*	310 ml	20	**9.00**
13557	**AIRSTOP SPRINT boudin /** *Schlauchbeutel*	600 ml	20	**18.00**

18180	**OMEGA QUILLI boudin / *Schlauchbeutel*** pour un collage au vent et à la pluie des sous-couvertures *zum regen und winddichten Verkleben von UDB*	600 ml	20	**20.65**
18179	**OMEGA QUILLI cartouche / *Kartusche*** pour un collage au vent et à la pluie des sous-couvertures *zum regen und winddichten Verkleben von UDB*	310 ml	20	**10.90**

NOUVEAU - NEU



21956	**Riwega - Tape fire B 75** bandes autocollantes / *Klebebänder* pour coupe-vent / *Winddichtung* RF1 WINDTOP UV fire A2	rlx / *Rolle* zu 25.00 ml largeur / *Breite* 75 mm noir / *Schwarz*		**56.00**

I-I / BKZ RF1

Autres Accessoires
Andere Zubehöre

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur/mm *Breite/mm*	m¹/rlx *m¹/Rolle*	Rlx/cart. *Rolle/Kt.*	Fr./rlx *Fr./Rol.*
13561	**BETONBAND** jaune / *gelb*	44	50	24	**5.90**
21247	**BETONBAND** jaune / *gelb*	48	50	24	**5.90**

14472	**COROPLAST 910 SE** ruban adhésif aluminium / argent *Aluminiumklebeband / silber*	50	50	24	**10.20**

BANDES BUTYLES
BUTYLBÄNDER

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Largeur/mm *Breite/mm*	m¹/rlx *m¹/Rolle*	rlx/carton *Rolle/Kart.*	Fr./rlx *Fr./Rolle*
14942	**Bande BUTYLE autocollante deux côtés** ***BUTYL-Band beidseitig selbstklebend*** 20 x 1.5 mm	noir, sous recouvrement au joint des barrières de vapeur en PE *schwarz*	20	20	12	**25.00**
13523	**TOSITAPE-ALU**	bande adhésive butyle avec alu	50	10	12	**20.00**
13524	**TOSITAPE-ALU**	*Butyl-Klebeband mit Alu*	75	10	8	**29.50**
13525	**TOSITAPE-ALU**		100	10	6	**37.90**
13526	**TOSITAPE-ALU**		150	10	4	**57.90**
13527	**TOSITAPE-ALU**		200	10	2	**73.70**
15041	**TOSITAPE - type 450**	autocollante butyle/alu 0,45 *selbstklebend Butyl/Alu 0,45*	450	10	2	**82.00**
11519	**Sarnatape 200**	épaisseur/*Stärke* 1.0 mm	200	20	1	**7.95**

SWISSPOR PIR Voile - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR Vlies - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces / paq. *Stk. / Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
10813	**20 mm**		20	14.40	**11.80**
10814	**30 mm**		16	11.52	**15.10**
10815	**40 mm**		12	8.64	**17.90**
10816	**50 mm**		10	7.20	**20.60**
10817	**60 mm**		8	5.76	**21.80**
10818	**80 mm**		6	4.32	**26.50**
10819	**100 mm**		5	3.60	**30.50**
10820	**120 mm**		4	2.88	**36.60**
10821	**140 mm**		3	2.16	**42.70**
10822	**160 mm**	seulement avec battue	3	2.16	**48.80**
10823	**180 mm**	*nur mit Falz verfügbar*	3	2.16	**54.90**
10824	**200 mm**	seulement avec battue	2	1.44	**61.00**
14991	**220 mm**	*nur mit Falz verfügbar*	2	1.44	**67.10**
10825	**240 mm**	seulement avec battue	2	1.44	**73.20**

Lambda <70	0.027
Lambda <100	0.026
Lambda >100	0.025
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

SWISSPOR PIR Voile BITUME - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR Vlies BITUMEN - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
19504	**50 mm**	avec voile bitumineux en face supérieure	7.20	**24.70**
19505	**60 mm**	et voile de fibres de verre en face inférieure	5.76	**27.30**
19506	**80 mm**	*Oberseite mit Bitumenvlies*	4.32	**30.90**
19507	**100 mm**	*und Unterseite mit Glasfaservlies*	3.60	**38.00**
19508	**120 mm**		2.88	**45.60**
19509	**140 mm**		2.16	**53.20**

Lambda 50-60	0.027
Lambda 80-100	0.025
Lambda 120-140	0.024
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

pour relevé / *für Aufbordungen*
pas de battue possible / *Stufenfalz nicht möglich*
autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

SWISSPOR PIR ALU - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR ALU - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces / paq. *Stk. / Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
10863	**20 mm**		20	14.40	**15.00**
10864	**30 mm**		16	11.52	**17.50**
10865	**40 mm**		12	8.64	**20.10**
10868	**50 mm**		10	7.20	**22.70**
10869	**60 mm**		8	5.76	**25.10**
10870	**80 mm**		6	4.32	**30.80**
10871	**100 mm**		5	3.60	**35.00**
10872	**120 mm**		4	2.88	**42.00**
10873	**140 mm**		3	2.16	**49.00**
10874	**160 mm***	avec battue	3	2.16	**56.00**
10875	**180 mm***	*mit Falz*	3	2.16	**63.00**
10876	**200 mm***	avec battue	2	1.44	**70.00**
10877	**240 mm***	*mit Falz*	2	1.44	**84.00**

I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*
*aussi disponible sans battue / *auch ohne Falz verfügbar*

SWISSPOR PIR Alu - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 1'200 mm

SWISSPOR PIR Alu - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 1'200 mm



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	pce *Pak.*	m²/pce *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
20024	**030-050 mm**	plaque n°1	12	17.28	**26.00**
20025	**050-070 mm**	plaque n°2	8	11.52	**39.00**
20026	**070-090 mm**	plaque n°3	6	8.64	**52.00**
20027	**090-110 mm**	plaque n°4	4	5.76	**65.00**
20028	**110-130 mm**	plaque n°5	4	5.76	**78.00**
20029	**130-150 mm**	plaque n°6	2	2.88	**91.00**
20030	**150-170 mm**	plaque n°7	2	2.88	**104.00**
20031	**170-190 mm**	plaque n°8	2	2.88	**117.00**
20032	**190-210 mm**	plaque n°9	2	2.88	**130.00**
20033	**210-230 mm**	plaque n°10	2	2.88	**143.00**

SWISSPOR PIR ALU GF (022) - dim. 2'400 x 1'200 mm

SWISSPOR PIR ALU GF (022) - Dim. 2'400 x 1'200 mm

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	m²/pce *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
20817	**60 mm**		2.88	**25.10**
20818	**80 mm**		2.88	**30.80**
20819	**100 mm**		2.88	**35.00**
20820	**120 mm**		2.88	**42.00**
20821	**140 mm**	avec battue	2.88	**49.00**
20822	**160 mm**	*mit Falz*	2.88	**56.00**
20823	**180 mm**	avec battue	2.88	**63.00**
20824	**200 mm**	*mit Falz*	2.88	**70.00**
20825	**220 mm**	avec battue	2.88	**77.00**
20826	**240 mm**	*mit Falz*	2.88	**84.00**

à protéger des UV / *nicht UV-beständig*

SWISSPOR PIR PREMIUM - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm

SWISSPOR PIR PREMIUM - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm



Lambda <70	0.020
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 150

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
10915	**20 mm**		20	14.40	**17.10**
10916	**30 mm**		16	11.52	**20.40**
10917	**40 mm**		12	8.64	**23.60**
10918	**50 mm**		10	7.20	**26.30**
10919	**60 mm**		8	5.76	**28.90**
10920	**80 mm**		6	4.32	**34.40**
10922	**100 mm**		5	3.60	**41.00**
10925	**120 mm**		4	2.88	**49.20**
10927	**140 mm**		3	2.16	**57.40**
10929	**160 mm***	avec battue	3	2.16	**65.60**
10930	**180 mm***	*mit Falz*	3	2.16	**73.80**
10931	**200 mm***	avec battue	2	1.44	**82.00**

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*
*aussi disponible sans battue / *auch ohne Falz verfügbar*

SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - panneau en mousse de polyuréthane - 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm



Lambda	0.018
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 120

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
19460	**20 mm**	sans battue	20	14.40	**19.70**
19095	**40 mm**	*ohne Falz*	12	8.64	**28.80**
18227	**60 mm**	sans battue	8	5.76	**38.10**
18228	**70 mm**	*ohne Falz*	6	4.32	**42.80**
18229	**80 mm**	sans battue	6	4.32	**45.30**
18230	**100 mm**	*ohne Falz*	5	3.60	**54.00**
18231	**120 mm**	sans battue	4	2.88	**64.80**
18232	**140 mm**	*ohne Falz*	3	2.16	**75.60**
18233	**160 mm**	sans battue	3	2.16	**86.40**
18234	**180 mm**	*ohne Falz*	3	2.16	**97.20**

SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - panneau en mousse de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
SWISSPOR PIR PREMIUM Plus - Polyurethan-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm

Lambda	0.018
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 120

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
21110	**030-040 mm**	pente intégrée, plaque 1A			**28.20**
21111	**040-050 mm**	pente intégrée, plaque 1B			**36.30**
21112	**050-060 mm**	pente intégrée, plaque 2A			**42.90**
21113	**060-070 mm**	pente intégrée, plaque 2B			**50.70**
21114	**070-080 mm**	pente intégrée, plaque 3A			**58.50**
21115	**080-090 mm**	pente intégrée, plaque 3B			**66.30**
21116	**090-100 mm**	pente intégrée, plaque 4A			**74.10**
21117	**100-110 mm**	pente intégrée, plaque 4B			**81.90**
21118	**110-120 mm**	pente intégrée, plaque 5A			**89.70**
21119	**120-130 mm**	pente intégrée, plaque 5B			**97.50**
21120	**130-140 mm**	pente intégrée, plaque 6A			**105.30**
21121	**140-150 mm**	pente intégrée, plaque 6B			**113.10**
21122	**150-160 mm**	pente intégrée, plaque 7A			**120.90**
21123	**160-170 mm**	pente intégrée, plaque 7B			**128.70**

BAUDER PIR FA ALU - plaque de mousse rigide de polyuréthane - dim. 2'400 x 1'200 mm
BAUDER PIR FA ALU - Polyurethan-Hartschaum-Platten - Dim. 2'400 x 1'200 mm



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	≥ 28
kPa	≥ 120

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
17765	**80 mm**	avec battue	4	11.52	**29.05**
17766	**100 mm**	*mit Falz*	3	8.64	**33.70**
17767	**120 mm**	avec battue	3	8.64	**40.45**
17768	**140 mm**	*mit Falz*	3	8.64	**47.20**
17769	**160 mm**	avec battue	3	8.64	**53.95**
17770	**180 mm**	*mit Falz*	2	5.76	**60.70**
17771	**200 mm**	avec battue	2	5.76	**67.45**
17772	**220 mm**	*mit Falz*	2	5.76	**74.15**
17773	**240 mm**	avec battue	2	5.76	**80.90**

BAUDER PIR MAX - plaque de mousse rigide de polyuréthane - dim. 1'200 x 600 mm
BAUDER PIR MAX - Polyurethan-Hartschaum-Platten - Dim. 1'200 x 600 mm



Lambda	0.020
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	≥ 30
kPa	≥ 120

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
18236	**40 mm**	sans battue	12	8.64	**21.75**
18711	**50 mm**	*ohne Falz*	10	7.20	**25.45**
17774	**60 mm**	sans battue	8	5.76	**29.35**
17816	**80 mm**	*ohne Falz*	6	4.32	**36.80**
17817	**100 mm**	sans battue	5	3.60	**43.75**
17818	**120 mm**	*ohne Falz*	4	2.88	**52.50**
17819	**140 mm**	sans battue	3	2.16	**61.25**
17820	**160 mm**	*ohne Falz*	3	2.16	**70.00**



Lambda < 80 mm	0.027
Lambda ≤ 125 mm	0.024
Lambda ≥ 126 mm	0.023
I-I / BKZ	E/RF2 cr
kg / m³	≥ 30
kPa	≥ 120

BAUDER ECO F - panneau en mousse - dim. 1'200 x 600 mm

BAUDER ECO F - Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 600 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
19453	**40 mm**	sans battue / *ohne Falz*	12	8.64	**28.20**
19455	**60 mm**	sans battue / *ohne Falz*	8	5.76	**33.65**
19456	**100 mm**	sans battue / *ohne Falz*	5	3.60	**45.45**
19457	**125 mm**	rainé-crêté 4 côtés / *Nut & Kamm rundum*	4	2.88	**56.80**
19458	**160 mm**	rainé-crêté 4 côtés / *Nut & Kamm rundum*	3	2.16	**72.75**

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR FA-G16 - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane - dim. 1'200 x 1'200 mm

BAUDER PIR FA-G16 - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 1'200 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		N° plaque *Platten Nr.*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
18169	**30-50 mm**		1	8	11.52	**30.00**
18170	**50-70 mm**		2	6	8.64	**45.00**
18171	**70-90 mm**		3	4	5.76	**60.00**
18172	**90-110 mm**		4	4	5.76	**75.00**
18173	**110-130 mm**		5	2	2.88	**90.00**
18174	**130-150 mm**		6	2	2.88	**105.00**
18175	**150-170 mm**		7	2	2.88	**120.00**
18176	**170-190 mm**		8	2	2.88	**135.00**

sans battue / *ohne Falz*

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR KFS ALU - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane - dim. 1'200 x 1'200 mm

BAUDER PIR KFS ALU - Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumplatte - Dim. 1'200 x 1'200 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*		Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/pqt *m²/Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18177	**5 - 18 mm**	Bauder PIR FA noue / *Kehlstück*	triangle	16	23.04	**68.00**



Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 40
kPa	≥ 120

BAUDER PIR GFS ALU - plaque de pente 1.6%, en polyuréthane, plaque de crête - dim. 1'200 x 1'200 mm

BAUDER PIR GFS ALU- Gefälledämmplatte 1.6%, PU-Hartschaumpl., Gratfüllstück - Dim. 1'200 x 1'200 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/pqt *m²/Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18178	**5 - 20 mm**	Bauder PIR FA crête / *Gratfüllstück*	10	11.52	**124.00**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 40
kPa	≥ 120

SWISSPOR TETTO Alu Polymère - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Alu Polymer - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pal. *Stk. / Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10940	**80 mm**	16	37.60	**36.40**
10942	**100 mm**	12	28.20	**42.90**
10944	**120 mm**	10	23.50	**49.50**
10941	**140 mm**	9	21.15	**56.30**
10943	**160 mm**	8	18.80	**61.00**
10945	**180 mm**	7	16.45	**68.40**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, avec sous-couverture intégrée. Languettes de recouvrement adhésives avec une bande à souder.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseite hochwertige Polymerbahn mit Überlappungsstreifen.

SWISSPOR TETTO Alu Difuplan - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Alu Difuplan - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pal. *Stk. / Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
14700	**80 mm**	16	37.60	**35.70**
14701	**100 mm**	12	28.20	**42.20**
14702	**120 mm**	10	23.50	**48.80**
14703	**140 mm**	9	21.15	**55.60**
14704	**160 mm**	8	18.80	**60.30**
14705	**180 mm**	7	16.45	**67.60**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, avec sous-couverture intégrée ouverte à la diffusion de vapeur. Languettes de recouvrement adhésives.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseitig mit selbstklebenden Überlappungsstreifen.

SWISSPOR TETTO Combi Alu MF Polymère - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Kombi Alu MF Polymer - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Pces / pal. *Stk. / Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10955	**100 mm**	100 + 30 mm	9	21.15	**64.50**
10956	**120 mm**	120 + 30 mm	8	18.80	**69.50**
10957	**140 mm**	140 + 30 mm	7	16.45	**73.90**
10958	**160 mm**	160 + 30 mm	6	14.10	**81.40**

PIR

Lambda	0.022
kg / m³	~ 30
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kPa	≥ 100

Laine minérale/*Mineralwolle*

Lambda	0.035
kg / m³	~ 120

2 faces alu, face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère, ouvert à la diffusion de vapeur. Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseite hochwertige Polymerbahn mit Überlappungsstreifen. Unterseite mit Schalldämmung mit Mineralwollplatte 30 mm.

SWISSPOR TETTO Alu - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Alu - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
16774	**80 mm**	16	37.60	**28.10**
16775	**100 mm**	12	28.20	**34.60**
16776	**120 mm**	10	23.50	**41.20**
16777	**140 mm**	9	21.15	**48.00**
16778	**160 mm**	8	18.80	**52.70**
16779	**180 mm**	7	16.45	**60.00**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, sans sous-couverture intégrée en polyuréthane.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Ohne Unterdachfolie.

SWISSPOR TETTO Voile - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Vlies - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
19053	**80 mm**	16	37.60	**27.50**
19054	**100 mm**	12	28.20	**33.30**
19055	**120 mm**	10	23.50	**40.00**
19056	**140 mm**	9	21.15	**44.70**
19057	**160 mm**	8	18.80	**49.40**

Lambda <120 mm	0.026
Lambda ≥ 120 mm	0.025
I-I / BKZ	E/RF2 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

2 faces alu, sans sous-couverture intégrée en polyuréthane.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Ohne Unterdachfolie.

SWISSPOR TETTO Combi Alu MF Difuplan - panneau polyuréthane pour toiture inclinée, rainé crêté sur 4 côtés - dim. 2'350 x 1'000 mm

SWISSPOR TETTO Kombi Alu MF Difuplan - Polyurethan-Steildachelemente, umlaufend Nut und Kamm - Dim. 2'350 x 1'000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
14708	**100 mm**	100 + 30 mm	9	21.15	**63.90**
14709	**120 mm**	120 + 30 mm	8	18.80	**68.90**
14710	**140 mm**	140 + 30 mm	7	16.45	**73.40**
14711	**160 mm**	160 + 30 mm	6	14.10	**80.80**

PIR

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 100

Laine minérale/*Mineralwolle*

Lambda	0.035

2 faces alu, avec sous-couverture intégrée ouverte à la diffusion de vapeur. Languettes de recouvrement adhésives. Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseitig mit selbstklebenden Überlappungsstreifen. Unterseite mit Schalldämmung mit Mineralwollplatte 30 mm.

BAUDER PIR SWE - polymère pour toiture inclinée rainé crêté sur 4 côtés - dim. 1'800 x 1'200 mm

BAUDER PIR SWE - Polymerbitumenbahn-Steildachelemente umlaufend Nut und Kamm - Dim. 1'800 x 1'200 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Format utile *Nutzmass*	m²/pce *m²/Stk.*	Fr./m² *Fr./m²*
17735	**120 mm**	120 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	**71.50**
17736	**140 mm**	140 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	**78.40**
17737	**160 mm**	160 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	**84.45**
17738	**180 mm**	180 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	**89.60**
17739	**200 mm**	200 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	**98.50**
17740	**220 mm**	220 + 40 mm	178 x 118 cm	2.10	**107.40**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 120

2 faces alu, face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère, ouvert à la diffusion de vapeur. Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 40 mm λ_D 0.035.

2-seitig mit diffusionsdichtem Aluminium kaschiert. Oberseite hochwertige Polymerbahn mit Überlappungsstreifen. Unterseite mit Schalldämmung mit Mineralwollplatte 40 mm λ_D 0.035.

BAUDER PIR MDE - pour toitures métalliques, ardoisées ou bardeau rainé crêté sur 4 côtés - dim. 1'800 x 1'200 mm

BAUDER PIR MDE - Dachelemente für Metall und Schieferdächer, mit Nut und Kamm - Dim. 1'800 x 1'200 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Poids complet *Gesamtgewicht*	Format utile *Nutzmass*	m²/pce *m²/Stk.*	Fr./m² *Fr./m²*
18288	**102 mm**	80 + 22 mm	18.4	178 x 118 cm	2.10	**86.45**
19128	**122 mm**	100 + 22 mm	19.7	178 x 118 cm	2.10	**90.55**
19129	**142 mm**	120 + 22 mm	21.0	178 x 118 cm	2.10	**94.45**
19066	**162 mm**	140 + 22 mm	22.3	178 x 118 cm	2.10	**99.05**
19130	**182 mm**	160 + 22 mm	23.6	178 x 118 cm	2.10	**104.90**
19131	**202 mm**	180 + 22 mm	24.9	178 x 118 cm	2.10	**110.80**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 120

BAUDER PIR PLUS - Alu Polymère - pour toitures rainé crêté sur 4 côtés - dim. 1'800 x 1'200 mm

BAUDER PIR PLUS, Alu Polymer - Steildachelemente, für Metall und Schieferdächer, mit Nut und Kamm - Dim. 1'800 x 1'200 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Nutzmass*	m²/pce *m²/Stk.*	Fr./m² *Fr./m²*
17720	**80 mm**	178 x 118 cm	2.10	**40.75**
17719	**100 mm**	178 x 118 cm	2.10	**47.25**
17355	**120 mm**	178 x 118 cm	2.10	**53.05**
17357	**140 mm**	178 x 118 cm	2.10	**59.55**
17344	**160 mm**	178 x 118 cm	2.10	**65.90**
17358	**180 mm**	178 x 118 cm	2.10	**71.75**
17718	**200 mm**	178 x 118 cm	2.10	**80.80**

Lambda	0.022
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 120

BAUDER ECO S - panneau en mousse - dim. 1'780 x 1'180 mm

BAUDER ECO S - Hartschaumplatte - Dim. 1'780 x 1'180 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/Paq. *Stk. / Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
19448	**80 mm**	rainé-crêté 4 côtés	5	10.50	**46.00**
19449	**105 mm**	*Nut & Kamm rundum*	4	8.40	**54.40**
19450	**125 mm**	rainé-crêté 4 côtés	4	8.40	**61.30**
19451	**140 mm**	*Nut & Kamm rundum*	3	6.30	**67.10**
19452	**160 mm**	rainé-crêté 4 côtés	3	6.30	**73.45**

Lambda ≤ 125 mm	0.024
Lambda ≥ 140 mm	0.023
I-I / BKZ	E/RF2 cr
kg / m³	> 30
kPa	≥ 120

SWISSPOR Lambda Vento - EPS graphité avec rainures pour profils alu rainé-crêté, dim. utile 980 x 480 mm

SWISSPOR Lambda Vento - EPS Graphit mit Schlitzen für Alu-Winkel Nut & Kamm, Nutzmass 980 x 480 mm



Lambda	0.031
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 15

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
10621	**60 mm**	8	3.76	**20.20**
10622	**80 mm**	6	2.82	**25.90**
10623	**100 mm**	5	2.35	**32.00**
10625	**120 mm**	4	1.88	**38.00**
10626	**140 mm**	3	1.41	**44.30**
10627	**160 mm**	3	1.41	**50.50**
10628	**180 mm**	2	0.94	**56.20**
10624	**200 mm**	2	0.94	**61.90**

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

SWISSPOR Lambda Vento Premium — **sur demande / *auf Anfrage***

SWISSPOR Lambda Universel 031 - EPS graphité - dim. 1'000 x 500 mm

SWISSPOR Lambda Universel 031 - EPS Graphit - Dim. 1'000 x 500 mm



Lambda	0.031
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 15
kPa	≥ 60

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
16781	**20 mm**	25	12.50	**5.30**
16782	**30 mm**	16	8.00	**7.90**
16783	**40 mm**	12	6.00	**10.60**
16784	**50 mm**	10	5.00	**13.20**
16785	**60 mm**	8	4.00	**15.80**
16786	**80 mm**	6	3.00	**21.10**
16787	**100 mm**	5	2.50	**26.40**
16788	**120 mm**	4	2.00	**31.70**
16789	**140 mm**	3	1.50	**37.00**
16790	**150 mm**	3	1.50	**39.60**
16791	**160 mm**	3	1.50	**42.20**
16792	**180 mm**	2	1.00	**47.50**
16793	**200 mm**	2	1.00	**52.80**

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

NOUVEAU - NEU

SWISSPOR Lambda Universel (029) - dim. 1'000 x 500 mm

SWISSPOR Lambda Universel (029) - Dim. 1'000 x 500 mm



Lambda	
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 25
kPa	≥ 130

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
21957	**20 mm**	25	12.50	**6.00**
17508	**30 mm**	16	8.00	**9.00**
21958	**40 mm**	12	6.00	**12.00**
17371	**44 mm**	11	5.50	**15.00**
17372	**50 mm**	10	5.00	**15.00**
21959	**60 mm**	8	4.00	**18.00**
21955	**80 mm**	6	3.00	**24.00**
21960	**100 mm**	5	2.50	**30.00**
21961	**120 mm**	4	2.00	**36.00**
21962	**140 mm**	3	1.50	**42.00**
21963	**150 mm**	3	1.50	**45.00**
21964	**160 mm**	3	1.50	**48.00**
21965	**180 mm**	2	1.00	**54.00**
21966	**200 mm**	2	1.00	**60.00**
21967	**220 mm**	2	1.00	**66.00**
21968	**240 mm**	2	1.00	**72.00**
21969	**260 mm**	2	1.00	**78.00**
21970	**280 mm**	2	1.00	**84.00**
21971	**300 mm**	2	1.00	**90.00**

TOSITHERM Graphite (029) - panneau EPS de toiture graphité - dim. 980 x 980 mm
TOSITHERM Graphit (029) - EPS Wärmedämmung Graphit - Dim. 980 x 980 mm



Lambda	0.029
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 25
kPa	≥ 130

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
18736	**80 mm**	avec battue / *gefälzt*	6	5.76	**25.60**
18737	**100 mm**	avec battue / *gefälzt*	5	4.80	**31.70**
18738	**120 mm**	avec battue / *gefälzt*	4	3.84	**37.40**
18739	**140 mm**	avec battue / *gefälzt*	3	2.88	**43.20**
18740	**160 mm**	avec battue / *gefälzt*	3	2.88	**49.60**
18741	**180 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	1.92	**55.30**
18742	**200 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	1.92	**61.10**
18743	**220 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	1.92	**65.90**
18744	**240 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	1.92	**71.90**
18745	**260 mm**	avec battue / *gefälzt*	1	0.96	**77.90**
18746	**280 mm**	avec battue / *gefälzt*	1	0.96	**83.90**
18747	**300 mm**	avec battue / *gefälzt*	1	0.96	**89.90**

LAMBDA ROOF - panneau EPS de toiture graphité
LAMBDA ROOF - panneau EPS de toiture graphité



Lambda	0.029
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 25
kPa	≥ 130

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
dim. 980 x 980 mm / *Dim. 980 x 980 mm*					
10609	**50 mm**	avec battue / *gefälzt*	10	9.60	**16.30**
10610	**60 mm**	avec battue / *gefälzt*	8	7.68	**19.60**
10611	**80 mm**	avec battue / *gefälzt*	6	5.76	**25.60**
dim. 1'180 x 1'180 mm / *Dim. 1'180 x 1'180 mm*					
10612	**100 mm**	avec battue / *gefälzt*	5	6.96	**31.70**
10614	**120 mm**	avec battue / *gefälzt*	4	5.57	**37.40**
10615	**140 mm**	avec battue / *gefälzt*	3	4.17	**43.20**
10616	**160 mm**	avec battue / *gefälzt*	3	4.17	**49.60**
10617	**180 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**55.30**
10618	**200 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**61.10**
10613	**220 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**65.90**
14792	**240 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**71.90**
14793	**260 mm**	avec battue / *gefälzt*	1	1.39	**77.90**
14666	**280 mm**	avec battue / *gefälzt*	1	1.39	**83.90**
10619	**300 mm**	avec battue / *gefälzt*	1	1.39	**89.90**

SWISSPOR EPS ROOF ECO (033)
SWISSPOR EPS ROOF ECO (033)



Lambda	0.033
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 26
kPa	≥ 150

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
dim. 980 x 980 mm / *Dim. 980 x 980 mm*					
10481	**80 mm**	avec battue / *gefälzt*	6	6.00	**20.50**
10477	**100 mm**	avec battue / *gefälzt*	5	5.00	**23.80**
10482	**120 mm**	avec battue / *gefälzt*	4	4.00	**28.70**
dim. 1'180 x 1'180 mm / *Dim. 1'180 x 1'180 mm*					
10483	**140 mm**	avec battue / *gefälzt*	3	4.18	**33.50**
14951	**160 mm**	avec battue / *gefälzt*	3	4.18	**38.20**
10484	**180 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**43.00**
10506	**200 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**47.80**
10485	**220 mm**	avec battue / *gefälzt*	2	2.78	**52.60**

autres épaisseurs jusqu'à 400 mm sur demande / *andere Stärken bis 400 mm auf Anfrage*

EPS 15 Panneaux en polystyrène expansé - dim 1'000 x 500 mm
EPS 15 Polystyrol-Platten expandiert - Dim. 1'000 x 500 mm

Lambda	0.038
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 15
kPa	≥ 60

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq *m²/Pak*	Fr./m² *Fr./m²*
10385	**10 mm**	50	25.00	**1.80**
10386	**20 mm**	25	12.50	**3.10**
10387	**30 mm**	16	8.00	**4.70**
10388	**40 mm**	12	6.00	**6.20**
10389	**50 mm**	10	5.00	**7.90**
10390	**60 mm**	8	4.00	**9.50**
10391	**80 mm**	6	3.00	**12.60**
10392	**100 mm**	5	2.50	**15.70**
10394	**120 mm**	4	2.00	**18.80**
10395	**140 mm**	3	1.50	**22.00**

autres épaisseurs jusqu'à 500 mm sur demande / *andere Stärken bis 500 mm auf Anfrage*

EPS 20 Panneaux en polystyrène expansé - dim 1'000 x 500 mm
EPS 20 Polystyrol-Platten expandiert - Dim. 1'000 x 500 mm

Lambda	0.036
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 20
kPa	≥ 100

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq *m²/Pak*	Fr./m² *Fr./m²*
10414	**10 mm**	50	25.00	**2.00**
10415	**20 mm**	25	12.50	**3.60**
10416	**30 mm**	16	8.00	**5.50**
10417	**40 mm**	12	6.00	**7.30**
10418	**50 mm**	10	5.00	**9.10**
10419	**60 mm**	8	4.00	**10.90**
10426	**80 mm**	6	3.00	**14.60**
10420	**100 mm**	5	2.50	**21.80**
10421	**120 mm**	4	2.00	**18.20**
16012	**140 mm**	3	1.50	**25.60**

autres épaisseurs jusqu'à 500 mm sur demande / *andere Stärken bis 500 mm auf Anfrage*

EPS 30 Panneaux en polystyrène expansé - dim. 1'000 x 500 mm
EPS 30 Polystyrol-Platten expandiert - Dim. 1'000 x 500 mm

Lambda	0.033
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 170

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
10441	**10 mm**	50	25.00	**3.10**
10442	**20 mm**	25	12.50	**5.60**
10444	**30 mm**	16	8.00	**8.50**
10445	**40 mm**	12	6.00	**11.30**
10447	**50 mm**	10	5.00	**14.20**
10458	**60 mm**	8	4.00	**16.90**
10449	**80 mm**	6	3.00	**22.60**
10451	**100 mm**	5	2.50	**28.20**
10452	**120 mm**	4	2.00	**33.80**
10453	**140 mm**	3	1.50	**39.50**

autres épaisseurs jusqu'à 500 mm sur demande / *andere Stärken bis 500 mm auf Anfrage*

NOUVEAU - NEU

GOEPS F30 (033) - dim. / *Dim.* 1'000 x 500 mm

Lambda	0.033
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 150

10429	**10 mm**	42	21.00	**2.60**
10430	**20 mm**	21	10.50	**4.70**
10431	**30 mm**	14	7.00	**7.10**
10432	**40 mm**	10	5.00	**9.40**
10433	**50 mm**	8	4.00	**11.80**
10434	**60 mm**	7	3.50	**14.10**

EPS Drain périmétrique, 1'250 × 600 mm (isolant et drainant) avec battues sur les 4 côtés - résistant aux humus

EPS Perimeter Drain, 1'250 × 600 mm (Dämm- und Drainelement) allseitig Stufenfalz - beständig gegen Humussäure



Lambda 0.033

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Quantité/paquet *Stk./Paket*	m²/paquet *m²/Paket*	Fr./m² *Fr./m²*
10585	**60 + 10 mm**	6	4.50	**39.00**
10586	**80 + 10 mm**	4	3.00	**45.00**
10587	**100 + 10 mm**	4	3.00	**51.00**
10588	**120 + 10 mm**	3	2.25	**57.10**
10589	**140 + 10 mm**	3	2.25	**63.10**
10590	**160 + 10 mm**	2	1.50	**69.10**
10591	**180 + 10 mm**	2	1.50	**78.00**
10592	**200 + 10 mm**	2	1.50	**84.40**
10593	**220 + 10 mm**	2	1.50	**94.20**
10594	**240 + 10 mm**		1.50	**100.90**

EPS panneau périmétrique, 1'250 × 600 mm (isolant et drainant) avec battues sur les 4 côtés - à protéger des UV

EPS Perimeter Drain, 1'250 × 600 mm (Dämm- und Drainelement) allseitig Stufenfalz - vor UV schützen



Lambda 0.033

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		m²/paquet *m²/Paket*	Fr./m² *Fr./m²*
10579	**120 mm**		2.25	**36.00**
10580	**140 mm**		2.25	**42.00**
10583	**160 mm**		1.50	**48.00**
10584	**180 mm**		1.50	**57.20**
10582	**200 mm**		1.50	**63.60**
10581	**260 mm**		0.75	**87.40**

autres épaisseurs jusqu'à 300 mm sur demande / *andere Stärken bis 300 mm auf Anfrage*

XPS Jackodur KF 300, sans battue - Dim. 1'250 x 600 mm
XPS Jackodur KF 300 , ohne Falz - Dim. 1'250 x 600 mm

Lambda	0.034
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 200

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10754	**10 mm**	KF 300 SO rugueux / *aufgeraut*	40	30.00	180.00	**10.00**
10671	**20 mm**	KF 300 GL lisse / *glatt*	20	15.00	180.00	**6.90**
20009	**20 mm**	KF 300 GE rugueux / *aufgeraut*	20	15.00	180.00	**6.90**

SWISSPOR XPS 300 GE, gaufré, sans battue - dim. 1'250 x 600 mm
SWISSPOR XPS 300 GE, gefiniert, ohne Falz - Dim. 1'250 x 600 mm



Lambda <60	0.033
Lambda >80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 200

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
15285	**20 mm**	20	15.00	**9.00**
14422	**30 mm**	14	10.50	**9.60**
14423	**40 mm**	10	7.50	**12.80**
14424	**50 mm**	8	6.00	**16.00**
14425	**60 mm**	7	5.25	**19.20**
14426	**80 mm**	5	3.75	**25.60**
14427	**100 mm**	4	3.00	**32.00**
14428	**120 mm**	3	2.25	**38.40**
14429	**140 mm**	3	2.25	**44.80**
14430	**160 mm**	3	2.25	**51.20**
14431	**180 mm**	2	1.50	**60.30**
14432	**200 mm**	2	1.50	**67.00**
14433	**220 mm**	2	1.50	**83.60**
14434	**240 mm**	2	1.50	**91.20**

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

SWISSPOR XPS 300 SF, lisse, avec battue - 1'250 x 600 mm
SWISSPOR XPS 300 SF, glatt, mit Falz - Dim. 1'250 x 600 mm



Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 300

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
14405	**30 mm**	14	10.50	**9.30**
14406	**40 mm**	10	7.50	**12.40**
14407	**50 mm**	8	6.00	**15.50**
14408	**60 mm**	7	5.25	**18.60**
14409	**80 mm**	5	3.75	**24.80**
14410	**100 mm**	4	3.00	**31.00**
14411	**120 mm**	3	2.25	**37.20**
14412	**140 mm**	3	2.25	**43.40**
14413	**160 mm**	3	2.25	**49.60**
14414	**180 mm**	2	1.50	**58.50**
14415	**200 mm**	2	1.50	**65.00**
14417	**220 mm**	2	1.50	**81.40**
14418	**240 mm**	2	1.50	**88.80**

autres épaisseurs jusqu'à 360 mm sur demande / *andere Stärken bis 360 mm auf Anfrage*



SWISSPOR XPS Premium 300 SF, lisse avec battues - dim. 1'250 mm x 600 mm
SWISSPOR XPS Premium 300 SF, glatt gefälzt - Dim. 1'250 mm x 600 mm

Lambda	0.032
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 300

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur mm *Stärke mm*	m²/paquet *m²/Paket*	Quantité/paquet *Stk./Paket*	Fr./m² *Fr./m²*
14944	**80 mm**	3.75	5	**28.80**
18516	**120 mm**	2.25	3	**43.20**
16764	**140 mm**	2.25	3	**50.40**
16001	**160 mm**	2.25	3	**57.60**
18517	**200 mm**	1.50	2	**75.00**
18534	**220 mm**	1.50	2	**92.40**
18520	**280 mm**	0.75	1	**117.60**

autres épaisseurs jusqu'à 360 mm sur demande / *andere Stärken bis 360 mm auf Anfrage*

SWISSPOR XPS Premium Plus 300 SF, lisse avec battues - dim. 1'250 mm x 600 mm
SWISSPOR XPS Premium Plus 300 SF, glatt gefälzt - Dim. 1'250 mm x 600 mm



Lambda	0.027
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 300

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur mm *Stärke mm*	m²/paquet *m²/Paket*	Quantité/paquet *Stk./Paket*	Fr./m² *Fr./m²*
18794	**100 mm**	3.75	5	**53.00**
18793	**120 mm**	2.25	3	**63.60**
18792	**140 mm**	2.25	3	**74.20**
18791	**160 mm**	2.25	3	**84.80**
18528	**180 mm**	1.50	2	**99.00**
18795	**200 mm**	1.50	2	**110.00**
18529	**220 mm**	0.75	1	**129.80**

autres épaisseurs jusqu'à 320 mm sur demande / *andere Stärken bis 320 mm auf Anfrage*



SWISSPOR XPS 500 SF, lisse, avec battue - dim. 1'250 x 600 mm
SWISSPOR XPS 500 SF, glatt, mit Falz - Dim. 1'250 x 600 mm



Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 500

Art. n° *Art. Nr*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
14435	**40 mm**	10	7.50	**16.40**
14436	**50 mm**	8	6.00	**20.50**
14437	**60 mm**	7	5.25	**24.60**
14438	**80 mm**	5	3.75	**32.80**
14439	**100 mm**	4	3.00	**41.00**
14440	**120 mm**	3	2.25	**49.20**
14441	**140 mm**	3	2.25	**60.20**
14442	**160 mm**	3	2.25	**68.80**
14619	**180 mm**	2	1.50	**84.60**
14620	**200 mm**	2	1.50	**94.00**
14621	**220 mm**	2	1.50	**103.40**

autres épaisseurs jusqu'à 360 mm sur demande / *andere Stärken bis 360 mm auf Anfrage*

SWISSPOR XPS 700 SF, lisse, avec battue - dim. 1'250 x 600 mm
SWISSPOR XPS 700 SF, glatt, mit Falz - Dim. 1'250 x 600 mm



Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 30
kPa	≥ 700

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
14630	**60 mm**	7	5.25	**37.20**
14631	**80 mm**	5	3.75	**49.60**
14632	**100 mm**	4	3.00	**62.00**
14634	**120 mm**	3	2.25	**76.80**
14635	**140 mm**	3	2.25	**89.60**
14636	**160 mm**	3	2.25	**102.40**
14637	**180 mm**	2	1.50	**115.20**
14638	**200 mm**	2	1.50	**128.00**
14639	**220 mm**	2	1.50	**145.20**
14640	**240 mm**	2	1.50	**158.40**

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

SWISSPOR XPS DRAIN SF, 1'250 x 600 mm (isolant et drainant) avec battues sur les 4 côtés - PVC drainant et voile de verre
SWISSPOR XPS DRAIN SF, 1'250 x 600 mm (Dämm- und Drain-Element) allseitig Stufenfalz - PVC Noppenbahn mit Schutzvlies



Lambda ≤ 60	0.033
Lambda ≥ 80	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 35
kPa	≥ 300

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	m²/paquet *m²/Paket*	Pces/paquet *Stk./Paket*	Fr./m² *Fr./m²*
14443	**50 + 10 mm**	5.25	7	**35.50**
14444	**60 + 10 mm**	4.50	6	**38.60**
14445	**80 + 10 mm**	3.00	4	**44.80**
14446	**100 + 10 mm**	3.00	4	**51.00**
14447	**120 + 10 mm**	2.25	3	**57.20**
14448	**140 + 10 mm**	2.25	3	**63.40**
14449	**160 + 10 mm**	2.25	3	**69.60**
14450	**180 + 10 mm**	1.50	2	**78.50**
14451	**200 + 10 mm**	1.50	2	**85.00**
14452	**220 + 10 mm**	1.50	2	**94.80**
14453	**240 + 10 mm**	1.50	2	**101.60**

XPS-PROTEC II - panneau combiné pour acrotère, pose verticale - dim. 1'023 x 600 mm
XPS-PROTEC II - Kombiplatte für vertikalen Einsatz - Dim. 1'023 x 600 mm



Lambda	0.039
I-I / BKZ	E/RF1
kg / m³	> 30

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces / pal. *Stk. / Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10780	**100 + 5 mm**	*1 Seite Faserzement 5 mm*	36	22.10	**104.95**

NOUVEAU - NEU

XPS-PROTEC III - panneau combiné pour acrotère, pose verticale - dim. 1'250 x 600 mm
XPS-PROTEC III - Kombiplatte für vertikalen Einsatz Dim. 1'250 x 600mm

Lambda	0.035
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 30

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces / pal. *Stk. / Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
21981	**60 + 2 mm**	Résine fibre de verre / *Deckschicht GFK*	64	46	*
21982	**80 + 2 mm**		64	46	*
21983	**100 + 2 mm**		28	40	*
21984	**120 + 2 mm**		36	26	*

* prix sur demande / *Preis auf Anfrage*

		Fr./m
10769	Plus-value pour coupe / *Zuschlag für Zuschnitt*	**3.90**

UNITEX L EPS Type 2 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm

UNITEX L EPS Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm



Lambda	0.031
I-I / BKZ	RF2
kg / m³	80
kPa	≥ 50

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
11056	**50 mm**	âme en EPS graphité, sans battue	80	48.00	**30.00**
11057	**60 mm**	*EPS Graphit Mittellage, ohne Falz*	64	38.40	**33.00**
11058	**75 mm**	âme en EPS graphité, sans battue	52	31.20	**39.00**
11059	**100 mm**	*EPS Graphit Mittellage, ohne Falz*	40	24.00	**46.00**
11060	**125 mm**	âme en EPS graphité, sans battue	32	19.20	**54.00**
11061	**150 mm**	*EPS Graphit Mittellage, ohne Falz*	28	16.80	**61.00**

également disponible en type 2, pose ultérieure / *auch erhältlich Typ 2, nachträgliche Montage*

UNITEX SW Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm

UNITEX SW Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm



Lambda	0.040
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	210
kPa	≥ 50

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
11076	**35 mm**	âme laine de pierre	58	69.60	**33.00**
11077	**50 mm**	*Mittellage Steinwolle*	40	48.00	**42.00**
11078	**60 mm**	âme laine de pierre	32	38.40	**48.00**
11079	**75 mm**	*Mittellage Steinwolle*	26	31.20	**57.00**
11080	**100 mm**	âme laine de pierre	20	24.00	**72.00**
11081	**125 mm**	*Mittellage Steinwolle*	16	19.20	**88.00**
11082	**150 mm**	âme laine de pierre	14	16.80	**105.00**

UNITEX SW KD light Type 2 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, dim. 100 x 60 cm

UNITEX SW KD light Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Dim. 100 x 60 cm



Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	240
kPa	≥ 20

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
16710	**100 mm**	laine de pierre avec battue	40	24.00	**65.00**
16052	**125 mm**	*einseitig Steinwolle, mit Falz*	32	19.20	**76.00**
16913	**150 mm**	laine de pierre avec battue	28	16.80	**87.00**
16053	**170 mm**	*einseitig Steinwolle, mit Falz*	24	14.40	**sur demande** ***auf Anfrage***

autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*

FOAMGLAS T3+ - dim 60 x 45 cm
FOAMGLAS T3+ - Dim 60 x 45 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq *m²/Pak*	Paqu./pal. *Pak../Pal.*	1-15 m³ *Fr./m²*	>15 m³ *Fr./m²*
16859	**50 mm**	10	2.70	12	**46.50**	**41.40**
17009	**60 mm**	8	2.16	12	**55.80**	**49.60**
17010	**70 mm**	7	1.89	12	**65.10**	**57.90**
16860	**80 mm**	6	1.62	12	**74.40**	**66.20**
17011	**90 mm**	6	1.62	12	**83.70**	**74.40**
16861	**100 mm**	5	1.35	12	**93.00**	**82.70**
17012	**110 mm**	5	1.35	12	**102.30**	**91.00**
16862	**120 mm**	4	1.08	12	**111.60**	**99.20**
17013	**130 mm**	4	1.08	12	**120.90**	**107.50**
16863	**140 mm**	4	1.08	12	**130.20**	**115.70**
16864	**150 mm**	3	0.81	12	**139.50**	**124.00**
17014	**160 mm**	3	0.81	12	**148.80**	**132.30**
18727	**180 mm**	3	0.81	12	**167.40**	**148.80**
18728	**200 mm**	3	0.81	12	**186.00**	**165.30**

Lambda	0.036
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	100
kPa	≥ 500

autres dimensions et épaisseurs sur demande / *andere Abmessungen und Dicken auf Anfrage*

FOAMGLAS S3 - dim 60 x 45 cm
FOAMGLAS S3 - Dim 60 x 45 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq *m²/Pak*	Paqu./pal. *Pak../Pal.*	1-15 m³ *Fr./m²*	>15 m³ *Fr./m²*
10987	**40 mm**	12	3.24	12	**40.10**	**35.20**
10988	**50 mm**	10	2.70	12	**50.20**	**44.00**
10989	**60 mm**	8	2.16	12	**60.20**	**52.70**
16854	**70 mm**	7	1.89	12	**70.20**	**61.50**
10990	**80 mm**	6	1.62	12	**80.20**	**70.30**
10855	**90 mm**	6	1.62	12	**90.20**	**79.10**
10991	**100 mm**	5	1.35	12	**100.30**	**87.90**
10992	**110 mm**	5	1.35	12	**110.30**	**96.60**
10993	**120 mm**	4	1.08	12	**120.30**	**105.40**
16856	**130 mm**	4	1.08	12	**130.30**	**114.20**
10994	**140 mm**	4	1.08	12	**140.30**	**123.00**
16857	**150 mm**	3	0.81	12	**150.40**	**131.80**
14519	**160 mm**	3	0.81	12	**160.40**	**140.50**
16858	**170 mm**	3	0.81	12	**170.40**	**149.30**
14924	**180 mm**	3	0.81	12	**180.40**	**158.10**
16680	**200 mm**	3	0.81	12	**200.50**	**175.70**

Lambda	0.045
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	130
kPa	≥ 900

FOAMGLAS READY BOARD T3+ - dim. 60 x 45 cm
FOAMGLAS READY BOARD T3+ - Dim. 60 x 45 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/Pal. *Stk./Pal.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Paqu./pal. *Pak../Pal.*	1-15 m³ *Fr./m²*	>15 m³ *Fr./m²*
19912	**50 mm**	5	3.60	8	**50.50**	**45.40**
19911	**60 mm**	4	2.88	8	**59.80**	**53.60**
19910	**80 mm**	3	2.16	8	**78.40**	**70.20**
19909	**100 mm**	3	2.16	6	**97.00**	**86.70**
19908	**120 mm**	2	1.44	8	**115.60**	**103.20**
19907	**140 mm**	2	1.44	8	**134.20**	**119.70**
19628	**160 mm**	2	1.44	6	**152.80**	**136.30**
19913	**180 mm**	1	0.72	14	**171.40**	**152.80**
19914	**200 mm**	1	0.72	12	**190.00**	**169.30**

Lambda	0.036
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	100
kPa	≥ 500

KNAUF DDP2-U PLUS 800 - laine de pierre - dim. 2'000 × 1'200 mm

KNAUF DDP2-U PLUS 800 - Steinwolle - Dim. 2'000 × 1'200 mm



Lambda	0.037
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	135
kPa	≥ 60
	≥ 1'000°

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
17159	**80 mm**	16	38.40	**28.25**
17160	**100 mm**	13	31.20	**35.15**
17161	**120 mm**	11	26.40	**41.55**
17162	**140 mm**	9	21.60	**48.40**
17163	**160 mm**	8	19.20	**55.30**
17164	**180 mm**	7	16.80	**62.35**
17165	**200 mm**	6	14.40	**69.30**

KNAUF DDP-X - laine de pierre - dim. 2'000 × 1'200 mm

KNAUF DDP-X - Steinwolle - Dim. 2'000 × 1'200 mm



Lambda	0.039
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	160
kPa	90
	≥ 1'000°

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
17062	**60 mm**	22	52.80	**35.60**
17061	**80 mm**	16	38.40	**45.75**
17063	**100 mm**	13	31.20	**57.10**
17064	**120 mm**	11	26.40	**67.30**
17065	**140 mm**	9	21.60	**78.45**
17066	**160 mm**	8	19.20	**89.65**

KNAUF SDP-035 - laine de pierre - dim. 1'200 × 625 mm

KNAUF SDP-035 - Steinwolle - Dim. 1'200 × 625 mm



Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	110
kPa	≥ 20
	≥ 1'000°

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pqt *Stk. / Pak*	m²/paq *m²/Pak*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
18958	**60 mm**	5	3.75	90.00	**18.70**
10174	**80 mm**	4	3.00	63.00	**24.80**
10175	**100 mm**	3	2.25	54.00	**31.20**
10176	**120 mm**	3	2.25	47.25	**37.50**
10177	**140 mm**	2	1.50	40.50	**43.45**
10178	**160 mm**	2	1.50	36.00	**49.75**
10179	**180 mm**	2	1.50	31.50	**56.05**
10180	**200 mm**	1	0.75	29.25	**62.15**
10181	**220 mm**	2	1.50	27.00	**68.55**

KNAUF KP-035/HB - laine de pierre - dim 1'200 × 570 mm

KNAUF KP-035/HB - Steinwolle - Dim 1'200 × 570 mm



Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	52
	≥ 1'000°

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
17234	**40 mm**	12	8.21	123.12	**10.80**
17235	**50 mm**	10	6.84	102.60	**13.30**
17236	**60 mm**	8	5.47	82.08	**16.10**
17237	**80 mm**	6	4.10	61.56	**17.95**
17238	**100 mm**	5	3.42	51.30	**22.45**
17239	**120 mm**	4	2.74	41.04	**26.90**
17240	**140 mm**	3	2.05	30.78	**31.45**
17241	**160 mm**	3	2.05	30.78	**35.65**
17242	**180 mm**	3	2.05	24.62	**39.60**
17243	**200 mm**	2	1.37	24.62	**43.00**
17244	**220 mm**	2	1.37	20.52	**47.25**
17245	**240 mm**	2	1.37	20.52	**56.15**

KNAUF KP-036/HB - laine de pierre - dim 1'200 × 575 mm

KNAUF KP-036/HB - Steinwolle - Dim 1'200 × 575 mm



Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	42
	≥ 1'000°

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10185	**30 mm**	15	10.35	155.25	**7.45**
16842	**40 mm**	12	8.28	124.20	**10.00**
16843	**50 mm**	10	6.90	103.50	**11.65**
14864	**60 mm**	8	5.52	82.80	**14.05**
16844	**80 mm**	6	4.14	62.10	**16.30**
14865	**100 mm**	5	3.45	51.75	**19.55**
14847	**120 mm**	4	2.76	41.40	**23.45**
16845	**140 mm**	3	2.07	37.26	**27.00**
14671	**160 mm**	3	2.07	31.05	**31.15**
10189	**180 mm**	3	2.07	31.05	**34.75**
14672	**200 mm**	2	1.38	24.84	**38.30**

KNAUF FPS - laine de pierre - dim.1'200 × 625 mm

KNAUF FPS - Steinwolle - Dim. 1'200 × 625 mm



Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	65
kPa	≥ 0.5
	≥ 1'000°

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/paq *m²/Pak*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
16846	**30 mm**	10	7.50	180.00	**11.35**
14541	**40 mm**	8	6.00	126.00	**14.90**
16847	**50 mm**	7	5.25	110.25	**18.15**
10190	**60 mm**	6	4.50	81.00	**20.40**
15143	**80 mm**	4	3.00	63.00	**25.70**
15142	**100 mm**	3	2.25	54.00	**31.70**
10191	**120 mm**	3	2.25	40.50	**38.00**
16848	**140 mm**	3	2.25	33.75	**44.00**
16849	**160 mm**	3	2.25	33.75	**51.50**
16850	**180 mm**	2	1.50	27.00	**57.35**
16851	**200 mm**	2	1.50	27.00	**63.45**
16852	**220 mm**	2	1.50	27.00	**69.30**
16853	**240 mm**	2	1.50	22.50	**83.35**

KNAUF UNIFIT TI 132 U - Laine de verre avec liant - largeur 1'200 mm

KNAUF UNIFIT TI 132 U - Gebundene Glaswolle - Breite 1'200 mm

NOUVEAU - NEU

Lambda	0.031
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 32
Lambda	0.031

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Dimensions *Dimensionen*	Roul./pal. *Rolle/Pal.*	m²/roul. *m²/Rolle*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10151	**80 mm**	1200 x 6300 mm	24	7.56	181.44	**14.00**
10152	**100 mm**	1200 x 5200 mm	24	6.24	149.76	**17.20**
10153	**120 mm**	1200 x 4400 mm	24	5.28	126.72	**20.90**
10154	**140 mm**	1200 x 3700 mm	24	4.44	106.56	**24.60**
10155	**160 mm**	1200 x 3300 mm	24	3.96	95.04	**26.35**
10156	**180 mm**	1200 x 2900 mm	24	3.48	83.52	**29.35**
10157	**200 mm**	1200 x 2600 mm	24	3.12	74.88	**31.85**
10158	**220 mm**	1200 x 2900 mm	24	3.48	62.64	**36.15**
21754	**180 mm**	1200 x 2200 mm	18	2.64	47.52	**42.35**
21755	**200 mm**	1200 x 2000 mm	18	2.40	43.20	**47.40**
21757	**220 mm**	1200 x 1800 mm	18	2.16	38.88	**51.70**
21758	**240 mm**	1200 x 1800 mm	18	2.16	38.88	**55.85**

SAGLAN (035) SBR - laine de verre - largeur 1'250 mm
SAGLAN (035) SBR - Glaswolle - Breite 1'250 mm

Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 20

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
10064	**60 mm**	8.00	10.00	18	**7.71**
10065	**80 mm**	7.00	8.75	18	**9.11**
10066	**100 mm**	6.00	7.50	18	**11.00**
10067	**120 mm**	5.00	6.25	18	**13.00**
10068	**140 mm**	4.00	5.00	18	**15.24**
10069	**160 mm**	3.50	4.37	18	**17.00**
21751	**180 mm**	3.00	4.37	18	**18.83**
10071	**200 mm**	3.00	3.75	18	**20.35**
10072	**220 mm**	3.00	3.75	18	**22.54**
10073	**240 mm**	2.50	3.12	18	**24.30**
16817	**260 mm**	2.50	3.12	18	**26.30**

SAGLAN (035) SBR - laine de verre - largeur 575 mm
SAGLAN (035) SBR - Glaswolle - Breite 575 mm



Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 20

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
16821	**60 mm**	8.00	9.20	18	**8.29**
16822	**80 mm**	7.00	8.05	18	**9.80**
16823	**100 mm**	6.00	6.90	18	**11.77**
16824	**120 mm**	5.00	5.75	18	**14.16**
16255	**140 mm**	4.00	4.60	18	**17.62**
16826	**160 mm**	3.50	4.03	18	**18.19**
21752	**180 mm**	3.00	4.03	18	**20.16**
16828	**200 mm**	3.00	3.45	18	**21.82**
16829	**220 mm**	3.00	3.45	18	**24.21**
16830	**240 mm**	2.50	2.88	18	**26.13**
16831	**260 mm**	2.50	2.88	18	**28.31**

SAGLAN (035) SBR chevrons - laine de verre - largeur variable de 200 à 1'000 mm
SAGLAN (035) SBR Sparren - Glaswolle - variable Breite von 200 bis 1'000 mm

sur mesure
auf Mass



Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 20

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
10074	**80 mm**	7.00	variable	variable	**10.42**
10075	**100 mm**	6.00	*variabel*	*variabel*	**12.49**
10076	**120 mm**	5.00	variable	variable	**15.01**
10077	**140 mm**	4.00	*variabel*	*variabel*	**18.67**
10078	**160 mm**	3.50	variable	variable	**19.19**
10079	**180 mm**	3.50	*variabel*	*variabel*	**21.30**
10080	**200 mm**	3.00	variable	variable	**23.10**
10081	**220 mm**	3.00	*variabel*	*variabel*	**25.55**
10082	**240 mm**	2.50	variable	variable	**27.49**

Rouleau standard, largeur 1250 mm découpes arrondies à la largeur d'un rouleau standard. Majoration si largeur moins de 200 mm.
Standard-Rolle, Breite 1250 mm Zuschnitt aufgerundet auf ganze Rollenbreite. Zuschlag bei kleinerer Breite als 200 mm.

SAGLAN (032) SBR plus Vnl - laine de verre - largeur 1'250 mm
SAGLAN (032) SBR plus Vnl - Glaswolle - Breite 1'250 mm



Lambda	0.032
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 30

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
10083	**60 mm**	6.00	7.50	18	**10.83**
10084	**80 mm**	5.50	6.87	18	**13.41**
10085	**100 mm**	5.00	6.25	18	**16.23**
10086	**120 mm**	4.50	5.62	18	**19.07**
10087	**140 mm**	4.00	5.00	18	**22.19**
10088	**160 mm**	3.50	4.37	18	**25.24**
10089	**180 mm**	3.00	3.75	18	**29.06**
10090	**200 mm**	2.50	3.12	18	**32.31**

SAGLAN (032) SBR plus chevrons Vnl - laine de verre - largeur variable de 300 à 1'000 mm
SAGLAN (032) SBR plus Sparren Vnl - Glaswolle - variable Breite von 300 bis 1'000 mm

sur mesure
auf Mass



Lambda	0.032
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 30

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
14766	**60 mm**	6.00	variable	variable	**11.64**
14767	**80 mm**	5.50	*variabel*	*variabel*	**14.42**
14768	**100 mm**	5.00	variable	variable	**17.36**
14769	**120 mm**	4.00	*variabel*	*variabel*	**23.71**
14770	**140 mm**	3.50	variable	variable	**25.65**
14771	**160 mm**	3.00	*variabel*	*variabel*	**27.01**
14772	**180 mm**	2.50	variable	variable	**31.12**
14773	**200 mm**	2.50	*variabel*	*variabel*	**34.65**

SAGLAN (035) SB 22 - laine de verre semi-rigide - dim. 1'250 x 600 cm
SAGLAN (035) SB 22 - Glaswolle halbsteif - Dim. 1'250 x 600 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/pqt *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10103	**30 mm**		24	18.00	288.00	**4.24**
10104	**40 mm**		20	15.00	240.00	**5.30**
10105	**50 mm**		14	10.50	168.00	**6.42**
10106	**60 mm**		12	9.00	144.00	**7.59**
10107	**80 mm**		10	7.50	120.00	**9.11**
10108	**100 mm**		8	6.00	96.00	**11.18**
10109	**120 mm**		6	4.50	72.00	**13.00**
10110	**140 mm**		6	4.50	72.00	**15.12**
10111	**160 mm**		5	3.75	60.00	**16.88**
10112	**180 mm**		4	3.00	48.00	**18.65**
10113	**200 mm**		4	3.00	48.00	**20.12**

Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 20

autres épaisseurs jusqu'à 300 mm sur demande / *andere Stärken bis 300 mm auf Anfrage*
Plaque SR précoupée sur demande. Ni repris, ni échangé.
Platte SR geschnitten auf Anfrage. Wird weder zurückgenommen noch umgetauscht.

SAGLAN (038) TCR Vnl - Rouleaux acoustiques pour cloisons légères
SAGLAN (038) TCR Vnl - Schalldämmrolle für Leichtbau-Trennwände



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces/pqt *Dimensionen*	m²/paq. *m²/Rolle*	m²/palette *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
20799	**45 mm**	avec voile de verre nature, renforcé longitudinalement	14'500 x 630 mm	9.135	48	**4.05**
20800	**60 mm**	*mit Glasvlies natur, längsverstärkt*	12'000 x 630 mm	7.56	48	**5.11**
20801	**80 mm**	avec voile de verre nature, renforcé longitudinalement	9'000 x 630 mm	5.67	48	**6.36**
20802	**100 mm**	*mit Glasvlies natur, längsverstärkt*	7'000 x 630 mm	4.41	48	**7.41**
20803	**120 mm**	avec voile de verre nature, renforcé longitudinalement	5'500 x 630 mm	3.465	48	**9.47**

Lambda	0.038
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 15 - 16

vendu en rouleau, par 2 pièces / *verkauft in Rollen, je 2 Stück*

SAGLAN (035) TC ECO - Panneaux acoustiques pour cloisons légères - dim. 1'010 x 630 mm
SAGLAN (035) TC ECO - Schalldämmplatten für Leichtbau-Trennwände - Dim. 1'010 x 630 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10121	**45 mm**		18	11.453	183.254	**5.76**
10122	**60 mm**		12	7.632	122.112	**7.48**
10123	**80 mm**		10	6.36	101.76	**8.88**
20797	**100 mm**		8	5.09	81.446	**10.01**
20798	**120 mm**		8	5.09	81.446	**12.00**

Lambda	0.035
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 18 - 20

SAGLAN (032) FA 40 - laine de verre face apparente durcie - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN (032) FA 40 - Glaswolle, verfestigte Sichtseite - Dim. 1'250 x 600 mm

Lambda	0.032
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 38

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10094	**30 mm**	16	12.00	144.00	**6.77**
10095	**40 mm**	12	9.00	108.00	**8.54**
10096	**50 mm**	10	7.50	90.00	**10.47**
10097	**60 mm**	8	6.00	72.00	**12.41**
10098	**80 mm**	6	4.50	54.00	**16.35**
10099	**100 mm**	5	3.75	45.00	**20.18**
10100	**120 mm**	4	3.00	36.00	**24.18**
10101	**140 mm**	4	3.00	36.00	**27.95**
10102	**160 mm**	3	2.25	27.00	**31.53**
14832	**180 mm**	3	2.25	27.00	**35.25**
14893	**200 mm**	3	2.25	27.00	**39.30**
16799	**220 mm**	2	1.50	18.00	**42.70**
16800	**240 mm**	2	1.50	18.00	**46.59**
16801	**260 mm**	2	1.50	18.00	**50.59**

SAGLAN (032) FA light - laine de verre - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN (032) FA light - Glaswolle - Dim. 1'250 x 600 mm

Lambda	0.032
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 30

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
16802	**30 mm**	22	16.50	198.00	**5.88**
16803	**40 mm**	16	12.00	144.00	**7.53**
16804	**50 mm**	12	9.00	108.00	**9.00**
16805	**60 mm**	8	7.50	90.00	**10.71**
16806	**80 mm**	6	6.00	72.00	**12.88**
10091	**100 mm**	6	4.50	54.00	**15.77**
16807	**120 mm**	5	4.50	54.00	**18.35**
16808	**140 mm**	4	3.75	45.00	**21.36**
15102	**160 mm**	4	3.00	36.00	**24.07**
16809	**180 mm**	3	3.00	36.00	**26.30**
16810	**200 mm**	3	2.25	27.00	**28.48**
16811	**220 mm**	3	2.25	27.00	**31.06**
14932	**240 mm**	2	2.25	18.00	**33.83**
14933	**260 mm**	2	1.50	18.00	**36.89**

autres épaisseurs jusqu'à 300 mm sur demande / *andere Stärken bis 300 mm auf Anfrage*

SAGLAN (030) FA 50 Carbolane - laine de verre - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN (030) FA 50 Carbolane - Glaswolle - Dim. 1'250 x 600 mm

Lambda	0.030
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~ 45

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
17105	**60 mm**	6	4.50	54.00	**15.06**
17106	**80 mm**	5	3.75	45.00	**20.14**
17107	**100 mm**	4	3.00	36.00	**25.11**
17108	**120 mm**	3	2.25	27.00	**29.93**
17109	**140 mm**	3	2.25	27.00	**35.13**
17110	**160 mm**	3	2.25	27.00	**40.23**
17111	**180 mm**	2	1.50	18.00	**45.23**
17112	**200 mm**	2	1.50	18.00	**50.19**

autres épaisseurs jusqu'à 280 mm sur demande / *andere Stärken bis 280 mm auf Anfrage*

Mousses & pistolets pour PU et XPS
PU-Schaum & Pistole für PU und XPS

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Ausführung*	Spécification *Spezifikation*	Expansive *expandierend*	Contenu *Inhalt*	pce/paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
14342	**Permafix 1166**	colle PU / *PU-Kleber*	non / *nein*	750 ml	12	**14.60**
13451	**Permafix 251**	nettoyant / *Reiniger*		500 ml	12	**14.40**
19702	**Permafix 208**	mousse PU / *PU-Schaum*	oui / *ja*	750 ml	12	**13.10**
16051	**Pistolet 93**	Pistolet Permafix *Permafix-Pistole*			1	**50.00**
18970	**COFAFOAM Easy foam**	mousse PU / *PU-Schaum*	non / *nein*	750 ml	12	**13.60**

FOAMGLAS - produits complémentaires / accessoires
FOAMGLAS - zusätzliche Produkte / Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation & Spécifikation *Ausführung & Spezifikation*	Contenu *Inhalt*	Unité *Einheit*	Fr./unité *Fr./Einheit*
11035	**tige pour malaxeur** pour PC 56 / ***Rührstab** für PC 56*	1	pce / *Stk.*	**39.50**
13459	**PC-56 colle bitum. à froid** / ***PC-56 Bitumenkleber***	bidon/*Gebinde* 28 kg	kg	**4.90**
11031	**PC ancrage** F 40 mm / ***PC Anker** F 40 mm* type 0 / *Typ 0*	100 pces/*Stk.*	carton *Karton*	**250.00**
11032	**PC ancrage** F 50-80 mm / ***PC Anker** F 50-80 mm* type 1 / *Typ 1*	100 pces/*Stk.*	carton *Karton*	**281.00**
11033	**PC ancrage** F >90 mm / ***PC Anker** F >90 mm* type 2 / *Typ 2*	100 pces/*Stk.*	carton *Karton*	**360.00**
13462	**PC-78 crépi de finition** / ***PC-78 Fertigputz***	bidon/*Gebinde* 25 kg	kg	**4.90**
16928	**PC-130 couche de barrière isolante** ***PC-130 Sperrgrund***	bidon/*Gebinde* 10 kg	kilo	**41.00**
11030	**PC-150 armature voile verre** ***PC-150 Putzarmierungs-Glasgewebe***	rouleau/*Rolle* 50 m²	m²	**2.36**
13461	**PC-164 crépi de fond** / ***PC-164 Grundputz***	bidon/*Gebinde* 25 kg	kg	**5.20**

SCHNEIDER Multitherm 110 - panneau isolant universel
SCHNEIDER Multitherm 110 - Universal-Dämmplatte



Lambda	0.038
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	110
kPa	≥ 50

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
dim. 600 x 1'500 mm / *Dim. 600 x 1'500 mm*				
20804	**60 mm**	40	36.00	**9.80**
20805	**80 mm**	30	27.00	**12.60**
20806	**100 mm**	24	21.60	**15.60**
20808	**120 mm**	20	18.00	**18.50**
20810	**140 mm**	16	14.40	**21.70**
20811	**160 mm**	14	12.60	**24.30**
20812	**180 mm**	12	10.80	**27.50**
20813	**200 mm**	12	10.80	**30.40**
dim. 600 x 2'000 mm / *Dim. 600 x 2'000 mm*				
20807	**100 mm**	24	28.8	**15.60**
20809	**120 mm**	20	24.0	**18.50**

à bords droits / *stumpf*

SCHNEIDER Multitherm 140 - panneau isolant universel - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER Multitherm 140 - Universal-Dämmplatte - Dim. 580 x 2000 mm



Lambda	0.040
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	140
kPa	≥ 100

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
19755	**40 mm**	60	69.60	**9.30**
19608	**60 mm**	40	46.40	**12.00**
19610	**80 mm**	30	34.80	**15.80**
19611	**100 mm**	24	27.84	**19.60**
19612	**120 mm**	20	23.20	**23.20**
19613	**140 mm**	16	18.56	**27.00**
19614	**160 mm**	14	16.24	**29.80**
19615	**180 mm**	12	13.92	**33.60**
19616	**200 mm**	12	13.92	**35.60**

rainés-crêtés (4 côtés) / *Nut und Kamm*

SCHNEIDER TOP 160 - panneau homogène pour façades et toitures - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER TOP 160 - homogene Platte für fassade und Dach - Dim. 580 x 2000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
20777	**60 mm**	48	55.68	**14.10**
20778	**80 mm**	40	46.40	**18.10**
20779	**100 mm**	30	34.80	**22.40**
20780	**120 mm**	24	27.84	**26.40**

Lambda	0.041
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	160
kPa	≥ 150

rainés-crêtés (4 côtés) / *Nut und Kamm*

SCHNEIDER TOP 180 - panneau homogène pour façades et toitures - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER TOP 180 - homogene Platte für fassade und Dach - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
19737	**35 mm**	66	76,56	**9.20**
19738	**50 mm**	48	55.68	**12.20**
19739	**60 mm**	40	46.40	**14.60**
19740	**80 mm**	30	34.80	**18.80**
19741	**100 mm**	24	27.84	**23.50**
19742	**120 mm**	20	23.20	**28.40**

Lambda	0.043
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180
kPa	≥ 150

rainés-crêtés (4 côtés) / *Nut und Kamm*

SCHNEIDER TOP 220 - panneau homogène pour façades et toitures - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER TOP 220 - homogene Platte für fassade und Dach - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
20474	**40 mm**	60	69.60	**10.60**
20475	**50 mm**	48	55.68	**12.90**
20476	**60 mm**	40	46.40	**16.10**

Lambda	0.047
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	220
kPa	≥ 180

rainés-crêtés (4 côtés) / *umlaufend Nut und Kamm*

SCHNEIDER WALL 180 - panneau isolant support de crépi - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER WALL 180 - Putzträger Dämmplatte - Dim. 580 x 2000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
19995	**60 mm**	40	46.40	**16.10**
19996	**80 mm**	30	34.80	**21.30**
19997	**100 mm**	24	27.84	**26.40**
19998	**120 mm**	20	23.20	**30.90**

Lambda	0.043
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180
kPa	≥ 150

rainés-crêtés (4 côtés) / *umlaufend Nut und Kamm*

SCHNEIDER WALL 180 pré-enduit - panneau isolant support crépi - dim. 580 x 2000 mm
SCHNEIDER WALL 180 - vorverputzte Holzfaser-Dämmplatte - Dim. 580 x 2000 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
19747	**60 mm**	36	41.76	**22.60**
19748	**80 mm**	28	32.48	**28.70**
19749	**100 mm**	22	25.52	**32.90**
19969	**120 mm**	18	20.88	**37.40**

Lambda	0.043
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180
kPa	≥ 150

rainés-crêtés (4 côtés) / *umlaufend Nut und Kamm*

SCHNEIDER WALL 180 - panneau d'embrasure - dim. 600 x 2000 mm
SCHNEIDER WALL 180 - Laibungsplatte - Dim. 600 x 2000 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
19999	**20 mm**	120	144.00	**8.20**
20000	**40 mm**	60	72.00	**13.80**
pré-enduit / *vorverputzt*				
20001	**20 mm**	72	86.40	**16.20**
20002	**40 mm**	48	57.60	**21.30**

Lambda	0.043
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180
kPa	≥ 150

bords droits (4 côtés) / *rundum stumpfkantig*

SCHNEIDER WALL - cheville à isolation H35
SCHNEIDER WALL - Dämmstoff-Schraube H35

Art. n° *Art. Nr.*	Longueur *Länge*	Diamètre *Durchschnitt*	Pces/cart. *Stk./Kart.*	Fr./cart. *Fr./Kart..*
19750	**80 mm**	Ø 6 mm	100	**57.40**
19751	**100 mm**	Ø 6 mm	100	**62.70**
19752	**120 mm**	Ø 6 mm	100	**68.10**
19753	**140 mm**	Ø 6 mm	100	**80.00**
19754	**160 mm**	Ø 6 mm	100	**90.70**
20004	**180 mm**	Ø 6 mm	100	**102.30**
20005	**200 mm**	Ø 6 mm	100	**114.00**
20006	**220 mm**	Ø 6 mm	100	**124.00**

SCHNEIDER WALL - colle de montage FDM Wall
SCHNEIDER WALL - Montagekleber FDM Wall

Art. n° *Art. Nr.*	Spécification *Spezifikation*	Pces/cart. *Stk./Kart.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20007	cartouche / *Kartusche* 310 ml largeurs joints de 2-5 mm / *Fugenbreiten von 2–5 mm* crépissable / *überputzbar*	12	**10.50**

GUTEX Multiplex-top - dim. 250 x 75 cm
GUTEX Multiplex-top - Dim. 250 x 75 cm



Lambda	0.045
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	220
kPa	≥ 200

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
11097	**22 mm**	2480 x 728	45	84.37	**8.50**
11099	**35 mm**	2480 x 728	30	52.50	**13.60**
21940	**35 mm**	2780 x 1172	28	94.08	**13.60**

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*

GUTEX Ultratherm - dim. 190 x 60 cm
GUTEX Ultratherm - Dim. 190 x 60 cm

Lambda	0.042
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180
kPa	≥ 150

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
11103	**60 mm**	1869 x 569	36	41.04	**21.85**
11104	**80 mm**	1869 x 569	26	29.64	**33.45**
11105	**100 mm**	1869 x 569	20	22.80	**42.00**
11106	**120 mm**	1869 x 569	18	20.52	**46.20**
11101	**140 mm**	1869 x 569	14	15.96	**50.40**
11100	**160 mm**	1869 x 569	12	13.68	**62.60**

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*

GUTEX Thermosafe-homogen - dim. 130 x 60 cm
GUTEX Thermosafe-homogen - Dim. 130 x 60 cm

Lambda	0.037
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	110
kPa	50

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Spécification *Spezifikation*	Format utile *Deckmass*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
11120	**100 mm**	bords droits 4 côtés	1300 x 600	44	34.32	**31.15**
11119	**120 mm**	*rundum stumpfkantig*	1300 x 600	36	28.08	**37.40**
11113	**140 mm**	bords a/battues (4 côtés)	1285 x 585	32	24.96	**43.70**
11111	**160 mm**	*rundum mit Falz*	1285 x 585	28	21.84	**49.90**
11112	**180 mm**	bords a/battues (4 côtés)	1285 x 585	24	18.72	**56.10**
11114	**200 mm**	*rundum mit Falz*	1285 x 585	22	17.16	**62.40**
11116	**220 mm**	bords a/battues (4 côtés)	1285 x 585	20	15.60	**68.60**
11118	**240 mm**	*rundum mit Falz*	1285 x 585	18	14.04	**74.80**



Lambda	0.043
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	185
kPa	≥ 150

GUTEX Thermowall GF - dim. 130 x 60 cm
GUTEX Thermowall GF - Dim. 130 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
11126	**40 mm**	1275 x 575	108	84.24	**17.00**
11159	**60 mm**	1275 x 575	72	56.16	**28.60**

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*

Lambda	0.040
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	160
kPa	≥ 100

GUTEX Thermowall - dim. 130 x 60 cm
GUTEX Thermowall - Dim. 130 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
14820	**80 mm**	1280 x 580	56	42.12	**36.80**
16029	**100 mm**	1280 x 580	44	34.32	**46.00**
16032	**120 mm**	1280 x 580	36	28.08	**55.20**
16033	**140 mm**	1280 x 580	32	24.96	**64.40**
16034	**160 mm**	1280 x 580	28	21.84	**73.60**

utilisable sur ossature en bois / *Holzständer einsetzbar*
rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*



Lambda	0.045
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	160
kPa	≥ 100

GUTEX DW - dim. 255 x 60 cm
GUTEX DW - Dim. 255 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
21944	**40 mm**	2530 x 580	54	82.62	**12.15**
21945	**60 mm**	2530 x 580	36	55.08	**18.20**
21946	**80 mm**	2530 x 580	26	39.78	**24.30**
21947	**100 mm**	2530 x 580	20	30.60	**30.40**

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*



Lambda	0.042
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	200
kPa	≥ 200

GUTEX DW+ - dim. 255 x 60 cm
GUTEX DW+ - Dim. 255 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
17623	**40 mm**	2530 x 580	54	82.62	**15.00**
17624	**60 mm**	2530 x 580	36	55.08	**22.45**

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*
support d'enduit / *Verputzbar*



Lambda	0.042
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180
kPa	≥ 150

GUTEX DW - M - dim. 255 x 60 cm
GUTEX DW - M - Dim. 255 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
21948	**60 mm**	2530 x 580	36	55.08	**22.45**

support d'enduit / *Verputzbar*

GUTEX Thermoflex - dim. 135 x 57.5 cm
GUTEX Thermoflex - Dim. 135 x 57.5 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/paq. *Stk./Pak.*	Paq./pal. *Pak./Pal.*	m²/paq. *m²/Pak.*	Fr./m² *Fr./m²*
21941	**30 mm**	12	12	9.31	**6.70**
11131	**40 mm**	8	14	6.21	**6.70**
18532	**50 mm**	9	10	6.98	**8.80**
11132	**60 mm**	8	10	6.21	**9.60**
11133	**80 mm**	6	10	4.65	**12.30**
11135	**100 mm**	4	12	3.10	**16.60**
11134	**120 mm**	4	10	3.10	**20.20**
11136	**140 mm**	4	8	3.10	**23.50**
11137	**160 mm**	3	10	2.32	**26.60**
11138	**180 mm**	3	8	2.32	**30.00**
11139	**200 mm**	2	12	1.55	**33.80**
14647	**220 mm**	2	10	1.55	**38.00**
17493	**240 mm**	2	10	1.55	**40.50**

Lambda	0.036
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	50

découpe sur demande (quantité minimale) / *Zuschnitt auf Anfrage (Mindestmenge)*

GUTEX Standard N - panneau de fibre de mois mou - dim. 250 x 120 cm
GUTEX Standard N - Holzweichfaser-Platte - Dim. 250 x 120 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
21238	**10 mm**	114	342.00	**4.50**
21245	**12 mm**	95	285.00	**5.40**
21246	**15 mm**	76	228.00	**6.75**
17584	**18 mm**	60	180.00	**8.10**

Lambda	0.046
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~250
kPa	≥ 100 kPa

NOUVEAU - NEU

GUTEX Thermowall RF - dim. 176 x 60 - 190 x 60 cm
GUTEX Thermowall RF - Dim. 176 x 60 - 190 x 60 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
21942	**60 mm**	36	38.02	*
21943	**60 mm**	36	41.04	*

Lambda	0.043
I-I / BKZ	E/RF1 cr
kg / m³	~185
kPa	≥ 150 kPa

* prix sur demande / *Preis auf Anfrage*

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*

GUTEX Multitherm - dim. 176 x 60 cm
GUTEX Multitherm - Dim. 176 x 60 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Format utile *Deckmass*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
15315	**40 mm**	1740 x 580	54	57.02	**13.70**
15316	**60 mm**	1740 x 580	36	38.02	**20.50**
15317	**80 mm**	1740 x 580	26	27.46	**27.35**
15318	**100 mm**	1740 x 580	22	23.23	**34.20**
15319	**120 mm**	1740 x 580	18	19.00	**36.50**
15320	**140 mm**	1740 x 580	16	16.89	**42.55**
15321	**160 mm**	1740 x 580	14	14.78	**48.60**
15324	**180 mm**	1740 x 580	12	12.68	**54.70**
15325	**200 mm**	1740 x 580	10	10.56	**60.80**

Lambda	0.040
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	140
kPa	≥ 100

rainure et crête sur le pourtour / *Nut und Kamm allseitig*

ISOBLOW - machine à insuffler
ISOBLOW - Einblasmaschine

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Fr./pce Fr./Stk.
13928	**Standard Plus**	cellulose, laine minérale, perles EPS, fibres de bois *Zellulose, Mineralwolle, EPS Perlen, Holzfasern*	**18'200.00**

ISOCELL - isolation à insuffler en flocons de cellulose
ISOCELL - Einblasdämmung aus Zellulose

Lambda 0.037
I-I/BKZ <100 mm E/RF3 cr
I-I/BKZ >100 mm E/RF2

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	kg/sac kg/Sack	Sac/pal. Sack/Pal.	Fr./sac Fr./Sack
20570	**Isocell**	flocons de cellulose *Zellulosefasern*	14.00	21	**21.00**
18429	**Evolution**	flocons sans sel de Bore *Zellulosefasern ohne Borsalz*	12.50	21	**20.00**

KNAUF - isolation à insuffler
KNAUF - Einblasdämmung

Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
NOUVEAU - NEU
Lambda 0.032

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	kg/sac kg/Sack	Sac/pal. Sack/Pal.	Fr./kg Fr./Kg
16936	**Supafil**	Timberframe laine de verre *Timberframe Glaswolle*	16.60	26	**3.20**
17458	**Supafil Cavity Wall**	Flocons en laine de verre *Glaswollflocken*	16.60	26	**3.20**
21999	**Supafil Frame**	Flocons en laine de verre *Glaswollflocken*	16.60	26	**3.35**

GUTEX - isolation à insuffler
GUTEX - Einblasdämmung

Lambda 0.038
I-I / BKZ E/RF3 cr

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	kg/sac kg/Sack	Sac/pal. Sack/Pal.	Fr./sac Fr./Sack
14794	**Thermofibre**	en fibre de bois *aus Holzfaser*	15.00	21	**22.50**

SAGER - isolation à insuffler
SAGER - Einblasdämmung



Lambda 0.033
I-I / BKZ E/RF3 cr

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	lt/sac lt/Sack		Fr./sac Fr./Sack
21022	**Sagex nero pearl**	perles / *Perlen* 4 - 6.5 mm	250.00		**95.00**

TEKOFlock -isolation à insuffler
TEKOFlock -Einblasdämmung

NOUVEAU - NEU

Lambda 0.038
I-I / BKZ A1/RF1

Art. n° Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	kg/sac kg/Sack	Sac/pal. Sack/Pal.	Fr./sac Fr./Sack
21186	**TEKOFlock**	en fibre de pierre aus Steinwolle	14.00	30	**29.40**

VAKUTHERM - isolation sous vide, revêtement film alu
VAKUTHERM - Vakuumdämmplatte, ummantelt Alu-Folie

Art. n° / *Art. Nr.*	Epaisseur / *Stärke*	Dimensions / *Dimensionen*	Fr./m² / *Fr./m²*
20654	**15 mm**	300 x 250 mm	**113.90**
20666	**20 mm**	300 x 250 mm	**136.60**
20677	**25 mm**	300 x 250 mm	**157.30**
20688	**30 mm**	300 x 250 mm	**189.90**
20699	**40 mm**	300 x 250 mm	**223.55**
20649	**15 mm**	600 x 500 mm	**113.90**
20660	**20 mm**	600 x 500 mm	**136.60**
20672	**25 mm**	600 x 500 mm	**157.30**
20683	**30 mm**	600 x 500 mm	**189.90**
20694	**40 mm**	600 x 500 mm	**223.55**
20653	**15 mm**	1200 x 600 mm	**113.90**
20665	**20 mm**	1200 x 600 mm	**136.60**
20676	**25 mm**	1200 x 600 mm	**157.30**
20687	**30 mm**	1200 x 600 mm	**189.90**
20698	**40 mm**	1200 x 600 mm	**223.55**

Lambda	0.007
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180 » 210
kPa	~ 140-180

autres dimensions 1'000 x 300 mm / 1'000 x 600 sur demande, de stock
andere Dimensionen 1'000 x 300 mm / 1'000 x 600 auf Anfrage, an Lager

VA-Q-VIP isolation sous vide
VA-Q-VIP Vakuumdämmplatten



Art. n° / *Art. Nr.*	Epaisseur / *Stärke*	Dimensions / *Dimensionen*	Fr./m² / *Fr./m²*
11212	**15 mm**	1000 x 600 mm	**111.70**
11213	**15 mm**	500 x 600 mm	**111.70**
11214	**20 mm**	1000 x 600 mm	**128.00**
11215	**20 mm**	500 x 600 mm	**128.00**
11218	**30 mm**	1000 x 600 mm	**153.00**
11219	**30 mm**	500 x 600 mm	**153.00**
11220	**40 mm**	1000 x 600 mm	**184.80**
11221	**40 mm**	500 x 600 mm	**184.80**

Lambda	≤ 0.005
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180 - 210
kg / m³	180 - 250
kPa	~ 150

SWISSPOR VIP - isolation sous vide
SWISSPOR VIP - Vakuumdämmplatte



Art. n° / *Art. Nr.*	Epaisseur / *Stärke*	Dimensions / *Dimensionen*	Fr./m² / *Fr./m²*
18444	**20 mm**	1200 x 600 mm	**176.50**
14784	**30 mm**	500 x 600 mm	**245.10**
14783	**30 mm**	1200 x 600 mm	**245.10**
16252	**40 mm**	1200 x 600 mm	**300.10**

Lambda	0.007
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	180 - 210
kPa	≥ 140

autres dimensions sur demande
andere Dimensionen auf Anfrage

PUREFLEX Board - isolation thermique à haute performance - dim. 630 x 980 mm
PUREFLEX Board - Hochleistungswärmedämmung - Dim. 630 x 980 mm



Art. n° / *Art. Nr.*	Epaisseur / *Stärke*	Dimensions / *Dimensionen*	Fr./m² / *Fr./m²*
21161	**10 mm**	630 x 980 mm	**77.00**
21162	**20 mm**	630 x 980 mm	**148.00**
21163	**30 mm**	630 x 980 mm	**227.00**
21164	**40 mm**	630 x 980 mm	**302.00**

Lambda	0.016
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	> 155
kPa	≥ 50

aussi disponible en rouleau / *auch in Rollen erhältlich*
épaisseur jusqu'à 90 mm sur demande / *Stärke bis 90 mm auf Anfrage*

RECYCLAGE - Sacs de recyclage
RECYCLING - Recycling-Säcke

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*		Fr./unité *Fr./Einheit*
14049	**SWISSPOR - EPS**	pour produits EPS ou XPS *für EPS Produkten oder XPS*	500 l	**13.00**

20906	**SAGER**	pour produits EPS *für EPS Produkten*	500 l	**13.00**
20907	**SAGER**	pour laine de verre *für Glaswolle*	250 l	**14.90**

20908	**KNAUF INSULATION**	pour laine de verre *für Glaswolle*	300 l	**31.00**
20909	**KNAUF INSULATION**	pour laine de pierre *für Steinwolle*	300 l	**31.00**

20456	**SCHNEIDER best wood**	pour retours fibre de bois *für Rücknahme Holzfasserreste*	Big Bag 90 x 90 x 130	**35.00**
20911	**SCHNEIDER best wood**	pour retour films plastique *für Rücknahme Verpackungsmaterial*	Big Bag 90 x 90 x 130	**35.00**

IMPORTANT : voir les conditions de reprise du fournisseur !

WICHTIG : Siehe die Rücknahmebedingungen des Lieferanten !

Ligno Acoustique Light - type 3S_33_625-12-4
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 33 mm
LIGNO Akustik Light - Typ 3S_33_ 625-12-4
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 33 mm



13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ RF3

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Essence *Holzart*	Dimensions *Dimensionen*	Profil *Profil*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
17595	**A70G EI**	chêne *Eiche*	2940 x 625 mm	12 - 4 mm	34	**215.00**
19069	**A70G FIS**	épicéa sans noeud *Fichte schlicht*	2940 x 625 mm	12 - 4 mm	34	**183.00**
11200	**A70G WTL**	sapin blanc vivant *Weisstanne lebhaft*	2940 x 625 mm	12 - 4 mm	34	**181.00**

avec rainures et languettes / *mit Nut und Kamm*

Ligno Acoustique Light - type 3S_33_625-20-4
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 33 mm
LIGNO Akustik Light - Typ 3S_33_625-20-4
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 33 mm



13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ RF3

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Essence *Holzart*	Dimensions *Dimensionen*	Profil *Profil*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
17648	**A70G EI**	chêne *Eiche*	2940 x 625 mm	20 - 4 mm	34	**215.00**
19973	**A70G FIS**	épicéa sans noeud *Fichte schlicht*	2940 x 625 mm	20 - 4 mm	34	**183.00**
17647	**A70G WTL**	sapin blanc vivant *Weisstanne lebhaft*	2940 x 625 mm	20 - 4 mm	34	**181.00**

avec rainures et languettes / *mit Nut und Kamm*

Ligno Acoustique Light - type 3S_33, profil Nature-4,
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 33 mm
LIGNO Akustik Light - Typ 3S_33, Profil Natur-4,
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 33 mm

13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ I-I RF3

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Essence *Holzart*	Dimensions *Dimensionen*	Profil *Profil*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
17597	**A70G EI**	chêne *Eiche*	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	34	**211.00**
17594	**A70G FIS**	épicéa sans noeud *Fichte schlicht*	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	34	**190.00**
17586	**A70G WTL**	sapin blanc vivant *Weisstanne lebhaft*	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	34	**188.00**

avec rainures et languettes / *mit Nut und Kamm*
autres essences sur demande / *andere Sorten auf Anfrage*

Ligno Acoustique Light - type 3S_39, profil Nature-4: 3D,
absorbeur 70 % - longueur 294 cm, épaisseur 39 mm
LIGNO Akustik Light - Typ 3S_39, Profil Natur-4: 3D,
70% Absorberanteil in der Mittellage - Länge 294 cm, Stärke 39 mm



13501-1 D-s2, d0
I-I / BKZ RF3

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Essence *Holzart*	Dimensions *Dimensionen*	Profil *Profil*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
17605	**A70G EI**	chêne *Eiche*	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	28	**305.00**
19975	**A70G FIS**	épicéa sans noeud *Fichte schlicht*	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	28	**212.00**
17602	**A70G WTL**	sapin blanc vivant *Weisstanne lebhaft*	2940 x 625 mm	25-4-12-4 mm	28	**210.00**

avec rainures et languettes / *mit Nut und Kamm*
autres essences sur demande / *andere Sorten auf Anfrage*



PROPLAST P 200 - feuille lourde au bitume autocollant - Dim. 100 x 50 cm
PROPLAST P 200 - Schwerdämmfolie aus Bitumen - Dim. 100 x 50 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	kg/m² *kg/m²*	m²/pal. *m²/Pal.*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11171	**PROPLAST P 200**	autocollant *selbstklebend*	10.00	100.00	200	**30.50**



I-I / BKZ 6q.3 / RF1

UNIAKUSTIK Fine WZ - panneau en laine de bois, lié au ciment blanc - Dim. 200 x 60 cm
UNIAKUSTIK Fine WZ - feinfaserige mit Weisszement gebundene Holzwolle - Dim. 200 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	kg/m² *kg/m²*	m²/pal. *m²/Pal.*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11203	**25 mm**	type WZ sans isolant	9.50	84.00	70	**26.00**
11204	**35 mm**	*Typ WZ ohne Isolation*	13.30	60.00	50	**31.50**

autres couleurs sur demande / *andere Farben auf Anfrage*
format 120 x 60 cm possible / *Format 120 x 60 cm möglich*



I-I / BKZ 6q.3 / RF1

UNICEM GZ - panneau en laine de bois, lié au ciment gris - Dim. 200 x 60 cm
UNICEM GZ - Platte aus Grauzement gebundener Holzwolle - Dim. 200 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	kg/m² *kg/m²*	m²/pal. *m²/Pal.*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11084	**25 mm**	type GZ chant AK-01 *Typ GZ AK-01 Kanten*	9.00	84.00	70	**21.00**



13501-1 C-s2, d0
I-I / BKZ RF2

SONATECH - absorption de la résonance, pnx en mousse mélamine blanc - Dim. 100 x 50 cm
SONATECH - Absorption der Resonanz, Melaminschaumplatte weiss - Dim. 100 x 50 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	kg/m² *kg/m²*	m²/cart. *m²/Kart.*	Pces/carton *Stk./Karton*	Fr./pce *Fr./Stk.*
11189	**30 mm**	**Baso decor W30**	1.90	7.00	14	**31.66**
11191	**50 mm**	**Baso decor W50**	1.80	4.00	8	**50.90**
11187	**30 mm**	**Baso Pyramide W30**	2.43	9.00	18	**31.07**
11188	**50 mm**	**Baso Pyramide W50**	2.60	6.00	12	**49.31**

AEAI -
Directive de protection incendie
Matériaux et éléments de construction
Tableau correspondance 8 à 12

VFK
Brandschutzrichtlinie
Baustoffe und Bauteile
Zuordnungstabelle
S. 8 bis 12



13501-1 B-s2, d0
I-I / BKZ RF2

H&F POLYSORB - panneau d'absorption phonique - Dim. 250 x 125 cm
H&F POLYSORB - Schallabsorptionsplatte - Dim. 250 x 125 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Couleur *Farbe*	Chant *Kanten*	Fr./m² *Fr./m²*
18159	**10 mm**	gris mélangé / *grau meliert*	droit / *stumpf*	**177.00**
18160	**10 mm**	anthracite / *anthrazit*	droit / *stumpf*	**177.00**
18161	**10 mm**	blanc / *weiss*	droit / *stumpf*	**177.00**
18162	**10 mm**	blanc / *weiss* economy	droit / *stumpf*	**167.00**

13501-1 B-s2, d0
I-I / BKZ RF2

POLYSOFT - panneau acoustique en fibres de PET - Dim. 3'070 x 2'070 mm
POLYSOFT - thermischgebundener Mikrofaserabsorber aus PET - Dim. 3'070 x 2'070 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Couleur *Farbe*	Chant *Kanten*	Fr./m² *Fr./m²*
20901	**12 mm**	blanc / *weiss*	droit / *stumpf*	**162.00**
20902	**12 mm**	gris / *grau*	droit / *stumpf*	**162.00**
20903	**12 mm**	gris mélangé / *grau melangiert*	droit / *stumpf*	**162.00**
20904	**12 mm**	anthracite / *anthrazit*	droit / *stumpf*	**162.00**
20905	**12 mm**	noir / *schwarz*	droit / *stumpf*	**162.00**

		Fr./pce/*Stk*
18890	**Kit suspension / *Abhängekit*** câble de 120 cm racourcissable, 1 vis, 1 tampon *Abhängekabel 120 cm, 1 Schraube, 1 Dübel*	**18.75**

Tarifs pour IMPRESSION
Tarifs pour IMPRESSION

Art. n° *Art. Nr.*	Description *Bezeichnung*		Fr./h *Fr./Stunde*
20641	**Débitage** *Zuschneiden*		**135.00**
			Fr./pce/*Stk*
20634	**Recadrage image** *Bildausschnitt*	recadrage au bon format (par image) *Zuschneiden auf das richtige Format (pro Bild)*	**125.00**
20635	**Mise en machine** *Datei einlesen und übertragen*	par image *pro Bild*	**25.00**
18611	**Préparation** *Vorarbeiten*	Préparation des données, mise en machine par image *Datei einlesen und Konvertierung pro Bild*	**45.00**
18612	**Impression / *Bedrucken*** 1 - 5 pces / *Stk.*	Impression en quadrichromie / prix par pce *Bedrucken in Quadrichromie / Preis per Stk.* format / *Format* max. 2500 x 1250 mm	**208.00**
18613	**Impression / *Bedrucken*** 6 - 10 pces / *Stk.*		**190.00**
18614	**Impression / *Bedrucken*** 11 - 20 pces / *Stk.*		**168.00**
			Fr./m²
18526	**Impression / *Bedrucken***	prix par m² / *Preis pro m²*, min. 1 m²	**79.40**



I-I / BKZ RF1

ISO-SWISS Gw - panneau d'absorption phonique - Dim. 150 x 60 cm
ISO-SWISS Gw - Decken-Schallabsorbtionsplatte - Dim. 150 x 60 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Couleur *Farbe*	Chant *Kanten*	Fr./m² *Fr./m²*
10135	**40 mm**	une face revêtue	droit / *glatt*	**31.63**
10136	**50 mm**	de voile blanc	droit / *glatt*	**36.15**
16897	**120 mm**	*einseitig weiss beschichtet*	droit / *glatt*	**65.69**

autres couleurs sur demande / *andere Farben auf Anfrage*

ROLL EPS-T - isolation contre le bruit d'impact en rouleau - largeur 100 cm
ROLL EPS-T - Trittschalldämmung in Rollen - Breite 100 cm

Lambda	0.038
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	15
kPa	≤ 3

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/Roul. *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
10533	**11/10 mm**	**goPaletti T/SE Type 1**	8	8	**4.30**
10531	**22/20 mm**	**goPaletti T/SE Typ 1**	8	8	**6.00**
10530	**32/30 mm**	**goPaletti T/SE Type 1**	8	8	**8.30**
21980	**11/10 mm**	**goRoll T/SE Type 3 Aluk**	8	8	**6.10**
10512	**22/20 mm**	**goRoll T/SE Typ 3 Alu**	8	8	**7.80**
10513	**32/30 mm**	**goRoll T/SE Type 3 Alu**	8	8	**9.90**

ROLL EPS-T - isolation contre le bruit d'impact en rouleau - largeur 100 cm
ROLL EPS-T - Trittschalldämmung in Rollen - Breite 100 cm

Lambda	0.039
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	15
kPa	≤ 3

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/Roul. *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
10560	**22/20 mm**	**swisspor Roll EPS-T PE Plus**	12	12.00	**7.20**
10561	**32/30 mm**	***swisspor Roll EPS-T PE Plus***	9	9.00	**9.00**
10554	**22/20 mm**	**Roll EPS-T Type 2 Alukraft-PE**	12	12.00	**8.50**
10555	**32/30 mm**	***Roll EPS-T Typ 2 Alukraft-PE***	9	9.00	**11.20**
10556	**43/40 mm**	**Roll EPS-T Type 2 Alukraft-PE**	6	6.00	**13.60**

GOPaletti Lambda-T Type 1
GOPaletti Lambda-T Typ 1

Lambda	0.031
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	~ 12-15
kPa	≤ 3

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Réalisation *Ausführung*	Longueur/m¹ *Länge/m¹*	m²/Roul. *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
17230	**22/20 mm**	**GOPaletti Lambda-T**	8	8.00	**7.40**

Feuilles contre le bruit d'impact
Trittschall-Dämmfolie

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Longueur/m¹ *Länge/m¹*	Largeur cm *Breite cm*	m²/Rlx *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
11176	**5 mm**	**AIROFOM**	50	150	112.50	**3.10**

SAGLAN ST - panneau de sol contre bruits d'impact, laine de verre - dim. 1'250 x 600 mm
SAGLAN ST - Trittschall-Dämmplatte aus Glaswolle - Dim. 1'250 x 600 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10149	**12/10 mm**		24	18.00	288.00	**4.89**
10148	**15/12 mm**		20	15.00	240.00	**5.93**
10147	**20/17 mm**		15	11.25	180.00	**7.61**
10146	**25/22 mm**		12	9.00	144.00	**9.37**
10150	**30/27 mm**		10	7.50	120.00	**10.96**

Lambda	0.031
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	75
kPa	≥ 4

KNAUF TPS - panneau de sol contre bruits d'impact, laine de pierre - dim. 120 x 62.5 cm
KNAUF TPS - Trittschall-Dämmplatte aus Steinwolle - Dim. 120 x 62.5 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces/pqt *Stk./Pak.*	m²/paq. *m²/Pak.*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
14398	**20 mm**		12	9.00	243.00	**8.60**
19858	**30 mm**		8	6.00	162.00	**13.15**

Lambda	0.034
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	115
kPa	≤ 3

KNAUF panneau isolant pour sols TPD - dim. 60 x 100 cm
KNAUF TPD Boden-Dämmplatte - Dim. 60 x 100 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces / pqt *Stk. / Pak*	m²/paq *m²/Pak*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
19956	**30 mm**		8	4.8	96.00	**21.10**
17953	**40 mm**		6	3.6	72.00	**28.25**
19957	**60 mm**		6	3.6	72.00	**38.45**
19958	**80 mm**		6	3.6	72.00	**51.25**

Lambda	0.039
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m³	~150
kPa 20-50 mm	≥ 50
kPa 60-120 mm	≥ 60
	≥ 1'000°

NOUVEAU - NEU



Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~140
≥ 1'000°

SWISSPOR Roc TS3 , panneau de sol - dim. 120 x 62.5 cm
SWISSPOR Roc TS3, Bodenplatte - Dim. 120 x 62.5 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces / pqt *Stk. / Pak*	m²/paq *m²/Pak*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
22001	**20 mm**		10	7.5	-	**8.00**
22002	**30 mm**		6	4.5	-	**11.00**



Lambda 0.034
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~100
≥ 1'000°

SWISSPOR Roc TS5, panneau de sol - dim. 120 x 62.5 cm
SWISSPOR Roc TS5, Bodenplatte - Dim. 120 x 62.5 cm

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*		Pces / pqt *Stk. / Pak*	m²/paq *m²/Pak*	m²/palette *m²/Palette*	Fr./m² *Fr./m²*
10346	**15 mm**		10	7.5	-	**6.10**
10347	**20 mm**		10	7.5	-	**7.60**
10348	**30 mm**		8	6.0	90.00	**10.60**
16706	**40 mm**		6	4.5	67.50	**14.20**

Bande de rive en PE - épaisseur 8 mm
PE-Randstellstreifen - Stärke 8 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Hauteur *Höhe*		Longueur/m¹ *Länge/m¹*	Rlx/sac *Rolle/Sack*	m¹/sac *m¹/Sack*	Fr./Rlx *Fr./Rolle*
10566	**100 mm**		50	6	300	**22.00**
10567	**120 mm**		50	5	250	**26.00**
10568	**150 mm**		50	4	200	**33.00**
10523	**120 mm**	autocollant / *selbstklebend*	50	5	250	**47.50**
10524	**150 mm**	autocollant / *selbstklebend*	50	4	200	**52.50**

Matériaux d'isolation en vrac sous chapes
Trocken-Isolierschüttmaterial für Unterlagsböden

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	lt/sac *lt/Sack*	Sac/pal. *Sack/Pal.*	Fr./sac *Fr./Sack*
11038	**Vermiculite M**	100	25	**35.50**

HOLZ & FUNKTION - granulé calcaire de remplissage et de lestage
HOLZ & FUNKTION - Kalksplitt Massenbefüllung

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	kg/m³ *kg/m³*	kg/sac *kg/Sack*	Sac/pal. *Sack/Pal.*	Fr./sac *Fr./Sack*
17067	**H&F Granulé calcaire / *H&F Kalksplitt***	1400	25	42	**13.60**

existe également en "Big Bag" 980 kg / *gibt es auch als "Big Bag" 980 kg*

HOLZ UND FUNKTION - Silencium panneau de sol, contre les bruits aériens
HOLZ UND FUNKTION - Silencium Bodenpaneele, gegen Luftschall



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	kg/m² *kg/m²*	Fr./m² *Fr./m²*
20017	**Silencium 15**	1250 x 800 x 15.5 mm	22.00	**66.25**
18682	**Silencium Super Plus**	1250 x 800 x 28.0 mm	28.50	**90.00**

REGUPOL Comfort - isolation des bruits d'impact
REGUPOL Comfort - Trittschalldämmbahn



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Dimensions *Dimensionen*	m²/roul. *m²/Rolle*	roul./pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
20207	**5 mm**	2.25 x 1.15 ml	2.5875	160	**9.10**
20208	**8 mm**	13.00 x 1.15 ml	14.95	18	**14.50**
20209	**12 mm**	9.30 x 1.15 ml	10.695	18	**19.90**

KÖHNKE - liant flexible pour granulat à pomper
KÖHNKE - elastisches Bindemittel für Granulat zum Pumpen

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Emballage *Gebinde*	kg/bidon *kg/Geb.*	Fr./kg *Fr./kg*
18306	**K102-CH**	consommation 30 kg/m³	bidon / *Kanister*	20	**7.58**
18307	**K102-CH**	*Verbrauch 30 kg/m³*	container / *Container*	1000	**7.35**

GUTEX Standard N - panneau de fibre de bois mou - dim. 250 x 120 cm
GUTEX Standard N - Holzweichfaser Platte - Dim. 250 x 120 cm



Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Pces/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./sac *Fr./Sack*
21238	**10 mm**	100	250.00	**4.50**
21246	**15 mm**	70	175.00	**6.75**
17584	**18 mm**	55	137.50	**8.10**

Lambda	0.048
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m³	250
kPa	≥ 100

bords droits / *rundum stumpfkantig*

KNAUF Brio
KNAUF Brio





Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Spécifications *Spezifikation*	Fr./m² *Fr./m²*
17876	**GF 18-RC**	1200 x 600 x 18 mm	élément fibroplâtre, rainé-crêté	**29.90**
17877	**GF 23-RC**	1200 x 600 x 23 mm	*Verbundelement, Nut & Kamm*	**34.40**
20094	**25 fraisée RP** *25 Rillenplatte RP*	1200 x 600 x 25 mm	plaque de plancher chauffant	**69.90**
20093	**25 fraisée à virage RP** *25 Rillenplatte mit Bogen RP*	1200 x 600 x 25 mm	*Heizboden-Platte*	**92.50**
20091	**25 alvéolée NP** *25 Noppenplatte NP*	600 x 600 x 25 mm	plaque de plancher chauffant	**102.50**
20092	**25 alvéolée NPL** *25 Noppenplatte Lang NPL*	1200 x 300 x 25 mm	*Heizboden-Platte*	**102.50**
20096	**25 répartition charge LVP** *Lastverteilplatte LVP*	1200 x 1000 x 10 mm	plaque de plancher chauffant	**9.50**

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécifications *Spezifikation*	Fr./pce *Fr./Stk*
18618	**colle pour battue** *Falzkleber*	bouteille / *Flasche* 800 gr consommation / *Verbrauch* 40 gr/ml	**21.65**

KNAUF Vidiwall 4SK - plaque de répartition de charge
KNAUF Vidiwall 4SK - Lastverteilplatte



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Spécifications *Spezifikation*	Fr./m² *Fr./m²*
20211	**Vidiwall 12.5**	1250 x 1000 x 12.5 mm	chants droits / *gerade Kanten* 14.8 kg/m²	**15.45**
20212	**Vidiwall 15**	1250 x 1000 x 15.0 mm	chants droits / *gerade Kanten* 17.7 kg/m²	**21.70**

CEMWOOD - granulé d'égalisation
CEMWOOD - Lastabtragende Ausgleichsschüttung

Lambda 1000	0.070
Lambda 2000	0.075
I-I / BKZ	B2/RF2 cr
kg / m³	> 300

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Consommation *Verbrauch*	Sac/pal. *Sack/Pal.*	Fr./sac *Fr./Sack*
15035	**CW 1000** jusqu'à 100 mm *bis 100 mm*	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 15 kg *mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 Ltr - ca. 15 kg*	(10 lt/m²) / 10 mm env./ca. (3 kg/m²) /10 mm foisonnement/compactage *Verdichten* 0-100 mm +3-4 mm	36	**27.00**
15002	**CW 2000** jusqu'à 200 mm *bis 200 mm*	granulé avec enrobé minéral sac de 50 lt - env. 18.5 kg *mineral ummantelte Holzspäne Sack von 50 Ltr - ca. 18.5 kg*	(10 lt/m²) / 10 mm env./ca. (3.6 kg/m²) /10 mm foisonnement/compactage *Verdichten* 20-100 mm +3-4 mm 101-200 mm +5-7 mm	36	**32.50**

NOUVEAU - NEU

KNAUF - Siliperl granulé
KNAUF - Siliperl Ausgleichsschüttung

I-I / BKZ	A1 / RF1
kg / m³	> 600

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Consommation *Verbrauch*	Sac/pal. *Sack/Pal.*	Fr./sac *Fr./Sack*
21998	**KNAUF Siliperl granulé d'égalisation** ***Ausgleichs-schüttung***	sac 24 kg (40 lt) granulométrie : 1.0 - 3.0 mm densité : 600 kg/m3 *Sack 24 kg (40 lt) Körnung : 1.0 - 3.0 mm Rohdichte : 600 kg/m3*	10.5 kg/m² par cm *10.5 kg/m² je cm*	40	**24.75**

NOUVEAU - NEU

AMC support antivibratoire
AMC Schwingelemente





Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Dimensions *Ausführung /Dimensionen*	pce/carton *Stk./Kart.*	Fr./pce *Fr./St.*
21973	**AMC support antivibratoire EP 500 - S35** ***MC Schwingelemente EP 500 - S35***	pour parois / *für wand* 85 x 105 x 21.5 mm métal acier zingué / *Träger Stahl Verzinkt* charge admissible / *Zugbelastung* max 60 kg	50	**13.90**
21974	**AMC support antivibratoire EP 500 - S65** ***AMC Schwingelemente EP 500 - S65***	pour parois / *für wand* 85 x 105 x 21.5 mm métal acier zingué / *Träger Stahl Verzinkt* charge admissible / *Zugbelastung* max 60 kg	50	**13.90**
21972	**AMC support antivibratoire EP 700 - 15** ***AMC Schwingelemente EP 700 - 15***	pour parois et plafonds / *für wand und Decken* dim 98 x 65 x 154 mm métal acier zingué / *Träger Stahl Verzinkt* charge admissible / *Zugbelastung* max 15 kg	50	**8.80**
21783	**AMC support antivibratoire EP 700 - 30** ***AMC Schwingelemente EP 700 - 30***	parois et plafonds 98 x 65 x 154 mm métal acier zingué / *Träger Stahl Verzinkt* charge admissible / *Zugbelastung* max 30 kg	50	**8.80**

LÉS D'ÉTANCHÉITÉ bitumineux
DICHTUNGSBAHNEN Bitumen

TOFLEX

BIKUPLAN

BIKUTOP

* = +120°

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	rlx/pal *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11224	**TOFLEX**	**EGV 3**	ts/ts	10.00	200.00	20	**8.50**
11257	**TOFLEX**	**EGV 3.5**	v/flam	10.00	200.00	20	**9.30**
11226	**TOFLEX**	**EP 4 flam**	ts/flam	8.00	160.00	20	**11.70**
18762	**TOFLEX**	**EP 5 WF flam**	ts/flam	8.00	120.00	15	**14.00**
18763	**TOFLEX**	**EP 5 WF S flam**	ts/flam	8.00	120.00	15	**14.00**
11239	**BIKUTOP**	**EP 4 WF S flam**	ts/flam	8.00	160.00	20	**12.10**
11240	**BIKUTOP**	**EP 4 WF flam**	ts/flam	8.00	160.00	20	**12.10**
11238	**BIKUTOP**	**EP 4 S flam**	ard. gris/flam	8.00	160.00	20	**11.70**
11241	**BIKUTOP**	**EP 5 flam**	ts/flam	8.00	120.00	15	**13.50**
11245	**BIKUTOP**	**EP 5 S flam**	ard. gris/flam	8.00	120.00	15	**13.50**
18749	**BIKUTOP**	**PRO AQUA**	ard. bleu/flam	8.00	120.00	15	**18.90**
11235	**BIKUVAP**	**LL EVA**	flam	8.80	193.60	22	**9.70**
21418	**BIKUVAP**	**LL EVA Stria**	ts/autocoll.	8.80	220.00	20	**14.80**
11256	**BIKUPLAN**	**MULTI GG 4**	voile/ts	8.80	176.00	20	**13.40**
11264	**BIKUPLAN**	**LL VARIO flam**	flam/feuille	8.80	176.00	20	**14.40**
11265	**BIKUPLAN**	**LL VARIO V**	voile	8.80	176.00	20	**14.80**
14925	**BIKUPLAN**	**LL VARIO Stria**	voile	8.80	176.00	20	**14.60**
14945	**BIKUPLAN**	**ECO EGV 3**	ts/ts	10.00	200.00	20	**8.70**
14947	**BIKUPLAN**	**ECO EGV 3.5**	v/flam	10.00	200.00	20	**9.60**
14948	**BIKUPLAN**	**ECO LL VARIO V**	voile	8.80	88.00	10	**15.00**
14949	**BIKUTOP**	**ECO EP4**	s/flam	8.00	160.00	20	**12.10**
14950	**BIKUTOP**	**ECO EP 5**	s/flam	8.00	120.00	15	**13.90**
11254	**BIKUTOP**	**LL Verte ***	ard. vert/flam	7.70	115.50	15	**17.80**
11251	**BIKUTOP**	**LL SPEED ***	ard. gris/flam	8.80	176.00	20	**15.10**
11253	**BIKUTOP**	**LL FORTE ***	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	**17.30**
11255	**BIKUTOP**	**LL PLATINUM ***	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	**19.60**
11252	**BIKUTOP**	**LL RENO ***	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	**20.20**
14775	**BIKUTOP**	**LL TERRA**	ard. gris/flam	7.70	115.50	15	**16.20**
11267	**BIKUPONTE**	**VIA**	ts/flam	8.00	120.00	15	**16.90**
	pour l'étanchéité des ponts, ainsi que sous l'asphalte coulé et enrobés bitumineux *Unter Gussasphalt, Asphaltbelag und auf Brücken einsetzbar* Résistance température élevée ≥120 °C */ Wärmestandfestigkeit ≥120 °C*						
11271	**BIKUTEC**	**V60**	ts/ts	10.00	300.00	30	**5.70**
11272	**BIKUTEC**	**EJ 3.5**	voile/flam	10.00	150.00	15	**17.20**

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ
ABDECKSTREIFEN

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur *Breite*	m¹/rlx *m¹/Rolle*	Fr./m' *Fr./m'*
11277	**Bandes d'étanchéité bitumineuses EGV3**	16.50 cm	10.00	**4.45**
11278	***Bituminöse Abdeckstreifen EGV3***	25.00 cm	10.00	**5.65**
11279	**Bandes d'étanchéité bitumineuses EGV3**	33.00 cm	10.00	**7.30**
11280	***Bituminöse Abdeckstreifen EGV3***	50.00 cm	10.00	**9.50**

BAUDER - pare-vapeur bitume élastomère
BAUDER - Dampfbremse aus Elastomer Bitumen

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./Einheit*
18817	**Therm DS1 DUO**	EVA 4.0 flam, pp autocollant / *selbstklebend*	8.1	162	20	**17.40**
18809	**Therm DS2**	EVA 4.0 flam flam	8.1	162	20	**14.85**

BAUDER - 1ère couche bitume élastomère - autocollant
BAUDER - 1. Lage aus Elastomer Bitumen - selbstklebend

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./Einheit*
17919	**Tec ELWS Duo**	EG 3.0 flam, pp autocollant / *selbstklebend*	7.5	180	24	**15.80**
19459	**Tec KSA VL 35**	EG 3.0 flam, pp autocollant / *selbstklebend*	7.5	180	24	**17.50**

BAUDER - Lé APP/SBS bitumineux de haute qualité avec voile polyester 300 gr/m², pour toiture nue
BAUDER - APP/SBS Polymerbitumenbahn für Nacktdächer, mit 300 gr/m² Polyester Vlies

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./Einheit*
18801	**Bauder KARAT**	5.2 mm graphite noire *graphitschwarz*	5	120	24	**28.65**
18802	**Bauder KARAT**	5.2 mm vert-blanc / *grünweiss*	5	120	24	**28.65**

BAUDER - Lé APP/SBS bitumineux anti-racines avec voile polyester 300 gr/m², pour toiture végétalisée
BAUDER - APP/SBS Polymerbitumenbahn mit Wurzelschutz, mit 300 gr/m² Polyester Vlies, für begrünte Dächer

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./Einheit*
18803	**Bauder SMARAGD**	5.2 mm vert-blanc / *grünweiss*	5	120	24	**29.65**

BAUDER - Lé APP bitumineux anti-racines avec voile polyester 300 gr/m², pour toiture végétalisée
BAUDER - APP Polymerbitumenbahn mit Wurzelschutz, mit 300 gr/m² Polyester Vlies, für begrünte Dächer



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./Einheit*
19543	**Bauder DIAMANT**	5.2 mm graphite-noir / *graphitschwarz*	5	120	24	**29.65**

BAUDER Flex DFB - Bande de joint de dilatation
BAUDER Flex DFB - Dehnfugenband



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m *Fr./Einheit*
21419	**BauderFlex DFB**	4.8 mm face sup: voile / face inf: feuille alu *Obers.: Vlies / Unters.: Folien, Alu-Trennlage*	4	256	32	**30.00**

BAUDER - Lé bitumineux élastomère de haute qualité avec voile polyester 250 gr
BAUDER - Polymerbitumenbahn mit Polyester Vlies 250 gr

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		m²/rlx *m²/Rolle*	m²/pal. *m²/Pal.*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./Einheit*
18804	**Baukubit K5K**	5.2 mm graphite noire / *graphitschwarz*	5	120	24	**22.50**
18805	***Baukubit K5K***	5.2 mm brun automne / *herbstbraun*	5	120	24	**22.50**
18806	**Baukubit K5K**	5.2 mm gris pierre / *steingrau*	5	120	24	**22.50**
18807	***Baukubit K5K***	5.2 mm noir basalte / *basaltschwarz*	5	120	24	**22.50**
18808	**Baukubit K5K**	5.2 mm naturel / *natur*	5	120	24	**21.25**
18810	***Baukubit K5K***	5.2 mm rouge / *rot*	5	120	24	**22.50**

CALES D'ANGLE EN BITUME PLASTOMÈRE
KEILE AUS PLASTOMERBITUMEN



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Fr./m¹
16944	**POLYBIT standard** - 25 × 25 mm (en bitume plastomère- pour l'été) - 5 rouleaux à 5 m¹/carton - 900 m¹/pal. *(plastomere Bitumen-Keile - für Sommer) - 5 Rollen zu 5 m/Karton - 900 m¹/Pal.*	**3.30**
16943	**POLYBIT SOFT** - 25 × 25 mm - *pour saisons froides / für kältere Saisons* (en bitume plastomère) - 5 rouleaux à 5 m¹/carton - 900 m¹/pal. *(plastomere Bitumen-Keile) - 5 Rollen zu 5 m¹/Karton - 900 m¹/Pal.*	**3.30**

JOINTS DE DILATATION
FUGENBÄNDER



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / dimensions *Ausführung / Dimensionen*	Largeur *Breite*	Fr./m¹
13637	**Soba FlamLINE 20** jaune en continu *gelb endlos*	pour des mouvements de dilatation de 0 à 20 mm *für Fugenbewegungen von 0 – 20 mm*	340 mm	**52.00**
13648	**Soba FlamLINE 40** jaune en continu *gelb endlos*	pour des mouvements de dilatation de 0 à 40 mm *für Fugenbewegungen von 0 – 40 mm*	360 mm	**98.00**

			Fr./pce *Fr./Stk.*
13638	**Angle rentrant à 90°**, pré-confectionné	FL 20	**94.00**
13656	***Inneneckstück 90°**, konfektioniert*	FL 40	**96.00**
13654	**Angle saillant à 90°**, pré-confectionné	FL 20	**94.00**
13657	***Ausseneckstück 90°**, konfektioniert*	FL 40	**96.00**



				Fr./m¹
13662	**Bikutop LL Dila WF**	dim. 0.45 × 10 m¹ 2 rouleaux par carton / *2 Rollen pro Karton*	5 mm	**36.70**



Joint BBF - carrossable sur demande / ***BBF Fuge** - befahrbar auf Anfrage*

SEALECO - RubberShell, étanchéité autocollante hybride EPDM, raccords et relevés
SEALECO - RubberShell, hybrid Abdichtung selbstklebend EPDM, für Auf- und Abbordung

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Dimensions *Dimensionen*	m²/Rlx *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
19024	**RubberShell-16 (0.30)**	couleur noire *schwarze Farbe*	0.30 x 10.00 m 1.6 mm ép./*Stärke*	3.00	**27.98**
19023	**RubberShell-16 (0.50)**	couleur noire *schwarze Farbe*	0.50 x 10.00 m 1.6 mm ép./*Stärke*	5.00	**27.98**
19010	**RubberShell-16 (0.80)**	couleur noire *schwarze Farbe*	0.80 x 10.00 m 1.6 mm ép./*Stärke*	8.00	**27.30**

SEALECO - Primer
SEALECO - Primer

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Consommation *Verbrauch*	Fr./litre *Fr./Liter*
19025	**Primer 9800**	couleur noire, point d'infl: < 0°C viscosité: 900 mPa.s densité: 840 kg/m³ bidon de 14.9 lt *schwarze Farbe, Brennpunkt: <0°C* *Viscosität: 900 mPa.s* *Spez Gewicht: 840 kg/m³* *Gebinde zu 14.9 Ltr*	100-300 gr/m²	**14.55**

+ taxe COV / *+ VOC-Steuer*

SEALECO Prelasti - Lé EPDM, noir
SEALECO Prelasti- EPDM Abdichtungsbahn, schwarz

Art. n° *Art. Nr.*	Epaisseur *Stärke*	Dimensions/Spécification *Dimensionen/Spezifikation*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
19933	**1.5 mm**	**1.70** x 25.00 m	42.50	56	**27.40**

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Fr./m² *Fr./m²*
20085	**plus-value pour confection EPDM** ***Mehrpreis für Konfektionierung EPDM Abdichtungsbahn***	**3.60**
20086	**plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 50 cm de hauteur** ***Winkel Konfektion für Aussenecken bis 50 cm höhe***	**62.50**
20087	**plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 100 cm de hauteur** ***Winkel Konfektion für Aussenecken bis 100 cm höhe***	**85.50**

compatible avec/*veträglich mit* EPS-XPS-PIR

Accessoires Prelasti
Prelasti- Zubehöre

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions/Spécification *Dimensionen/Spezifikation*		Unité *Einheit*	Fr./unité *Fr./Einheit*
19944	**Naissance** ***Ablauf***	Ø 90 mm ext./*aussen* long./*Länge* 500 mm	façonnage droit *Gestaltung gerade*	pièce *Stück*	**63.00**
19945	**Naissance** ***Ablauf***	Ø 110 mm ext./*aussen* long./*Länge* 500 mm	façonnage droit *Gestaltung gerade*	pièce *Stück*	**63.00**
19940	**Angle rentrant** ***Ecken innen***	100 x 100 x 100 mm	EPDM noir/*schwarz*	pièce *Stück*	**7.60**
19939	**Angle sortant** ***Ecken aussen***	Ø 225 x 100 mm	EPDM noir/*schwarz*	pièce *Stück*	**11.70**
19951	**Bandeau R** ***Schweissstreifen***	150 mm x 20.00 m x 1.5 mm	Bandeau EPDM *EPDM Abdichtungsbahn*	rouleau *Rolle*	**134.00**
19952	**Bandeau R** ***Schweissstreifen***	300 mm x 20.00 m x 1.5 mm	Bandeau EPDM *EPDM Abdichtungsbahn*	rouleau *Rolle*	**204.00**
19954	**Thermobond Bandeau TPE** ***TPE-Band***	300 mm x 20.00 m x 2.0 mm	Bandeau EPDM, sans trame *EPDM Abdichtungsbahn, ohne Gewebe*	rouleau *Rolle*	**203.00**
19949	**Revêtement ventilation** ***Dunstrohr***	Ø 110 mm int./*innen* hauteur/*Höhe* 250 mm	tablette/*Flansch* 300 x 300 mm	pièce *Stück*	**77.00**
20089	**Plaquette fixation** ***Befestigungs-teller***	à induction Centrix, paquet de 500 pces *Induktionsteller Centrix, 500 Stk Packung*		pièce *Stück*	**1.00**
20088	**Colle** **Kleber**	Colle contact 5000, 5.3 kg / 500 gr/m² *Kontaktkleber 5000, 5.3 kg / 500 gr/m²*		bidon *Kessel*	**71.00** +COV*+VOC*
20090	**Location** ***Vermietung***	Machine à souder par induction *Induktionsschweissmaschine* + frais de livraison/reprise / *+ Transportkosten hin-/zurück*		jour /Tag min. 5 jours min. 5 Tage	**45.00**

SIKAROOF AT - Lés d'étanchéité synthétiques TPO
SIKAROOF AT - TPO Kunststoffdichtungsbahnen



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	couleur *Farbe*	m²/Rlx *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
18908	**SikaRoof AT-18**	dim. 2,00 x 15,00 m, épais. / *Stärke* 1,8 mm pour toiture nue ou lestée *für Nacktdach und bekiest*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	30.00	**28.80**
18917	**SikaRoof AT-18 FSA P (1.00)**	dim. 1,00 x 15,00 m, épais. / *Stärke* 1,8 mm membrane autocollante *selbstklebend für Aufbordung*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	15.00	**49.50**
18914	**SikaRoof AT-18 FSA P (0.33)**	dim. 0,33 x 15,00 m, épais. / *Stärke* 1,8 mm membrane autocollante *selbstklebend für Aufbordung*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	4.95	**49.50**
18915	**SikaRoof AT-18 FSA P (0.50)**	dim. 0,50 x 15,00 m, épais. / *Stärke* 1,8 mm membrane autocollante *selbstklebend für Aufbordung*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	7.50	**49.50**
18916	**SikaRoof AT-18 FSA P (0.66)**	dim. 0,66 x 15,00 m, épais. / *Stärke* 1,8 mm membrane autocollante *selbstklebend für Aufbordung*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	9.90	**49.50**

ETANCHÉITÉ PLAT *ABDICHTUNG FLACHDACH*

Lés d'étanchéité synthétique PVC
PVC Kunststoffdichtungsbahnen

NOUVEAU - NEU



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	couleur *Farbe*	m²/Rlx *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
18944	**SARNAFIL G 410-15 EL**	dim. 2,00 x 20,00 m épais./*Stärke* 1.5 mm	gris clair 9525	40.00	**18.30**
14563	**SARNAFIL G 410-18 EL**	dim. 2,00 x 15,00 m épais./*Stärke* 1.8 mm	*hellgrau 9525*	30.00	**19.70**

SIKAROOF AT - Accessoires
SIKAROOF AT - Zubehör



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Unité *Einheit*	Couleur *Farbe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
18955	**rail de fixation** type 10/6 ***Befestigungsschiene***	profil de fixation mécanique perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 1 vis 20 à 30 cm, longueur 4500 mm *Lochung Ø 10 und Ø 6.5 mm, 1 Schraube alle 20 bis 30 cm, Länge 4500 mm*	m¹ *m¹*	-	**3.20**
18956	**rail de fixation** type 10/6 ***Befestigungsschiene***	profil de fixation mécanique perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 1 vis 20 à 30 cm, longueur 2250 mm *Lochung Ø 10 und Ø 6.5 mm, 1 Schraube alle 20 bis 30 cm, Länge 2250 mm*	m¹ *m¹*	-	**3.20**
21256	**cordon pour soudure T *Schweiss-Schnur T***	dim. 4 mm - longueur 150 m¹ *Abw. 4 mm - Länge 150 m¹*	m¹ *m¹*	beige *beige*	**1.30**
18903	**angle rentrant T (I) *Innenecken T (I)***		pce *Stück*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	**5.90**
18904	**angle sortant T (A) *Aussenecken T (A)***		pce *Stück*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	**5.90**
18957	**Tape P**	rouleau / *Rolle* : 25.00 m' / 115 mm bande collante double face *doppelseitiges Klebeband*	rouleau *Rolle*	4 rlx/*Rolle* cart. / *Kart.*	**70.00**

RÉSINE POUR ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE
FLÜSSIGE KUNSTSTOFFABDICHTUNG

SWISSPOR - Résines PU (1K)
SWISSPOR - PU-HARZE (1K)

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./Kg*
	20405	**SEALPUR SILAN TX** RAL 7035	résine polyuréthane mono-composante pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux.	~ 2.8-3.0 kg/m²	12.5 kg	**28.90**
	20313	***SEALPUR SILAN TX*** RAL 7035	*Einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen*	*~ 2.8-3.0 kg/m²*	6.0 kg	**29.40**
	20588	**SEALPUR SILAN TX** RAL 7012	résine polyuréthane mono-composante pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux.	~ 2.8-3.0 kg/m²	12.5 kg	**28.90**
	20589	***SEALPUR SILAN TX*** RAL 7012	*Einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen*	*~ 2.8-3.0 kg/m²*	6.0 kg	**29.40**
	20478	**PRIMAPOX M**	primer époxy universel, sur métaux, bitume polymère *universelle Epoxid-Primer, auf Metallen, Polymerbitumen*	~ 0.1-0.3 kg/m²	5.0 kg	**31.30**
	21977	**LCS - TX Powder CX40**	Additif thixotropant *Stellmittel für FLK*	entre / *zwischen* 2 et 5 %	1.0 kg	**89.20**

SWISSPOR - Résines PMMA (2K)
SWISSPOR - PMMA-HARZE (2K)

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./Kg*
	16903	**WECRYL R230 THIX PMMA** RAL 7043*	résine d'étanchéité avec voile de renfort pour raccords et relevés à froid *Abdichtungsharz mit Verstärkungsvlies für Anschlüsse und Aufkantungen bei Kaltanwendung*	~ 2.5 - 3.3 kg	10 kg	**25.00**
	14957	**WEKAT 900 PMMA** Catalyseur / *Katalysator*	catalyseur durcissement résines PMMA *Katalysator Aushärtung PMMA-Harzen*	~ 2 - 4 sachets par bidon *Beutel pro Kanister*	0.1 kg	**66.00**
	21977	**LCS - TX Powder CX40**	Additif thixotropant *Stellmittel für FLK*	entre / *zwischen* 2 et 5 %	1.0 kg	**89.20**
	17084	**WMP 174 S PMMA** gris / *grau*	primer pour métaux (spray) *Metall-Primer (Spray)*	~ 0.1 l/m²	500 ml	**40.90** cart./*Kart.*
	15003	**WECRYL WMP 113 PMMA** gris / *grau*	primer pour métaux (pinceau ou rouleau) *Metall-Primer (Pinsel oder Rolle)*	0.17–0.2 kg/m²	1 kg	**49.80**
	21487	**WETHAN 109 PMMA** incolore / *farblos*	primer pour lés TPO + EPDM *Primer für TPO- und EPDM-Bahnen*	0.03–0.05 kg/m²	0.8 kg	**146.80**
	14960	**WECRYL 198 PMMA** incolore / *farblos*	combi primer béton, bois bitume *Kombi-Primer für Beton, Holz, Bitumen*	0,4–0,8 kg/m²	10 kg	**30.90**

* autres RAL sur demande / *andere RAL auf Anfrage*

					Fr./roul. *Fr./Rolle*
21420	**FLK Voile KA** (unique universel)	100 mm	voile de renfort	50 ml	**56.00**
21421	***FLK Vlies KA*** *(einzigartig universell)*	150 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**75.60**
21422	**FLK Voile KA** (unique universel)	200 mm	voile de renfort	50 ml	**95.20**
21423	***FLK Vlies KA*** *(einzigartig universell)*	260 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**123.20**
21424	**FLK Voile KA** (unique universel)	350 mm	voile de renfort	50 ml	**165.20**
21425	**FLK Voile KA**	500 mm	voile de renfort pour *Verstärkungsvlies für* LCS	50 ml	**207.50**

ETANCHÉITÉ PLAT *ABDICHTUNG FLACHDACH*

SWISSPOR - Résine PMMA primaire étanchéité bitume SBS collée en plein
SWISSPOR - PMMA-Grundharz für vollflächig verklebte SBS-Bitumenabdichtung

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./Kg*
	21483	**PRIMACRYL VIA PONTE F**	résine PMMA pour étanchéités sous membranes bitumineuses en adhérence. *PMMA-Harz für Abdichtungen unter haftenden Bitumenbahnen.*	0.4-0.8 kg/m²	25 kg	**29.50**
	21484	**PRIMACRYL VIA PONTE V**	primer pour systèmes INFRACRYL FLAME . *Primer für INFRACRYL FLAME*	0.5-0.8 kg/m²	25 kg	**29.50**
	21485	**CATCRYL POWDER**	Poudre de péroxyde. Ducisseur PMMA. *Peroxidpulver. PMMA-Härter.*	2-5%/ 25 kg	0.5 kg	**70.20**
	21486	**CATCRYL POWDER INFRA**	Poudre de péroxyde. Ducisseur PMMA. *Peroxidpulver. PMMA-Härter.*	2-5%/ 25 kg	25 kg	**44.80**
	15032	**Sable de quartz naturel HN** ***Natürlicher Quarzsand HN***	sable de quartz / *Quarzsand* 0.4 - 0.8 mm	0,5-0,8 kg/m²	25 kg	**0.60**

SWISSPOR - Nettoyant
SWISSPOR - Reiniger

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./litre *Fr./Liter*
	20277	**ECO CLEANER**	pour le nettoyage des outils et supports métalliques *zur Reinigung von Werkzeugen und Metalloberflächen*	~ 0.05-0.3 kg./m²	10 l	**22.40**

BAUDER - Résines PU (1K)
BAUDER - PU-HARZE (1K)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./Kg*
20593	**LIQUITEC PU-D** gris ardoise / *schiefergrau*	résine polyuréthane mono-composante pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux. *Einkomponentiges Polyurethanharz für An - und Abschlüsse*	~ 3,1 kg/m²	6 kg	**28.95**
20592	***LIQUITEC PU-D*** gris ardoise / *schiefergrau*	*Einkomponentiges Polyurethanharz für An - und Abschlüsse*	~ 3,1 kg/m²	14 kg	**28.15**
21437	**LIQUITEC PU-D** gris fenêtre / *fenstergrau*	résine d'étanchéité polyure-than liquide monocomposant - pour détails et relevés	~ 3,1 kg/m²	6 kg	**28.95**
21438	***LIQUITEC PU-D*** gris fenêtre / *fenstergrau*	*Einkomponentiges Polyurethanharz für An - und Abschlüsse*	~ 3,1 kg/m²	14 kg	**28.15**
21439	**LIQUITEC PU-D** noir de sécurité *signalschwarz*	étanchéité de détails et de relevés	~ 3,1 kg/m²	6 kg	**28.95**

21271	**LIQUITEC PR-MS**	primer d'adhérence sur métaux *Primer für Metalle*	~ 0.1 litre/m²	0,4 kg	**30.25** pce/*Stk*
21440	**LIQUITEC PR-K**	primer d'adhérence sur de nombreux thermoplastiques *Primer für Kunststoffe*	~ 0,03 - 0,05 kg/m²	0.4 kg	**33.90** pce/*Stk.*
20594	**LIQUITEC PR-EPDM**	primer d'adhérence sur les EPDM *Primer für EPDM*	~ 0,03 - 0,05 kg/m²	0.4 kg	**18.70** pce/*Stk.*

					Fr./m²
20595	**LIQUITEC VL SP**	150 mm	voile de renfort	50 ml	**10.30**
20596	***LIQUITEC VL SP***	210 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**10.30**
20597	**LIQUITEC VL SP**	260 mm	voile de renfort	50 ml	**10.30**
20598	***LIQUITEC VL SP***	310 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**10.30**

BAUDER - Résines PMMA (2K)
BAUDER - PMMA-HARZE (2K)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./kg*
21468	**LIQUITEC PMMA-D** gris ardoise / *schiefergrau*	résine d'étanchéité avec voile de renfort pour raccords et relevés à froid *Abdichtungsharz mit Verstärkungsvlies für Anschlüsse und Aufkantungen bei Kaltanwendung*	~3.10 kg/m²	10 kg	**25.90**
21470	**LIQUITEC PMMA-KAT**	catalyseur durcissement résines PMMA *Katalysator Aushärtung PMMA-Harzen*	~ 2 - 4 sachets/bidon *Beutel/Kanister*	0,1 kg	**74.30**
21471	**LIQUITEC PMMA-SM**	masse à étaler avec spatule *Spachtelmasse*		5 kg	**36.70**
21472	**LIQUITEC PMMA GR-D**	primer bicomposant pour différents supports poreux *Zweikomponenten-Grundierung im An - und Abschluss Bereich*	0.4 jusqu'à / *bis* 0.8 kg/m²	5 kg	**36.70**
21271	**LIQUITEC PR-MS**	primer d'adhérence sur métaux *Primer für Metalle*	~ 0.1 litre/m²	0,4 kg	**30.25** pce/*Stk*
21440	**LIQUITEC PR-K**	primer d'adhérence pour de nombreux supports thermoplastiques disponibles en commerce *Primer für Kunststoffe*	~ 0.03 - 0.05 kg/m²	0,4 kg	**33.90** pce/*Stk*
21473	**LIQUITEC PMMA GR-A**	primer bicomposant pour supports sous asphalte *Zweikomponenten Grundierung für Asphalt*	0.5 jusqu'à / *bis* 0.7 kg/m²	5 kg	**38.75**
					Fr./roul. *Fr./Rolle*
21474	**LIQUITEC VL 110**	150 mm	voile de renfort	50 ml	**9.70**
21475	***LIQUITEC VL 110***	210 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**9.70**
21476	**LIQUITEC VL 110**	260 mm	voile de renfort	50 ml	**9.70**
21477	***LIQUITEC VL 110***	350 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**9.70**



BAUDER - Résine PMMA primaire étanchéité bitume SBS collée en plein
BAUDER - PMMA-Grundharz für vollflächig verklebte SBS-Bitumenabdichtung

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./kg*
21479	**PMMA-BV**	imprégnation pour béton agent adhérence supp. béton *Imprägnierung für Beton als Haftvermittler auf Beton-untergründen*	~ 2kg/m² pour 2 couches *für 2 Schichten*	10 kg	**22.70**
21480	**LIQUITEC QS**	sable de quartz / *Quarzsand* 0.71 - 1.25 mm	~ 1.5 kg/m²	25 kg sac / *Sack*	**1.65**

BAUDER - Nettoyant
BAUDER - Reiniger

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./litre *Fr./Liter*
21481	**LIQUITEC RG**	pour le nettoyage des outils et supports métalliques	-	1 l	**22.05**
21482	***LIQUITEC RG***	*zur Reinigung von Werkzeugen und Metalloberflächen*	-	5 l	**21.30**

SOPREMA - Résines PU (1K)
SOPREMA - PU-HARZE (1K)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./Kg*
11464	**ALSAN FLASHING QUADRO** RAL 7012 *(sans classement eco)* *(ohne Eco-Klassifizierung)*	résine polyuréthane monocomposante avec voile de renfort pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux. *Einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen*	~ 3 kg/m²	5 kg	**24.35**

NOUVEAU - NEU

22000	**ALSAN PROMO**	Masse spatulable non fibrée *Komponent Flüssigabdichtung*		8 kg	**19.95**
21450	**ALSAN FLASHING NEO** (Classe/*Klasse* eco2) RAL 7012	résine polyuréthane monocomposante avec voile de renfort pour raccords et relevés entre sols et éléments de construction verticaux, sans solvants ni odeur *einkomponentiges Polyurethanharz für Anschlüsse und Hochzüge zwischen Böden und vertikalen Bauelementen, lösemittelfrei und geruchlos*	~ 3 kg/m²	5 kg	**25.00**
21451	**ALSAN 103**	primer d'adhérence sur membranes d'étanchéité type TPO / FPO, EPDM *Haftprimer für Abdichtungsmembranen vom Typ TPO/ FPO, EPDM*	~ 0.1 - 0.15 kg/m²	0.5 l	**56.70**
21452	**ALSAN 104**	primer tous supports métalliques (acier, alu, zinc, cuivre)	~ 25-50 g/m²	2.5 l	**74.95**
21453	**ALSAN 104** spray	*Haftprimer für alle metallischen Untergründe (Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer)*	~ 25-50 g/m²	0.5 l	**66.15**

					Fr./roul. *Fr./Rolle*
14664	**Voile 110 P**	100 mm	voile de renfort	50 ml	**45.00**
14658	***110 P Vlies***	150 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**70.00**
14659	**Voile 110 P**	200 mm	voile de renfort	50 ml	**90.00**
21447	***110 P Vlies***	250 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**117.50**
21448	**Voile 110 P**	300 mm	voile de renfort	50 ml	**137.50**
21449	***110 P Vlies***	350 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**157.50**

SOPREMA - Résines PMMA (2K)
SOPREMA - PMMA-HARZE (2K)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./kg*
14484	**ALSAN PMMA 770TX** RAL 7012	résine d'étanchéité avec voile de renfort pour raccords et relevés à froid *Abdichtungsharz mit Verstärkungsvlies für Anschlüsse und Aufkantungen bei Kaltanwendung*	2.5 kg/m²	10 kg	**20.30**
21455	**ALSAN CAT**	catalyseur durcissement résines PMMA *Katalysator Aushärtung PMMA-Harzen*	~ 2 - 4 sachets/bidon *Beutel/Kanister*	0,1 kg	**57.00**
21456	**ALSAN FLASHING PMMA 074**	masse spatulable *spachtelbare Masse*	1.7 kg m² /mm	10 kg	**24.70**
21459	**ALSAN PMMA 171**	primer d'adhérence combiné tous supports absorbants (béton, revêtements, mortier fini, bois, lés bitumineux à base d'APP, asphalte coulé et enrobé compacté. *Kombinierte Imprägnierbeschichtung für alle saugfähigen Untergründe (Beton, Beläge, Fertigmörtel, Holz, bitumenhaltige Bahnen auf APP-Basis, Gussasphalt und verdichteter Asphalt).*	~ 0.4 - 0.6 kg/m²	10 kg	**24.25**
21451	**ALSAN 103**	primer d'adhérence sur membranes d'étanchéité type TPO / FPO, EPDM *Haftprimer für Abdichtungsmembranen vom Typ TPO/FPO, EPDM*	~ 0.1 - 0.15 kg/m²	0,5 l	**56.70**
21452	**ALSAN 104**	primer tous supports métalliques (acier, alu, zinc, cuivre)	~ 25-50 g/m²	2,5l	**74.95**
21453	**ALSAN 104 spray**	*Haftprimer für alle metallischen Untergründe (Stahl, Aluminium, Zink, Kupfer)*	~ 25-50 g/m²	0,5l	**66.15**

					Fr./roul. *Fr./Rolle*
14664	**Voile 110 P**	100 mm	voile de renfort	50 ml	**45.00**
14658	***110 P Vlies***	150 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**70.00**
14659	**Voile 110 P**	200 mm	voile de renfort	50 ml	**90.00**
21447	***110 P Vlies***	250 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**117.50**
21448	**Voile 110 P**	300 mm	voile de renfort	50 ml	**137.50**
21449	***110 P Vlies***	350 mm	*Verstärkungsvlies*	50 ml	**157.50**

SOPREMA - Résine PMMA primer étanchéité bitume SBS collée en plein
SOPREMA - PMMA-Primer für vollflächig verklebte SBS-Bitumenabdichtung -

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./kg*
21465	**ALSAN REKU P70**	résine PMMA primer d'imprégnation et préparation surfaces béton des ouvrages d'art *PMMA-Harz-Imprägnierprimer zur Vorbereitung von Betonoberflächen bei Ingenieurbauwerken*	~ 0.6 kg/m² par couche *pro Schicht*	25 kg	**15.35**
21466	**ALSAN REKU Z71**	bouche-pores sur surfaces béton des ouvrages d'art tels que les parkings à étages *Porenfüller für Betonoberflächen von Ingenieurbauwerken wie Parkhausdecken*	0,6 kg/m² par couche *pro Schicht*	23 kg	**20.30**
21467	**NATURQUARZ TYP 1**	sable de quartz / *Quarzsand* 0.4 - 0.8 mm	~. 1.0 kg/m²	25 kg sac / *Sack*	**0.65**

SOPREMA - Nettoyant
SOPREMA - Reiniger

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Consommation *Verbrauch*	Emballage *Verpackung*	Fr./kg *Fr./kg*
21454	**ALSAN 007**	pour le nettoyage des outils et supports métalliques *zur Reinigung von Werkzeugen und Metalloberflächen*	-	10 kg	**15.00**

Set de travail
Arbeitskit

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Fr./Kg *Fr./Stk.*
11455	**BIKUCOAT-PUR** **Set de travail / *Arbeitskit***	- 2 seaux (5.6 l) - 2 pinceaux plats 50 mm - 1 cutter pro - 2 manches à rouleaux 10 cm - 1 mélangeur en plastique - 5 rouleaux 10 cm *- 2 Kunststoff-Eimer (5.6 l)* *- 2 Flachpinsel 50 mm* *- 1 Profi Cuttermesser* *- 2 Rollerbügel 10 cm* *- 1 Rührstab Kunststoff* *- 5 Beschichtungsrollen 10 cm*	- 3 rouleaux 13 cm - 1 paire de ciseaux de tapissier 280 mm - 100 gants à usage unique - 1 roul. d'adhésif de protection 40 mm x 50 m *- 3 Beschichtungsrollen 13 cm* *- 1 Tapezierschere 280 mm* *- 100 Einweg-Handschuhe* *- 1 Gewebe-Abdeckband 40 mm x 50 m*	**88.00**

Outils
Werkzeuge

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Fr./pce *Fr./Stk.*
14975	**SEAU à mélanger (PE)** ***EIMER AUS PE***		5.6 lt	**2.90**
14977	**MANCHE DE ROULEAU** ***ROLLENSTIEL***	(y.c. monture / inkl. Fassung)	25 cm	**3.50**
14978	**MANCHE DE ROULEAU** ***ROLLENSTIEL***	(y.c. monture / inkl. Fassung)	10 cm	**2.20**

COFAPRO - PRÉ-NAISSANCES
COFAPRO - VORABLÄUFE

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Pce/cart. *Stk./Kart.*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20039	**Pré-naissance pour pare-vapeur**	24	410 mm	75 mm	**50.00**
20040	**(Bitume/Geberit-PE)**	24	410 mm	90 mm	**54.00**
20041	***Anschluss-Flansch SBS***	24	410 mm	110 mm	**59.00**
20042	***(Bitumen/Geberit-PE)***	24	410 mm	125 mm	**60.00**
20043	**Pré-naissance pour pare-vapeur**	24	410 mm	160 mm	**75.00**

Le sertissage génère une sur-largeur de 12.5 mm sur 80 mm de hauteur.
Das Crimpen erzeugt eine Überbreite von 12,5 mm bei einer Höhe von 80 mm.

COFAPRO - NAISSANCES, avec tube PE
COFAPRO - DACHWASSEREINLÄUFE, mit PE-Rohr

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Pce/cart. *Stk./Kart.*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19986	**Naissance pour étanchéité**	30	600 mm	50 mm	**30.00**
18971	**(Bitume/Geberit-PE)**	20	600 mm	75 mm	**30.00**
18972	***Anschluss-Flansch SBS***	20	600 mm	90 mm	**32.00**
18973	***(Bitume/Geberit-PE)***	15	600 mm	110 mm	**35.00**
18974	**Naissance pour étanchéité**	15	600 mm	125 mm	**41.00**

sans sur-largeur / *ohne Überbreite*
sur demande en / *auf Anfrage* in Ø 50, Ø 63, Ø 160 et/*und* Ø 200 mm

NAISSANCES AVEC LÉ DE RACCORDEMENT BITUMINEUX
DACHWASSEREINLÄUFE MIT BITUMINÖSE ANSCHLUSS-FLANSCH



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13774	**Naissance droite**	320 mm	75 mm	**64.00**
13775	***Dachwassereinläufe gerade***	320 mm	90 mm	**64.00**
13777	**Naissance droite**	320 mm	110 mm	**64.00**
13776	***Dachwassereinläufe gerade***	320 mm	125 mm	**64.00**

DÉGORGEOIR AVEC LÉ DE RACCORDEMENT BITUMINEUX
SPEIER mit bituminöse ANSCHLUSS-FLANSCH

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13789	**Dégorgeoir**	480 mm	63 mm	**66.00**
13790	***Speier***	480 mm	75 mm	**68.00**
16674	**Dégorgeoir**	480 mm	90 mm	**70.00**
14941	***Speier***	480 mm	110 mm	**72.00**
13791	**Dégorgeoir**	480 mm	125 mm	**75.00**

DUTRAL - NAISSANCES pour étanchéités bitumineuses
DUTRAL - DACHWASSEREINLÄUFE für bituminöse Abdichtungen

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalistion *Durchführung*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13764	**droite / *gerade***	pour emboîtement	240 mm	60 mm	**29.00**
13765	**droite / *gerade***	sans manchon	240 mm	90 mm	**29.00**
13766	**droite / *gerade***		240 mm	110 mm	**29.00**
13767	**droite / *gerade***	*ohne Steckmuffe*	240 mm	125 mm	**29.00**
13768	**droite / *gerade***		240 mm	75 mm	**29.00**
13769	**droite / *gerade***		240 mm	80 mm	**29.00**
13770	droite / *gerade*		240 mm	100 mm	**29.00**

SIKA Roof AT - Accessoires
SIKA Roof AT - Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Unité *Einheit*	Couleur *Farbe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
18938	**naissance T (090)** ***Ablauf T (090)***	longueur / *Länge* 500 mm, Ø 90 mm droite / *gerade*	pce *Stück*	beige *beige*	**73.70**
18940	**naissance T (110)** ***Ablauf T (110)***	longueur / *Länge* 500 mm, Ø 110 mm droite / *gerade*	pce *Stück*	beige *beige*	**77.00**

aussi disponible en 300 mm / *auch in 300 mm erhältlich*

13811	**dégorgeoir T (75)** ***Speier T (75)***	Ø extérieur / *aussen* : 75 mm longueur / *Länge* 465 mm inclinaison / *Neigung* 5°	pce *Stück*	beige *beige*	**53.50**

18921	**tuyau ventilation T (110)** ***Dunstrohr T (110)***	Ø intérieur / *innen* 110 mm hauteur / *Höhe* 400 mm tablette / *Flansch* 300 x 300 mm	pce *Stück*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	**31.40**
18922	**tuyau ventilation T (110)** ***Dunstrohr T (125)***	Ø intérieur / *innen* 125 mm hauteur / *Höhe* 400 mm tablette / *Flansch* 300 x 300 mm	pce *Stück*	RAL 7040 gris fenêtre *Fenstergrau*	**31.40**

Accessoires - Autres
Zubehör - Sonstiges

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Pce/cart. *Stk./Kart.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13796	**GARDE-GRAVIER**, synthétique pour naissances Ø 80 – 200 mm ***LAUBKORB*** *aus Kunststoff für Abläufe Ø 80 – 200 mm*	h: 50 mm d: 208 mm	50 pces/carton *50 Stk./Karton*	**12.75**

GARNITURES DE RÉTENTION INOX - LIMITATION DE DÉBIT
RETENTIONSRAHMEN CrNiStahl MIT ABLAUFBEGRENZUNG





Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*		Ø *Ø*	Hauteur *Höhe*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20220	**Rétention "rénovation"** ***"Sanierung"*** ***Einsteckretentionsablauf***	int./*innen* ext./*ausssen*	300 x 300 mm 400 x 400 mm	-	120 mm	**450.00**
20221	**Rétention à emboîtement** ***Verschachtelte Retention***	int./*innen* ext./*ausssen*	300 x 300 mm 600 x 600 mm	75 mm	120 mm	**515.00**
20222	**Rétention à emboîtement** ***Verschachtelte Retention***	int./*innen* ext./*ausssen*	300 x 300 mm 600 x 600 mm	90 mm	120 mm	**535.00**
20223	**Rétention à emboîtement** ***Verschachtelte Retention***	int./*innen* ext./*ausssen*	300 x 300 mm 600 x 600 mm	110 mm	120 mm	**550.00**
20224	**Rétention d'angle** ***Retentionsrahmen seitlich***	int./*innen* ext./*ausssen*	300 x 300 mm 400 x 400 mm	-	120 mm	**540.00**

NAISSANCES INOX - longueur 400 mm
DACHWASSEREINLÄUFE Cr-Ni-Stahl - Länge 400 mm

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécifikation *Spezifikation*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*		Fr./pce *Fr./Stk.*
19578	**verticale**	droite	400 mm	63 mm		**61.00**
19579	***vertikal***	*gerade*	400 mm	75 mm		**61.00**
19580	**verticale**	droite	400 mm	90 mm		**61.00**
19581	***vertikal***	*gerade*	400 mm	110 mm		**61.00**
19582	**verticale**	droite	400 mm	125 mm		**79.00**

conique possible / *konisch möglich* - cuivre, sur demande / *Kupfer auf Anfrage*
autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*

DEGORGEOIRS INOX
NOTÜBERLÄUFE Cr-Ni-Stahl

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécifikation *Spezifikation*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
16918	**Dégorgeoir Inox**	pliage 85°, tablette : 400/400 mm épaisseur : 0,8 mm	63 mm	**93.00**
16919	***Notüberlauf Cr-Ni-Stahl***	*abgewinkelt 85°, Tablett : 400/400 mm, Stärke: 0,8 mm*	75 mm	**93.00**

CAPES DE VENTILATION, métal ou PVC
ENTLÜFTER, Metall oder PVC



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	pour Ø *für Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20257	**ANTARES** **Cape (Inox) Ventilation biconique 125** ***Entlüfter (Inox/CrNi) 125, doppelkonisch***	250 mm	185 mm	165 mm	**159.00**
20262	**Couvercle de Ventilation primaire** ***Primärventilationskappe***			90 mm	**9.70**
20264	**Couvercle de Ventilation primaire** ***Primärventilationskappe***			110 mm	**11.00**

autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*

GARNITURES DE VENTILATION INOX, isolé
ROHREINFASSUNG CrNiStahl, isoliert

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	pour Ø *für Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20241	**Ventilation** / ***Rohreinfassung*** **165**	400 mm	165 mm	125 mm	**93.00**
20247	**SOBA Garniture ventilation Spiro 169** ***SOBA Rohreinfassung Spiro 169***		169 mm	125 mm	**118.00**

autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*

NOYAU D'ISOLATION
DÄMMKERN

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø ext. *Ø Aussen*	pour Ø *für Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20252	**SOBA** **Coquille isolante PIR,** isolation 20 mm ***Dämm Halbschale PIR,*** *Dämmung 20 mm*	390 mm	169 mm	125 mm	**21.00**

autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*

SOBA - Garnitures de ventilation epdm
SOBA - EPDM MANSCHETTE FÜR ROHRE



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19102	**Garniture ventilation** (EPDM) 063 ***Manschette***	Ø 63 mm, haut./*Höhe* 380 mm, tabl./*Tabl.* 400x400 mm, rond / *rund*	**89.00**
19103	**Garniture ventilation** (EPDM) 075 ***Manschette***	Ø 75 mm, haut./*Höhe* 380 mm, tabl./*Tabl.* 400x400 mm, rond / *rund*	**89.00**
19104	**Garniture ventilation** (EPDM) 090 ***Manschette***	Ø 90 mm, haut./*Höhe* 380 mm, tabl./*Tabl.* 400x400 mm, rond / *rund*	**91.00**
19105	**Garniture ventilation** (EPDM) 110 ***Manschette***	Ø 110 mm, haut./*Höhe* 380 mm, tabl./*Tabl.* 400x400 mm, rond / *rund*	**93.00**
19106	**Garniture ventilation** (EPDM) 125 ***Manschette***	Ø 125 mm, haut./*Höhe* 380 mm, tabl./*Tabl.* 400x400 mm, rond / *rund*	**95.00**

* comprend également la manchette de fermeture de ventilation / *inkl. mit oberer Abschlussmanschette*

GARNITURES DE VENTILATION INOX pour PE non-isolé - longueur 400 mm
ROHREINFASSUNG CrNiStahl für PE - Länge 400 mm, nicht isoliert

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
16998	**Ventilation**	400 mm	90 mm	**59.00**
19583	***Rohreinfassung***	400 mm	95 mm	**67.00**
16999	**Ventilation**	400 mm	110 mm	**67.00**
19584	***Rohreinfassung***	400 mm	115 mm	**74.00**
19585	**Ventilation**	400 mm	125 mm	**78.50**

*cuivre et autres dimensions sur demande / *Kupfer und andere Dimensionen auf Anfrage*

COFAPRO - VENTILATION
COFAPRO - ENTLÜFTUNG

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Pce/cart. *Stk./Kart.*	Long. *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
17488	**Set de ventilation** ***Entlüftungsset***	4	750	125 mm	**128.00**
18967	**Col de cygne**	5	-	75 mm	**48.00**
18968	***Schwanenhals***	7		125 mm	**87.00**

COL DE CYGNE INOX
SCHWANENHALS CrNiStahl

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Ø inter. *Ø innen*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19586	**Col de cygne**	400 mm	57.1 mm	60.3 mm	**352.00**
19587	***Schwanenhals***	400 mm	84.9 mm	88.9 mm	**407.00**

autres dimensions sur demande / *andere Dimensionen auf Anfrage*

COL DE CYGNE SOLAIRE INOX - hauteur 550 mm
SCHWANENHALS SOLAR CrNiStahl - Höhe 550 mm



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19591	**Col de cygne solaire thermique** ***Schwanenhals Solarthermie***	550 x 200 x 200 mm	**395.00**

VENTILATION PASSIVE POUR COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE (VENTILEX)
PASSIVE ENTLÜFTUNG FÜR BITUMINÖSE ABDICHTUNGSSYSTEME (VENTILEX)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Hauteur *Höhe*	Collerette *Klebeflansch*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13793	**modèle simple** ***Einfaches Modell***	~ 243 mm	Ø : 320 mm	Ø 73 mm	**32.00**

MANCHONS DE CONTRÔLE
KONTROLLSTUTZEN

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Ø *Ø*	pour Ø *für Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20215	**Manchon de contrôle** ***Kontrollrohr***	320 mm hauteur / *Höhe*	125 mm		**99.50**

MANCHONS ANTI-REFOULEMENT
RÜCKSTAUDICHTUNGEN

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécification *Spezifikation*	Ø *Ø*	pour Ø *für Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13818	**SARNAFIL manchon anti-refoulement 90** ***Rückstaudichtung 90***	4 pces / *Stk.*	90 mm	90 mm	**45.30**
13819	**SARNAFIL manchon anti-refoulement 110** ***Rückstaudichtung 110***	4 pces / *Stk.*	110 mm	110 mm	**49.50**
20269	**SARNAFIL manchon anti-refoulement 125** ***Rückstaudichtung 125***	1 pce / *Stk.*	125 mm	125 mm	**20.50**

IMPERTEK - Plots réglables, MiniPro, tête auto-nivelante
IMPERTEK - Höhenverstellbare Stelzlager, -MiniPro, selbstnivellierend

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réglable *Verstellbar*	Croisillons *Fuge*	Hauteur ailette *Höhe*	Ø Base *Ø Basis*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20555	**MiniPro Balance MP401**	25-50 mm	4 mm	10 mm	200 mm	**4.95**
20556	**MiniPro Dome rallonge**	25 mm				**1.20**



IMPERTEK - Plots réglables, Balance Pro, tête auto-nivelante
IMPERTEK- Höhenverstellbare Stelzlager, Balance Pro, selbstnivellierend

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réglable *Verstellbar*	Croisillons *Fuge*	Hauteur ailette *Höhe*	Ø Base *Ø Basis*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19540	**Balance Pro BP 405**	75-125 mm	4 mm	10 mm	200 mm	**7.00**
19541	**Balance Pro BP 406**	125-225 mm	4 mm	10 mm	200 mm	**10.00**
20793	**Rallonge PBP10**	rallonge 100 mm pour Balance Pro BP406 *Verlängerung 100 mm für Balance Pro BP406*				**4.25**

IMPERTEK - PLOTS RÉGLABLES POUR DALLES
IMPERTEK - STELZLAGER FÜR BODENPLATTEN

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Réglage *Verstellung*	Pce/sac *Stk./Sack*	Fr./pce *Fr./Stk.*
17158	**Minimart PrimeUp**	joints / *Fugen* 4 mm	10 – 25 mm	20	**3.85**
13835	**Minimart**	joints / *Fugen* 4 mm	22 – 30 mm	20	**3.85**
13836	**Minimart**	joints / *Fugen* 4 mm	28 – 40 mm	20	**4.15**



IMPERTEK LUNAR SUPPORT - Plots réglables pour dalles
IMPERTEK LUNAR SUPPORT - Stelzlager für Bodenplatten

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécifications *Spezifikationen*	Réglage *Verstellung*	Pce/sac *Stk./Sack*	Fr./pce *Fr./Stk.*
21249	**Lunar SL400 (25-40)**	joints / *Fugen* 4 mm	25-40 mm	20.00	**4.15**
21250	**Lunar SL401 (40-60)**	joints / *Fugen* 4 mm	40-60 mm	20.00	**4.50**
21251	**Lunar SL402 (60-100)**	joints / *Fugen* 4 mm	60-100 mm	20.00	**5.25**
21252	**Lunar SL403 (100-180)**	joints / *Fugen* 4 mm	100-180 mm	20.00	**5.95**
21253	**Lunar rallonge** ***Verlängerung PLS20***	hauteur *Höhe 20* mm		40.00	**0.90**
21254	**Lunar rallonge** ***Verlängerung PLS80***	hauteur *Höhe 80* mm		20.00	**1.90**
21255	**Lunar bague à bascule** ***Schwingungsring AB-SL***	correction pente 5% *Selbstausgleich Neigung 5%*		20.00	**4.15**

CONSOMMATION pièces env. par m²
VERBRAUCH - Stücke ca. pro m²

Format dalles *Plattenformat*	**30 x 30 cm**	**30 x 40 cm**	**35 x 30 cm**	**40 x 40 cm**	**45 x 90 cm**	**50 x 50 cm**	**60 x 60 cm**
pce/*Stk.* / m²	11-13	8-10	7-9	6-8	5-7	4-5	3-4

IMPERTEK - Accessoires pour plots réglables
IMPERTEK - Zubehör für höhenverstellbare Stelzlager

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Spécifications *Spezifikationen*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20557	**Clé de réglage pour plots** ***Regulierungsschlüssel***	pour MiniPro & Balance Pro *für MiniPro & Balance Pro*	**13.90**
18248	**Side Clip CL6 périmètre, inox** ***Side Clip CL6 Perimeter, CrNiStahl***	pour têtes Ø 150 avec ailettes 4 mm *für Köpfe Ø 150, mit Fugen 4 mm*	**16.00**
18044	**Side Clip CL1 mural** ***Side clip CLK1 Wand***	hauteur/*Höhe* : 14,5 mm espac. mur / *Wandabstand* : max 9.5 mm pour ailettes / *für Fugen :* 4 mm	**3.90**
19597	**Side Clip CL7 angle / *Winkel***	pour têtes Ø 150 avec ailettes 4 mm *für Köpfe Ø 150, mit Fugen 4 mm*	**39.60**
21348	**Side Clip CSL05 mural** ***Side Clip CSL05 Wand***	jeu de clips, finition latérale, périmétrique *Clipsatz, seitlicher Abschluss, umlaufend*	**9.60**
20601	**EasyRail Disque de tête** ***EasyRail - Scheibe für Lattenrost***	largeur / *Breite* : 60 mm ailettes / *Fuge* : 4 mm	**1.40**
20602	**EasyRail raccord** ***EasyRail Schienenverbinder***	Raccord pour EasyRail 60 mm *Verbinder für EasyRail 60 mm*	**0.50**

			Fr./m
20600	**EasyRail alu**	2000 x 60 x 20 mm	**14.00**

DALLE GRÈS CÉRAME , rectifiées - chanfreinées, antidérapantes
FEINSTEIN-Bodenplatten, rektifiziert, kanten leicht gefast, eingefärbt



Art. n° *Art. Nr.*	Couleur *Farbe*	Dimensions *Dimensionen*	Pce/pal. *Stk./Pal.*	m²/pal. *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
21152	**rock beige**	600/600/20 mm	64	23.04	**78.00**
21153	**cemento grey**	600/600/20 mm	64	23.04	**78.00**

CROISILLONS
FUGENKREUZE

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	avec ailettes *mit Auflagefläche*	Hauteur *Höhe*	Pces/Sac *Stk./Sack*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18040	**Croisillon** ép. 3 mm, noir *Fugenkreuz 3 mm, schwarz*	avec ailettes *mit Auflagefläche*	11 mm	300	**0.80**
18274	**Croisillon** ép. 4 mm, noir *Fugenkreuz 4 mm, schwarz*	avec ailettes *mit Auflagefläche*	11 mm	300	**0.85**
13846	**Croisillon** ép. 4 mm, noir *Fugenkreuz 4 mm, schwarz*	avec ailettes *mit Auflagefläche*	18 mm	300	**0.90**
18041	**Croisillon** ép. 5 mm, noir *Fugenkreuz 5 mm, schwarz*	avec ailettes *mit Auflagefläche*	11 mm	300	**0.90**
18811	**Croisillon** ép. 4 mm, tranp. *Fugenkreuz 4 mm, transp.*	avec ailettes *mit Auflagefläche*	11 mm	300	**0.90**
13845	**Croisillon** ép. 4 mm, transp. *Fugenkreuz 4 mm, transp.*		18 mm	300	**0.90**

ACCESSOIRES POUR DALLES
ZUBEHÖRE, PLATTEN-LAGER, SYSTEM



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Ø *Ø*	Hauteur *Höhe*	Pce/sac *Stk./Sack*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13820	**Disque de jointage**, No 1 A *Fugenteiler solo, Nr. 1 A*	120 mm	3 mm	300	**1.30**

NATTES CONTRE LES BRUITS D'IMPACT
TRITTSCHALLDÄMMUNGSMATTEN



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Epaisseur *Stärke*	Fr./m² *Fr./m²*
17007	**REGUPOL Sound & Drain 22** Protection haut de gamme *Bewährte Trittschalldämmung*	contre les bruits d'impact sous dalle amélioration entre 30-35 dB *unter Gehweggplatten Minderung zwischen 30-35 dB*	15 mm	**32.00**

BAUDER GREEN BSL (NONFLAME) – feutre de protection anti-feu RF1 pour terrasses
BAUDER GREEN BSL (NONFLAME) – Schutzvlies nicht brennbar RF1 für Terrassen



I-I RF1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Réalisation / Dimension *Ausführung / Dimensionen*	m²/rouleau *m²/Rolle*	Roul./pal *Rolle/Pal*	Fr./m² *Fr./m²*
18275	**GREEN BSL** NONFLAME	200 g/m²	1.25 × 50.00 m	75	-	**7.05**

CANIVEAUX POUR TOITURES PLATES - non-carrossable
FLACHDACHENTWÄSSERUNGSRINNEN - unbefahrbar



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur / Largeur *Länge/Breite*	Hauteur *Höhe*	Fr./m¹
Base pour caniveau d'écoulement / *Rinnenunterteil* - Largeur / *Breite* 80 mm				
13743	**Acier inox** / CrNiStahl	2000 x 80 mm	40 mm	**23.50**
13742	**Perforé sur les 2 côtés** / *beidseitig gelocht*		60 mm	**23.50**
Base pour caniveau d'écoulement / *Rinnenunterteil* - Largeur / *Breite* 125 mm				
13738	**Acier zingué / *Stahl verzinkt - galvanisiert***	2000 x 125 mm	40 mm	**19.00**
13737	**Perforé sur les 2 côtés / *beidseitig gelocht***		60 mm	**19.00**
13739	**Acier inox / CrNiStahl**	2000 x 125 mm	40 mm	**27.50**
13740	**Perforé sur les 2 côtés / *beidseitig gelocht***		60 mm	**27.50**

rond
rund



ovale
oval

rectangulaire
rechteck

Grille inox pour caniveau / *Rost CrNiStahl zur Entwässerungsrinne* - Largeur / *Breite* 74 mm				
13753	**Perforée rond (R)** ***Lochrost rund (R)***	2000 x 74 mm		**13.00**
13754	**Perforée ovale (V)** ***Lochrost oval (V)***	2000 x 74 mm		**13.00**
19135	**Perforée rectangulaire (E)** ***Lochrost Rechteck (E)***	2000 x 74 mm		**13.00**
Grille inox pour caniveau / *Rost CrNiStahl zur Entwässerungsrinne* - Largeur / *Breite* 122 mm				
13748	**Perforée rond (R)** ***Lochrost rund (R)***	2000 x 122 mm		**23.50**
13749	**Perforée ovale (V)** ***Lochrost oval (V)***	2000 x 122 mm		**23.50**
19136	**Perforée rectangulaire (E)** ***Lochrost Rechteck (E)***	2000 x 122 mm		**23.50**

*autres dimensions sur demande / *andere Abmessungen auf Anfrage*
(sur base d'un croquis / *basierend auf einer Skizze*)

GARNITURES D'ÉCOULEMENT INOX
ENTWÄSSERUNGSSCHÄCHTE CrNiStahl





Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Hauteur *Höhe*	Fr./pce *Fr./Stk.*
Grille / *Rost* 150 x 150 mm / Support / *Auflegerahmen* 200 x 200 mm				
13746	**Grille** ***Rost***	150 × 150 mm	-	**13.00**
13733	**Support** ***Auflegerahmen***	200 × 200 mm	-	**14.00**
13734	**Cadre de base** ***Grundrahmen***	150 × 150 mm	40 mm	**13.00**
13735	**Cadre de base** ***Grundrahmen***	150 x 150 mm	60 mm	**15.00**
Grille / *Rost* 200 x 200 mm / Support / *Auflegerahmen* 250 x 250 mm				
13745	**Grille** ***Rost***	200 × 200 mm	-	**15.00**
13756	**Support** ***Auflegerahmen***	250 × 250 mm	-	**16.00**
13731	**Cadre de base** ***Grundrahmen***	200 × 200 mm	40 mm	**16.00**
13730	**Cadre de base** ***Grundrahmen***	200 × 200 mm	60 mm	**18.00**
13729	**Cadre de base** ***Grundrahmen***	200 × 200 mm	90 mm	**20.00**

ARRET-GRAVIER
KIES- und SPLITTWINKEL



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / dimensions *Ausführung / Dimensionen*	Longueur *Länge*	Epaisseur *Stärke*	Fr./m¹
13757	**Arrêt-gravier et gravillons** *Kies-und Splittwinkel*	dim. 40/60 mm alu / *Alu*	3000 mm	2 mm	**9.00**
13758	**Arrêt-gravier et gravillons** *Kies-und Splittwinkel*	dim. 40/100 mm alu / *Alu*	3000 mm	2 mm	**12.00**
18438	**Arrêt-gravier et gravillons** *Kies-und Splittwinkel*	dim. 60/150 mm alu / *Alu*	3000 mm	2 mm	**17.00**

Autres dimensions sur demande / *Andere Dimensionen auf Anfrage*

13760	**Support arrêt-gravier** *Halter zu Kieswinkel*	dim. 40/60 mm alu / Alu	1 par m' *1 Stk./ m¹*	1 mm	**2.50**
13761	**Support arrêt-gravier** *Halter zu Kieswinkel*	dim. 40/100 mm alu / Alu	-	1 mm	**3.00**
18439	**Support arrêt-gravier** *Halter zu Kieswinkel*	dim. 60/150 mm alu / Alu	-	1 mm	**4.70**
13467	**Polyflex 444**	Colle hybride en cartouche *Hybrid-Kleber in Kartusche*	-	290 ml	**16.00**

PROFILS DE JOINT
FUGENPROFIL



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / dimensions *Ausführung / Dimensionen*	Longueur *Länge*	Epaisseur *Stärke*	Fr./m¹
19134	**Profil de joint** (inox) *Fugenprofil* (CrNi Stahl)	dim. 18/20 mm	2000 mm	0.80 mm	**10.00**
16987	**Profil de joint** (inox) *Fugenprofil* (CrNi Stahl)	dim. 18/30 mm	2000 mm	0.80 mm	**11.00**
16986	**Profil de joint** (inox) *Fugenprofil* (CrNi Stahl)	dim. 18/40 mm	2000 mm	0.80 mm	**12.00**

BANDES DE SERRAGE
DECKSTREIFEN



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Développement *Abwicklung*	Epaisseur *Stärke*	~ Kg/m¹ *~ Kg/m¹*	Longeur *Länge*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
13440	**Tôle de cuivre** *Kupferblech*	37 mm	0.8 mm	0.33	2500 mm	**20.50**
13441	**Tôle d'acier inox** *Chromnickelstahl*	37 mm	0.8 mm	0.30	2500 mm	**11.70**

TOSITEX PP/EX/T – feutres de protection en fibres de polypropylène
TOSITEX PP/EX/T – Schutzvliese aus Polypropylen-Fasern

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Réalisation / Dimension *Ausführung / Dimensionen*	m²/rouleau *m²/Rolle*	Roul./pal *Rolle/Pal*	Fr./m² *Fr./m²*
13609	**PP/EX/T**	150 g/m²	2.00 × 100.00 m	200	12	**1.75**
13611	**PP/EX/T**	200 g/m²	2.00 × 100.00 m	200	12	**1.95**
13610	**PP/EX/T**	300 g/m²	2.00 × 50.00 m	100	12	**3.10**
13604	**PP/EX/T**	400 g/m²	2.00 × 50.00 m	100	6	**3.45**

TOSITEX PP/EX/T – feutres de protection en fibres de polyester
TOSITEX PP/EX/T – Schutzvliese aus Polyester-Fasern

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Réalisation / Dimension *Ausführung / Dimensionen*	m²/rouleau *m²/Rolle*	Roul./pal *Rolle/Pal*	**Fr./m²** **Fr./m²**
13620	**PE/C/T**	800 g/m²	2.00 × 25.00 m	50	9	**6.25**
18784	**PE/C/T**	1100 g/m²	2.00 × 25.00 m	50	6	**7.25**

POUR TOITURES INVERSÉES, feutres de séparation et de drainage
FÜR UMKEHRDÄCHER, Trenn- und Filtervliese, Endlos-Faden

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Réalisation / Dimension *Ausführung / Dimensionen*	m²/rouleau *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
13630	**TYPAR SF 32**	110 g/m²	2.00 × 150.00 m (*)	300.00	**2.20**
13629	**TYPAR SF 40**	136 g/m²	2.10 × 150.00 m (*)	315.00	**2.30**

*sans traitement hydrophile / *nicht hydrophil behandelt*

13623	**TOSITEX INVERSO**	2.80 × 100.00 m	280.00	**4.80**
14345	**TOSITEX INVERSO**	1.50 × 50.00 m	75.00	**4.80**

NATTES DE DRAINAGE SYNTHÉTIQUES
DRAINAGEMATTEN AUS KUNSTSTOFF



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Dimensions *Dimensionen*	Rlx / pal *Rolle / Pal*	Fr./m² *Fr./m²*
15295	**KT-DRAIN B 20**	natte de drainage, ép. env. 20 mm *Sickermatte, ca. 20 mm stark*	15 × 2.40 m	4	**9.75**
17634	**BAUDER GREEN DE NF 10**	PET et voile PP, ép. 10 mm *PET und PP Vlies*	1.25 × 12.0 m	6	**9.50**
17635	**BAUDER GREEN DE NF 15 HD**	PET et voile PP, ép. 15 mm *PET und PP Vlies*	1.25 × 30.0 m	2	**18.50**
15303	**DELTA-TERRAXX**	complexe drainant avec géotextile intégré *Dränbahn mit integriertem Geotextil*	12.50 × 2.40 m	17	**9.95**

NATTES DE PROTECTION
BAUSCHUTZMATTEN



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Epaisseur *Stärke*	~kg/m² *~kg/m²*	m²/rlx *m²/Rolle*	Rlx/pal. *Rolle/Pal.*	m²/pal *m²/Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
18276	**BEKA 5512-ECO**	12.00 × 1.25 m	5 mm	3.70	15.00	11	165.00	**7.35**
13669	**BEKA 5512-ECO**	10.00 × 1.25 m	6 mm	4.45	12.50	11	137.50	**8.45**
13670	**BEKA 5512-ECO**	8.00 × 1.25 m	8 mm	5.80	10.00	11	110.00	**10.95**
13671	**BEKA 5512-ECO**	6.00 × 1.25 m	10 mm	7.50	7.50	11	82.50	**13.80**
17168	**REGUPOL© SOUND 17**	1.20 x 1.00 m	17 mm	7.50	1.20	50	60.00	**39.00**
17169	**REGUPOL© SOUND 47**	13.00 x 1.15 m	8 mm	3.70	14.95	18	269.1	**15.90**

11177	**BEKA Resist FH / Solar** 8.00 x 1.25 m8 mm Natte de protection difficilement combustible, noir *Schwer brennbare Bauschutzmatte, schwarz* valeur incendie B Roof (B1) / *Brandverhalten B Roof (B1)*		**sur demande** ***auf Anfrage***
	EVEROLL Classic dès 8.00 × 1.25 m 4 - 6 - 8 - 10 - 12 Contrainte moyenne – couleurs diverses *Durchschnittliche Belastung – diverse Farben*		**sur demande** ***auf Anfrage***

LÉS DE PROTECTION (ANTIRACINE)
KUNSTSTOFF-SCHUTZBAHNEN (WURZELSCHUTZ)



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
	Divers types TPO Polyoléfine 2e choix ***Diverse Typen TPO Polyolefin 2. Wahl***	épaisseurs / *Stärken* 1,2 – 1,8 mm	**8.90**
13664	**ECOFLEX EN PVC**, avec feutre de séparation Lé de protection anti-racine noir ***ECOFLEX PVC-Folie**, mit Trennvlies* *Wurzelschutzfolie PVC schwarz*	épaisseur / *Stärke* 1,2 mm 2,10m × 20,00 m¹	**11.00**
14164	**WSF 40 ZINCO** Feuille PE antiracine ***WSF 40 ZINCO** Wurzelschutzfolie PE*	épaisseur / *Stärke* 0.36 mm 6.25 × 20.00 m¹	**3.15**
14165	**WSF 40 ZINCO** Feuille PE antiracine ***WSF 40 ZINCO** Wurzelschutzfolie PE*	épaisseur / *Stärke* 0.36 mm 8.00 m × 25.00 m¹	**3.15**



SARNAFIL Lé TPO - Antiracine
SARNAFIL TPO Dichtungsbahn - Wurzelschutz

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Epaisseur *Stärke*	Fr./m² *Fr./m²*
18522	**Lé TG 37-12** *Schutzbahn TG 37-12*	2.00 × 20.00 m	1.2 mm	**10.10**
11389	**Lé TG 63-13** *Schutzbahn TG 63-13*	2.00 × 25.00 m	1.3 mm	**13.80**

FEUILLES DE SÉPARATION et PROTECTION (PE)
SCHUTZ- UND TRENNLAGEN FOLIE AUS PE

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisations *Ausführung*	Fr./m² *Fr./m²*
13679	**Polyéthylène (PE)** - feuille 0.05 mm **Polyethylen (PE)** *- Folie 0.05 mm*	3,00 × 100,00 m¹ / rouleau *3,00 × 100,00 m¹ / Rolle*	**0.55**
13680 13681	**Polyéthylène (PE)** -feuille 0.10 mm - 2,00 × 50,00 m¹ ou 3,00 × 50,00 m¹ / rouleau ***Polyethylen (PE)*** *- Folie 0.10 mm - 2,00 × 50,00 m¹ oder 3,00 × 50,00 m¹ / Rolle*		**1.00**
13683 13684	**Polyéthylène (PE)** - feuille 0.20 mm - 2,00 × 50,00 m¹ ou 4,00 × 50,00 m¹ / rouleau ***Polyethylen (PE)*** *- Folie 0.20 mm - 2,00 × 50,00 m¹ oder 4,00 × 50,00 m¹ / Rolle*		**1.80**
13686	**Polyéthylène Oeko (LDPE)** - feuille 0.10 mm - 3,00 × 150,00 m¹ / rouleau ***Polyethylen Oeko (LDPE)*** *- Folie 0.10 mm - 3,00 × 150 m¹ / Rolle*		Fr./kg **2.50**

ZINCO - Végétalisation extensive des toitures
ZINCO - Extensive Dachbegrünung



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / dimensions *Ausführung / Dimensionen*			Fr./Unité *Fr./Einheit*
14162	**Fixodrain XD 20** Elément de drainage et de rétention d'eau *Drain- und Wasserspeicherelement*	-	1.00 × 20.00 m	20 mm	**8.00**
14154	**Natte de protection SSM 45** ***Speichermatte SSM 45***	470 gr/m²	2.00 × 50 m	-	**2.80**
14159	**Floradrain FD 25-E** Elément de drainage et de rétention d'eau *Drain- und Wasserspeicherelement*	-	1.00 ×2.00 m	25 mm	**8.90**
14160	**Floradrain FD 40-E** Elément de drainage et de rétention d'eau *Drain- und Wasserspeicherelement*	-	1.00 × 2.00 m	40 mm	**12.00**
14156	**Voile SF, natte filtrante** ***Systemfiltervlies SF***	100 gr/m²	2.00 ×100 m / 1.00 × 100 m		**1.20**
14157	**Floraset FS 50** Elément de drainage *Drainage-Elemente*	-	Plaque 100×100 cm *Platte 100×100 cm*	50 mm	**10.90**
14161	**Floraset FS 75** Elément de drainage *Drainage-Elemente*	-	Plaque 100×100 cm *Platte 100×100 cm*	75 mm	**16.20**
14168	**SEDUM-Pousses** ***SEDUM-Sprossen***				**sur demande** ***auf Anfrage***



ZINCOTERRE - Substrat à base de briques en argile recyclé et spécialement préparé
ZINCOTERRE - Substrat aus rezyklierten Tonziegeln und speziell zubereitet

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Fr. *Fr.*
14172	**Zincoterre, Tapis de sédum** ***Zincoterre, Sedumteppich***	soufflé et réparti sur le toit *geblasen und verteilt*	**sur demande** ***auf Anfrage***
14169	**Zincoterre, Tapis de sédum** ***Zincoterre, Sedumteppich***	en Big Bag de 1 m³ sur demande *in Big Bag von 1 m³*	**sur demande** ***auf Anfrage***
14174	**Zincoterre, Tapis "Steinrosenflur"** ***Zincoterre, Steinrosenflur***	soufflé et réparti sur le toit sur demande *geblasen und verteilt*	**sur demande** ***auf Anfrage***
14173	**Zincoterre, Tapis "Steinrosenflur"** ***Zincoterre, Steinrosenflur***	en Big Bag de 1 m³ sur demande *in Big Bag von 1 m³*	**sur demande** ***auf Anfrage***



BAUDER GREEN - Substrats et végétation
BAUDER GREEN - Substrate und Vegetation



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Conditionnement *Ausführung / Konditionierung*		Consommation *Verbrauch*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17730	**Pousses de sedum** ***Sedum Sprossen***	Sac de 2 kg *Sack zu 2 kg*		env./*ca.* 50-80 gr/m²	**sur demande** ***auf Anfrage***
17727	**Semis Sedum plus** ***Samenmischung***	Sac de 10 kg *Sack zu 10 kg*		env./*ca.* 100 gr/m²	**sur demande** ***auf Anfrage***
17722	**Substrat BB-CH** foisonnement 15% *Verdichtung 15%*	à base de schiste expansé, pierre ponce et matière organique *Blähschiefer, Bins und Grünkompost*	camion Silo max. 35 m³/ camion / *LKW*	1080 kg/m³	**sur demande** ***auf Anfrage***
17724	**Substrat BB-CH** foisonnement 15% *Verdichtung 15%*	à base de schiste expansé, pierre ponce et matière organique *Blähschiefer, Bins und Grünkompost*	Big bag à 1.5 m³	1080 kg/m³	**sur demande** ***auf Anfrage***
17725	**Substrat LB-CH** foisonnement 15% *Verdichtung 15%*	à base de lave, pierre ponce et matière organique *Lava, Bins und Grünkompost*	Big bag à 1.5 m³	1170 kg/m³	**sur demande** ***auf Anfrage***
17723	**Substrat LB-CH** foisonnement 15% *Verdichtung 15%*	à base de lave, pierre ponce et matière organique *Lava, Bins und Grünkompost*	camion Silo max. 35 m³/ camion / *LKW*	1170 kg/m³	**sur demande** ***auf Anfrage***

BAUDER GREEN - Rétention d'eau et drainages de toitures
BAUDER GREEN - Wasserspeicher und Drainage, Unterlagen für Flachdächer











Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Dimensions *Dimensionen*	Epaiss. *Stärke*	m²/pal. *m²/Pal.*	pce/pal. *Stk./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
17634	**DE NF 10**	PET et voile PP *PET und PP Vlies*	1.25 x 12.0 m	10 mm	90	6	**9.50**
17635	**DE NF 15 HD**	PET et voile PP *PET und PP Vlies*	1.25 x 30.0 m	15 mm	75	2	**18.50**
17704	**SDF 20** Natte / *Matte*	Polyamide et voile Polyester *Polyamid und Polyestervlies*	1.00 x 20.0 m	20 mm	-	-	**12.60**
17632	**DSE 20 V**	HDPE avec voile PP, rétention 6 lt/m² *HDPE mit PP Vlies, Wasserspeicher 6 lt/m²*	1.90 x 10.0 m	20 mm	76	4	**13.30**
17711	**DSE 20/1**	Polyéthylène HD, rétention 7.2 lt/m² *Polyethylen HD, Wasserspeicher 7.2 lt/m²*	1.06 x 2.36 m	20 mm	1000	400	**11.30**
17713	**DSE 40**	Polyéthylène HD, rétention 8.1 lt/m² *Polyethylen HD, Wasserspeicher 8.1 lt/m²*	1.04 x 2.03 m	40 mm	504	240	**18.05**
17714	**DSE 60**	Polyéthylène HD, rétention 9.8 lt/m² *Polyethylen HD, Wasserspeicher 9.8 lt/m²*	1.00 x 2.00 m	60 mm	360	180	**31.10**
17716	**WSP 50** plaque rétention *Wasserspeicherplatte* 10.1 lt/m²	Polystyrène exp., dim. utile 780 x 1283 mm *Expandierter Polystyrol, Deckfläche 780 x 1283 mm*	0.795 x 1.29 m	50 mm	-	-	**16.25**
17699	**FSM 800** feutre drainant *Faserschutzmatte* 800 gr/m²	Polyester et PP, rétention 4.0 lt/m² *Polyester und PP Vlies, Wasserspeicher 4.0 lt/m²*	2.0 x 25.0 m	6 mm	300	6	**5.70**

REAL - COUPOLES / LANTERNEAUX ET GRILLES DE SÉCURITÉ
REAL - LICHTKUPPELN / LICHTBÄNDER UND DURCHSTURZGITTER

COSTIÈRES - *AUFSATZKRÄNZE*

Valeur U W/m²K:	20 mm = 0.95	40 mm = 0.69	60 mm = 0.44	80 mm = 0.25
Hauteurs standard:	15 cm	30 cm	50 cm	
Types de costières: *Aufsatzkränze:*	cônique *konisch*	verticale *senkrecht*	mini-costière cônique *Mini-Aufsatzkr. konisch*	mini-costière verticale *Mini-Aufsatzkr. senkrecht*
				

VC = Vide Coupole VD = Vide Dalle / *KL = Kuppellichtmasse LD = Lichte Deckenöffnung*

Coupoles - *Lichtkuppeln*

Valeur U W/m²K:	2 parois = 3.1	3 parois = 2.0	4 parois = 1.5	5 parois = 1.2	
Dimensions:	VC = VD -20 cm (conique) / VD -3 cm (verticale) / KL = LD -20 cm (konisch) / LD -3 cm (senkrecht)				
Diamètres vide lumière: *KL Kuppellichtmass:*	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 cm				
Carré vide de lumière VL: *Viereckige Kuppel-lichtmass KL:*	40 x 40	50 x 50	55 x 55	60 x 60	70 x 70
	80 x 80	90 x 90	100 x 100	105 x 105	120 x 120
	130 x 130	150 x 150	160 x 160	180 x 180	200 x 200
Rectangulaire VL: *Rechteckige Kuppel-lichtmass KL:*	30 x 80 / 130	40 x 70 / 140	70 x 100	80 x 130 / 180 / 220 / 230 / 280	
	105 x 230	130 x 160 / 190 / 220 / 250 / 280		160 x 220 / 250 / 280	
	100 x 130 / 160 / 200 / 220 / 250	autres dimensions sur demande			

GRILLES ANTI-CHUTE RF - *DURCHSTURZGITTER RF*



Dimensions:	selon dimensions des vides de lumière *analog Masse der Kuppellichtmasse*

OUVRANTS ET MOTORISATIONS - *ÖFFNER UND MOTOREN*



Spécifications:	• manuel *manuel*	• pneumatique *pneumatisch*	• électrique : *elektrisch*	- aération 230 volts - exutoires RWA 24 volts

AUTRES TYPES DE PUITS DE LUMIÈRE À MEILLEURE VALEUR THERMIQUE
ANDERE TYPEN VON LICHTKUPPELN MIT BESSEREN THERMISCHEN WERTEN

Coupole ISOL PLUS - Coupole + plaque de polycarbonate alvéolaire				
Valeur U W/m²K:	1 paroi = 1.1	2 parois = 0.94	3 parois = 0.81	4 parois = 0.71



Coupole REALUX - Coupole + verre isolant / Kuppel + Isolierglas				
Valeur U W/m²K:	1 paroi = 0.87	2 parois = 0.82	3 parois = 0.79	
Dimensions:				
Dimensions VL:	40 x 40 - 130 x 130 cm et forme ronde diam. de 40 à 160 cm			
Rectangulaire:	40 x 70	70 x 100	80 x 130 / 180	100 x 160 / 200



FENÊTRE DE TOIT HM, vitrage avec pente de 5° - *GLASOBLICHT HM, mit 5° Neigungswinkel*						
Valeur U W/m²K:	verre = 0.5	élément entier = 0.87				
Dimensions, vide coupole:	60 x 60 70 x 70 80 x 80	90 x 90 100 x 100 105 x 105	120 x 120 130 x 130	70 x 100 80 x 130 80 x 180	100 x 160 100 x 200	

REAL, ROTO, VELUX, HP GASSER

ROTO - Sortie de toit plat "ECCO"
ROTO - Flachdachausstieg "ECCO"

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*
20072	Trappon avec escalier escamotable en ciseaux "ECCO" *Flachdachausstieg mit Scherentreppe "ECCO"*

Hauteur sous plafond *Lichte Raumhöhe*		Nbre marches *Anzahl Stufen*
jusqu'à / *bis*	325	13
jusqu'à / *bis*	300	12
jusqu'à / *bis*	275	11
jusqu'à / *bis*	250	10
de-à / *von-bis*	200-225	9

Longueur d'ouverture en cm *Öffnungslänge in cm*	80	90 - 109.9	110 - 160
Largeur d'ouverture en cm *Öffnungsbreite in cm*	*60 - 90		
Hauteur de caisson en cm *Kastenhöhe in cm*	65 - 86		
Epaisseur de toit en cm *Dachstärke in cm*	inférieure de 20 cm à la hauteur du caisson *20 cm niedriger als die Höhe des Kastens*		

*Remarque: pour les largeurs d'ouverture < 62 cm, l'ouverture du couvercle n'est possible que sur l'avant.
**Bemerkung: Bei einer Öffnungsbreite < 62 cm kann der Deckel nur von vorne geöffnet werden.*

*Système électrique et exutoire fumée possibles / *Elektrisches System und Rauchabzug möglich.*

Prix / *Preis*

Groupe de prix *Preisgruppe*	Haut. caisson en cm *Kastenhöhe in cm*	**Fr/pce** *Fr./Stk*
1 marche supp. *1 zusätz. Stufe*	65 - 69.9	**prix sur demande**
2e marche supp. *2. zusätz. Stufe*	70 - 86	***Preis auf Anfrage***

ROTO - Escaliers au sol "galetas"
ROTO - Bodentreppe "Estrich"

Art. *Art.*	Désignation *Bezeichnung*	Fr./pce *Fr./Stk*
14220	Escaliers au sol, capacité de charge 150 kg Bodentreppe, Belastbarkeit 150 kg	

Spécification *Spezifikationen*	Dimensions standard cm *Standard Dimensionen*	Haut. caisson cm *Kastenhöhe cm*	Marches en cm Stufen in cm	
échelle bois *Holzleiter* **Quadro3**	120 x 60 / 120 x 70 130 x 70 / 140 x 70	20	33 large/*Breit* 8 profondeur/tief	**prix sur demande**
escalier ciseau alu *Scherentreppe Alu* **Ecco**	110 x 60 / 110 x 70 120 x 60 / 120 x 70	24	28-33 large/*Breit* 8 profondeur/tief	***Preis auf Anfrage***

ROTO - Fenêtre de toit plat
ROTO - Flachdachfenster





Art. *Art.*	Désignation *Bezeichnung*	Fr./pce *Fr./Stk*
OnTop	Fenêtre de toit plat à vitrage fixe *Flachdachfenster Fixverglast*	**sur demande** *auf Anfrage*
OnTop Tronic	Fenêtre de toit plat électrique à commande radio *Flachdachfenster Elektro Funk*	**sur demande** *auf Anfrage*

VELUX GGL - Fenêtre à ouverture par rotation manuelle
VELUX GGL - Schwingflügelfenster manuell

Art. n° / *Art. Nr.*	Finition / *Behandlung*		CK 02 *55 x 78*	CK 04 *55 x 98*	FK 08 *66 x 140*	MK 04 *78 x 98*	SK 06 *114 x 118*	UK 08 *134 x 140*
Vitrage / *Verglasung* Thermo 2 plus								
GGL 2086	aluminium	blanc	**725.00**	**759.00**	**1'006.00**	**852.00**	**1'159.00**	**1'441.00**
GGL 2186	*Kupfer*	*weiss*	**852.00**	**892.00**	**1'183.00**	**1'003.00**	**1'364.00**	**1'695.00**
GGL 3086	aluminium	pin transp.	**725.00**	**759.00**	**1'006.00**	**852.00**	**1'159.00**	**1'441.00**
GGL 3186	*Kupfer*	*Kiefer transp.*	**852.00**	**892.00**	**1'183.00**	**1'003.00**	**1'364.00**	**1'695.00**
Vitrage / *Verglasung* Thermo 1								
GGL 2070	aluminium	blanc	**630.00**	**660.00**	**875.00**	**741.00**	**1'008.00**	**1'253.00**
GGL 2170	*Kupfer*	*weiss*	**741.00**	**776.00**	**1'029.00**	**872.00**	**1'186.00**	**1'474.00**
GGL 3070	aluminium	pin transp.	**630.00**	**660.00**	**875.00**	**741.00**	**1'008.00**	**1'253.00**
GGL 3170	*Kupfer*	*Kiefer transp.*	**741.00**	**776.00**	**1'029.00**	**872.00**	**1'186.00**	**1'474.00**

VELUX GGL INTEGRA - Fenêtre à ouverture par rotation électrique, vitrage Thermo 2 plus
VELUX GGL INTERGRA - Schwingflügelfenster elektrisch, Verglasung Themo 2 plus

Art. n° / *Art. Nr.*	Finition / *Behandlung*		CK 02 *55 x 78*	CK 04 *55 x 98*	FK 08 *66 x 140*	MK 04 *78 x 98*	SK 06 *114 x 118*	UK 08 *134 x 140*
GGL 208621	aluminium	blanc	**1'315.00**	**1'349.00**	**1'596.00**	**1'442.00**	**1'749.00**	**2'031.00**
GGL 218621	*Kupfer*	*weiss*	**1'442.00**	**1'482.00**	**1'773.00**	**1'593.00**	**2'094.00**	**2'285.00**
GGL 308621	aluminium	pin transp.	**1'315.00**	**1'349.00**	**1'596.00**	**1'442.00**	**1'749.00**	**2'031.00**
GGL 318621	*Kupfer*	*Kiefer transp.*	**1'442.00**	**1'482.00**	**1'773.00**	**1'593.00**	**2'094.00**	**2'285.00**

VELUX GPL - Fenêtre à ouverture par projection manuelle
VELUX GPL - Klappflügelfenster manuell

Art. n° / *Art. Nr.*	Finition / *Behandlung*		CK 02 *55 x 78*	CK 04 *55 x 98*	FK 08 *66 x 140*	MK 04 *78 x 98*	SK 06 *114 x 118*	UK 08 *134 x 140*
Vitrage / *Verglasung* Thermo 2 plus								
GPL 2086	aluminium	blanc	-	**1'105.00**	**1'352.00**	**1'198.00**	**1'505.00**	**1'787.00**
GPL 2186	*Kupfer*	*weiss*	-	**1'238.00**	**1'529.00**	**1'349.00**	**1'710.00**	**2'041.00**
GPL 3086	aluminium	pin transp.	-	**1'105.00**	**1'352.00**	**1'198.00**	**1'505.00**	**1'787.00**
GPL 3186	*Kupfer*	*Kiefer transp.*	-	**1'238.00**	**1'529.00**	**1'349.00**	**1'710.00**	**2'041.00**
Vitrage / *Verglasung* Thermo 1								
GPL 2070	aluminium	blanc	-	**1'006.00**	**1'221.00**	**1'087.00**	**1'354.00**	**1'599.00**
GPL 2170	*Kupfer*	*weiss*	-	**1'122.00**	**1'375.00**	**1'218.00**	**1'532.00**	**1'820.00**
GPL 3070	aluminium	pin transp.	-	**1'006.00**	**1'221.00**	**1'087.00**	**1'354.00**	**1'599.00**
GPL 3170	*Kupfer*	*Kiefer transp.*	-	**1'122.00**	**1'375.00**	**1'218.00**	**1'532.00**	**1'820.00**

PREFA Garniture - Entourages pour fenêtres VELUX
PREFA Einfassungen - Fenstereinfassungen für VELUX Fenster



Art. n° / *Art. Nr.*	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
VELUX	**322.95**	**322.95**	**327.45**	**327.45**	**408.90**	**413.00**

disponible en différentes couleurs PREFA / in verschiedenen PREFA-Farben verfügbar

VELUX - Raccordement à la couverture EDW pour couverture tuile
VELUX - Einzeleindeckrahmen, EDW für profilierte Bedachungsmaterialien für Ziegeleindeckungen

Art. n° / *Art. Nr.*	Finition / *Behandlung*		CK 02 *55 x 78*	CK 04 *55 x 98*	FK 08 *66 x 140*	MK 04 *78 x 98*	SK 06 *114 x 118*	UK 08 *134 x 140*
EDW 1000	aluminium	*Aluminium*	**149.00**	**154.00**	**182.00**	**175.00**	**216.00**	**245.00**
EDW 1100	cuivre	*Kupfer*	**266.00**	**275.00**	**326.00**	**313.00**	**385.00**	**438.00**

REAL, ROTO, VELUX, HP GASSER

VELUX - Raccordement à la couverture EDL pour couverture fibro-ciment
VELUX - Einzel-Eindeckrahmen, EDL für profilierte Bedachungsmaterialien für Faser-Zementplatten

Art. n°	Désignation	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	*Bezeichnung*	*Behandlung*	*55 x 78*	*55 x 98*	*66 x 140*	*78 x 98*	*114 x 118*	*134 x 140*
EDL 0000	aluminium	*Aluminium*	**117.00**	**121.00**	**143.00**	**137.00**	**169.00**	**192.00**
EDL 0100	cuivre	*Kupfer*	**208.00**	**216.00**	**255.00**	**245.00**	**301.00**	**343.00**

VELUX - Tôle de raccordement ZWC pour GGL / GGU / GPL / GPU
VELUX - Abedckbleche ZWC für GGL/GGU/GPL/GPU

Art. n°	Désignation	Finition	CK 02	CK 04	FK 08	MK 04	SK 06	UK 08
Art. Nr.	*Bezeichnung*	*Behandlung*	*55 x 78*	*55 x 98*	*66 x 140*	*78 x 98*	*114 x 118*	*134 x 140*
ZWC 0000	aluminium	*Aluminium*	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**11.00**	**11.00**
ZWC 0100	cuivre	*Kupfer*	**16.00**	**16.00**	**16.00**	**16.00**	**16.00**	**16.00**

VELUX - Vitrage bombé ISU 1093 pour toiture de 0° à 15°
VELUX - Bogenglas ISU 1093 geeignet für Dachneigungen von 0° bis 15°



Art. n°	Désignation	Finition	080080	090090	120090	100100	-	120120
Art. Nr.	*Bezeichnung*	*Behandlung*	*80 x 80*	*90 x 90*	*120 × 90*	*100 x 100*	*-*	*120 x 120*
ISU 1093	bombé	*gewölbt*	**666.00**	**790.00**	**941.00**	**888.00**	**-**	**1'119.00**

VELUX - Ouverture électrique INTEGRA® CVP
VELUX - Elektrisch öffnend INTEGRA® CVP



Art. n°			080080	090090	090120	100100	100150	120120
Art. Nr.			*80 x 80*	*90 x 90*	*90 x 120*	*100 x 100*	*100 x 150*	*120 x 120*
CVP 0673QV			**1'165.00**	**1'251.00**	**1'384.00**	**1'331.00**	**1'597.00**	**1'498.00**

VELUX - Costières
VELUX - Aufsetzkränze

Art. n°	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Art. Nr.	*80 x 80*	*90 x 90*	*90 x 120*	*100 x 100*	*100 x 150*	*120 x 120*

Set de costières, hauteur 32 cm, sans fenêtre / *Aufsetzkranz-Set, Höhe 32 cm, ohne Fenster*

ZCE S000			**513.00**	**568.00**	**633.00**	**598.00**	**693.00**	**675.00**



Adaptateur de costière, 16 cm / *Aufsetzkranz Adapter, 16 cm*

ZCE 1015			**286.00**	**316.00**	**353.00**	**333.00**	**386.00**	**376.00**

VELUX - Total fenêtre bombée, y compris ouverture électrique et costière
VELUX - Flachdach bogenglas Integra CVP mit Aufkranz

080080	090090	090120	100100	-	120120
80 x 80	*90 x 90*	*90 x 120*	*100 x 100*	*-*	*120 x 120*
2'344.00	**2'609.00**	**2'958.00**	**2'817.00**		**3'292.00**

*ouverture électrique & exutoire fumée sur demande / *elektrische Öffnung & Rauchabzug auf Anfrage*

HP Gasser Fenêtres de toit - oecoline, rond
HP Gasser Dachfenster - oecoline, rund

Ø 80 - 180 cm
Ø 80 - 180 cm

Exécution standard *Standardausführung*	Caractéristiques du produit *Produktmerkmale*	Autres options *Weitere Optionen*
• triple vitrage décalé / valeur Ug 0.7 W/m²K • inclinaison du vitrage 2° • hauteur de la costière 500 mm • épaisseur d'isolation de la costière 200 mm • embrasure panneau contreplaqué collé rond 19 mm, préparée pour le revêtement intérieur par le M.O. (p.ex. plâtre)	• résistant à la grêle et anti-chutes1200 J • grande visibilité (cadre dissimulé) • prévu pour dalles en béton, en bois et en métal • éléments de fixation inclus	• embrasure couche de fond blanc • lé d'étanchéité bitumineuse soudé sur toute la surface • protection d'arêtes vives CrNi 3 mm • profil de butée (plâtre) • vitrage avec protection solaire incluse • store extérieur • autres dimensions et compositions, différentes exécutions d'embrasures • éléments praticables avec vitrage anti-glisse
• Stufenglas 3-fach / Ug-Wert 0.7 W/m²K *• Glasneigung 2°* *• Zargenhöhe 500 mm* *• Dämmstärke Zarge 200 mm* *• Innenfutter aus rund verleimter Sperrholzplatte 19 mm, vorbereitet für bauseitige Innenverkleidung*	*• Hagel- und durchbruchsicher 1200 J* *• freie Durchsicht (Glasrahmen verdeckt liegend)* *• für Deckenkonstruktion Beton, Holz und Metall* *• inkl. Befestigungsmaterial*	*• Innenfutter weiss grundiert* *• Bitumendichtungsbahn vollflächig verschweisst* *• Glaskantenschutz CrNi 3 mm* *• Anschlagprofil (Gips)* *• Ausführung mit Sonnenschutzglas* *• Aussenbeschattung* *• verschiedene Ausführungen Innenfutter* *• Oberlichter begehbar mit Rutschhemmung*

REAL, ROTO, VELUX, HP GASSER

HP Gasser - Fenêtres de toit - oecoline quadro®
HP Gasser - Dachfenster - oecoline quadro®



60 x 60 cm -
150 x 100 cm



Exécution standard *Standardausführung*	Caractéristiques du produit *Produktmerkmale*	Autres options *Weitere Optionen*
• triple vitrage décalé / valeur Ug 0.7 W/m²K • inclinaison du vitrage 8° • hauteur de la costière (partie inférieure) 500 mm • épaisseur de l'isolation de la costière 200 mm • embrasure panneau en bois 3 plis, 27 mm, préparée pour le revê tement intérieur par le M.O. (p.ex. plâtre) • ferblanterie périphérique supérieure en CrNi	• résistant à la grêle et anti-chutes 1200 J • valeurs U globales basses (0.24 à 0.42 W/m²K) • grande visibilité (cadre dissimulé) • montage rapide de l'élément • prévu pour dalles en béton, en bois et en métal • éléments de fixation inclus	• panneaux 3 plis, couche de fond blanc • bavette de raccordement feuille d'étanchéité bitumineuse • bavette de raccordement feuille d'étanchéité • revêtement extérieur en feuille d'étanchéité • vitrage avec protection solaire incluse • store extérieur • autres dimensions et compositions, différentes exécutions d'embrasures • éléments praticables avec vitrage anti-glisse
• Stufenglas 3-fach / Ug-Wert 0.7 W/m² K *• Glasneigung 8°* *• Zargenhöhe (Fussteil) 500 mm* *• Dämmstärke Zarge 200 mm* *• Innenfutter Holz 3-Schichtplatte 27 mm, vorbereitet für bauseitige Innenverkleidung* *• Blechkranzabdeckung in CRNI*	*• Hagel- und durchbruchsicher 1200 J* *• niedrige gesamt U-Werte (0.24 bis 0.42 W/m² K)* *• freie Durchsicht (Glasrahmen verdeckt liegend)* *• geringer Zeitaufwand für Elementmontage* *• für Deckenkonstruktion Beton, Holz und Metall* *• inkl. Befestigungsmaterial*	*• Holz 3-Schichtplatte weiss grundiert* *• Anschlusslappen Bitumendich-tungsbahn* *• Anschlusslappen Flachdachfolie* *• Verkleidung Flachdachfolie* *• Ausführung mit Sonnenschutzglas* *• Aussenbeschattung* *• verschiedene Ausführungen Innenfutter* *• Oberlichter begehbar mit Rutsch hemmung*

HP Gasser - Fenêtres de toit - oecoline vario®
HP Gasser - Dachfenster - oecoline vario®

La solution flexible: des solutions de fenêtres de toit uniques pour des besoins individuels.

Die flexible Lösung: einzigartige Dachfensterlösungen für individuelle Bedürfnisse.

HP Gasser - Accès au toit pour les artisans
HP Gasser - Handwerkerausstieg NRWA



150 x 75 cm -
150 x 100 cm

Exécution standard *Standardausführung*	Caractéristiques du produit *Produktmerkmale*	Autres options *Weitere Optionen*
• valeur Ug totale 0.2 W/m²K • revêtement intérieur panneau de fibres de ciment RF1 • escalier en ciseaux en aluminium incl. 1 pce main courante télescopique • hauteur de la costière (partie inférieure) 650 mm • habillage du couvercle alu éloxé incolore • charge de neige calculée 1'000 N/m²	• rabat opaque • doublure intérieure jusqu'au plafond sous dalle • paumelle standard à droite • épaisseur d'isolation châssis 160 mm / couvercle 80 mm (isolation haute performance) • couvercle inférieur avec grille à lamelles (commande manuelle) • volet extérieur NRWA électrique • aucune isolation supplémentaire à poser sur le chantier • satisfait à l'exigence Minergie	• différentes options et autres accessoires sur demande
• gesamt Ug-Wert 0.2 W/m² K *• Innenverkleidung Zementfaserplatte RF1* *• Alu Scherentreppe inkl. 1 Stk. Teleskophandlauf* *• Zargenhöhe 650 mm* *• Deckelverkleidung Alu farblos eloxiert* *• berechnete Schneelast 1'000 N/m²*	*• Dunkelklappe (seitlich nach aussen öffnend)* *• Innenfutter bis UK Decke* *• Bandung Standard rechts* *• Dämmstärke Zarge 160 mm / Deckel 80 mm (Hochleistungsdämmung)* *• unterer Deckel mit Lamellenrost (Bedienung manuell)* *• Aussenklappe NRWA elektrisch* *• keine bauseitige Zusatzdämmung notwendig* *• erfüllt Minergie Anforderung*	*• verschiedene Optionen und weiteres Zubehör auf Anfrage*

ISOCELL - OMEGA UDO's
ISOCELL - OMEGA UDO's



sd	0.18 m
UV mois/*Monate*	5
EN 1928	W1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Rlx/pal. *Rol./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
16888	**OMEGA UDO's 330** Lé de sous-toiture, sollicitation extraordinaire/élevée, soudable aux solvants et/ou air chaud *Unterdachbahn ausserordentliche Beanspruchung, mit Quellschweissmittel und/oder Heissluft schweissbar*	1,50 m x 30,00 m¹ = 45 m²	40	**8.05**
16889		3,00 m x 30,00 m¹ = 90 m²	20	**8.05**
16991	**OMEGA UDO's 330 Jumbo**	3,00 m x 400,00 m¹ = 1200 m²	1	**8.05**

Jumbo XXL



19099	**OMEGA UDO's 330 Jumbo XXL**	5,97 m¹ x longueur s/demande *5,97 m¹ x Länge auf Anfrage*	1	**8.05**
19115	**Plus-value coupe** ***Schnittzuschlag***	pour / *für* UDO's 330	c/o isotosi sa	**1.30**
	Confection / *Konfektion* < 400 m²			
19502	**Confection bâche s/mesure** ***Blache Konfektion auf Mass***	selon vos dimensions / plans *gemäss Plan*		**8.05**
17275	**Plus-value confection** ***Schnittzuschlag***	confection d'usine, selon plans *gemäss Plan*		**2.20**
	Confection / *Konfektion* > 400 m²			
17272	**Confection bâche s/mesure** ***Blache Konfektion auf Mass***	selon vos dimensions / plans *gemäss Plan*		**8.05**
17273	**Plus-value confection** ***Schnittzuschlag***	spécial en usine Isocell *Spezial-Konfektion bei Isocell*		**2.20**

ETANCHÉITÉ PENTE, VIS
ABDICHTUNG STEILDACH SCHRAUBEN

ISOCELL - OMEGA UDO's UV-Resist 650
ISOCELL - OMEGA UDO's UV-Resist 650

sd	0.18 m
UV mois/*Monate*	5
UV ans/*Jahre* (PVC)	> 10

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./m² *Fr./m²*
18644	***Lé de sous-toiture UDO's*** avec bande de raccord à la bavette en PVC. Résistance aux UV. ***Traufbahn*** *mit UV-Schutz. UV-Beständigkeit.*	650 mm x 30 m¹	**12.80**

ISOCELL - OMEGA MONO 230 SK DUO
ISOCELL - OMEGA MONO 230 SK DUO



sd	0.08 m
UV sem./*Wochen*	12
EN 1928	W1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Rlx/pal. *Rol./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
16890	**OMEGA Mono 230 SK DUO*** **Lé de sous-toiture sollicitation normale**	1,50 m x 50,00 m¹ = 75 m²	20	**4.20**
17128	***OMEGA Mono 230 SK DUO*** ***Unterdachbahn, normale Beanspruchung***	3,00 m x 50,00 m¹ = 150 m²	20	**4.20**

*avec bande adhésive / **mit Selbstklebeband*

ISOCELL OMEGA DRAINY Plus - écran de sous-toiture, sous-couche pour placage
ISOCELL OMEGA DRAINY PLUS - Unterdachbahn, für Stehfalzdach

sd	0.02 m
UV mois/*Monate*	3
EN 1928	W1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Epaiss. *Rol./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
17181	**Lé de sous-toiture** extrêmement ouvert à la diffusion. Spécialement conçu pour une mise en oeuvre sous une couverture tôle. Sous-plaquage résistant à une température de 100°C. *Ist eine extrem diffusionsoffene* ***Dachauflegebahn*** *speziell für den Einsatz unter Blecheindeckungen. Doppelfalzblech Temp. bis 100°C.*	1.50 x 25.00 m¹ 450 gr/m²	7.5 mm	**11.60**

ISOCELL - Membrane de protection
Antidérapant, autocollant sur toute la surface, protège des intempéries 12 semaines
ISOCELL - Schutzmembran
Ganzflächig rutschfest, selbstklebend, schützt 12 Wochen vor Witterungseinflüssen



NOUVEAU - NEU



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Rlx/pal. *Rol./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
18954	**TIMBER PROTECT SK**	1.50 m x 50.00 m¹ beige transparent / *beige transparent*	25	**7.00**
21976	**OMEGA light VFK**	1.50 x 50.00 ml pente dès / *Dachneigung ab* 14° résistant aux UV UV / *Beständigkeit* anthracite / *Anthrazit*		**7.86**
21761	**PROTECT GRIP**	1.50 m x 50.00 m¹ transparent / *transparent*	24	**7.84**

FEUTRE ACOUSTIQUE - polyester thermolié
SCHALLDÄMMVLIES - Polyester, thermisch gebunden

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Dimensions *Ausführung / Dimensionen*	Fr. *Fr.*
11174	**ISOTOITURE** 110 g/m²	0.55 x 70.00 m¹	**6.50**

LÉS DE SOUS-TOITURE BITUMINEUX
UNTERDACHBAHNEN BITUMINÖS

sd 26 m
UV sem./Wochen 12
EN 1928 W1

sd 60 m

sd ≥ 100 m
EN 1928 W1

sd ≥ 150 m
EN 1928 W1

sd 175 m

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Epaisseur *Stärke*	m²/roul. *m²/Rolle.*	Fr./m² *Fr./m²*
16923	**SWISSPOR LÉ POLYMÈRE** Sous-couverture / *Unterdachbahn*	20.00 x 1.09 m[1]	1.3 mm	21.80	**4.50**
11275	**VAPACELL 50 R**	20.00 x 1.09 m[1]	1.3 mm	21.80	**7.65**
19529	**BAUDERTOP UDS 1.5**	20.00 x 1.00 m[1]	1.5 mm	20.00	**5.70**
19530	**BAUDERTOP UDS 3**	10.00 x 1.00 m[1]	3.0 mm	10.00	**10.65**
19459	**BAUDER TEC KSA VL 35**	7.50 x 1.00 m[1]	3.5 mm	7.50	**17.50**

SARNAFIL - LÉS DE SOUS-COUVERTURE EN PVC souple (E/RF3 cr)
SARNAFIL - UNTERDACHBAHN aus PVC-Weich (E/RF3 cr)

sd 19 m
mois/Monate 6

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Epaisseur *Stärke*	m²/roul. *m²/Rolle.*	Fr./m² *Fr./m²*
14992	**TEX S 352** vert / *grün*	20.00 x 2.00 m	0.8 mm	40.00	**13.80**

STAMISOL - Extreme Pack500
STAMISOL - Extreme Pack500



sd 0.95 m
mois/Monate 24
EN 1928 W1

Art. n° *Art. Nr.*	Bezeichnung *Bezeichnung*	*Ausführung/Dimensionen*	m²/Rolle. *m²/Rolle.*	Fr./m² *Fr./m²*
19725	**Extreme Pack500**	bâche PVC avec armature polyester *PVC Blache mit Polyestergewebe* 2,60 x 25,00 m[1]	65.00	**11.80**
21496	**Extreme Pack500** Ocre / *Ocker*	bâche PVC avec armature polyester *PVC Blache mit Polyestergewebe* 2,60 x 25,00 m[1]	65.00	**11.80**

confection sur mesure, grands rouleaux, sur demande
Masskonfektion, grosse Rollen, auf Anfrage

SIKAROOF - Membrane MTP-380, soudable aux solvants et/ou air chaud / résistant aux UV

SIKAROOF - MTP-380 Membrane, mit Quellschweissmittel und/oder Heissluft schweissbar / uv-beständig



sd 0.60 m
mois/*Monate* 3
EN 1928 W1

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	m²/roul. *m²/Rolle*	Fr./m² *Fr./m²*
19138	**MTP-380 (150)**	1.50 m x 30.00 m[1]	45.00	**12.70**
19139	**MTP-380 (300)**	3.00 m x 20.00 m[1]	60.00	**12.70**
19140	**MTP-380 (300)** Grd-Rlx / *gross*	3.00 m x 400.00 m[1]	1'200.00	**12.30**



sd 0.18 m
UV ans/*Jahre* 10

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Spécifications *Spezifikationen*	Fr./m' *Fr./m'*
19141	**MTP-380 avant-toit / *Vordach***	570 mm x 20.00 m[1]	lé de sous-couverture MTP avec bande de raccord à la bavette en PVC / MTP *Traufbahn für Unterdach mit UV Schutz in PVC*	**27.90**

NOUVEAU - NEU

RIWEGA - Ecran de sous-toiture / *Unterdachbahn* RF1



sd 0.09 m
I-I / BKZ RF1
UV mois/*Monate* 9

21954	**Panther universal A2**	1.50 x 50.00 ml	Lé de sous-toiture sollicitation normale / *Unterdachbahn für normale Beanspruchung* pour façade ajourée jusqu'à 50 mm *bis zu 50 mm Schattenfugen* -35 / +120° C	**17.95**



21956	**Coll Fire B 75** bandes autocollantes / *Klebebänder* pour coupe-vent / *Winddichtung* RF1 WINDTOP UV fire A2		rlx / *Rolle* zu 25.00 ml largeur / *Breite* 75 mm noir / *Schwarz*	**56.00**

I-I / BKZ RF1

ISOCELL - OMEGA, bande d'étanchéité
ISOCELL - OMEGA, Nageldichtungsband



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Dimensions *Dimensionen*	Fr./roul. *Fr./*
17151	**PE DSK 60**	2 faces adhésives	3 mm x 60 mm x 30 m¹	**24.00**
17176	**PE DSK 80**	2 faces adhésives	3 mm x 80 mm x 30 m¹	**33.90**
17776	**PE ESK 60**	1 face adhésive	3 mm x 60 mm x 30 m¹	**20.40**
17777	**PE ESK 80**	1 face adhésive	3 mm x 80 mm x 20 m¹	**16.00**
17527	**DSK 60**	2 faces bitumineuse / *bituminös*	2 mm x 60 mm x 10 m¹	**15.70**
17201	**DSK 80**	2 faces bitumineuse / *bituminös*	2 mm x 80 mm x 10 m¹	**18.40**
17202	**ESK 80**	1 face bitumineuse / *bituminös*	2 mm x 80 mm x 10 m¹	**18.40**

ISOCELL - OMEGA / *ISOCELL - OMEGA*

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Emballage *Verpackung*		Fr. *Fr.*
16911	**Agent de soudage au solvant** ***Quellschweissmittel***	pour Omega UDO's 330 pour/*für* Omega UDO's 330	bidon 1lt		**37.35**
17054	**Bouteille-pinceau** ***Pinselflasche***	pour agent de soudage *für Quellschweissmittel*			**28.50**
17046	**Colle N55*** ***Klebestoff N55***	consommation : ~40 gr./m¹ sur bois, béton, métal	bidon *Dose*	4.5 kg	**163.26**
17047	**Colle N55*** ***Klebestoff N55***	*Verbrauch : ~40 gr./m¹ auf Holz, Beton, Blech*	bidon *Dose*	2 kg	**68.75**

* bouteille incluse / *Dosierflasche inbegriffen*

17196	**UDOs Manchette 95-125** ***Manschette 95-125***	Manchette de raccord de tuyau *Anschluss Manschette für Rohr* 95-125 mm	10	**20.50**

NOUVEAU - NEU

OMEGA UDO'S 330 - LONGUEUR/*LÄNGE* 275 MM - INCLINAISON/*NEIG.* 20-25°



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Ø *Ø*	Dimensions *Dimensionen*	Pce/cart. *Stk./Kart.*	Fr. *Fr.*
21257 21773	**OMEGA UDO's 330** Revêtement tuyaux	65 mm	tablette/*Tablet* 270 x 270 mm, **20°** tablette/*Tablet* 270 x 270 mm, **25°**	20.00	**52.40**
21258 21774	**OMEGA UDO's 330** *Dunstrohreinfassung*	115 mm	tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **20°** tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **25°**	20.00	**52.40**
21599 21775	**OMEGA UDO's 330** Revêtement tuyaux	125 mm	tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **20°** tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **25°**	20.00	**52.40**
21259 21776	**OMEGA UDO's 330** *Dunstrohreinfassung*	165 mm	tablette/*Tablet* 370 x 370 mm, **20°** tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **25°**	20.00	**52.40**
21260 21777	**OMEGA UDO's 330** Revêtement tuyaux	210 mm	tablette/*Tablet* 425 x 425 mm, **20°** tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **25°**	20.00	**72.20**
21261 21778	**OMEGA UDO's 330** *Dunstrohreinfassung*	310 mm	tablette/*Tablet* 530 x 530 mm, **20°** tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **25°**	20.00	**83.20**
21262 21779	**OMEGA UDO's 330** Revêtement tuyaux	360 mm	tablette/*Tablet* 585 x 565 mm, **20°** tablette/*Tablet* 320 x 320 mm, **25°**	20.00	**87.60**
21780	**OMEGA UDO's 330** *Dunstrohreinfassung*	410 mm	tablette/*Tablet* 640 x 615 mm inclin./*Neig.* 25°	20.00	**98.60**

ETANCHÉITÉ PENTE, VIS
ABDICHTUNG STEILDACH SCHRAUBEN

SIKAROOF MTP - Accessoires
SIKAROOF MTP - Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions / Spécification *Dimensionen / Spezifikation*	Unité *Einheit*	Fr./unité *Fr./Einheit*
19148	**Agent de soudage au solvant** ***Quellschweissmittel***	Conso. / *Verbrauch* 7 ml / m	bidon *Gebinde*	**34.80**
19142	**Bandeau de détail PVC (025)** ***Detailband (025)***	25.00 m[1] x 250 mm	m[2]	**58.50**
19143	**Raccord de tuyau universel (160)** ***Rohranschluss (160)***	jusqu'à / *bis* Ø 160 mm	pce *Stk.*	**36.90**
19147	**Raccord de tuyau universel (425)** ***Rohranschluss (425)***	Ø 160 - 425 mm	pce *Stk.*	**90.10**
19146	**Revêtement cheminée** ***Eckanschluss***	90 x 90 cm composé de 4 angles *best. aus 4 Eckstücken*	sac *Sack*	**148.00**
19144	**Revêtement fenêtre (85)** ***Fenstereinfassung (85)***	hauteur contre-lattes + lattes *Höhe Konterl. + Ziegellatten* 60 x 85 mm — 4 pces *4 Stk.*	sac *Sack*	**108.00**
19145	**Revêtement fenêtre (110)** ***Fenstereinfassung (110)***	hauteur contre-lattes + lattes *Höhe Konterl. + Ziegellatten* 86 x 110 mm — 4 pces *4 Stk.*	sac *Sack*	**108.00**





SARNAFIL - SOUS-TOITURE accessoires
SARNAFIL - UNTERDACHBAHN Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalis./Spécif. *Ausf./Spezif.*	Longueur *Länge*	Largeur *Breite*	Epais. *Stärke*	Unité *Einheit*	Fr./unité *Fr./Einheit*
11486	**Taquets d'étanchéité** ***Nagelabdichtung***	Rlx à 165 pces *Rolle zu 165 Stk.*	60 mm	60 mm	10 mm	Rlx *Rolle*	**59.80**
11490	**Taquets d'étanchéité** ***Nagelabdichtung***	Rlx à 126 pces *Rolle zu 126 Stk.*	80 mm	80 mm	10 mm	Rlx *Rolle*	**65.60**
15023	**Bande d'étanchéité** ***Nageldichtungsband***	3 pces / *Stk.*	10.00 m	60 mm	6 mm	Sac *Sack*	**90.30**

STAMISOL - Accessoires
STAMISOL - Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Unité *Einheig*	Fr./unité *Fr./m²*
19732	**Bande d'étanchéité XL** ***Nageldichtungsband XL***	15.00 m¹ x 70 mm x 4.5 mm	rouleau/*Rolle* (4 pces/*Stk.*)	**55.20**
19860	**Taquets de vis XL** ***Nageldichtung XL***	80 x 80 x 6 mm	roul./*Rolle* (132 pce/*Stk.*)	**89.95**
19731	**Lé de raccordement pour tuyau ventilation** ***Ventilations Anschlussband***	20.00 m¹ x 400 mm	pce/*Stk.*	**194.60**
19727	**Revêtement tuyaux** ***Dunstrohreinfassungen***	tuyau/*Rohr* Ø 90 - 150 mm	pce/*Stk.*	**15.10**
19728	**Revêtement tuyaux** ***Dunstrohreinfassungen***	tuyau/*Rohr* Ø 70 - 150 mm jusqu'à/*bis* 29°	pce/*Stk.*	**55.60**
19729	**Revêtement tuyaux** ***Dunstrohreinfassungen***	tuyau/*Rohr* Ø jusqu'à/*bis* 90 mm	pce/*Stk.*	**14.90**
19730	**Revêtement tuyaux** ***Dunstrohreinfassungen***	tuyau/*Rohr* Ø > 160 mm Ø 160 - 550 mm	pce/*Stk.*	**42.25**
19726	**Revêtement fenêtres (110)** ***Fenstereinfassung (110)***		carton/*Karton* (4 pces/*Stk.*)	**102.00**
20605	**Raccordement tuyaux** PVC souple, pour tubes de câbles ***Kabelrohrmanschette*** *aus PVC für Kabelrohr*	tuyau/*Rohr* Ø 15 - 25 mm format/*Format*: 160 x 160 mm	set de 5 pces *Set zu 5 Stk.*	**24.50**



ETANCHÉITÉ PENTE, VIS
ABDICHTUNG STEILDACH SCHRAUBEN

PROFIX TKS - Vis à grosse tête
PROFIX TKS - mit Tellerkopf

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13364	**PRO-CUT** vis à embase	8/160 mm	50	**0.83**
13365	***PRO-CUT*** *Tellerkopf*	8/180 mm	50	**1.03**
18852	**PRO-CUT** vis à embase	8/200 mm	50	**1.19**
13366	***PRO-CUT*** *Tellerkopf*	8/220 mm	50	**1.38**
13367	**PRO-CUT** vis à embase	8/240 mm	50	**1.50**
13368	***PRO-CUT*** *Tellerkopf*	8/260 mm	50	**1.85**
13369	**PRO-CUT** vis à embase	8/280 mm	50	**2.05**
13370	***PRO-CUT*** *Tellerkopf*	8/300 mm	50	**2.24**
13371	**PRO-CUT** vis à embase	8/320 mm	50	**2.36**
13372	***PRO-CUT*** *Tellerkopf*	8/340 mm	50	**2.59**
13373	**PRO-CUT** vis à embase	8/360 mm	50	**2.74**
18853	***PRO-CUT*** *Tellerkopf*	8/380 mm	50	**2.86**
13375	**PRO-CUT** vis à embase	8/400 mm	50	**2.97**

PROFIX - Vis double-filetage pour isolation sur chevrons
PROFIX - Dachschrauben mit Doppelgewinde bei Aufsparrendämmungen

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13381	**PRO-DS** double filetage	8 × 280 mm	100	**1.76**
13382	***PRO-DS*** *Doppelgewinde*	8 × 300 mm	100	**1.99**
13384	**PRO-DS** double filetage	8 × 360 mm	50	**2.51**
13385	***PRO-DS*** *Doppelgewinde*	8 × 400 mm	50	**2.77**
13386	**PRO-DS** double filetage	8 × 450 mm	50	**3.22**

TOPROC - Vis de toiture à double filetage à effet de serrage
TOPROC - Dachschrauben mit Doppelgewinde mit leichten Zusammenzieheffekt

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18255	**TOPROC F 2003-R toit**	7 x 210 mm	100	**2.50**
18256	***TOPROC F 2003-R Dach***	7 x 230 mm	100	**2.63**
18257	**TOPROC F 2003-R toit**	7 x 250 mm	100	**2.81**
18258	***TOPROC F 2003-R Dach***	7 x 270 mm	100	**2.88**
18259	**TOPROC F 2003-R toit**	7 x 300 mm	100	**3.13**
18260	***TOPROC F 2003-R Dach***	7 x 330 mm	100	**3.44**
18261	**TOPROC F 2003-R toit**	7 x 360 mm	100	**3.82**
18262	***TOPROC F 2003-R Dach***	7 x 400 mm	100	**4.46**
18263	**TOPROC F 2003-R toit**	7 x 440 mm	100	**4.72**

TOPROC - Vis à double filetage - pour sous-construction façades ventilées
TOPROC - Doppelgewinde Schrauben - für hinterlüftete Fassaden Unterkonstruktionen

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18147	**TOPROC-F** façade	7 x 200 mm	50	**2.85**
18148	***TOPROC-F*** *Fassade*	7 x 225 mm	50	**3.12**
18149	**TOPROC-F** façade	7 x 250 mm	50	**3.45**
18151	***TOPROC-F*** *Fassade*	7 x 275 mm	50	**3.86**
18152	**TOPROC-F** façade	7 x 300 mm	50	**4.38**
18153	***TOPROC-F*** *Fassade*	7 x 325 mm	50	**4.80**
18155	**TOPROC-F** façade	7 x 350 mm	50	**5.26**
18156	***TOPROC-F*** *Fassade*	7 x 375 mm	50	**5.61**
18157	**TOPROC-F** façade	7 x 400 mm	50	**6.02**

PROFIX SKT40 - Vis à tête fraisée, simple filetage avec encoche coupante, acier zingué bleu
PROFIX SKT40 - Senkkopfschraube mit Schneidkerbe Stahl, blau verzinkt

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Ø *Ø*	Longueur *Länge*	Pces/carton *Stk./Karton*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19682	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	140 mm	100	**0.61**
19683	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	160 mm	100	**0.70**
19684	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	180 mm	100	**0.87**
19685	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	200 mm	100	**1.00**
19686	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	220 mm	50	**1.31**
19687	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	240 mm	50	**1.40**
19688	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	260 mm	50	**1.51**
19689	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	280 mm	50	**1.63**
19690	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	300 mm	50	**1.73**
19691	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	320 mm	50	**2.05**
19692	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	340 mm	50	**2.26**
19693	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	360 mm	50	**2.37**
19694	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	380 mm	50	**2.49**
19695	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	400 mm	50	**2.59**
19696	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	420 mm	50	**4.10**
19697	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	440 mm	50	**4.86**
19698	**PRO-CUT tête fraisée**	8 mm	460 mm	50	**4.99**
19699	***PRO-CUT, Senkkopfschraube***	8 mm	480 mm	50	**5.37**

TOPIX Profil aluminium pour sous-construction de façades, pour système Vento
TOPIX PROFIL aus Aluminium für Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden, für Vento System

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Dimensions *Dimensionen*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
18264	**PROFIX Equerre alu 30/40** ***PROFIX Alu-Winkel 30/40***	40 ×30 ×2mm	4.0	**3.80**

CLOUS ET CHEVILLES EN PLASTIQUE pour fixation sur brique ou béton
DÄMMSTIFTE UND ISOLIERDÜBEL, für Befestigung auf Backstein und Beton

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Longueur *Länge*	Pces/carton *Stk./Karton*	Fr./pce *Fr./Stk.*
13426	**Clou et cheville plastique**	80 mm	200	**0.65**
13427	***Isolierdübel mit Stahlnagel***	100 mm	200	**0.69**
13428	**Clou et cheville plastique**	120 mm	200	**0.71**
13429	***Isolierdübel mit Stahlnagel***	140 mm	200	**0.78**
13430	**Clou et cheville plastique**	160 mm	200	**0.82**
13431	***Isolierdübel mit Stahlnagel***	180 mm	200	**1.18**
13432	**Clou et cheville plastique**	200 mm	200	**1.48**
13433	***Isolierdübel mit Stahlnagel***	220 mm	100	**1.59**
13434	**Clou et cheville plastique**	240 mm	100	**1.36**

SUPPORT D'ISOLATION SUR BOIS PH H
DÄMMSTOFFHALTER-HOLZ PH H

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Pces/carton *Stk./Karton*	Fr./pce Fr./Stk.
15153	**Support d'isolation sur bois PH H** - Ø disque 60 mm / vis 5-6 mm ***Dämmstoffhalter-Holz PH H*** *- Ø Dübel 60 mm / Schraube 5-6 mm*	200	**1.05**

TUILES ET PANNEAUX SOLAIRES
SOLAR PANEELEN & DACHZIEGEL

3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Système intégré pour toitures inclinées
3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Integriertes System für Steildächer

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Puissance / m² *Leistung / m²*	Fr./pce *Fr./Stk*
20830	**3S Teraslate 6DL-225** *avec câbles et MC4* *mit Kabel und Steckverbinder*	225 Wc *225 Wp*	1 m² = 0.82 pce / *Stk.* = 185 Wc 1 kWp = 4.44 pce / *Stk.* = 5.4 m²	**340.00**
20831	**3S Teraslate 6DQ-165** *avec câbles et MC4* *mit Kabel und Steckverbinder*	165 Wc *165 Wp*	1 m² = 1.06 pce pce / *Stk.* = 175 Wc 1 kWp = 6.06 pce / *Stk.* = 5.7 m²	**291.00**
20832	**3S Teraslate 6DM-150** *avec câbles et MC4* *mit Kabel und Steckverbinder*	150 Wc *150 Wp*	1 m² = 1.22 pce / *Stk.* = 183 Wc 1 kWp = 6.67 pce / *Stk.* = 5.45 m²	**265.00**
20833	**3S Teraslate 6DS-110** *avec câbles et MC4* *mit Kabel und Steckverbinder*	110 Wc *110 Wp*	1 m² = 1.58 pce / *Stk.* = 174 Wc 1 kWp = 9.09 pce / *Stk.* = 5.73 m²	**225.00**
20838	**3S TSALU Composite 6L** ***3S TSALU Verbund 6L***		Plaque de toiture alu-composite anthracite / noir *Dachplatten Alu-Verbund-Platte anthrazit / schwarz*	**132.00**
20842	**3S TSALU Composite 6X** ***3S TSALU Verbund 6X***		Plaque de toiture alu-composite anthracite / noir *Dachplatten Alu-Verbund-Platte anthrazit / schwarz*	**219.00**



Dim.mm 1300 x 935 x 6.5

Dim.mm 1300 x 720 x 6.5

Dim.mm 875 x 935 x 6.5

Dim.mm 875 x 720 x 6.5


Dim.mm 1300 x 935 x 6.0

Dim.mm 2650 x 1000 x 6.0

3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Crochets
3S SWISS SOLAR SOLUTIONS - Hacken

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Spécifications *Spezifikationen*	Fr./pce *Fr./Stk*
20850	**crochet module** ***Spezialhacken*** **6 - 01**	dim: 128 x 30 mm pour fixation module solaire en acier inox avec revêtement synthétique *zur Befestigung der Solarmodule Rostfreier Stahl mit Kunststoffbeschichtung*	**8.25**
20852	**crochet module** ***Spezialhacken*** **6 Alpin - 01**	dim: 128 x 30 mm pour fixation module solaire en acier inox avec revêtement synthétique *zur Befestigung der Solarmodule Rostfreier Stahl mit Kunststoffbeschichtung*	**13.65**
21050	**crochet module** ***Spezialhacken*** **6 Alpin snow stop - 01**	dim: 128 x 30 mm stop neige pour fixation module solaire en acier inox avec revêtement synthétique *Schneestopper zur Befestigung der Solarmodule Rostfreier Stahl mit Kunststoffbeschichtung*	**23.25**
20853	**soutien alpin M** ***Alpin Auflage M***	dim: 160 x 80 mm, épaisseur/*Stärke* 16 mm support intermédiaire pour fixation module solaire alpin en EPDM *Modulauflage mittig zurBefestigung der Solarmodule aus EPDM*	**8.10**
20855	**3S MSII anti-chute** ***Zustiegssicherung***	dim: 120 x 60 mm, selon norme: EN 795, contre-lattes min 50 x 50 mm *gemäss Norm: EN 795, Konterlattung min 50 x 50 mm*	**51.75**

SOLTOP Energie - SwissSolarRoof Module PV intégré
SOLTOP Energie - SwissSolarRoof Integriertes PV-Modul



Dim.mm 1209 x 778 x 5.2



Dim.mm 1953 x 778 x 5.2



Dim.mm 1953 x 1147 x 5.2

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*		Pmax *Pmax*	Puissance / m² *Leistung / m²*	Fr./pce *Fr./Stk*
21352	**Module / *Modul***	**S**	190 Wp	1 m² = 1.06 pce / *Stk* = 202 Wp 1 kWp = 5.26 pce / *Stk* = 4.95 m²	**210.00**
21353	**Module / *Modul***	**M**	315 Wp	1 m² = 0.66 pce / *Stk* = 207 Wp 1 kWp = 3.17 pce / *Stk* = 4.82 m²	**315.00**
21354	**Module / *Modul***	**L**	475 Wp	1 m² = 0.45 pce / *Stk* = 212 Wp 1 kWp = 2.11 pce / *Stk* = 4.72 m²	**408.25**

SOLTOP Energie - SwissSolarRoof
SOLTOP Energie - SwissSolarRoof

Dim.mm 2000 x 816 x 7

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*		Informations *Informationen*	Fr./pce *Fr./Stk*
21355	**Panneau factice**	**S/M**	RAL 9005 noir/*schwarz*	**136.00**
21356	***Blindpaneel***	**L**	RAL 9005 noir/*schwarz*	**136.00**





21357	**pare neige** ***Schneefang***	**S**	RAL 9005 noir/ *schwarz*	1'209 x 330 mm pour module / *für Modul* 1'209 x 778 mm	**270.00**
21358	**pare neige** ***Schneefang***	**M/L**	RAL 9005 noir/ *schwarz*	1'953 x 330 mm, pour module / *für Modul* 1'953 x 778 (1147) mm	**432.40**

SOLTOP Energie - DURAKLIK Système pour toiture plate
SOLTOP Energie - DURAKLIK System für Flachdächer

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*		Fr./pce *Fr./Stk*
20928	**Support bas** ***Stütze unten***	support bas ECO/SR 100 /10° et EW Duraklick *Stütze unten ECO/SR/EW - 10°*	**6.35**
20929	**Support haut** ***Stütze oben***	support haut ECO/SR 100/10° Duraklick Stütze oben ECO/SR 100/10°	**13.70**

SOLTOP Energie - DURAKLICK Système pour toiture plate
SOLTOP Energie - DURAKLICK System für Flachdächer



Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*		Informations *Informationen*	Fr./pce *Fr./Stk*
20930	**DURAKLICK**	**0.30 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**8.75**
20931	**DURAKLICK**	**0.70 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**19.32**
20932	**DURAKLICK**	**1.40 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**38.40**
20933	**DURAKLICK**	**2.50 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**69.00**
20934	**DURAKLICK**	**2.70 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**74.50**
20935	**DURAKLICK**	**4.70 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**129.60**
20936	**DURAKLICK**	**5.20 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**143.30**
20937	**DURAKLICK**	**6.00 m**	Rail de montage aluminium / *Bodenschiene Alu*	**165.35**

SOLTOP Energie - DURAMONT - DURAKLICK Module PV rajouté pour toitures inclinées et plates
SOLTOP Energie - DURAMONT -DURAKLICK Hinzugefügtes PV-Modul für Flach- und Steildächer



Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Dimensions *Dimensionen*	Puissance / m² *Leistung / m²*	Fr./pce *Fr./Stk*
21600	**KiotoSolar K PV - 435 HC Alpin**	435 Wp	1748 x 1143 x 40 mm	1 m² = 0,5 pc / *Stk* = 224 Wp 1 kWp = 2.22 pc / *Stk* = 4.46 m²	**167.00**
21788	**Jinko Tiger Neo 54**	445 Wp	1762 x 1134 x 30 mm	1 m² = 0,5 pc / *Stk* = 220 Wp 1 kWp = 2.27 pc / *Stk* = 4.54 m²	**105.00**

SOLTOP Energie - DURAMONT Crochets de fixation et supports
SOLTOP Energie - DURAMONT Befestigungshaken und Halterungen







Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Informations *Informationen*	Fr./pce *Fr./Stk*
20914	**Crochet variable** ***Dachaken variabel***	Kit de crochet pour tuile mécanique coulissante avec nivellement automatique *Hakenset für mechanische Schiebeziegel mit Selbstnivellierung*	**17.85**
20915	**Crochet pour tuile plate** ***Dachaken Biberschwanz***	Kit de crochets pour tuiles plate du système DURAMONT avec nivellement automatique *Dachhakenset Biberschwanz zur Befestigung der Vertikal-profile des DURAMONT Aufdach System mit automatischer Nivelierung*	**28.05**
20916	**Tôle trapézoïdale** ***Trapezdachadapter***	Kit de crochets pour fixation sur panneaux sandwich et tôles trapézoïdales *Hakenset zur Befestigung an Sandwichpaneelen und Trapezblechen*	**5.65**
21095	**Vis de fixation avec adaptateur en V** ***Schrauben***	Pour ciment ondulé et ardoises *Faserzement-Schieferplatten*	**34.15**

SOLTOP Energie - SMARTSOL - Système énergétique complet clés en main
SOLTOP Energie - SMARTSOL - Komplett-Energiesystem aus einer Hand

	Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Informations *Informationen*	Fr./pce *Fr./Stk*
	20940	**SOLTOP Energy Wizard Onduleur de chaîne** ***Stringwechselrichter***	MTEC Onduleur de chaîne 8 kW *MTEC Stringwechselrichter 8 kW*	**1'882.00**
	20942	**SOLTOP Energy Butler Onduleur hybride** ***Hybridwechselrichter***	MTEC Onduleur hybride 8 kW *MTEC Hybridwechselrichter 8 kW - Gen3*	**2'770.00**
	20943	**SOLTOP Energy Butler Batterie de stockage** ***Batteriespeicher***	MTEC Batterie de stockage 11.5 kWh *MTEC Batteriespeicher 11.5 kWh*	**6'680.00**

SOLTOP Energie - KOSTAL Plenticore, onduleur hybride
SOLTOP Energie - KOSTAL Plenticore, Hybridwechselrichter

	Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Informations *Informationen*	Fr./pce *Fr./Stk*
	21288	**SOLTOP Kostal Plenticore S G3**	4.0 - 5.5 - 7.0 kW	**1'845.00**
	21289	**SOLTOP Kostal Plenticore M G3**	8.5-12.5 kW	**2'638.00**
	21290	**SOLTOP Kostal Plenticore L G3**	15 -17.5 - 20 kW	**3'290.00**
	21269	**SOLTOP Kostal Plenticoin G3**	carte d'activation pour Plenticore pour augmentation de puissance ou pour fonction batterie Activierungskarte für Plenticore für Leistungssteigerung oder für Batterie Freischaltung	**136.00**

Borne de recharge
Ladestation

	20944	**SOLTOP Easee Home**	Borne de recharge blanche *Ladestation weiss*	**1'338.00**
	20945	**SOLTOP Easee Charge**	Borne de recharge noire *Ladestation schwarz*	**1'936.00**

Onduleur Huawei, Fronius prix sur demande / *Preis auf Anfrage*
Micro onduleur Enphase prix sur demande / *Preis auf Anfrage*

NOUVEAU - NEU

SUNSTYLE - TUILES SOLAIRES
SUNSTYLE - SOLARZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./pce *Fr./Stk*
21847	**Tuile solaire** ***Solarziegel***	84 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / *Stärke* 7.50 mm poids/ *Gewicht* : 9.3 kg / pc 1 m² = 1.8 pce = 152 Wp 1 kWp = 11.9 pce = 6.6 m²	**117.40**
21848	**Tuile solaire droite** ***Solarziegel rechts***	33 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / *Stärke* 7.50 mm poids / *Gewicht* : 5.8 kg / pc 1 m² = 3.6 pce = 119 Wp 1 kWp = 30.3 pce = 8.39 m²	**72.95**
21849	**Tuile solaire gauche** ***Solarziegel links***	33 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / *Stärke* 7.50 mm poids / *Gewicht* : 5.8 kg / pc 1 m² = 2.4 pce = 120 Wp 1 kWp = 20 pce = 8.22 m²	**72.95**
21850	**Tuile solaire départ** ***Solarziegel Anfang***	50 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / *Stärke* 7.50 mm poids / *Gewicht* : 7.2 kg / pc 1 m² = 2.4 pce = 120 Wp 1 kWp = 20 pce = 8.22 m²	**77.00**
21851	**Tuile solaire fin** ***Solarziegel Ende***	55 Wp	745 x 745 mm, épaisseur / *Stärke* 7.50 mm poids/ *Gewicht* : 7.4 kg / pc 1 m² = 2.4 pce = 132 Wp 1 kWp = 18.2 pce = 7.48 m²	**81.20**

NOUVEAU - NEU

ENERMORE - TUILES SOLAIRES
ENERMORE - SOLARZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Puissance / m² *Leistung./m²*	Fr./pce *Fr./Stk*
21908	**Tuile photovoltaïque** ***Ziegelmodul***	42 Wp	655 x 383 x 50 mm 168 W / m² 4 tuiles / m²	**86.00**
21910	**Tuile factice** (découpe sur mesure sur le chantier) ***Blindmodul***		655 x 380 x 50 mm	**63.00**
21909	**Demi-tuile factice** (découpe sur mesure sur le chantier) ***Blindmodul***		655 x 210 x 50 mm	**47.20**

PREFA - TUILES SOLAIRES
PREFA - SOLARZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Dimensions *Dimensionen*	Puissance/m² *Leistung./m²*	Fr./pce *Fr./Stk.*
 21490	**Petit panneau solaire de toiture** ***Solardachplatte klein***	43 Wp	700 × 420 mm sur la surface posée *auf der gelegten Fläche*	1 m² = 3.4 pc/*Stk* = 146.2 Wp 1 kWp = 23.3 pc/*Stk* = 6.84 m²	**114.00**
 21491	**Grand panneau solaire de toiture** ***Solardachplatte gross***	100 Wp	1'400 × 420 mm sur la surface posée *auf der gelegten Fläche*	1 m² = 1.7 pc/*Stk* = 170 Wp 1 kWp = 10 pc/*Stk* = 5.88 m²	**215.00**

PREFALZ - MODULE SOLAIRE
PREFALZ - SOLAR-MODUL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Dimensions *Dimensionen*	Puissance/m² *Leistung./m²*	Fr./pce *Fr./Stk..*
21488	**PREFALZ 500**	150 Wp	2'000 × 408 mm	1 m² = 1.22 pc/*Stk* = 184 Wp 1 kWp = 6.6 pc/*Stk* = 5.44 m²	**110.50**
21489	**PREFALZ 650**	150 Wp	2'000 x 558 mm	1 m² = 0.89 pc/*Stk* = 134 Wp 1 kWp = 6.6 pc/*Stk* = 7.44 m²	**110.50**
21492	**PREFALZ, Borne centrale** ***Mittelklemme*** **500/650**	Fixation des modules PV sur agrafes d'une hauteur de 25 mm - Matériau : Aluminium noir / *Zur Befestigung der PV Module auf Doppelstehfalz von 25 mm Material: Aluminium Schwarz*			**34.30**

NELSKAMP - TUILES SOLAIRES
NELSKAMP - SOLARZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Dimensions *Dimensionen*	Puissance/m² *Leistung./m²*	Fr./kWp *Fr./kWp.*
20455	**Tuile solaire *Solarziegel* G10 S PV**	104 Wp	Largeur couverture/*Deckbreite*: 6 tuiles / *Ziegel* ~ 1'500 mm Longueur couverture/*Decklänge*: 384 mm - 404 mm	1 m² = 1.7 pc/*Stk* = 176.8 Wp 1 kWp = 9.6 pc/*Stk* = 5.66 m²	**sur demande *auf Anfrage***
20454	**Tuile solaire *Solarziegel* PLANUM PV**	93 Wp	Largeur couverture/*Deckbreite*: 5 tuiles / *Ziegel* ~ 1'500 mm Longueur couverture/*Decklänge*: 315 mm - 340 mm	1 m² = 2 pc/*Stk* = 186 Wp ~ 1 kWp = 10.75 pc/*Stk* = 5.23 m²	**sur demande *auf Anfrage***
21429	**Tuile solaire *Solarziegel* R13 S-PV**	93 Wp	Largeur couverture/*Deckbreite*: 7 tuiles / *Ziegel* ~ 1'500 mm Longueur couverture/*Decklänge*: 340 mm - 358 mm	1 m² = 1.86 pc/*Stk* = 173Wp ~ 1 kWp = 10.75 pc/*Stk* = 5.48 m²	**sur demande *auf Anfrage***

ZZ - TUILES SOLAIRES
ZZ - SOLARZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Pmax *Pmax*	Dimensions *Dimensionen*	Spécification *Spezifikation*	Fr./kWp *Fr./kWp.*
20900	**UNITAS 62**	62 Wp	Largeur couverture/*Deckbreite*: 4 tuiles /*Ziegel* 1'020 × 360 mm pour/*für* (ZZ plano, Swiss TL 10, Aresto) coulissant / *schiebbar* 39-40	conso./*Verbrauch* : ~2,72 pces/*Stk* m² poids / *Gewicht* 9,0 kg/pces/*Stk*	**129.00**
 21444	**UNITAS 75**	75 Wp	Largeur couverture/*Deckbreite*: 4 tuiles / *Ziegel* 1'020 × 390 mm pour/*für* (ZZ plano, Swiss TL 10, Aresto)	conso./*Verbrauch* : ~2,52 pces/*Stk* m² poids / *Gewicht* 9,8 kg/pces/*Stk*	**156.00**

ZZ TUILES EN TERRE CUITE
ZZ TONDACHZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Couleurs *Farben*	Long. utile mm *Decklänge mm*	Larg. utile mm *Deckbreite mm*	Pces/m² *Stk./m²*	Fr./m² *Fr./m².*
Dim. mm 440 x 260						
** 20411	**Jura 13** coulissante *Flachschiebe-ziegel*	rouge naturel / *naturrot* brun clair / *hellbraun* brun / *braun* nuagé / *altnatur* gris foncé / *dunkelgrau* nero / *nero*	320 – 378	213	12.4 - 14.7	** **37.75**
Dim. mm 470 × 300						
** 20418	**Swiss TL 10** coulissante *Flachschiebe-ziegel*	rouge naturel / *naturrot* brun clair / *hellbraun* brun / *braun* nuagé / *altnatur* gris foncé / *dunkelgrau* nero / *nero*	360–400	255	9.8 -10.9	** **34.55**
 Dim. mm 440 x 260						
** 20420	**Campa 13** à pétrin, coulissante *Muldenschiebe-ziegel*	rouge naturel / *naturrot* brun clair / *hellbraun* brun / *braun* nuagé / *altnatur*	319–379	213	12.4 - 14.7	** **39.40**
Dim. mm 470 × 300						
** 20424	**Plano 10** coulissante, lisse *Flachschiebezie-gel, glatt*	rouge naturel / *naturrot* brun / *braun* gris foncé / *dunkelgrau* nero / *nero*	360–400	255	9.8 -10.9	** **44.90**
Dim. mm 380 x 170						
** 20426	**Casta "cannelée" 17/38** ***« Gewellt»*** tuile plate *Biber-schwanzziegel*	rouge naturel / *naturrot* brun clair / *hellbraun* brun / *braun* rouge-jaune / *rot-gelb*	150	170	39.2	** **60.40**

art. et prix en rouge naturel / ***Art. und Preis in naturrot*

NELSKAMP TUILES
NELSKAMP DACHZIEGEL

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle/Type *Modell/Typ*	Couleurs* *Farben**	Long. utile cm *Decklänge cm*	Larg. utile mm *Deckbreite mm*	Pces/m² *Stk./m²*	Fr./m² *Fr./m².*
Dim. cm 43.8 x 25.3						
** 11568	**R 13 S** tuile Reform terre cuite *Tonziegel Reform*	rouge naturel / *naturrot* brun foncé / *dunkelbraun* gris foncé / *dunkelgrau* anthracite / *anthrazit*	31.0 - 36.5	214	12.7 - 15.0	** **35.56**
 Dim. cm 48.7 x 29.7						
** 20429	**NIBRA Combi R 10** tuile Reform terre cuite *Tonziegel Reform*	rouge naturel / *naturrot* brun foncé / *dunkelbraun* gris foncé / *dunkelgrau*	30.0 - 42.0	252	9.9 - 13.2	** **31.50**
 Dim. cm 42.0 x 34.0						
** 18468	**Finkenberger** tuile béton *Beton Dachstein*	rouge brique / *ziegelrot* gris ardoise / *schiefergrau* granit / *granit*	31.4 - 34.5	300	9.6 - 10.6	** **23.80**
Dim. cm 48.6 x 29.6						
** 20452	**NIBRA G10** Tuile lisse terre cuite *Tonziegel glatt*	rouge naturel / *naturrot* gris foncé / *dunkelgrau*	38.4 - 40.4	250	9.9 - 10.4	** **33.10**
Dim. cm 42.0 x 33.2						
** 20453	**Planum** tuile béton *Beton Dachstein*	rouge brique / *ziegelrot* brun foncé/ *tiefbraun* granit / *granit*	31.2 - 34.0	300	9.8 10.6	** **27.40**

*autres couleurs sur demande / **weitere Farben auf Anfrage*
art. et prix en anthracite / ***Art. und Preis in anthrazit*

COUVERTURE *BEDACHUNG*

NOUVEAU - NEU

ARDOISES D'ESPAGNE
SPANISCHER SCHIEFER

Art. n° / *Art. Nr.*	Désignation / *Bezeichnung*	Epaisseur / *Stärke*	Dimensions / *Dimensionen*	Consommation / *Verbrauch*	Couleur / *Farbe*	masse volumique / *Volumenmasse*	Fr./pce / *Fr./Stk..*
20340	**INTERSin Primera 150**	~4-5 mm	32 x 22 cm	~45 pces/m²	gris foncé nuance bleue	2.80 gr/cm³	**3.10**
20860	**INTERSin Primera 320**	~6-8 mm	40 x 30 cm	~21 pces/m²	gris foncé nuance bleue	2.80 gr/cm³	**4.50**
21937	**INTERSin Primera 320**	4-6 mm	40 x 25 cm	26 pces/m²	gris foncé nuance bleue	2.80 gr/cm³	**4.20**



PIERRES NATURELLES
NATURSTEINSCHIEFFER

Art. n° / *Art. Nr.*	Désignation / *Bezeichnung*	Epaisseur / *Stärke*	Qualité / *Qualität*	Couleur / *Verbrauch*	Pose diagonale / *Diagonal verlegt*	Pose horizontale / *Horizontal verlegt*	Fr./t. / *Fr./T..*
11527*1	**Alta (NOR)**	18 - 30 mm	Quartzite	gris-vert	~ 135 kg/m²	~ 185 kg/m²	**sur demande**
16906*2	**Alta (NOR)**	18 - 35 mm	*Quartzite*	*grau-grün*	~ 135 kg/m²	~ 185 kg/m²	***auf Anfrage***

*1 palettisé vertical / *Palett gestellt*
*2 palettisé horizontal / *Palett gelegt*



PREFA - SYSTÈME DE TOIT P10
PREFA - P10 DACHSYSTEM

Dim. cm 60 x 42
> 12°

PREFA tuile stucco
PREFA Stucco Platte

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11666	**02**	anthracite	*anthrazit*	40	10.00	12	**60.15**
11663	**01**	brun	*braun*	40	10.00	12	**60.15**
11662	**43**	gris pierre	*steingrau*	40	10.00	12	**61.40**
11674	**07**	gris souris	*hellgrau*	40	10.00	12	**60.15**
19444	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	40	10.00	12	**60.15**
17449	**03**	noir	*schwarz*	40	10.00	12	**60.15**



Dim. cm 70 x 42
> 17°

PREFA R16 stucco
PREFA Stucco R16

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
16935	**02**	anthracite	*anthrazit*	28	8.23	9	**64.25**
17345	**01**	brun	*braun*	28	8.23	9	**64.25**
17022	**43**	gris pierre	*steingrau*	28	8.23	9	**65.75**
16996	**07**	gris souris	*hellgrau*	28	8.23	9	**64.25**
19445	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	28	8.23	9	**64.25**
17316	**03**	noir	*schwarz*	28	8.23	9	**64.25**



PREFA - bande de départ
PREFA - SAUMSTREIFEN

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécification *Ausführung/Spezifikation*	Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
11794	**Tuile**	1806 x 150 x 1.2 mm	-	-	-	**9.05**
11829	**LO-BA-FX-R**	1800 x 158 x 1.0 mm	-	-	-	**9.05**



Dim. cm 42 x 24
> 25°

PREFA bardeau stucco
PREFA Stucco Dachschindel

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11750	**02**	anthracite	*anthrazit*	100	10.00	18	**60.15**
11749	**01**	brun	*braun*	100	10.00	18	**60.15**
11754	**43**	gris pierre	*steingrau*	100	10.00	18	**61.40**
14454	**07**	gris souris	*hellgrau*	100	10.00	18	**60.15**
19368	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	100	10.00	18	**60.15**
17373	**03**	noir	*schwarz*	100	10.00	18	**60.15**

Dim. cm 140 x 42
> 17°

Dim. cm 70 x 42
> 17°

PREFA FX 12 lisse
PREFA FX 12 glatt

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
140 x 42							
12594	**02**	anthracite	*anthrazit*	20	11.76	4	**70.05**
14891	**43**	gris pierre	*steingrau*	20	11.76	4	**72.50**
15058	**07**	gris souris	*hellgrau*	20	11.76	4	**70.05**
19438	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	20	11.76	4	**70.05**
17448	**03**	noir	*schwarz*	20	11.76	4	**70.05**
70 x 42							
12593	**02**	anthracite	*anthrazit*	28	8.23	9	**70.05**
14892	**43**	gris pierre	*steingrau*	28	8.23	9	**72.50**
15084	**07**	gris souris	*hellgrau*	28	8.23	9	**70.05**
19437	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	28	8.23	9	**70.05**
17447	**03**	noir	*schwarz*	28	8.23	9	**70.05**

PREFA - SYSTÈME DE TOIT P10
PREFA - P10 DACHSYSTEM

PREFA Bardeau DS 19 stucco
PREFA Dachschindel DS 19 Stucco

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
18687	**02**	anthracite	*anthrazit*	40	5.00	16	**58.30**
18688	**01**	brun	*braun*	40	5.00	16	**58.30**
18690	**07**	gris souris	*hellgrau*	40	5.00	16	**58.30**
19367	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	40	5.00	16	**58.30**
18689	**03**	noir	*schwarz*	40	5.00	16	**58.30**

Dim. cm 48 x 26.2
> 17°



PREFA Losange 29 de toiture stucco
PREFA Dachraute Stucco



Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
11698	**02**	anthracite	*anthrazit*	120	10.00	18	**60.15**
11700	**01**	brun	*braun*	120	10.00	18	**60.15**
14986	**43**	gris pierre	*steingrau*	120	10.00	18	**61.40**
11706	**07**	gris souris	*hellgrau*	120	10.00	18	**60.15**
17420	**03**	noir	*schwarz*	120	10.00	18	**60.15**

Départ losange stucco / *Startplatte 29 Stucco*

							Fr./pce/*Stk.*
11712	**02**	anthracite	*anthrazit*	100	-	-	**6.40**
11711	**01**	brun	*braun*	100	-	-	**6.40**
11718	**07**	gris souris	*hellgrau*	100	-	-	**6.40**

Fin de losange stucco / *Endplatte 29 Stucco*

							Fr./pce/*Stk.*
11721	**02**	anthracite	*anthrazit*	100	-	-	**6.20**
11720	**01**	brun	*braun*	100	-	-	**6.20**
17727	**07**	gris souris	*hellgrau*	100	-	-	**6.20**

Dim. cm 29 x 29
> 22°



PREFA losange 44 de toiture stucco
PREFA Dachraute Stucco



Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pces / pqt *Stk. / Pak.*	m²/pqt. *m²/Pak.*	Pqt/pal. *Pak./Pal.*	Fr./m² *Fr./m²*
16954	**02**	anthracite	*anthrazit*	42	8.00	12	**63.00**
17175	**43**	gris pierre	*steingrau*	42	8.00	12	**65.75**
18779	**07**	gris souris	*hellgrau*	42	8.00	12	**64.25**
19396	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	42	8.00	12	**64.25**
17419	**03**	noir	*schwarz*	42	8.00	12	**64.25**

Départ losange stucco / *Startplatte 44 Stucco*

							Fr./pce/*Stk.*
16955	**02**	anthracite	*anthrazit*	40	-	-	**11.25**
17532	**07**	gris souris	*hellgrau*	40	-	-	**11.25**
19380	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	40	-	-	**11.25**
17403	**03**	noir	*schwarz*	40	-	-	

Fin de losange stucco / *Endplatte 44 Stucco*

							Fr./pce/*Stk.*
16956	**02**	anthracite	*anthrazit*	100	-	-	**11.25**
19390	**01**	brun	*braun*	100	-	-	**11.25**
19392	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	100	-	-	**11.25**
17413	**03**	noir	*schwarz*	100	-	-	

Dim. cm 44 x 44
> 12°

PREFA - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX P10
PREFA - P10 DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM

PREFA chéneau
PREFA Hängerinne

dév./*Abw.* mm 330
long./*Länge* m' 3.0 / 6.0

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		m¹/pce *m¹/Stk.*	m¹ /paq. *m¹ /Pak.*	Pce/pqt. *Stk./Pak.*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
18342	**02**	anthracite	*anthrazit*	6	30.00	5	**15.55**
18703	**02**	anthracite	*anthrazit*	3	45.00	15	**15.55**
18551	**01**	brun	*braun*	6	30.00	5	**15.55**
18552	**07**	gris souris	*hellgrau*	6	30.00	5	**15.55**
19169	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	6	30.00	5	**15.55**
19167	**03**	noir	*schwarz*	3	45.00	15	**15.55**
19170	**03**	noir	*schwarz*	6	30.00	5	**15.55**

PREFA crochet de chéneau
PREFA Rinnenhaken

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pce/pqt. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
19263	**02**	anthracite	*anthrazit*	30	**9.70**
19264	**01**	brun	*braun*	30	**9.70**
19268	**07**	gris souris	*hellgrau*	30	**9.70**
19266	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	30	**9.70**
19265	**03**	noir	*schwarz*	30	**9.70**

Version CH / *CH-Version*

dév./*Abw.* mm 330
dim./*Dim.* 28 x 7

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pce/pqt. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18353	**02**	anthracite	*anthrazit*	24	**13.25**
18354	**01**	brun	*braun*	24	**13.25**
18579	**07**	gris souris	*hellgrau*	24	**13.25**
19253	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	24	**13.25**
19252	**03**	noir	*schwarz*	24	**13.25**

PREFA bride de renfort
PREFA Überbügel

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Pce/pqt. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18421	**02**	anthracite	*anthrazit*	10	**5.95**
18422	**01**	brun	*braun*	10	**5.95**
18548	**07**	gris souris	*hellgrau*	10	**5.95**
19356	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	10	**5.95**
19355	**03**	noir	*schwarz*	10	**5.95**

PREFA bavette ventilée
PREFA Lüftungsband



long./*Länge* m¹ 40.00
larg./*Breite* mm 250

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Fr./m¹ *Fr./m¹*
19494	**02**	anthracite	*anthrazit*	**15.70**
17661	**03**	noir	*schwarz*	**15.70**
19493	**01**	brun	*braun*	**15.70**
19495	**07**	gris souris	*hellgrau*	**15.70**



long./*Länge* m¹ 40.00
larg./*Breite* mm 330

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Fr./m¹ *Fr./m¹*
19497	**02**	anthracite	*anthrazit*	**23.55**
19496	**01**	brun	*braun*	**23.55**

PREFA - SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX P10
PREFA - P10 DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEM

PREFA tuyau de descente
PREFA Ablaufrohr

long./*Länge* m¹ 3.00
Ø mm 80

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*			m¹/pqt *m¹/Pak.*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
18334	**02**	anthracite	*anthrazit*		60.00	**16.85**
18339	**01**	brun	*braun*		60.00	**16.85**
18605	**07**	gris souris	*hellgrau*		60.00	**16.85**
19347	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*		60.00	**16.85**
19346	**03**	noir	*schwarz*		60.00	**16.85**

long./*Länge* m¹ 3.00
Ø mm 100

18335	**02**	anthracite	*anthrazit*		39.00	**17.05**
18336	**01**	brun	*braun*		39.00	**17.05**
18607	**07**	gris souris	*hellgrau*		39.00	**17.05**
19353	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*		39.00	**17.05**
19352	**03**	noir	*schwarz*		39.00	**17.05**

PREFA tuyau de descente 1.6 mm
PREFA Ablaufrohr 1.6 mm

long./*Länge* m¹ 2.95
Ø mm 100
ép./*Stärke* mm 1.60

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*			Pce/pqt. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18337	**02**	anthracite	*anthrazit*		1	**166.30**
18338	**01**	brun	*braun*		1	**166.30**
18606	**07**	gris souris	*hellgrau*		1	**166.30**
19349	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*		1	**166.30**
19350	**03**	noir	*schwarz*		1	**166.30**

PREFA collier M10, sans tige
PREFA Rohrschelle M10, ohne Dorn

Ø mm 80

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° *Farbe Nr.*	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*			Pce/pqt. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18391	**02**	anthracite	*anthrazit*		25	**6.80**
18392	**01**	brun	*braun*		25	**6.80**
18565	**07**	gris souris	*hellgrau*		25	**6.80**
19205	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*		25	**6.80**
19204	**03**	noir	*schwarz*		25	**6.80**

Ø mm 100

18393	**02**	anthracite	*anthrazit*		25	**7.25**
18394	**01**	brun	*braun*		25	**7.25**
18566	**07**	gris souris	*hellgrau*		25	**7.25**
19208	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*		25	**7.25**
19207	**03**	noir	*schwarz*		25	**7.25**

PREFA tige filetée M10
PREFA Gewindedorn M10

long./*Länge* mm 195

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	longueur *Länge*	Fr./pce *Fr./Stk.*
14550	**Tige filetée** ***Gewindedorn***	195 mm	**3.00**
15059	**Tige filetée** ***Gewindedorn***	140 mm	**1.50**

PREFALZ - ROULEAUX D'ALUMINIUM P10
PREFALZ - P10 FARBALUMINIUMBÄNDER

PREFALZ 500
PREFALZ 500



dim./*Dim.* m¹ 63 x 0.50
ép./*Stärke* mm 0.70

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° * *Farbe Nr. * *	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Réalisation *Ausführung*	Kg/rlx *Kg/Rolle*	Fr./kg *Fr./kg*
12507	**02**	anthracite	*anthrazit*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12545	**02**	anthracite	*anthrazit*	Stucco	60	**15.45**
12562	**01**	brun	*braun*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12561	**01**	brun	*braun*	Stucco	60	**15.45**
12513	**07**	gris souris	*hellgrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12541	**07**	gris souris	*hellgrau*	Stucco	60	**15.45**
14383	**43**	gris pierre	*steingrau*	Stucco	60	**15.45**
12537	**08**	gris de zinc	*zinkgrau*	Stucco	60	**15.45**
19149	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
19152	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	Stucco	60	**15.45**
17269	**03**	noir	*schwarz*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
21764	**28**	bronze	*Bronze*	laquée / *lackiert*	60	**15.75**

PREFALZ 650
PREFALZ 650



dim./*Dim.* m¹ 49 x 0.65
ép./*Stärke* mm 0.70

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° * *Farbe Nr. * *	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Réalisation *Ausführung*	Kg/rlx *Kg/Rolle*	Fr./kg *Fr./kg*
12503	**02**	anthracite	*anthrazit*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12552	**02**	anthracite	*anthrazit*	Stucco	60	**14.40**
12495	**01**	brun	*braun*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12555	**01**	brun	*braun*	Stucco	60	**14.40**
12502	**07**	gris souris	*hellgrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12535	**07**	gris souris	*hellgrau*	Stucco	60	**14.45**
14724	**43**	gris pierre	*steingrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12554	**43**	gris pierre	*steingrau*	Stucco	60	**15.45**
14765	**11**	brun noisette	*nussbraun*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12494	**08**	gris de zinc	*zinkgrau*	lisse / *glatt*	60	**15.25**
17610	**45**	bronze*	*Bronze**	lisse / *glatt*	60	**15.25**
20347	**45**	bronze*	*Bronze**	*Stucco*	60	**15.45**
19150	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
19153	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	Stucco	60	**14.70**
17198	**03**	noir	*schwarz*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
27663	**28**	bronze	*Bronze*	lisse / *glatt*	60	**15.25**

PREFALZ 1000
PREFALZ 1000



dim./*Dim.* m¹ 32 x 1.00
ép./*Stärke* mm 0.70

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° * *Farbe Nr. * *	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Réalisation *Ausführung*	Kg/rlx *Kg/Rolle*	Fr./kg *Fr./kg*
12504	**02**	anthracite	*anthrazit*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12550	**02**	anthracite	*anthrazit*	Stucco	60	**15.20**
12514	**01**	brun	*braun*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12549	**01**	brun	*braun*	Stucco	60	**15.20**
12510	**07**	gris souris	*hellgrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
12557	**07**	gris souris	*hellgrau*	Stucco	60	**15.20**
12511	**43**	gris pierre	*steingrau*	lisse / *glatt*	60	**15.25**
12553	**43**	gris pierre	*steingrau*	Stucco	60	**15.20**
14726	**11**	brun noisette	*nussbraun*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
20271	**45**	bronze*	*Bronze**	lisse / *glatt*	60	**15.25**
20348	**45**	bronze*	*Bronze**	*Stucco*	60	**15.45**
19151	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
19154	**19**	gris sombre	*dunkelgrau*	Stucco	60	**15.20**
17266	**03**	noir	*schwarz*	lisse / *glatt*	60	**14.75**
21762	**28**	bronze	*Bronze*	laquée / *lackiert*	60	**15.25**

PREFALZ - ROULEAUX D'ALUMINIUM P10
PREFALZ - P10 FARBALUMINIUMBÄNDER

PREFALZ Coil 500 kg
PREFALZ Coil 500 kg

Art. n° *Art. Nr.*	Couleur n° * *Farbe Nr. **	Spécification/Couleur *Spezifikation/Farbe*		Réalisation *Ausführung*	Kg/rlx *Kg/Rolle*	Fr./kg *Fr./kg*
dim./*Dim.* m¹ 265 x 1.00 ép./*Stärke* mm 0.70						
18630	**02**	anthracite	*anthrazit*	lisse / *glatt*	500	**14.75**
dim./*Dim.* m¹ 407 x 0.65 ép./*Stärke* mm 0.70						
19498	**02**	anthracite	*anthrazit*	lisse / *glatt*	500	**14.75**
dim./*Dim.* m¹ 530 x 0.50 ép./*Stärke* mm 0.70						
19902	**02**	anthracite	*anthrazit*	lisse / *glatt*	500	**14.75**

*Autres couleurs selon palette PREFA / *andere Farben gemäss PREFA Farbpalette*

PREFA - Protection contre les crues
PREFA - Hochwasserschutz

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Fr. *Fr.*
19484	**Element 3 m**, applique 50/600 ***3 m Element,** für Wandanschlag 50/600* comprenant: - **2 montants** 50 mm hauteur, 750 mm avec joint caoutchouc - **3 batardeaux** 50/200 mm avec joint - **1 joint de sol** - **2 pièces de serrage**	bestehend aus: - ***2 Steher*** 50 mm Höhe, 750 mm mit Dichtung - ***3 Dammbalken*** 50/200 mit Dichtung - ***1 Bodendichtung*** - ***2 Spanner*** mit Sterngriff	**1'735.00**



autres dimensions sur demande / *andere Masse auf Anfrage*

PREFA - ÉLÉMENTS DE FAÇADE
PREFA- FASSADENELEMENTE

PREFA - ÉLÉMENTS DE FAÇADE
PREFA - FASSADENELEMENTE



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Surface *Oberfläche*	Dimensions *Dimensionen*		Prix *Preis*
12592	**PREFABOND** Panneaux de façade composite ***PREFABOND*** *Fassadenverbundplatte*	non traité *unbearbeitet*	1535 × 4010 × 4.0 mm		**sur demande** ***auf Anfrage***

Découpe, perçage sur demande / *Zuschnitt, Lochung auf Anfrage*

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Couleur *Farbe*	Dimensions *Dimensionen*	Modèle *Model*	Fr. /m² *Fr. /m²*
	SIDING de façade ***Fassadensysteme SIDING***	Couleurs PREFA	138 × 0.7 mm	stucco lisse / *glatt*	**sur demande**
	SIDING de façade ***Fassadensysteme SIDING***	*PREFA Farben*	200 × 1.0 mm	stucco lisse / *glatt*	***auf Anfrage***
	SIDING de façade ***Fassadensysteme SIDING***	Couleurs PREFA	300 × 1.2 mm 400 × 1.2 mm	lisse *glatt*	**sur demande**



	SIDING.X de façade ***Fassadensysteme SIDING. X***	Couleurs PREFA *PREFA Farben*	138 × 1.0 mm 200 × 1.0 mm 300 × 1.0 mm 400 × 1.0 mm	lisse / *glatt*	**sur demande** ***auf Anfrage***

Longueur 500 à 6200 mm: Fond des deux côtés avec ou sans joint d'ombre
Längen 500 bis 6200 mm: Boden beidseitig abgebogen mit oder ohne Schattenfuge

	Panneau façade FX.12 ***Fassadenpaneel FX.12***	Couleurs PREFA	Dim : 1400 × 420 mm grand format / *Grossformat* surface lisse / *glatte Oberfläche*	**70.05**

	Bardeaux ***Dachschindeln***	*PREFA Farben*	Dim : 420 × 240 mm 10 m² carton / *Karton* surface lisse / *glatte Oberfläche*	**60.15**



	Losanges (44x44) ***Falzschablonen***	Couleurs PREFA	Dim : 437 × 437 mm à partir de 12° / *Ab 12°* surface lisse / *glatte Oberfläche*	**64.25**

ACCESSOIRES
ZUBEHÖR

NOUVEAU - NEU

Crochet tube pare-neige - système pare-neige
Schneerechenhaken - Schneefangsystem

Art. n° *Art. Nr.*	Spécification *Spezifikation*	Couleur *Farbe*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20868	**1/2** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	4	**11.15**
20874	**1/2** pouce / *Zoll*	galvanisé / *verzinkt*	4	**8.70**
20875	**1/2** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	4	**11.15**
20879	**1/2** pouce / *Zoll,* coudé/*abgekröpft*	noir / *schwarz*	4	**11.20**
20880	**1/2** pouce / *Zoll,* coudé/*abgekröpft*	galvanisé / *verzinkt*	4	**8.70**
20881	**1/2** pouce / *Zoll,* coudé/*abgekröpft*	brun / *braun*	4	**11.20**
20884	**1/2** pouce / *Zoll,* pour 3 barres à neige / *für 3 Rohre*	brun / *braun*	4	**13.35**
21986	**3/4** pouce / *Zoll*	zingué / *verzinkt*	10	**13.15**
21987	**3/4** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	10	**16.40**
21988	**3/4** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	10	**17.05**
21989	**3/4** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	10	**16.40**
21990	**3/4** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	10	**17.05**
21991	**3/4** pouce / *Zoll*	zingué / *Verzinkt*	10	**13.15**
20876	**1/2** pouce / *Zoll,* pour 3 barres à neige / *für 3 Rohre*	noir / *schwarz*	4	**13.35**
20877	**1/2** pouce / *Zoll,* pour 3 barres à neige / *für 3 Rohre*	galvanisé / *verzinkt*	4	**10.85**
20878	**1/2** pouce / *Zoll,* pour 3 barres à neige / *für 3 Rohre*	brun / *braun*	4	**13.35**
20882	**1/2** pouce / *Zoll,* pour 3 barres à neige / *für 3 Rohre*	noir / *schwarz*	4	**10.85**
20883	**1/2** pouce / *Zoll,* pour 3 barres à neige / *für 3 Rohre*	galvanisé / *verzinkt*	4	**8.70**

Tube pare-neige - sans pas de vis ni manchon
Rundstangen - ohne Schraubgewinde und ohne Verbindungsmuffe

Art. n° *Art. Nr.*	Spécification *Spezifikation*	Couleur *Farbe*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20866	**1/2** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	**24.90**
20869	**1/2** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	**24.90**
20870	**1/2** pouce / *Zoll*	galvanisé / *verzinkt*	**18.60**
21992	**3/4** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	**13.25**
21993	**3/4** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	**13.20**
21994	**3/4** pouce / *Zoll*	zingué / *Verzinkt*	**7.60**

Collier et bride - tube pare-neige
Klemmen für Rohr und Schraubbride

Art. n° *Art. Nr.*	Spécification *Spezifikation*	Couleur *Farbe*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20893	Collier / *Klemmen für Rohr* **1/2** pouce / *Zoll*	inox / *CrNi-Stahl*	30	**4.70**
21020	bride / *Schraubbride* **3/4** pouce / *Zoll*	zingué / *Verzinkt*	100	**1.40**

Embout et capuchon - tube pare-neige
Endkappen und Abdeckkappen für Rohr

Art. n° *Art. Nr.*	Spécification *Spezifikation*	Couleur *Farbe*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20891	Embout / *Endkappen* **1/2** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	30	**1.00**
21021	Capuchon pour tube / *Abdeckkappen für Rohr* **3/4**	noir / *schwarz*	100	**0.90**

Raccord tube pare-neige
Verbindungstück

Art. n° *Art. Nr.*	Spécification *Spezifikation*	Couleur *Farbe*	Pces/Paq. *Stk./Pak.*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20885	**1/2** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	30	**6.00**
20886	**1/2** pouce / *Zoll*	galvanisé / *verzinkt*	30	**4.20**
20887	**1/2** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	30	**6.00**
21995	**3/4** pouce / *Zoll*	brun / *braun*	50	**9.70**
21996	**3/4** pouce / *Zoll*	noir / *schwarz*	50	**9.70**
21997	**3/4** pouce / *Zoll*	zingué / *Verzinkt*	50	**8.40**

autres couleurs sur demande / *andere Farben auf Anfrage*

ZZ - PROFILÉ DE VENTILATION FAÎTIÈRE – FILU
ZZ - FIRSTLÜFTUNGSPROFIL – FILU

Art. n° *Art. Nr.*	Modèle *Modell*	Dimensions (Lxlxh) *Dimensionen (LxBxH)*	Couleur *Farbe*	Fr./pce *Fr./Stk.*
20867	**FI 43**	*3.0 m' / 210 mm / 100 mm ventilation / Ventilation 40 mm*	anthracite *anthrazit*	**95.85**
20895	**FI 44**	*3.0 m' / 210 mm / 100 mm ventilation / Ventilation 40 mm*	anthracite *anthrazit*	**95.85**
20896	**FI 45**	*3.0 m' / 227 mm / 105 mm ventilation / Ventilation 40 mm*	anthracite *anthrazit*	**95.85**
20897	**Wi FI 42**	*3.0 m' / 210 mm / 100 mm angle/Winkel 120° ventilation / Ventilation 40 mm*	anthracite *anthrazit*	**95.85**

AUTRES ACCESSOIRES
WEITERE ZUBEHÖRE

SUPPORT PARE-NEIGE, pour rondins
SCHNEEFANG, für Rundholz

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./pce *Fr./Stk.*
17607	**Support pare-neige** pour rondins ***Schneefang** für Rundholz*	métal zingué à chaud *feuerverzinkter Stahl*	840 x 40 x 5 mm crochet / *Haken* 80 mm Ø intérieur / *Ø innen* 158 mm	**75.00**

RONDIN MÉLÈZE calibré rond
RUNDHOLZ LÄRCHEN

NOUVEAU - NEU

21607	**Rondin Mélèze calibré rond** ***Rundholz Lärchen***		longueur / *Länge* 4000 mm Ø 140	**20.00**
21608	**Rondin Mélèze calibré rond** ***Rundholz Lärchen***		longueur / *Länge* 5000 mm Ø 140	**20.00**
21609	**Rondin Mélèze calibré rond** ***Rundholz Lärchen***		longueur / *Länge* 6'000 - 10'000 mm Ø 140	**20.00**

ABBAROOF - ABBACLEAN /Entretien toitures et façades
ABBAROOF - ABBACLEAN / Reinigt und schützt Gebäudehüllen

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation *Ausführung*	Spécification *Spezifikation*	Contenu *Inhalt*	Quantité Lt *Menge Ltr*	Fr./Lt *Fr./Ltr*
19593 16961	**ABBAroof**	anti-mousses *gegen Moos*	algues et lichens *Algen und Flechten*	bidon / *Gebinde* container/*Container*	25.00 1'000.00	**9.45** **7.35**
14182	**ABBAclean**	nettoyant *Reiniger*		bidon *Gebinde*	25.00	**8.40**
14183	**Pompe** / ***Pumpe***	Birchmeier			15.00	**287.65**

TUYAU DE GOUTTIÈRES - pour gouttière provisoire
DACHRINNENSCHLAUCH - für Ablaufprovisorium

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Largeur *Breite*	Longueur *Länge*	Epaisseur *Stärke*	Fr./pce *Fr./Stk.*
14301	**Tuyau de gouttière** ***Dachrinnenschlauch***	205 mm	100 mm	0.20 mm	**66.00**

SÉCURITÉ EN TOITURE INCLINÉE
STEILDACH-ABSTURZSICHERUNG

INNOTECH - Toiture en pente
INNOTECH - Steildach Systeme

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Support *Untergrund*	Couleur *Farbe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
	18755	**SDH-31-A**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 7021 anthracite *anthrazit*	**60.00**
	18756	**SDH-31-B**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 8017 brun *braun*	**60.00**
	18757	**SDH-31-G**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 7004 gris *grau*	**60.00**
	18951	**SDH-31-R**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 8004 rouge *rot*	**60.00**
	18758	**SDH-32-A**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 7021 anthracite *anthrazit*	**58.00**
	18759	**SDH-32-B**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 8017 brun *braun*	**58.00**
	18760	**SDH-32-G**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 7004 gris *grau*	**58.00**
	18952	**SDH-32-R**	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva *Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	RAL 8004 rouge *rot*	**58.00**
	18761	**SDA-35**	point d'ancrage individuel de sécurité, inox *Einzelanschlagpunkt für Steildächer, Edelstahl*	bois min. *Holz mind.* 8 x 10 cm	Inox V2A	**56.00**
	18093	**EAP-SLING-11**	boucle (point ancrage unique), bois (min. 10/12 cm ou 8/8 cm + min. 20 mm bardage en bois) avec vis, longueur à déterminer *Einzelanschlagpunkt für Steildächer, Holz (mind. 10/12 cm bzw. 8/8 cm + mind. 20 mm Holzschalung), mit Schrauben und Länge zu bestimmen*	pour pierres naturelles *für Naturstein Dächer*		**54.50**

PREFA - Toiture en pente
PREFA - Steildach Systeme

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Support *Untergrund*	Couleur *Farbe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
14459	**SDH-41**	crochet de sécurité monté sur platines *Sicherheitshaken auf Platten montiert*	bois / *Holz* min. 8x8 cm avec voligeage intégral de 24 mm *mind. 8×8 cm mit durchgehender Schalung von 24 mm*	inox*	**175.25**
21013	**SDA-45**	point d'ancrage individuel, monté sur platines *individueller Anschlagpunkt, montiert auf Platten*	bois / *Holz* min. 10x14 cm avec isolation sur chevron *mind. 10×14 cm mit Dämmung über den Sparren*	P.10 noir*	**171.25**

*couleur de toiture PREFA possible sur demande. Délai de livraison supplémentaire et prix sur demande
Dachfarbe PREFA auf Anfrage möglich. Zusätzliche Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

LUX-TOP - Toiture en pente
LUT-TOP - Steildach Systeme

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Couleur *Farbe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
13310	**SDA-Z II**	point d'ancrage individuel de sécurité *Einzelanschlagpunkt für Steildächer*	bois min. *Holz mind.* 6 x 14 cm	Inox V2A	**83.10**

SÉCURITÉ *SICHERHEIT*

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
ABSTURZSICHERHEIT

INNOTECH - Toiture plate, potelet individuel EAP pour support béton, bois, métal
INNOTECH – Flachdach Einzelanschlagpunkt EAP, Untergrund Beton, Holz, Metall

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Ø *Ø*	Hauteur *Höhe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17808	**EAP-QUAD-11-400**	potelet individuel *Einzelanschlagpunkt*	16	400 mm	**118.90**
17810	**EAP-QUAD-11-600**	potelet individuel *Einzelanschlagpunkt*	16	600 mm	**118.90**

INNOTECH - Toiture plate, potelet en ligne de vie AIO - sans tête de finition
INNOTECH – Flachdach im Seilsystem AIO - ohne Endfertigung

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Ø *Ø*	Hauteur *Höhe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17794	**AIO-STA-10-400**	potelet de début, fin, d'angle *Anfang-, End- und Eckpunkte*	48	400 mm	**144.80**
17796	**AIO-STA-10-600**	potelet de début, fin, d'angle *Anfang-, End- und Eckpunkte*	48	600 mm	**144.80**
18322	**AIO-STA-10-800**	potelet de début, fin, d'angle *Anfang-, End- und Eckpunkte*	48	800 mm	**144.80**
18861*	**AIO-STA-10-1000**	potelet de début, fin, d'angle *Anfang-, End- und Eckpunkte*	48	1000 mm	**316.80**
18323*	**AIO-STA-10-1200**	potelet de début, fin, d'angle *Anfang-, End- und Eckpunkte*	48	1200 mm	**395.00**
18634*	**AIO-STA-10-1500**	potelet de début, fin, d'angle *Anfang-, End- und Eckpunkte*	48	1500 mm	**450.00**
17798	**AIO-STA-12-400**	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton *Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton*	48	400 mm	**162.60**
17800	**AIO-STA-12-600**	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton *Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton*	48	600 mm	**162.60**
17802	**AIO-STA-12-800**	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton *Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton*	48	800 mm	**162.60**
18862*	**AIO-STA-12-1000**	potelet de début, fin, d'angle - tôle, hourdis, béton *Anfang-, End- und Eckpunkte - Trapezblech, Hohldielen, Beton*	48	1000 mm	**397.00**
18859	**AIO-STA 11-470**	potelet universel angle 68° *Universalpfosten Winkel 68°*	48	470 mm	**185.70**

* Haubanage nécessaire, voir avec notre département technique
** Abspannen erforderlich, siehe mit unserer technischen Abteilung*

INNOTECH - Toiture plate - Set de fixation
INNOTECH - Flachdach - Befestigungsset

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalis./ Spécification *Ausführung / Spezifi.*	Support *Untergrund*	Ø *Ø*		Fr./unité *Fr./Einheit*
17786	**BEF-104-A4**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	béton *Beton*	8 x 110	1x (4 pces) *1x (4 Stk.)*	**30.42**
21213	**BEF-109-A4**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	béton *Beton*	10 x 95	1x (4 pces) *1x (4 Stk.)*	**33.67**
17785	**BEF-111-A4**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	béton *Beton*	10 x 85	1x (4 pces) *1x (4 Stk.)*	**25.20**
17787	**BEF-201**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA	bois (section 16x16 cm) *Holz (16x16 cm)*	8 x 140	1x (8 pces) *1x (8 Stk.)*	**19.90**
18094	**BEF-203**	set de fixation bois pour *Befestigungsset für* STA-10	section (min. 8x10 cm) *Holzsparren Schiene (mind. 8x10 cm)*	8 x 220	1x (8 pces) *1x (8 Stk.)*	**207.70**
17880	**BEF-204**	pour / *für* EAP-QUAD	bois (section 16x16 cm) *Holz (16x16 cm)*	8 x 120	1x (4 pces) *1x (4 Stk.)*	**11.50**
17788	**BEF-206**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA	bois (section 8x8 cm) *Holz (8x8 cm)*	-		**172.00**
18309	**BEF-208**	set de fixation bois pour *Befestigungsset für* EAP-QUAD-11	lambris 24 mm et pnx bois 27 mm *auf Holzschalung*	6 x 50	1x (25 pces) *1x (25 Stk.)*	**26.20**
18486	**BEF-209**	set de fixation bois *Befestigungsset*	dalles bois *Massivholzdecke* 80 mm	8 x 80	1x (4 pces) *1x (4 Stk.)*	**8.40**
17789	**BEF-210**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	pnx 3 plis, OSB3 *Schichtplatte OSB* (22 mm)	6 x 50	1x (48 pces) *1x (48 Stk.)*	**64.00**
19867	**BEF-306**	pour / *für* SAND-01 / BARRIER	tôle 0.63 mm *Trapezblech 0.63 mm*	-	1x (250 pces) *1x (250 Stk.)*	**212.30**
21890	**BEF-307-4**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	tôle trapézoidale *Trapezblech*	-	1x (2 pces) *1x (2 Stk.)*	**60.20**
17790	**BEF-307**	pour / *für* EAP-STA / AIO-STA / EAP-QUAD	OSB et tôle trapézoid. *Trapezblech und OSB*	-	1x (4 pces) *1x (4 Stk.)*	**47.20**
20558	**BEF-310**	pour / *für* SAND-01	tôle trapézoïdale *Trapezblech*	-	1x (24 pces) *1x (24 Stk.)*	**31.80**
18034	**MONT-Fis 390**	mortier d'injection, cartouche 390 m¹ *Injektions-Mörtel, Kartusche 390 m¹*	béton (C20/25) *für Beton (C20/25)*	-	pour 8 applications *für 8 Anwendungen*	**39.30**

SET D'ÉTANCHÉITÉ
EINDICHTSET

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*			Ø *Ø*	Fr./unité *Fr./Einheit*
SL 1107	**D20**	Set d'étanchéité avec gaine thermorétractable ***Eindichtset Bituminös*** *mit Schrumpfschlauch*	-	16	**42.80**
SL 1101	**D50**	Set d'étanchéité avec gaine thermorétractable ***Eindichtset Bituminös*** *mit Schrumpfschlauch*	-	48	**52.60**
PVC-TPO sur demande / *PVC-TPO auf Anfrage*			Longueur *Länge*	Ø *Ø*	Fr./pce *Fr./Stk.*
17016	**SUCOFIT 28/6**	Gaine rétractable adhésive *Schrumpfschlauch*	14.3 cm	28/6	**3.80**
16009	**SUCOFIT 40/12**	Gaine rétractable adhésive *Schrumpfschlauch*	14.3 cm	40/12	**4.80**
16771	**SUCOFIT 65/19**	Gaine rétractable adhésive *Schrumpfschlauch*	14.3 cm	65/19	**6.60**

SÉCURITÉ *SICHERHEIT*

INNOTECH - Potelet individuel EAP
INNOTECH - Einzelanschlagpunkt EAP

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Fr./unité *Fr./Einheit*
19602	**EAP-UNI-10-25**	oeillet mobile simple *bewegliche Oese standard*		**19.90**
21106	**EAP-UNI 01**	Point d'ancrage simple *Einzelanschlagpunkt*		**20.58**
17834	**EAP ABP-10**	oeillet pour point d'acrobate *Abseil Oese*	descente en rappel *zum Abseilen geeignet*	**88.10**
21200	**EAP-UNI-ABP 01**	Point d'ancrage unique *Einzelanschlagpunkt*	anneau de descente en rappel *zum Abseilen geeignet*	**112.30**

INNOTECH - Potelet pour façades
INNOTECH – Einzelanschlagpunkt im Fassadenbereich

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Ø *Ø*	Hauteur *Höhe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
18033	**EAP-SPAR-11-125**	potelet individuel, montage en façade **pour béton** *Einzelanschlagpunkt für Fassadenbereich, **für Beton***	16	125 mm	**52.50**
18184	**WALL-AIO-EB-11**	potelet de début, fin de ligne de vie **Inox V2A** *Endschlossbefestigung kurz, Seilsystem, **Inox V2A***	-	-	**68.20**
19082	**AIO-EB 17**	plaque équerre départ mural perpendiculaire pour Ends 50 et 51 *Wand Endschloss Winkel für Ends 50-51*	-	-	**152.00**
18291	**WALL AIO-SZH 11**	Elément intermédiaire surpassable pour filetage M 16 *Seilzwischenhalter überfahrbar Anbindung : Gewinde M 16*	-	-	**85.00**

INNOTECH - Ligne de vie AIO, tendeurs
INNOTECH - Seilsystem AIO, Endschlösser

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Fr./unité *Fr./Einheit*
17821	**AIO-ENDS-10**	kit de tendeurs d'extrémité surpassable *Endschloss überfahrbar*	set 2 pièces *Set 2 Stück*	**586.40**
17822	**AIO-ENDS-50-A2**	tendeur d'extrémité non-surpassable *Endschloss nicht überfahrbar*	1 pièce *1 Stück*	**235.00**
17823	**AIO-ENDS-51-A2**	tendeur de fin non-surpassable *Endschloss nicht überfahrbar*	1 pièce *1 Stück*	**122.00**



INNOTECH - Ligne de vie AIO, angles
INNOTECH - Seilsystem AIO, Winkel

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Ø *Ø*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17826	**AIO-EDLE-50**	élément d'angle surpassable 90° *Eckdurchlaufelement überfahrbar 90°*	M16	**229.00**
17827	**AIO-EDLE-11**	élément d'angle surpassable 135° *Eckdurchlaufelement überfahrbar 135°*	M16	**215.00**
17829	**AIO-EDLE-19**	élément d'angle variable surpassable Eckdurchlaufelement überfahrbar variabel	M16	**115.40**
18428	**AIO-EDLE-15**	élément d'angle variable non-surpassable *Eckdurchlaufelement nicht überfahrbar*	M16	**89.20**



INNOTECH - Ligne de vie AIO intermédiaire
INNOTECH - Seilsystem AIO Zwischenhalter

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Ø *Ø*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17830	**AIO-SZH-10**	élément intermédiaire surpassable *Seilzwischenhalter überfahrbar*	M16	**68.10**
17875	**AIO-SZH-13**	élément intermédiaire non-surpassable *Seilzwischenhalter nicht überfahrbar*	M16	**49.30**

SÉCURITÉ *SICHERHEIT*

INNOTECH - Dispositif d'ancrage pour placage double
INNOTECH - Falzdach EAP System

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Support *Untergrund*	Largeur *Breite*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17861	**EAP-Industry 31**	potelet d'ancrage individuel avec oeillet, placage double agrafe debout *Einzelanschlagpunkt mit Oese für Doppelstehfalz*	acier, alu, zinc-titane *Stahl, Alu, Titanzink*	-	**144.20**
17866	**EAP-Industry 31 SDH**	potelet d'ancrage individuel avec crochet, placage double agrafe debout *Einzelanschlagpunkt mit Haken für Doppelstehfalz*	acier, alu, zinc-titane *Stahl, Alu, Titanzink*	-	**174.00**
17862	**EAP-Syst 01**	potelet d'ancrage individuel avec oeillet mobile, placage double agrafe debout *Einzelanschlagpunkt mit beweglicher Oese, für Doppelstehfalz*	acier, alu, zinc-titane *Stahl, Alu, Titanzink*	410-610 mm	**310.50**
18126	**AIO-Falz 45**	Point universel pour systèmes de toiture à joint debout *Universalpunkt für Stehfalzdachsysteme*	alu, cuivre, zinc-titane, acier *Alu, Kupfer, Titanzink, Stahl*	370-640 mm	**530.80**

INNOTECH - Ligne de vie AIO pour placage
INNOTECH - Seilsystem AIO für Stehfalzdach

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Support *Untergrund*	Largeur *Breite*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17864	**AIO-SYST-01**	potelet d'ancrage pour angle, début et fin support : placage double agrafe debout *End- Eckpunkt für Seilsystem für Doppelstehfalz*	acier, alu, zinc-titane *Stahl, Alu, Titanzink*	410-610 mm	**354.60**
17865	**AIO-SYST-01-SZH**	potelet intermédiaire ligne de vie support : placage double agrafe debout *Zwischenhalter für Seilsystem (EN 795 C) für Doppelstehfalz*	acier, alu, zinc-titane *Stahl, Alu, Titanzink*	410-610 mm	**289.50**
18503	**AIO-SYST-01-CU**	potelet intermédiaire ligne de vie, en alu éloxé support : placage double agrafe debout *Zwischenhalter für Seilsystem (EN 795 C) für Doppelstehfalz, aus eloxiertem Alu*	acier, alu, zinc-titane, cuivre *Stahl, Alu, Titanzink, Kupfer*	410-610 mm	**443.70**

INNOTECH - Support panneaux sandwich (tôle)
INNOTECH - Sandwich-Elemente und Trapezblech-Deckschale

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Largeur *Breite*	Fr./unité *Fr./Einheit*
19715	**SAND-01-A2**	potelet d'ancrage ligne de vie **épaisseur min. panneau sandwich/tôle 0.6 mm** *End- Eckpunkt für Seilsystem* ***Trapezblech mind. 0.6 mm***	250-414 mm	**101.20**
18128	**AIO-SYST-20**	potelet d'ancrage ligne de vie **tôle trapézoïdale 0.5 mm** *End- Eckpunkt für Seilsystem* ***Trapezblech-Deckschale 0.5 mm***	475-695 mm	**388.10**
18129	**AIO-SYST-20-SZH**	potelet d'ancrage ligne de vie intermédiaire **tôle trapézoïdale 0.5 mm** *End- Eckpunkt für Seilsystem Zwischenhalter* ***Trapezblech-Deckschale 0.5 mm***	475-695 mm	**388.10**

INNOTECH - Système lesté
INNOTECH - Auflastsysteme

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Dimension *Abmessung*	Largeur *Breite*	Fr./unité *Fr./Einheit*
18186	**AIO-VARIO-45**	potelet de ligne de vie début / fin / intermédiaire sans dallettes *End- / Eck- und Zwischenpunkt im AIO Seilsystem, ohne Platten*	1536 x 1536 mm	400 mm	**720.00**
21580	**BEF 601**	kit fixation autoportant toiture lestée gravier ou végétalisation *Auflastbefestigungsset für Kies oder Begrünung*			**286.70**
21731	**AIO-STA 17 - 300**	Potelet universel STA-17 *Universalstütze STA-17*	240 x 240 x 6 mm h : 300 mm	ø 42.4	**177.00**
21578	**AIO-STA 17 - 400**	Potelet universel STA-17 *Universalstütze STA-17*	240 x 240 x 6 mm h : 400 mm	ø 42.4	**177.00**
21579	**AIO-STA 17 - 600**	Potelet universel STA-17 *Universalstütze STA-17*	240 x 240 x 6 mm h : 600 mm	ø 42.4	**177.00**

ZINCO - Protection anti-chute
ZINCO - Absturzsicherung

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Dimension *Abmessung*	Largeur *Breite*	Fr./unité *Fr./Einheit*
13327	**Fallnet SR**	4 éléments et 1 point d'ancrage ***4 Elemente und 1 Anschlagpunkt***	2.00 x 2.67 m'	-	**600.00**
13326	**Fallnet SR Rail**	système avec rail et chariot ***Schienensystem mit Läufer***			**sur demande** ***auf Anfrage***

AMANN - Amco Weight EG, dispositif de sécurité autoportant
AMANN - Amco Weight EG, auflastgehaltener Anschlagpunkt

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Fr./pce *Fr./Stk.*
18876	**AMCO WEIGHT EG AS63**	sans perforation de l'étancheité, utilisation en potelet individuel et en ligne de vie *als einzeln oder im Seilsystem* tapis / *Vliesgrösse*: 3.0 x 3.0m	**480.00**
18877	**AMCO WEIGHT EG AS64**	pour stablilisation des angles ainsi que début et fin ligne de vie *zur Stablilisierung in Eck und Anfangspunkten bei auflastgetragenem system*	**42.00**
21241	**AMCO WEIGHT EG SAFWE03**	autoportant, sans perforation de l'étancheité. utilisation en pression dans ligne de vie / *Auflastgehaltener Anschlagspunkt als Druckabspannung*	**522.00**

INNOTECH BARRIER - système de garde-corps en aluminium, pour toit plat
INNOTECH BARRIER - Geländersicherung aus Aluminium, für Flachdach

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Longueur *Länge*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
	SL7100	**BARRIER Vario autoporté** ***selbsttragend***	droite ou inclinée 15°, haut. 110 cm *gerade / geneigt 15°, Höhe 110 cm*	min. 3.00 m	**107.74**
	SL7101	**BARRIER Eco autoporté** ***selbsttragend***	fixe, droite / haut. 110 cm *fix gerade / Höhe 110 cm*		**90.26**
	SL7200	**BARRIER ATTIKA**	fixée latéral, droite / haut. 110 cm *seitlich, gerade / Höhe 110 cm*	3.00 m	**100.82**
	SL7110	**BARRIER Vario Angle / *Ecke***	angle fermé / *Ecke geschlossen*		**268.00**pce / *Stk.*
	SL7120	**BARRIER Vario Plinthe / *Fussleiste***		3.00 m	**53.00**
	SL7130	**BARRIER - Set portillon d'accès (porte droite) / *Türset (Rechtstüre)***			**722.30** pce / *Stk.*
	13620	**TOSITEX PE/C/T (800)** feutre de protection/*Schutzvlies*	800 gr/m²	2.00 x 25.00 ml	**6.25** m²
	SL7900	**BARRIER Fleece système non-tissé, autolesté / *Fleece System, selbsttragend***			**84.98**
NOUVEAU - *NEU* 	SL7600	**BARRIER light droit** ***Light gerade***	angle droit / haut. 118 cm *gerade / höhe 118 cm*		**87.00**

GM CoPli autoportée Traversant AP FR
GM Selbsttragende Geländer Fix Durchgehend AP FR



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Longueur *Länge*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
18663	**autoporté** ***selbsttragend***	droit / hauteur 110 cm *gerade / Höhe 110 cm*	100 - 250 m¹	**96.00**

GM barrière autoportée - incliné 22° - Traversant AP FR
GM Selbsttragende Geländer - geneigt 22° - Durchgehend AP FR



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Longueur *Länge*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
18667	**autoporté** ***selbsttragend***	droit / hauteur 110 cm *gerade / Höhe 110 cm*	100 - 250 m¹	**115.00**
				pce / *Stk.*
18672	**GM Angle** / ***Ecke***			**105.00**
18671	**GM Plinthe basse** / ***Fussleiste***	hauteur / *Höhe* 150 mm	3.00 m¹	**24.00**
18670	**GM Portillon** / ***Zugangstür***			**628.00**

GM - passerelle et saut de loup
GM - Überfühung und Lupensprung



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation/Spécifications *Ausführung/Spezifikation*	Longueur *Länge*	Fr./m¹ *Fr./m¹*
	Passerelle ***Überführung***	aluminium s'adapte à tout type de toiture *Aluminium* *passt an alle Dachtypen an* (EN 795:2012 classe/*Klasse* C)	variable *variabel*	**sur demande**
	Saut de loup ***Lupensprung***	aluminium disponible en différentes dimensions standard *Aluminium* *verfügbar in verschiedenen Standardabmessungen* (EN 131)"	3080, 3920 ou/*oder* 5040 mm"	***auf Anfrage***

SÉCURITÉ *SICHERHEIT*

BARRIAL PANORAMA autolesté, privatif
BARRIAL PANORAMA selbsttragend, nicht öffentlicher Bereich





INNOTECH - Ligne de vie verticale VERT
INNOTECH - VERT vertikales Seilsicherungssystem

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*			Fr./unité *Fr./Einheit*
18066	**VERT - SZH 50**	support intermédiaire vertical, franchissable *vertikal Seilzwischenhalter, überfahrbar*	dim. barreaux *Sprossenabmessung* max. 45 x 45 mm		**88.00**
18067	**VERT - Gleit 50**	chariot avec point d'ancrage mobile amovible, adapté aux courbes *beweglicher Seilgleiter, abnehmbar, kurventauglich*			**757.40**
18065	**VERT - SET 50**	kit départ et fin de ligne de vie d'échelle, avec absorbeur de choc intégré et prétension *vertikal Komplettset mit integrierter Fangstossdämpfung und Federvorspannung*	dim. barreaux *Sprossenabmessung* max. 45 x 45 mm Ø 45 mm	SZH tous les 5 m *jede 5 m*	**540.20**
18069	**VERT-TYP 50-DE**	plaque signalétique en allemand *Typenschild auf Deutsch*			**27.30**
18068	**VERT-TYP 50-FR**	plaque signalétique en français *Typenschild auf Französisch*			**27.30**

INNOTECH - Système de rail TAURUS pour échelle
INNOTECH - TAURUS Schienensystem für Leiter





Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*			Fr./unité *Fr./Einheit*
18116	**TAURUS - AS 10**	élément de sortie verticale pour stabilisation *zur Aussteifung des vertikalen Ausstieges*			**540.20**
18122	**TAURUS - BEF 90**	fixation sur échelle *zur Befestigung auf Leiter*			**70.30**
18113	**TAURUS - EA 11**	élément de terminaison variable *Schienenabschluss variabel*			**160.50**
18124	**TAURUS - Gleit-V 21**	chariot vertical *Schienengleiter vertikal*			**917.90**
18096	**TAURUS - Rail 10**	rail alu droit *Aluminiumschiene gerade*	longueur 3000 mm *Länge 3000 mm*		**111.20**
18114	**TAURUS - VB 10**	élément de jonction de rail *Verbinder für Schienensysteme*			**88.10**

SECURISATION d'échelle
Leiter SICHERUNG

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Fr./unité *Fr./Einheit*
18698	**Echelle alu** ***Alu Leiter***	196 cm en alu brut *196 cm aus Aluminium blank*		**335.00**
18696	**Echelle alu** ***Alu Leiter***	280 cm en alu brut *280 cm aus Aluminium blank*		**480.00**
18697	**Echelle alu** ***Alu Leiter***	364 cm en alu brut *364 cm aus Aluminium blank*		**625.00**
18700	**Fixation murale** ***Wandhalter***	en acier zingué, distance au mur 200 mm *aus Stahl verzinkt, Wandabstand 200 mm*		**190.00**
18699	**Rallonge** ***Steigleiterverbinder***	en aluminium brut *aus Aluminium blank*	1 paire *1 Paar*	**96.00**
18702	**Sortie d'échelle** ***Ausstiegsholm***	1600 mm, en aluminium, section 60 x 25 mm *1600 mm aus Aluminium, Holmabmessung 60 x 25 mm*	1 paire *1 Paar*	**625.20**
18960	**Plaque condamnation** ***Abschlusstüre***	portillon de sécurité servant de condamnation d'échelle *Sicherungstüre mit Blechbeplankung*		**1 919.60**

SECURISATION d'échelle
Leiter SICHERUNG

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Couleur *Farbe*	Fr./unité *Fr./Einheit*
18310	**INNOTECH SAL-01**	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière *Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen*	Inox V2A	**136.00**
21240	**INNOTECH SAL-03**	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière *Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen*	Inox V2A	**156.00**
19096	**INNOTECH SAL-04**	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière *Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen*	Inox V2A	**166.00**
21239	**INNOTECH SAL-02**	sécurisation d'échelle contre le basculement latéral et en arrière *Leiterhalter, gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen*	Inox V2A	**146.00**
17199	**Laddquick**	sécurité mobile pour échelle en acier, larg. min. échelon 240 mm *mobile Sicherheit für Stahlleiter, Sprossenbreite mind. 240 mm*	Inox V2A	**210.50**

INNOTECH - Ligne de vie AIO, accessoires
INNOTECH - Seilsystem AIO, Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Ø *Ø*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17831	**AIO-EB-10**	élément fixation de tendeur court *Endschlossbefestigung kurz*	-	M16	**33.00**
18953	**AIO-EB-12**	élément fixation de tendeur long *Endschlossbefestigung lang*	acier V2A *V2A Edel-stahl*	M16	**140.00**
17914	**AIO-EB-15**	élément fixation de tendeur long *Endschlossbefestigung lang*	-	M16	**62.00**
19082	**AIO-EB-17**	Plaque équerre départ mural perpendiculaire, pour Ends 50 et 51 *Wand Endschloss Winkel für Ends 50-51*	acier V2A *V2A Edel-stahl*	M16	**152.00**
20569	**AIO-EB-A2**	Elément de finition de reprise de charge pour ligne de vie *End-Abspann element*	-	-	**312.50**
17858	**VL-20-50**	Douille de prolongement pour support intermédiaire de câble *Verlängerungshülse für Seilzwi-schenhalter*	pour/*für* EAP-STABIL & AIO-STA	Ø 16 mm	**27.30**

INNOTECH - Ligne de vie AIO, accessoires
INNOTECH - Seilsystem AIO, Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*		Fr./unité *Fr./Einheit*
17824	**AIO-TYP-20 FR**	plaquette d'identification surpassable *Typenschild überfahrbar*	en acier *aus Stahl*	**43.00**
18032	**AIO-TYP-50 FR**	plaquette d'identification non-surpassable *Typenschild nicht überfahrbar*	en acier *aus Stahl*	**43.00**
17833	**AIO-SEIL-30**	câble acier Ø 8 mm *Edelstahlseil Ø 8 mm*	jusqu'à / *bis* 250 mm	**10.50**
17835	**AIO-GLEIT-10**	chariot amovible en acier *Seilgleiter abnehmbar Edelstahl*		**587.40**
17836	**AIO-GLEIT-13**	chariot non démontable *Seilgleiter nicht abnehmbar*		**485.70**

INNOTECH - Ligne de vie AIO, accessoires
INNOTECH - Seilsystem AIO, Zubehör

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*			Fr./unité *Fr./Einheit*
17852	**Kit sécurité basic** ***Sicherheitskit***	harnais universel (EN 361), longe en polyamide, réducteur *Auffanggurt Universel, Auffanggerät*	dans sac *in Sack*	corde 10.00 m' *Seil 10.00 m'*	**470.00**
17856	**Mousqueton** ***Karabiner***	mousqueton triple-lock *Triple-lock Karabiner, Edelstahl*			**34.60**

INNOTECH - Toiture plate sécurisation coupole et dispositif point d'ancrage individuel
INNOTECH – Flachdach Lichtkuppelsicherung und Einzelanschlagpunkt

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Dimensions *Abmessung*	Fr./unité *Fr./Einheit*
17837	**EAP - Mobi 2000**	Filet de coupole avec sangle et tendeur *Mobile Lichtkuppelsicherung*	2.00 x 2.00 m[1]	**485.70**
17838	**EAP - Mobi 3000**	Filet de coupole avec sangle et tendeur *Mobile Lichtkuppelsicherung*	3.00 x 3.00 m[1]	**612.60**

INNOTECH - Toiture plate - Grille de sécurisation de coupole
INNOTECH – Flachdach - Lichtkuppelsicherung



Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Dimensions *Abmessung*	Fr./unité *Fr./Einheit*
19063	**LIGHT-FLEX-NET-01**	en acier zingué *aus Verzinktem Stahl*	maille / *Maschenweite* 100 x 100 mm	**153.15**

RSS - Système anti-chute toiture en pente - Dispositif de sécurité temporaire de chantier
RSS - Absturzsicherungssystem Steildach - Temporäre Sicherheit auf der Baustelle

Art. Nr. *Bezeichnung*	Désignation	Réalisation / Spécifications *Ausführung / Spezifikation*	Dimensions *Dimensionen*	Fr./unité *Fr./Einheit*
20759	**RSS Support** ***Dachständer***	support vertical avec bras téléscopique, pour mise en place dans le chéneau *Vertikal Ständer mit Teleskoparm, zum einhägen in die Dachrinne*	-	**776.00**
 20760	**RSS Garde-corps** ***Seitenschutz***	en aluminium, à intégrer dans étrier vertical *zum eingängen in Vertikal Ständer*	Long./Hauteur *Länge / Höhe* 3.00 x 1.00 m	**391.00**
 20761	**RSS Plinthe** ***Fussleiste***	à crocher dans garde-corps *zum eingängen in den Seitenschutz*	Long./Hauteur *Länge / Höhe* 3.00 m x 150 mm	**60.00**
20762	**RSS Crochet de renfort** ***Hackenbügel -***	en inox, à crocher dans garde-corps et visser dans chevrons (80x140 mm) *aus Cr-Ni-Stahl, zum eingängen in den Seitenschutz und verschauben in Sparren (80x140 mm)*	Long./Hauteur *Länge / Höhe* 500 x 350 mm	**76.00**
20763	**RSS Cadre de transport** ***Transportrahmen***	en acier galvanisé-zingué, avec dispositif transport élévateur - pour transport et levage *Stahl verzinkt, Gabelstapler tauglich für den Transport und Kranablad*	Long./Hauteur *Länge / Höhe* 1.00 x 2.20 m Prof./*Tiefe* 1.15 m	**2'290.00**

SÉCURITÉ *SICHERHEIT*

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
ABSTURZSICHERHEIT

SERVICE ISOTOSI - Pose de câbles et protocole par isotosi
ISOTOSI SERVICE - Kabeleinbau sowie Kontrolle und Protokoll durch isotosi

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Quantité *Menge*	Fr./unité *Fr./Einheit*
SL 4000	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	1 à 10 m¹ *1 bis 10 m¹*	**1'466.66**
SL 4001	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	11 à 20 m¹ *11 bis 20 m¹*	**1'540.66**
SL 4002	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	21 à 35 m¹ *21 bis 35 m¹*	**1'655.66**
SL 4003	Installation de câble non surpassable, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage nicht überfahrbar Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	36 à 50 m¹ *36 bis 50 m¹*	**1'740.66**
SL 4400	Kit standard Plus Ends 50-50 *Kit Standard Plus Ends 50-50*	par pce *pro Stk.*	**965.66**
SL 4410	Kit standard Plus Ends 50-50, supplémentaire *Kit Standard Plus Ends 50-50, Zusatzeinbau*	par pce *pro Stk.*	**653.21**
18245	Câble non-surpassable, supérieur 51 m¹, yc pose *Seilsystem nicht überfahrbar, über 51 m¹, inkl. Verlegung*	51 à 75 m¹ *51 bis 75 m¹*	**13.95**
18246	Câble non-surpassable, supérieur 51 m¹, yc pose *Seilsystem nicht überfahrbar, über 51 m¹, inkl. Verlegung*	76 à 100 m¹ *76 bis 100 m¹*	**12.15**
18280	Câble non-surpassable, supérieur 51 m¹, yc pose *Seilsystem nicht überfahrbar, über 51 m¹, inkl. Verlegung*	> 101 m¹	**10.98**
19870	Montage de dispositif de sécurité, heure de travail en régie *Montage von Sicherheitssystemen, nach Aufwand*	par heure *pro Stunde*	**125.00**

Pose de câbles supplémentaires et protocole - *Zusatzkabeleinbau und Protokoll*

SL 4010	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	1 à 10 m¹ *1 bis 10 m¹*	**841.71**
SL 4011	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	11 à 20 m¹ *11 bis 20 m¹*	**915.71**
SL 4012	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	21 à 35 m¹ *21 bis 35 m¹*	**1'030.71**
SL 4013	Installation de câble non surpassable supplémentaire, y.c. fournitures, montage et déplacement *Montage zusätzliches nicht überfahrbares Seilsystem, inkl. Material, Verlegung und Anreise*	36 à 50 m¹ *36 bis 50 m¹*	**1'115.71**

APPAREILS + OUTILS
WERKZEUGE + GERÄTE

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Fr./pce *Fr./Stk.*
16951	**Corps de chauffe** LEISTER TRIAC AT ***Heilzelement** LEISTER Triac AT*	230V / 1550W	**50.70**
18272	**Appareil soudage à air chaud** LEISTER Triac ST sans display / ***Handgerät** LEISTER Triac ST ohne display*	230V / 1600W	**469.00**
13963	**Appareil de soudage à air chaud** LEISTER TRIAC AT ***Heissluftschweissgerät** LEISTER Triac AT*	sans buse *ohne Düse*	**579.00**
13970	**Buse normale** ***Normaldüse***	5 mm	**44.70**
13973 13977	**Buse** ***Breitschlitzdüse***	20 mm 40 mm	**44.70**
13975	**Buse coudée** 60° ***Winkeldüse** 60°*	20mm	**44.70**
13979	**Corps de chauffe / *Heizelement*** LEISTER Triac AT/ST	230V / 1550W	**50.70**
13980	**Corps de chauffe - (33D) / *Heizelement - (33D)*** LEISTER Triac PID		**66.29**
13964	**Rouleau de pression** en PTFE, largeur 28mm (bleu), ***Andrückrolle** aus PTFE,28mm breit (blau),*	N° 22 E Sarnafil TG	**58.80**
14077	**Rouleau** pour enduit d'apprêt ***Handroller** für Voranstrich*		**7.50**
13965	**Rouleau** pression silicone, rouge ou vert ***Andrückrolle** Silikon, rot oder grün*	28 mm	**57.70**
13966	**Rouleau** pression, double roulement à billes ***Andrückrolle,** doppelseitig*	40 mm	**57.70**
14078	**Spatule** droite ***Spachteln** gerade*	500 mm	**42.00**
14080	**Spatule** droite ***Spachteln** gerade*	750 mm	**45.00**
14083	**Spatules** coudées ***Spachteln** gekröpft*	1000 mm	**47.00**
14063	**Tire-Rouleaux** ***Rollenzieher***	1.30 m	**54.00**
21214	**GRÜN Puddle Buddy pompe,** pompe à immersion ***Pumpe,** Tauchpumpe*	240V/50Hz	**340.00**

NOUVEAU - *NEU*

21527	**GRÜN Drying Roll** Rouleau de séchage / *Wassersaug Rolle*	1300 x 620 x 150 mm capacité d'absorption *Aufnahmevolumen* 2lt	**232.00**
21771	**GRÜN Drying Roll** Mousse rechange / *Saugrolle*	Dim: 600 mm, Ø 150 mm capacité d'absorption *Aufnahmevolumen* 2lt	**40.00**

OUTILLAGE-CHALUMEAU GRÜN, NIEDERBERGER (sur demande)
WERKZEUGE - BRENNER GRÜN, NIEDERBERGER (auf Anfrage)

Art. n° / *Art. Nr.*	Désignation / *Bezeichnung*	Fr./pce / *Fr./Stk.*
SL1000	**Chalumeau GRÜN complet A25 / 400** ***Brenner GRÜN komplett A25 / 400*** - 13.984 cloche avec buse / *Flammenbecher mit Düse* - 13.991 tige de brûleur 100 mm / *Brennerrohr 100 mm* - 13.994 poignée / *Handgriff* - 13.990 support pour brûleur/ *Federstütze*	**155.65**
SL1010	**Chalumeau GRÜN complet U55 / 500** ***Brenner GRÜN komplett U55 / 500*** - 13.987 cloche avec buse / *Flammenbecher mit Düse* - 13.992 tige de brûleur 200 mm / *Brennerrohr 200 mm* - 13.994 poignée / *Handgriff* - 13.990 support pour brûleur/ *Federstütze*	**173.65**
SL1014	**Chalumeau GRÜN complet ST65 / 800** ***Brenner GRÜN komplett ST65 / 800*** - 13.988 cloche avec buse / *Flammenbecher mit Düse* - 13.993 tige de brûleur 500 mm / *Brennerrohr 500 mm* - 13.994 poignée / *Handgriff* - 13.990 support pour brûleur / *Federstütze*	**185.65**
17471	**Set chalumeau GRÜN „Titane" TA 55** ***Brennerset GRÜN „Titan" TA 55*** - cloche avec buse 55 mm / *Flammenbecher mit Düse 55 mm* - tige de brûleur 100 mm / *Brennerrohr 100 mm* - poignée / *Handgriff* - support pour brûleur / *Federstütze*	**186.60**
17470	**Set chalumeau GRÜN „Titane" TA 65** ***Brennerset GRÜN „Titan" TA 65*** - cloche avec buse 65 mm / *Flammenbecher mit Düse 65 mm* - tige de brûleur 500 mm / *Brennerrohr 500 mm* - poignée / *Handgriff* - support pour brûleur / *Federstütze*	**194.00**
13999	**Tuyau haute pression 3 m¹, GRÜN** ***Hochdruckschlauch 3 m¹, GRÜN***	**75.00**
14001	**Tuyau haute pression 10 m¹, GRÜN** ***Hochdruckschlauch 10 m¹, GRÜN***	**160.00**
14002	**Détendeur pression 4 bar avec sécurité de rupture, GRÜN** ***MD-Regler 4 bar mit Schlauchbruchsicherung GRÜN***	**89.00**
	Autres modèles *Andere Modelle*	sur demande *auf Anfrage*
	Diamètre de cloche acier / modèle / *Stahl-Flammenbecher Durchmesser / Modelle:*	
13984	- A 25 mm	**27.10**
13985	- K 35 mm	**36.50**
13986	- S 45 mm	**40.90**
13987	- U 55 mm	**43.40**
13988	- ST 65 mm	**50.80**
	aussi disponible en titane 35/55/65 mm / *auch in Titan in 35/55/65 mm erhältlich*	
	Tige de brûleur / *Brennerrohr*	
13991	- 100 mm	**27.50**
13992	- 200 mm	**29.20**
13993	- 500 mm	**33.80**

OUTILLAGE-GRÜN, NIEDERBERGER (sur demande)
WERKZEUGE - GRÜN, NIEDERBERGER (auf Anfrage)

Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*		Fr./pce *Fr./Stk.*
13857	**Chaudière GRÜN KIPP** 50 l, sans thermomètre stationnaire (poids env. 35 kg) ***Bitumenkocher GRÜN KIPP** 50 l, ohne Thermometer stationär (Gewicht ca. 35 kg)*		**2'023.60**
13885	**Chaudière GRÜN PRIMAT** 150 l, sans régulateur automatique (poids env. 132 kg) ***Bitumenkocher GRÜN PRIMAT** 150 l, ohne Steuerautomatik (Gewicht ca. 132 kg)*		**3'394.00**
13886	**Chaudière GRÜN PRIMAT** 250 l, sans régulateur automatique (poids env. 158 kg) ***Bitumenkocher GRÜN PRIMAT** 250 l, ohne Steuerautomatik (Gewicht ca. 158 kg)*		**4'790.00**
13858	**Régulateur automatique**, pour PRIMAT 50 -250 ***Regulator (automatisch),** für PRIMAT 50 -250*		**2'932.00**
13901	**Régulateur de pression**, 1.5 bar avec sécurité de rupture GRÜN ***MD-Regler** 1.5 Bar mit Schlauchbruchsicherung GRÜN*		**85.00**
13889	**Bac de rétention GRÜN**, pour chaudière 50 lt, 150 lt, 250 lt ***Einstellwannen GRÜN**, zu Kocher 50 Ltr, 150 Ltr, 250 Ltr*	49 lt / *Ltr*	**371.00**
13890		150 lt / *Ltr*	**618.00**
13891		250 lt / *Ltr*	**792.00**
13896	**Arrosoir à bitume GRÜN**, zingué, avec bec verseur normal ***Bitumengiesskanne GRÜN**, verzinkt, mit normalem Ausguss*		**173.40**
14923	**MACHINE à découper l'étanchéité DS 15** ***Dachschneider DS 15***		**6'464.00**
13894	**Seau bitume avec verseur**, Ø 30 cm ***Bitumeneimer mit Ausguss,** Ø 30 cm*		**94.50**

LOCATION & VENTE
VERMIETUNG & VERKAUF

	Art. n° *Art. Nr.*	Désignation *Bezeichnung*	Location *Vermietung*				Fr./pce *Fr./Stk.*
	13937	**SARNAFIL X-84**	**Fr. 100.00** /	jour *Tag*	**Fr. 300.00** /	semaine *Woche*	**8'400.00**
	13905	**Machine à couper l'isolation** ***Isolations-Schneidemaschine***	**Fr. 50.00** /	jour *Tag*			**1'440.00**
		épaisseur de coupe / *Schneidstärke* 330 mm - longueur de coupe / *Schneidlänge* 1'360 mm					
	13946	**PREFA Machine à rainure et à moulure avec banc de pliage.** ***Rillensickenmaschine Biegemaschine kombiniert***			**Fr. 100.00** /	semaine *Woche*	***3'993.00**
							*sur commande / *auf Bestellung*
	13947	**SOBA Machine pour vulcaniser** ***Vulkanisiermaschine***	**Fr. 75.00** /	jour *Tag*	**Fr. 250.00** /	semaine *Woche*	
	19097	**REICH 3423 K90 Agrafeuse** ***Klammernagler***	**Fr. 350.00** /	forfait* *Pausch.**	**Fr. 50.00** /	jour suppl. *Zusatztag*	**1'383.00**
		*1 semaine yc 1500 agrafes / **1 Woche inkl. 1500 Klammern*					
	17640	**Agrafes** ***Klammern***	Type K90-40 Z (zingué) 3000 pces *Typ K90-40 Z (verzinkt) 3000 Stk.*				**50.00**
	17641	**Agrafes** ***Klammern***	Type K90-40 I (inox), 5000 pces *Typ K90-40 I (Edelstahl), 5000 Stk.*				**95.00**
	19098	**REICH K90 pied agrafeuse** ***Fuss zu Klammernagler***					**171.20**
	17166	**GRANUBOT Machine à égaliser** ***Niveliermaschine***	**Fr. 300.00** /	3 jours *3 Tage*	**Fr. 450.00** /	semaine *Woche*	**8'800.00**
	13939 19932	**Barrière de sécurité type ALUFIX** ***ALUFIX Sicherheitsgeländer***	**Fr. 45.00** /	mois/m¹ *Monat/m¹*	**Fr. 20.00** /	dès 2e mois, par m¹ *ab 2. Monat, pro m¹*	**sur demande** ***Auf Anfrage***
		y.c. montage et démontage / *inkl. Montage und Demontage* ! moyen de levage non inclus ! / *! Hebemittel nicht inbegriffen !*					

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORTS (ÉDITION 2026)
ALLGEMEINE TRANSPORTKONDITIONEN (AUSGABE 2026)

Marchandise livrée au départ de notre dépôt - Sierre ***Ware ab unserem Lager geliefert - Siders***	Fr. *Fr.*
Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 2'500 *Lieferung Tal oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 2''500*	**franco** ***franko***
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'500 *Lieferung Tal oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'500*	**120.00**
Livraison jusqu'à 9h ou à heure fixe *Lieferung bis 9:00 oder mit Fixtermin*	**80.00**
Livraison le matin *Lieferung am morgen*	**50.00**
Livraison avec camion-grue *Lieferung mit Kran-LKW*	**sur demande** ***auf Anfrage***
Palette livrée / *gelieferte Palette*	**20.00**
Palette reprise / *rückgenommene Palette*	**15.00**

Marchandise en transit - selon conditions de nos fournisseurs
Ware im Transit - gemäss Lieferantenkonditionen

SWISSPOR

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 3'500 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 3'500*	**franco** ***franko***
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 3'500 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 3'500*	**150.00**
Livraison en région de montagne et vallées latérales (supplément) *Lieferung in Bergregionen und Seitentälern (Zuschlag)*	**150.00**

BAUDER

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 2'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 2'000*	**franco** ***franko***
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'000*	**150.00**
Livraison en région de montagne et vallées latérales (supplément) *Lieferung in Bergregionen und Seitentälern (Zuschlag)*	**150.00**

SCHNEIDER - GUTEX

Fibre de bois / *Holzfaser :* Livraison départ dépôt Sierre / *Lieferung ab Lager Siders* Livraisons par le fournisseur selon ses tarifs / *Lieferungen vom Lieferant gemäss seinen Tarifen*	**120.00**

SAGER

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 2'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 2'000*	**franco** ***franko***
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'000*	**130.00**
Livraison en région de montagne et vallées latérales (supplément) *Lieferung in Bergregionen und Seitentälern (Zuschlag)*	**150.00**

KNAUF Insulation

Livraison plaine ou dépôt en plaine - supérieur à CHF 3'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert über CHF 3'000*	**franco** ***franko***
Livraison plaine ou dépôt en plaine - entre CHF 2'000 et 3'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert zwischen CHF 2'000 und 3'000*	**150.00**
Livraison plaine ou dépôt en plaine - inférieur à CHF 2'000 *Lieferung Lager oder Baustelle im Tal - Warenwert unter CHF 2'000*	**250.00**
Livraison en région de montagne et vallées latérales *Lieferung in Bergregionen und Seitentälern*	**sur demande** ***auf Anfrage***

GLOBAL SERVICE CONCEPT

N° art.		Etude technique sur plan/photos	Déplac. sur site (jusqu'à 100 km)	Rapport	Outillage spécifique	Prix public (à partir de CHF HT)
	Amélioration énergétique					
	Demande de subvention					
700081	Habitation inviduelle Cat.II	✔		✔		**230.00**
700082	Habitation collective Cat. I	✔		✔		**257.00**
	Physique du bâtiment					
700023	Calcul thermique simple	✔		✔		**100.00**
700024	Calcul thermique complexe	✔		✔		**135.00**
	CECB					
700014	CECB habitation individuelle Cat II	✔	✔	✔		**850.00**
700015	CECB habitation collective Cat I	✔	✔	✔		**1'200.00**
	CECB +					
700016	CECB Plus habitation individuelle Cat. II	✔	✔	✔		**2'200.00**
700017	CECB Plus habitation collective Cat. I	✔	✔	✔		**2'700.00**
	Cahier des charges de l'OFEN					
700021	Cahier des charges de l'OFEN, analyse des bâtiments	✔	✔	✔		**4'000.00**
	Bilan énergétique global					
700063	Conseil énergétique des bâtiments	✔		✔		**1'500.00**
700064	Justificatif des mesures énergétiques – Mise à l'enquête « Performance globale »	✔		✔		**650.00**
700065	Justificatif des mesures énergétiques – Mise à l'enquête « Performance ponctuelle »	✔		✔		**450.00**
	Sécurité en toiture					
	Etudes et planifications					
700027	Etude et concept de sécurité, YC offre	✔		✔		**340.00**
700037	Etude et concept de sécurité avec prise de cote, y.c. offre	✔	✔	✔		**750.00**
700026	Protocole de montage	✔		✔		**210.00**
	Normes et directives					
	Évacuation des eaux de toiture					
720011	Dimensionnement installations d'évacuation des eaux pluviales	✔		✔		**340.00**
	Convention d'utilisation					
720023	Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate standard	✔		✔		**875.00**
720025	Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate premium	✔	✔	✔		**1'375.00**

GLOBAL SERVICE CONCEPT

N° art.		Etude technique sur plan/photos	Déplac. sur site (jusqu'à 100 km)	Rapport	Outillage spécifique	Prix public (à partir de CHF HT)
	Services SOBA FLAMLINE / SOBA REDLINE					
720061	Mesures sur chantier	✔	✔	✔		**648.00**
720062	Vulcanisation sur chantier (1re vulcanisation)	✔	✔	✔	✔	**300.00**
720063	Vulcanisation sur chantier (2e vulcanisation et suivantes)	✔	✔	✔	✔	**75.00**
	Assistance technique					
	Conseil technique					
750011	Conseil technique Light	✔		✔		**310.00**
750012	Conseil / Constat technique Standard	✔	✔	✔		**810.00**
750013	Conseil / Constat technique Premium (rapport détaillé)	✔	✔	✔		**1'310.00**
	Diagnostique sinistre					
750021	Diagnostique humidité Standard	✔	✔	✔	✔	**875.00**
750022	Diagnostique humidité Premium (complexe)	✔	✔	✔	✔	**1'375.00**
750023	Diagnostique humidité Premium + suivi (1 visite supplémentaire)	✔	✔	✔	✔	**2'625.00**
750024	Analyse d'infiltration Standard (analyse visuelle)	✔	✔	✔		**1'000.00**
750025	Analyse d'infiltration Premium (y.c. sondage - forfait 1/2 journée)	✔	✔	✔	✔	**4'250.00**
750026	Analyse d'infiltration Premium (+ 1 suivi supplémentaire)	✔	✔	✔	✔	**5'500.00**
	Accompagnement spécifique entreprises / MO / MOE					
	Prestations – Contrôle de conformité des supports selon normes SIA		✔	✔	✔	**sur demande**
	Convention d'utilisation					
720023	Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate standard	✔		✔		**875.00**
720027	Analyse utilisation et fonctionnement de la toiture plate premium (complexe)	✔		✔		**1'375.00**
	Analyse concept architecture					
720031	Analyse concept architecture	✔		✔		**590.00**
720032	Elaboration carnet de détails Standard (inférieur à 5 détails)	✔		✔		**940.00**
720033	Elaboration carnet de détails Premium détaillé (inf. à 10 détails)	✔		✔		**1'500.00**
	Formation technique					
710012	Formation conception courante sécurité toitures		✔			**1'050.00**
710013	Formation conceptions courantes toitures plates		✔			**1'360.00**

1. FLACHDACH

1.1	**Schnittdetail**	1.1.4	Sicherheitsdach "isotosi"	**144 - 146**
1.1.1	Konventionell	1.1.5	Dachbegrünung	
1.1.2	Abdichtungssystem im Verbund	1.1.6	Leichtbau	
1.1.3	Umkehrdach			
1.2	**Anwendung**	**1.3**	**Neigungsart**	**147 - 152**
1.2.1	BAUDER toiture nue	1.3.1	Wärmedämmung Gefälle	
1.2.2	Holzkonstruktion	1.3.2	BAUDER PIR FA Gefälle 1.6 %	
1.2.3	Flüssigkunststoff	1.3.3	CEMWOOD CW 1000 / CW 2000	
1.4	**Abläufe/Einfassungen/Schwanenhals**	**1.5**	**XPS Protec**	**153 - 159**
1.4.1	Dunstrohreneinfassung & Dachwasserabläufe	**1.6**	**Extensive Begrünung**	
		1.6.1	BAUDER	
1.4.2	SOBA	1.6.2	ZINCO	
		1.7	**Rinnen & Kieswinkel**	

2. STEILDACH

2.1	**Schnittdetail**			**160 - 161**
2.1.1	Zwischensparrendämmung	2.1.3	Renovation von aussen	
2.1.2	Aufsparrendämmung	2.1.4	Renovation von aussen (WUFI)	
2.2	**Dachsysteme ohne Hinterlüftung**	**2.3**	**Unterdachbahn**	**162 - 164**
2.2.1	BAUDER / PREFA	2.3.1	OMEGA UDO's	
2.4	**BEDACHUNG**			**165 - 176**
2.4.1	Solarsystem-Photovoltaik	2.4.4	INTERSin Primera 320 - Schieferplatten	
2.4.2	Dachziegel ZZ Zürcher Ziegeleien	2.4.5	PREFA	
2.4.3	Dachziegel Nelskamp	2.4.6	PREFALZ	
2.5	**Holzfaser / Einblasung**			**177 - 178**
2.5.1	GUTEX			
2.5.2	SCHNEIDER			
2.5.3	ISOCELL - Klebebänder			

3. ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME

3.1	**Sicherheit Flachdach**	3.2.5	DANIALU PANORAMA	**179 - 186**
3.2	**Sicherheitsgeländer, Laufstege**	**3.3**	**INNOTECH**	
3.2.1	INNOTECH	3.3.1-	INNOTECH, Sicherheit Steildach,	
3.2.2- 3.2.4	GM	3.3.4	Anwendungsdetail, Fassaden Seilsystem	

4. LICHTDURCHLÄSSIGE ELEMENTE

4.1	**ROTO**	**187 - 188**

5. SONSTIGES

5.1	**Hochwasserschutz**	**5.5**	**Fassaden**	**189 - 195**
5.2	**Lärmschutz**	**5.6**	**Innenwände Feuchträumen**	
5.3	**LIGNOTREND**	**5.7**	**Untergeschoss, Bodenplatte**	
5.4	**Beispiele zusammensetzungen**		**& Wände gegen Erdbereich**	

6. FORMULARE

	Liste unserer Formulare (Retentionsrahmen, Bauder/Prefa/Profix, Profix, Solaire, Roto, Check-List)	**196 - 204**

1. TOITURE PLATE

1.1	**Détail de coupe**	1.1.4	Sécurité "isotosi"	**144 - 146**
1.1.1	Traditionnelle	1.1.5	Végétalisée	
1.1.2	En pleine adhérence	1.1.6	Construction légère	
1.1.3	Inversée			
1.2	**Mise en oeuvre**	**1.3**	**Façon de pente**	**147 - 152**
1.2.1	Toiture en bois	1.3.1	Système isolation en pente	
1.2.2	BAUDER toiture nue	1.3.2	BAUDER PIR FA pente 1.6 %	
1.2.3	Résine synthétique	1.3.3	CEMWOOD CW 1000 / CW 2000	
1.4	**Naissances / Garnitures / Cols de Cygne**	**1.5**	**XPS Protec**	**153 - 159**
		1.6	**Végétalisation**	
1.4.1	Garnitures & Naissances	1.6.1	BAUDER	
1.4.2	SOBA	1.6.2	ZINCO	
		1.7	**Caniveau / arrêt gravier**	

2. TOITURE EN PENTE

2.1	**Détail de coupe**	2.1.3	Rénovation depuis l'extérieur	**160 - 161**
2.1.1	Isolation entre chevrons	2.1.4	Rénovation depuis l'extérieur (WUFI)	
2.1.2	Isolation sur chevrons			
2.2	**Couverture métallique sans ventilation**	**2.3**	**Sous-couverture**	**162 - 164**
2.2.1	BAUDER / PREFA	2.3.1	OMEGA UDO's	
2.4	**Couverture**			**165 - 176**
2.4.1	Système solaire photovotaïque	2.4.4	INTERSin Primera 320 – ardoises	
2.4.2	Tuiles Nelskamp	2.4.5	PREFA	
2.4.3	Tuiles ZZ Zürcher Ziegeleien	2.4.6	PREFALZ	
2.5	**Fibres de bois / insufflation**			**177 - 178**
2.5.1	SCHNEIDER			
2.5.2	GUTEX			
2.5.3	ISOCELL - bandes autocollantes			

3. SYSTÈME DE SÉCURITÉ

3.1	**Sécurité toiture plate**	3.2.5	DANIALU PANORAMA	**179 - 186**
3.2	**Barrières, passerelles**	**3.3**	**INNOTECH**	
3.2.1	INNOTECH	3.3.1- 3.3.4	INNOTECH, sécurité toiture inclinée, détail d'application, ligne de vie façade	
3.2.2 - 3.2.4	GM			

4. ELEMENT TRANSLUCIDE

4.1	**REAL**	**187 - 188**

5. DIVERS

5.1	**Protection contre les crues**	**5.5**	**Façades**	**189 - 195**
5.2	**Protection contre le bruit**	**5.6**	**Murs intérieurs, locaux humides**	
5.3	**LIGNOTREND**	**5.7**	**Sous-sol radier et murs enterrés**	
5.4	**Exemples de compositions**			

6. FORMULAIRES

	Liste de nos formulaires (Rétention, Bauder/Prefa/Profix, Profix, Solaire, Roto, Check-list)	**196 - 204**

1.1 DÉTAIL DE COUPE / *SCHNITTDETAIL*

1.1.1 Traditionnelle
1.1.1 Konventionell



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
8 couche de protection *Schutz-und Nutzschicht*	**8** selon / *gemäss* SIA 271
7 feutre de protection *Schutzviles*	**7** selon / *gemäss* SIA 271
6 2e couche d'étanchéité *2. Lage Abdichtung*	**6** selon / *gemäss* SIA 271
5 1re d'étanchéité *1. Lage Abdichtung*	**5** selon / *gemäss* SIA 271
4 isolation thermique *Wärmedämmung*	**4** selon / *gemäss* SIA 380/1
3 pare-vapeur *Dampfbremse*	**3** selon / *gemäss* SIA 271
2 enduit d'apprêt *Voranstrich*	**2** selon / *gemäss* SIA 271
1 support *Tragkonstruktion*	**1** selon / *gemäss* SIA 271

1.1.2 En pleine adhérence
1.1.2 Abdichtungssystem im Verbund



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
7 2e couche d'étanchéité *2. Lage Abdichtung*	**7** selon / *gemäss* SIA 271
6 1re couche d'étanchéité *1. Abdichtung*	**6** selon / *gemäss* SIA 271
5 isolation thermique *Wärmedämmung*	**5** selon / *gemäss* SIA 380/1
4 colle PUR *PUR-Kleber*	**4** selon système / *gemäss System*
3 pare-vapeur *Dampfbremse*	**3** selon / *gemäss* SIA 271
2 enduit d'apprêt *Voranstrich*	**2** selon / *gemäss* SIA 271
1 support *Tragkonstruktion*	**1** selon / *gemäss* SIA 271

1.1.3 Inversée
1.1.3 Umkehrdach



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
8 revêtement praticable sur plots réglables *Schutz- und Nutzschicht auf verstellbaren Lager*	**8**. selon / *gemäss* SIA 271
7 Tositex Inverso *Tositex Inverso*	**7**. selon / *gemäss* SIA 271
6 isolation thermique XPS *XPS Wärmedämmung*	**6**. selon /*gemäss* SIA 380/1
5 feuille PE de séparation *PE Folie Trennlage*	
4 2e couche d'étanchéité *2. Lage Abdichtung*	**4**. selon / *gemäss* SIA 271
3 1re couche d'étanchéité *1. Lage Abdichtung*	**3**. selon / *gemäss* SIA 271
2 enduit d'apprêt *Voranstrich*	**2**. selon / *gemäss* SIA 271
1 support *Tragkonstruktion*	**1**. selon / *gemäss* SIA 271

1.1.4 Sécurité "isotosi"
1.1.4 Sicherheitsdach "isotosi"



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
10. couche de protection *Schutz- und Nutzschicht*	**10**. selon / *gemäss* SIA 271
9. Tositex Inverso *Tositex Inverso*	**9**. selon / *gemäss* SIA 271
8. isolation thermique XPS *XPS Wärmedämmung*	**8**. selon / *gemäss* SIA 380/1
7. feuille PE / Typar 110 g/m²	
6. 2e couche d'étanchéité *2. Lage Abdichtung*	**6**. selon / *gemäss* SIA 271
5. 1re couche d'étanchéité *1. Lage Abdichtung*	**5**. selon / *gemäss* SIA 271
4. isolation thermique *Wämedämmung*	**4** selon / *gemäss* SIA 380/1
3. pare-vapeur *Dampfbremse*	**3**. selon / *gemäss* SIA 271
2. enduit d'apprêt *Voranstrich*	**2**. selon / *gemäss* SIA 271
1. support *Tragkonstruktion*	**1**. selon / *gemäss* SIA 271

1.1.5 Végétalisée
1.1.5 Dachbegrünung



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
9 végétalisation *Dachbegrünung*	**9** selon / *gemäss* SIA 312
8 drainage et rétention d'eau *Drainage und Retention*	**8** selon / *gemäss* SIA 312
7 natte de protection absorbante *Schutz- und Retentionsvlies*	**7** selon / *gemäss* SIA 312
6 2e couche d'étanchéité *2. Lage Abdichtung*	**6** selon / *gemäss* SIA 271
5 1ère couche d'étanchéité *2. Lage Abdichtung*	**5** selon / *gemäss* SIA 271
4 isolation thermique *Wärmedämmung*	**4** selon / *gemäss* SIA 380/1
3 pare-vapeur *Dampfbremse*	**3** selon / *gemäss* SIA 271
2 enduit d'apprêt *Voranstrich*	**2** selon / *gemäss* SIA 271
1 support *Tragkonstruktion*	**1** selon / *gemäss* SIA 271

1.1.6 Construction légère
1.1.6 Leichtbau



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
4 étanchéité synthétique *Kunststoffabdichtung*	**4** selon / *gemäss* SIA 271
3 isolation thermique *Wärmedämmung*	**3** selon / *gemäss* SIA 380/1
2 pare-vapeur PE *PE Dampfbremse*	**2** selon / *gemäss* SIA 180
1 support *Tragkonstruktion*	**1** selon / *gemäss* SIA 271

1.2.1 Protection des toits plats en bois contre l'humidité
1.2.1 Holzkonstruktion



Structure I
Construction non ventilée,
isolation thermique sur la structure porteuse

EXAMEN
La structure porteuse (1) est située du côté chaud de la couche d'isolation thermique (3) et de l'étanchéité à l'air (2), elle n'est, de ce fait, pas mise en danger par l'humidité.
Aucun élément en bois ne se trouve à l'intérieur de la couche thermique (3).

Les ponts thermiques et le risque de dommages au sein de la construction sont donc inexistants. La vérification de la diffusion de vapeur peut être effectuée selon la norme SIA 180 (Glaser - méthode statistique).



Structure II
Construction non ventilée,

EXAMEN
Le vide de ventilation ou de détente de pression de vapeur (8) est indispensable pour la protection contre l'humidité et contribue à la protection estivale contre la chaleur.
La vérification de la diffusion de vapeur peut être effectuée conformément à la norme SIA 180 (Glaser - méthode statique). il est possible de renoncer à un pare-vapeur (3a) à condition que la structure de la construction soit appropriée. L'étanchéité à l'air de la construction (3b) doit être garantie, y.c. aux raccordements et extrémités.

Les pénétrations ainsi que les raccordements et les extrémités feront l'objet d'une attention particulière lors de la construction et de la pose de l'étanchéité à l'air ou du pare-vapeur. Ce type de construction ne convient que sous certaines conditions aux terrasses ou aux toits praticables avec des cadres de portes, portes-fenêtres, etc. (Planification nécessaire d'ouverture d'entrée et de sortie d'air). La pose d'un lé de sous-couverture ouverte à la diffusion est requise



Structure III
Construction non ventilée avec isolation thermique dans la structure porteuse et isolation supplémentaire

EXAMEN
Les constructions non ventilées selon la structure III n'acceptent qu'une faible tolérance d'erreur. Elles exigent de ce fait des contrôles de planification et d'exécution sévères tels que des mesures d'étanchéité à l'air (mise sous pression avec localisation des fuites).

Les constructions sans ou avec un faible potentiel d'assèchement, autrement dit possédant des couches internes à forte résistance à la vapeur ou des pare-vapeur (s>10m), ne sont pas autorisées. La méthode de Glaser (statique) selon la norme SIA 180 n'est pas acceptable en tant que procédure de vérification. La vérification de la fonction technique de l'humidité doit être effectuée à l'aide de programmes de simulation spéciaux et approuvés, tels que le programme WUFI



Stucture IV
Construction non ventilée,
isolation thermique dans la stucture porteuse

EXAMEN
Les constructions non ventilées selon la structure IV n'acceptent qu'une faible tolérance d'erreur en ce qui concerne l'humidité. De ce fait, la construction de toits plats selon la structure IV, sans isolation supplémentaire, se limitera à des batiments peu sollicités par l'humidité de l'air ambiant ou à des bâtiments avec des conditions climatiques sèches dans les locaux.

Ces constructions exigent donc des contrôles de planification et d'exécution sévères tels que des mesures d'étanchéité à l'air (mise sous pression avec localisation des fuites). Les constructions sans ou avec un faible potentiel d'assèchement, autrement dit possédant des couches internes à forte résistance à la vapeur ou des pare-vapeur (s>10), ne sont pas autorisées. La méthode de Glaser (statique) selon la norme SIA 180 n'est pas acceptable en tant que procédure de vérification. La vérification de la fonction technique de l'humidité doit être effectuée à l'aide de programmes de simulation spéciaux et approuvés, tel que le programme WUFI.

1.2 MISE EN ŒUVRE / *ANWENDUNG*

1.2.2 BAUDER - Gamme de produits, solutions toitures nues
1.2.2 BAUDER - Produktpalette, Nacktdach Lösungen



© Paul Bauder AG

Support *Unterkonstruktion*	Produit *Produkt*	Dénomination exacte *Genaue Bezeichnung*
Bois *Holz*	Pare-Vapeur *Dampfbremse*	**Bauder THERM DS DUO**
	Isolation thermique *Wärmedämmung*	**Bauder PIR FA TE** ou pente *oder Gefälle*
	1re couche *1. Lage*	**Bauder TEC ELWS DUO**
	2e couche *2. Lage*	**Bauder KARAT** **Bauder SAMARAGD** **Bauder K5K**



© Paul Bauder AG

Support *Unterkonstruktion*	Produit *Produkt*	Démoination exacte *Genaue Bezeichnung*
Béton *Beton*	Pare-vapeur *Dampfbremse*	**Bauder THERM DS 2**
	isolation thermique *Wärmedämmung*	**Bauder PIR FA TE** ou pente *oder Gefälle*
	1re couche *1. Lage*	**Bauder TEC ELWS DUO**
	2e couche *2. Lage*	**Bauder KARAT** **Bauder SMARAGD** **Bauder K5K**



© Paul Bauder AG

Support *Unterkonstruktion*	Produit *Produkt*	Dénomination exacte *Genaue Bezeichnung*
Bac acier *Trapezprofilblech*	Pare-vapeur *Dampfbremse*	**Bauder THERM DS** (ou **DS 1**) *(auch **DS 1**)*
	isolation thermique *Wärmedämmung*	**Bauder PIR FA TE** ou pente *oder Gefälle*
	1re couche *1. Lage*	**Bauder TEC ELWS DUO**
	2e couche *2. Lage*	**Bauder KARAT** **Bauder SMARAGD** **Bauder K5K**

1.2.3 RÉSINE POUR ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE LIQUIDE



DESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE RESINE PU

	PRÉPARATION SUPPORT
1	**Sans doute la phase la plus importante :** support réceptionné, protocolé et préparé, selon recommandations du fabricant. Délimitation de la surface à l'aide de scotch. Pour une mise en oeuvre respectant - entre autre - les chapitres 2.8.2.12 et 6.8 de la norme SIA 271 : 2021.
	PRIMER
2	Si besoin, primer (principalement sur supports non absorbants). Se référer aux recommandations de chaque fabricant.
3	Première couche résine. Application au rouleau ou au pinceau. Consommation env. 1,5-2,0 kg/m^2.
4	Voile d'entoilage du même fabricant que la résine. Appliqué sur la première couche fraiche, entre 5 et 10 mm en retrait de la délimitation de la résine.
5	Deuxième couche résine, identique à la première, « frais sur frais », dépassant le voile entre 5 et 10 mm. Consommation env. 1,0 kg/m^2.

DESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE RESINE PMMA

1	Sans doute la phase la plus importante : support réceptionné, protocolé et préparé, selon recommandations du fabricant. Délimitation de la surface à l'aide de scotch. Pour une mise en œuvre respectant - entre autre - les chapitres 2.8.2.12 et 6.8 de la norme SIA 271 : 2021.
2	Primer obligatoire et selon support. Se référer aux produits développés par chaque fabricant et leurs recommandations.
3	Première couche de résine, associée à son catalyseur (dosage selon recommandations du fabricant et conditions atmosphériques). Application au rouleau ou au pinceau. Consommation env. 1,5-2,0 kg/m^2, chapitres 2.8.2.12 et 6.8 de la norme SIA 271: 2021.
4	Voile d'entoilage du même fabricant que la résine. Appliqué sur première couche fraîche, entre 5 et 10 mm en retrait de la délimitation de la résine.
5	Deuxième couche de résine, associée à son catalyseur (dosage identique à la première couche). Application au rouleau ou au pinceau, « frais sur frais », dépassant le voile entre 5 et 10 mm. Consommation env. 1,0 kg/m^2.

BIEN RESPECTER ET FAIRE RESPECTER LES TEMPS DE SÉCHAGES PRÉCONISÉS PAR CHAQUE FABRICANT.

1.2.3 FLÜSSIGE KUNSTSTOFFABDICHTUNG



BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG VON PU-FLÜSSIGKUNSTOFF

	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
1	**Zweifellos die wichtigste Phase:** *Empfangene, protokollierte und vorbereitete Unterlage gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Abgrenzung der Fläche mit Klebeband. Die Anwendung sollte unter anderem die Kapitel 2.8.2.12 und 6.8 der Norm SIA 271:2021 einhalten.*
	PRIMER
2	*Falls erforderlich, Grundierung (hauptsächlich auf nicht saugfähigen Untergründen). Bitte die Empfehlungen der jeweiligen Hersteller beachten.*
3	*Erste Flüssigkunstoffschicht. Auftrag mit Rolle oder Pinsel. Verbrauch ca. 1,5-2,0 kg/m².*
4	*Vlies-Einlage desselben Herstellers wie des Flüssigkunstoffes. Auf die frische erste Schicht auftragen, 5 bis 10 mm von der Harzbegrenzung zurückgesetzt.*
5	*Zweite Flüssigkunstoffschicht, identisch zur ersten, „nass in nass“, überlappend mit dem Vlies um 5 bis 10 mm. Verbrauch ca. 1,0 kg/m².*

BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG VON PMMA-FLÜSSIGKUNSTOFF

1	*Zweifellos die wichtigste Phase: Empfangene, protokollierte und vorbereitete Unterlage gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Abgrenzung der Fläche mit Klebeband. Die Anwendung sollte unter anderem die Kapitel 2.8.2.12 und 6.8 der Norm SIA 271: 2021 einhalten.*
2	*Grundierung ist obligatorisch und abhängig vom Untergrund. Bitte auf die von jedem Hersteller entwickelten Produkte und deren Empfehlungen achten.*
3	*Erste Schicht, mit ihrem Katalysator gemischt (Dosierung gemäß den Empfehlungen des Herstellers und den atmosphärischen Bedingungen). Auftrag mit Rolle oder Pinsel. Verbrauch ca. 1,5-2,0 kg/m².*
4	*Vlies-Einlage desselben Herstellers wie des Flüssigkunstoffes. Auf die frische erste Schicht auftragen, 5 bis 10 mm von der Harzbegrenzung zurückgesetzt.*
5	*Zweite Flüssigkunstoffschicht, mit ihrem Katalysator gemischt (Dosierung identisch zur ersten Schicht). Auftrag mit Rolle oder Pinsel, „nass in nass“, überlappend mit dem Vlies um 5 bis 10 mm. Verbrauch ca. 1,0 kg/m².*

DIE VOM JEWEILIGEN HERSTELLER EMPFOHLENEN TROCKNUNGSZEITEN UNBEDINGT EINHALTEN UND DURCHSETZEN.

1.3 FAÇON DE PENTE / *NEIGUNGSART*

1.3.1 Système d'isolation en pente
1.3.1 Wärmedämmung im Gefälle



Monopente vers ligne d'eau en bord de toiture
Gefälle einseitig - zur Entwässerungzone am Dachrand



Monopente vers ligne d'eau au centre de la toiture
Gefälle einseitig - zur Entwässerungszone in der Dachmitte





Pente en point de diamant
Gefälle mehrseitig in Diamantform - zum Ablauf in der Dachmitte

Extrait norme SIA 271 art. 2.6.1.1 / *Auszug Norm SIA 271 Art 2.6.1.1*
L'étanchéité doit avoir une pente 1.5% mesurée dans la ligne de la plus grande pente, dans le sens de l'évacuation des eaux.
Die Abdichtung muss mind. ein Gefälle von 1.5% aufweisen. In der Länge des längsten Gefälles bis zum Ablauf gemessen.

Extrait directive SIA 271 art. 5.2 / *Auszug Direktive DSIA 271 Art 5.2*
En règle générale, l'étanchéité doit avoir une pente minimale 1.5% en direction des écoulements d'eaux pluviales. Cette pente peut être donnée par le support en pente ou sur le support par la mise en oeuvre d'une forme de pente en ciment ou par une isolation avec pente intégrée. La mise en oeuvre d'une forme de pente en ciment n'est pas autorisée pour les systèmes d'étanchéité liées (collés).
In der Regel muss die Abdichtung mind. ein Gefälle von 1.5% in der Richtung der Abläufe aufweisen. Dieses Gefälle kann sowohl in der Tragkonstruktion sowie auch mittels Betonüberzug oder mit Gefälldämmplatten erstellt werden. Bei einer Abdichung im Verbund ist es nicht zulässig das Gefälle mit enem Betonüberzug zu erstellen.

1.3.2 CEMWOOD CW 1000 / 2000 - Données techniques
1.3.2 CEMWOOD CW 1000 / 2000 - Technische Angaben

Avantages:
- Sans affaissement
- Isolant acoustique
- Stabilité
- Délestant
- Immédiatement praticable
- Capacité de diffusion
- Hygiène de construction certifiée
- Coût financier maîtrisé
- Montage à sec/sans eau

Vorteile:
- *Setzungssicher*
- *Trittschalldämmend*
- *Lagestabil*
- *Lastabtragend*
- *Sofort begehbar*
- *Diffusionsoffen*
- *Bauhygienisch geprüft*
- *Kostensparend durch schnelle Verarbeitung*
- *Trockener Einbau/ohne Wasser*

Applications variées:
- Toitures plates
- Plafonds massifs avec chape
- Plafonds massifs avec dalle en fibre de bois
- Plafonds massifs avec chape sèche
- Plafonds massifs avec poutre en bois

Anwendungsbeispiele:
- *Flachdach*
- *Massivdecke mit Unterlagsboden*
- *Massivdecke mit Holzfaserplatte*
- *Massivdecke mit Trockenaufbau*
- *Holzbalkendecke*

Fiche technique

Technische Daten

Les données technique ont été délivrées et certifiées par des instituts d'expertise indépendants.
- Comportement au feu B2
- Atténution des bruits de pas > 18
- Conditionnement sacs 50 l

Die technischen Daten wurden durch unabhängige Prüfin-stitute ermittelt und sind zertifiziert.
- *Brandverhalten B2*
- *Trittschallreduzierung > 18 dB*
- *Verpackungseinheit 50 l Säcke*

CW 1000
- Taille des copeaux 1 à 5 mm
- Conductivité thermique de 0.070 W/mK
- Densité du remblai env. 300 kg/m^3
- Quantité requise 10 mm/m^2 = 3.0 kg = 10 lt
- Hauteur de pose minimum 5 mm, max. 100 mm
- Résistante à la compression jusqu'à 5.0 kN/m^2 charge utile et 4.3 kN charge ponctuelle jusqu'a 100 mm avec la construction de la chape en fonction
- Foisonnement / compactage
  0-100 mm + 3-4 mm

CW 1000:
- *Spangrösse 1 bis 5 mm*
- *Wärmeleitfähigkeit 0.070 W/mK*
- *Schüttdichte ca. 300 kg/m^3*
- *Mengenbedarf 10 mm/m^2 = ca. 3,0 kg = 10 lt*
- *Mindesteinbauhöhe 5 mm, max 100 mm*
- *Belastbar bis 100 mm mit entsprechendem Bodenaufbau bis 5,0 kN/m^2. Nutzlast/4,3 kN Einzellast*
- *Verdichten*
  0-100 mm / + 3-4 mm

CW 2000:
- Taille des copeaux 4 à8 mm
- Conductivité thermique 0.075 W7mK
- Densité du remblai env. 370 kg/m^3
- Quantité requise 10 mm/m^2 = env. 3.7 kg = 10 lt
- Hauteur de pose minimum 10 mm, max 200 mm
- Résistant à la compression jusqu'à 5.0 kN/m^2 charge utile et 4.3 kN charge ponctuelle jusqu'à 200 mm avec la construction de la chape en fonction.
- Foisonnement / compactage, dès 120 mm d'épaisseur en 2 fois
  20-100 mm + 3-4 mm
  101-200 mm + 5-7 mm

CW 2000:
- *Spangrösse 4 bis 8 mm*
- *Wärmeleitfähigkeit 0,075 W/mK*
- *Schüttdichte ca. 370 kg/m^3*
- *Mengenbedarf 10 mm/m^2 = ca. 3,7 kg = 10 lt*
- *Mindesteinbauhöhe 5 mm, max 200 mm*
- Belastbar bis 200 mm mit entsprechendem Bodenaufbau bis 5,0 kN/m^2. Nutzlast/4,3 kN Einzellast
- *Verdichten ab 120 mm Stärke in 2 Arbeitsgängen*
  20-100 mm + 3-4 mm
  101-200 mm + 5-7 mm

1.4 NAISSANCES / GARNITURES / COLS DE CYGNE
DACHWASSERABLÄUFE / EINFASSUNG / SCHWANENHALS

1.4.1 Garnitures et naissances pour toitures plates
1.4.1 Dunstrohreinfassung & Dachwasserabläufe für Flachdächer



Naissances / *Dachwasserabläufe*



COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)
pour pare-vapeur
für Dampfbremse

Long./*Länge* mm 300
∅ mm 75/90/110/125

COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)
pour étanchéité
für Abdichtung

Long./*Länge* mm 600
∅ mm 75/90/110/125

KALA (Bitume / PP)

∅ mm 75/90/110/125

DUTRAL (TPE)

Long./*Länge* mm 240
∅ mm 60/75/80/90/100/125



INOX / CUIVRE

Long./*Länge* mm 300
∅ mm 63/75/90/110/125

Dégorgeoirs / *Speier*



Légende / *Legende*

1 support
Träger

2 pare-vapeur / étanchéité provisoire
Dampfbremse / provisorische Abdichtung

3 cloisonnement
Abschottung

4 joint étanche au refoulement
rückstausichere Dichtung

COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)

Long./*Länge* mm 600
∅ mm 75 & 90

KALA (Bitume / PP)

∅ mm 63/75/ 90/110/125

SIKA (TPO / PVC)

Long./*Länge* mm 465
∅ mm 75 & 90



INOX / CUIVRE

∅ mm 63 & 75

Garniture de ventilation / *Einfassung für Dunstrohre*



Légende / *Legende*

1. support *Träger*
2. pare-vapeur / étanchéité provisoire *Dampfbremse / provisorische Abdichtung*
3. cloisonnement *Abschottung*
4. étanchéité *Abdichtung*
5. couche de protection *Schutzlage*

SOBA (EPDM / Butyle)

Haut./*Höhe* mm 380
∅ mm 63/75/90/110/125

SIKA (TPO / PVC)

Haut./*Höhe* mm 400
∅ mm 110 & 125

INOX / CUIVRE

Haut./*Höhe* mm 400
∅ mm 90/95/110/115/125

Col de cygne / *Schwanenhals*



COFAPRO (Bitume/Geberit-PE)

Long./*Länge* mm 400
∅ mm 75

INOX

Long./*Länge* mm 400
∅ mm 60.5/88.9/104/129/160

Aérateur / *Dachentlüfter*



DUTRAL (TPE)

Haut./*Höhe* mm ~243
∅ mm 73

1.4.2 SOBA - Garniture de ventilation EPDM
1.4.2 SOBA - Dunstrohr-Einfassungen



Installer la 1ère couche d'étanchéité.
1. Lage Dichtungsbahn verlegen.



Utiliser un spray au silicone pour faciliter la mise en place de la garniture EPDM.
Dachdurchdringung (PE-Rohr) mit Silikonspray besprühen, damit die Einfassung beim Montieren einfach übergezogen werden kann.



Mettre en place la garniture EPDM.
MasterLINE Einfassung vorsichtig am Rohr über Dachdurchdringung stossen/ziehen.



Souder la garniture EPDM sur la 1ère couche d'étanchéité en orientant la flammme contre l'étanchéité bitumineuse. L'EPDM doit être chauffé au minimum.
Einfassung mit Brenner auf 1. Lage Dichtungsbahn flämmen.
Im Bereich der Dachdurchdringung (Rohr) nicht zu stark erhitzen.



Mettre en place la 2e couche d'étanchéité en orientant la flamme contre l'étanchéité bitumeuse. L'EPDM doit être chauffé au minimum.
2. Lage Dichtungsbahn aufflämmen. Im Bereich der Dachdurchdringung (Rohr) nicht zu stark erhitzen



Mettre en place la manchette de fermeture de ventilation à l'intérieur du tube PE, en la laissant dépasser d'env. 4 cm pour le retour.
Abschlussmanschette in das PE-Rohr stecken und 4 cm für die Überlappung freilassen.

1.5 XPS PROTEC III - MISE EN OEUVRE / *XPS PROTEC III - EINBAU-ANLEITUNG*

1. Pose verticale uniquement
Nur senkrecht verlegen

Le produit est testé et validé uniquement pour une pose en position verticale.
Das Produkt ist nur für einen vertikalen Einbau geprüft und zugelassen worden.



2. Partie inférieure hors de l'eau stagnante
Untere Kante muss ausserhalb vom stehenden Wasser liegen

Installer une cale en polystyrène extrudé d'une hauteur de 20 à 40 mm sous le panneau XPS-Protec III afin d'éviter que ce dernier ne se retrouve directement dans l'éventuelle eau stagnante. Attention, le polystrène extrudé ne doit pas être soumis aux rayons UV.

Es muss ein XPS Streifen (20-40 mm) unter die XPS-Protec III Platte eingebaut werden um zu verhindern, dass die untere Kante der Platte im eventuell stehenden Wasser liegen kann. Achtung, dieser XPS Streifen muss vor UV-Strahlen geschützt werden.



3. Aide au montage / *Montagehilfe*

Un cordon de mousse de montage PREMAFIX 1166 environ tous les 25 cm.

Consomation : ≈ 13 m² / cartouche

einen Klebestrang des Montageschaums PERMAFIX 1166 ca. alle 25 cm aufbringen.

Verbrauch : ≈ 13 m² / Kartusche





4. Lestage / *Beschwerung*

Lester contre le panneau d'XPS-Protec III pendant environ 1h afin d'éviter un éventuel déplacement jusqu'au séchage complet de la mousse de montage PREMAFIX 1166.
Um ein Verschieben, während der Aushärtung des Montageschaums PREMAFIX 1166 zu verhindern, sollten die XPS-Protec III Platten währen ca. 1 Stunde beschwert werden.



5. Fixation mécanique conseillée / Mechanische Befestigung empfohlen

Il est conseillé de fixer mécaniquement l'XPS-Protec en partie supérieure avec, par exemple, des équerres en tôle forte afin d'éviter un décollement à long terme dû au surpoids en face frontale du panneau d'XPS-Protec III.
Es wird empfohlen, die XPS-Protec III Platte (z.B. mit einem Blechwinkel) mechanisch am oberen Rand zu befestigen. Dies um eine eventuelle Ablösung, wegen des Gewichtes der vorne aufgeklebten Faserzermentplatte, auf längere Zeit zu verhindern.

1.6 VEGETALISATION EXTENSIVE / *EXTENSIVE BEGRÜNUNG*

1.6.1 BAUDER - Végétalisation extensive
1.6.1 BAUDER - Extensive Begrünung

Système extensif universel avec plaque de rétention / *Vielseitige Standard-Begrünung*



1.	Couche de séparation et protection *Trenn- und Schutzlage*	Feutre de protection Bauder SV 300 *BAUDER Schutzvlies SV 300*
2.	Elément de drainage et rétention *Drainage- und Speicherelement*	Bauder DSE 20 Feutre *Bauder DSE 20 Vlies*
3.	Couche porteuse de végétation *Vegetationstragschicht* Végétation / *Vegetation*	Substrat extensif Bauder BB-CH *Bauder Extensivsubstrat BB-CH* Mélange semis sec Bauder KS plus *Bauder Samenmischung KS plus*

Carateristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / *Aufbauhöhe*	103 mm
Epaisseur substrat / *Substrathöhe*	80 mm
Capacité de rétention d'eau / *Wasserspeicherkapazität*	58.4 l/m²
Poids total / *Gesamtgewicht*	124.2 kg/m²

Système fonctionnel avec natte SDF / *Funktional mit SDF-Matte*



1.	Elément de drainage / *Drainageelement*	Natte Bauder SDF *Bauder SDF-Matte*
2.	Couche porteuse de végétation *Vegetationstragschicht* Végétation / *Vegetation*	Substrat extensif Bauder BB-CH 80 mm *Bauder Extensivsubstrat BB-CH, 80 mm* Mélange semis sec Bauder KS plus *Bauder Samenmischung KS plus*

Carateristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / *Aufbauhöhe*	100 mm
Capacité de rétention d'eau / *Wasserspeicherkapazität*	50.4 l/m²
Poids total / *Gesamtgewicht*	115.4 kg/m²

Système de rétention monocouche / *Retentions-System einschichtig*



1.	Couche de séparation et protection *Trenn- und Schutzlage*	Feutre de protection Bader SV 600 *Bauder Schutzvlies SV 600*
2.	Couche porteuse de végétation *Vegetationstragschicht* Végétation / *Vegetation*	Substrat extensif Bauder BL- CO3 *Bauder Extensivsubstrat BL - CO3* Mélange semis sec Bauder KS plus *Bauder Samenmischung KS plus*

Carateristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / *Aufbauhöhe*	86 mm
Epaisseur substrat / *Substrathöhe*	80 mm
Capacité de rétention d'eau / *Wasserspeicherkapazität*	54.7 l/m²
Poids total / *Gesamtgewicht*	117,3 kg/m²

Toiture inclinée 5-15° / *Steildach 5 bis 15° Dachneigung*



1	Elément de drainage et rétention *Drainage- und Speicherelement*	Bauder WSP 75 *Bauder Wasserspeicherplatte WSP 75*
2	Couche porteuse de végétation *Vegetationstragschicht* Végétation / *Vegetation*	Substrat extensif Bauder BL-CH, 100 mm *Bauder Extensivsubstrat BL-CH, 100 mm* Natte de végétation Bauder *Bauder Vegetationsmatte*

Carateristiques techniques / *Technische Daten*

Hauteur de système / *Aufbauhöhe*	100 mm
Epaisseur substrat / *Substrathöhe*	ca. 150 mm
Poids total / *Gesamtgewicht*	161.4 kg/m²

1.6.2 ZINCO - Végétalisation extensive
1.6.2 ZINCO - Extensive Begrünung

Système extensif avec FLORADRAIN FD 25-E / *Extensives System mit FLORADRAIN FD 25-E*



1.	Micromottes ou pousses de Sedum selon la liste des plantes "Sedumteppich"	*1.*	*Kleinballenpflanzen oder Sedum-Sprossen, gemäss Pflanzenliste "Sedumteppich"*
2	Zincoterre® "Sedumteppich", d'env. 8-11 cm	*2.*	*Zincoterre® "Sedumteppich", ca. 8-11 cm*
3.	Natte filtrante SF	*3.*	*Systemfilter SF*
4.	Floradrain FD 25-E	*4.*	*Floradrain® FD 25-E*
5.	Natte absorbante de protection SSM 45	*5.*	*Speicherschutzmatte SSM 45*
6.	En l'absence d'étanchéité anticracines : feuille de protection antiracines	*6.*	*Bei nicht wurzelfester Abdichtung: Wurzelschutzbahn*
Hauteur du système env. 11 à 14 cm Poids à saturation en eau env. 125 - 167 kg/m² Capacité de rétention d'eau env. 40 - 52 l/m²		*Ablaufhöhe ca. 11 bis 14 cm Gewicht, wassergesättigt ca. 125 - 167 kg/m² Wasserspeichervolumen ca. 40 – 52 l/m²*	

Système extensif avec FIXODRAIN XD 20 / *Extensives System mit FIXODRAIN XD 20*



1.	Pousses de Sedum selon la liste des plantes "Sedumteppich"	*1.*	*Sedum-Sprossen, gemäss Pflanzenliste "Sedumteppich"*
2.	Zincoterre® "Sedumteppich", à partir de 8 cm	*2.*	*Zincoterre® "Sedumteppich", ab 8 cm*
3.	Fixodrain® XD 20	*3.*	*Fixodrain® XD 20*
4.	En l'absence d'étanchéité antiracines : feuille de protection antiracines	*4.*	*Bei nicht wurzelfester Abdichtung: Wurzelschutzbahn*
Hauteur du système env. 11 à 14 cm Poids à saturation en eau env. 125 - 167 kg/m² Capacité de rétention d'eau env. 40 - 52 l/m²		*Ablaufhöhe ca. 11 bis 14 cm Gewicht, wassergesättigt ca. 122 - 164 kg/m² Wasserspeichervolumen ca. 40 – 52 l/m²*	

1.7 CANIVEAUX / ARRÊT-GRAVIER / *RINNEN / KIES- UND SPLITTWINKEL*

1.7.1 Caniveaux SOBA
1.7.1 SOBA Rinnen

BS franc-bord / *OK Freibord (Überlaufhöhe)*

BS couche d'usure au seuil / *OK Nutzschicht bei Schwelle*

Hauteur de retenue max. / *Maximale Stauhöhe*



EVACUATION / VÉGÉT. / *WASSERABLAUF / VEGETAL*

1.	Béton armé, pente ≥ 1.5% (ou l'isolation en pente) *Stahlbeton, Gefälle ≥ 1.5% (oder Gefälledämmung)*
2.	Pare-vapeur *Dampfbremse*
3.	Isolation thermique (résistant à la compression) *Wärmedämmung (druckfest)*
4.	Etanchéité *Abdichtung*
5.	Natte de drainage *Drainagematte*
6.	Gravillons *Splitt*
7.	Dalle en ciment *Zementplatten*
8.	Chéneau à écoulement direct, avec caillebotis *Flachdachrinne direkt entwässert, mit Gitterrost*
9.	Etanchéité liquide *Flüssigkunststoff*
10.	Event. cornière suppl. pour la suface de collage *Evtl. Zusatzwinkel für Klebefläche*
11.	Elément de fenêtre *Fensterelement*
12.	Etanchéité à l'air garantie *Gewährleistung der Luftdichtigkeit*

Déterminer la hauteur du seuil avec relevé d'étanchéité < 60 mm au-dessus de la couche d'usure. *Schwellenhöhe bestimmen bei < 60 mm < Abdichtungsanschluss über Nutzschicht.*





1.7.2 Profil de joint (inox)
1.7.2 Fugenprofil (CrNiStahl)





simili-fonte *Stegrost* | rond *rund* | caillebotis *Gitterrost* | ovale *oval*

1.7.3 Arrêt-gravier SOBA
1.7.3 SOBA Kies- und Splittwinkel





2.1 DÉTAIL DE COUPE / *SCHNITTDETAIL*

2.1.1 Isolation entre chevrons
2.1.1 Zwischensparren-Wärmedämmung



Description *Beschreibung*	Information *Information*
10. Couverture *Bedachung*	10. p. ex. tuiles terre cuite / *z.B. Tonziegel*
9. Latte, support couverture *Latte, Auflage Bedachung*	9. Selon / *gemäss* SIA 232/1
8. Contre-latte, lame d'air *Konterlatte, Belüftungsebene*	8. Selon / *gemäss* SIA 232/1
7. Taquet ou bande d'étanchéité *Nageldichtung oder Band*	7. Selon / *gemäss* SIA 232/1
6. Sous-couverture *Unterdach*	6. Selon / *gemäss* SIA 232/1
5. Isolation thermique complé mentaire sur chevons *Zusätzliche Wärmedämmung auf Sparren*	5. Selon / *gemäss* SIA 380/1
4. Isolation thermique entre chevrons *Wärmedämmung Zwischen-sparren*	4. Selon / *gemäss* SIA 380/1
3. Pare-Vapeur *Dampfbremse*	3. Selon / *gemäss* SIA 180
2. Latte, vide technique *Lattung, Installationsebene*	2.
1. Revêtement intérieur *Innenverkleidung*	1. p.ex lames bois, panneau plâtre *z.B. Holztäfer, Gipsplatten*

2.1.2 Isolation sur chevrons
2.1.2 Aufsparren-Wärmedämmung



Description *Beschreibung*	Information *Information*
9. Couverture *Bedachung*	9. p. ex. tuiles terre cuite / *z.B Tonziegel*
8. Latte, support couverture *Latte, Auflage Bedachung*	8. p. ex. tuiles terre cuite / *z.B. Tonziegel*
7. Contre-latte, lame d'air *Konterlatte, Belüftungs-ebene*	7. Selon / *gemäss* SIA 232/1
6. Taquet ou bande d'étanchéité *Nageldichtung oder Band*	6. Selon / *gemäss* SIA 232/1
5. Sous-couverture *Unterdach*	5. Selon / *gemäss* SIA 232/1
4. Isolation thermique *Wärmedämmung*	4. Selon / *gemäss* SIA 380/1
3. Pare-Vapeur *Dampfbremse*	3. Selon / gemäss SIA 180
2. Support *Verlegeunterlage über dem Sparren*	2. p. ex. lambris *z.B. Täfelung*
1. Structure porteuse *Tragende Struktur*	1. p.ex. charpente en bois *z.B Holzrahmen*

2.1.3 Rénovation depuis l'extérieur
2.1.3 Renovation von aussen



Description *Beschreibung*	Information *Information*
9. Couverture *Bedachung*	9. p. ex. tuiles terre cuite / *z.B. Tonziegel*
8. Latte, support couverture *Latte, Auflage Bedachung*	8. Selon / *gemäss* SIA 232/1
7. Contre-latte, lame d'air *Konterlatte, Belüftungsebene*	7. Selon / gemäss SIA 380
6. Taquet ou bande d'étanchéité *Nageldichtung oder Band*	6. Selon / *gemäss* SIA 232/1
5. Sous-couverture *Unterdach*	5. Selon / *gemäss* SIA 232/1
4. Isolation thermique complét mentaire sur chevons *Zusätzliche Wärmedämmung auf Sparren*	4. Selon / *gemäss* SIA 380/1
3. Isolation thermique entre chevrons *Wärmedämmung Zwischen-sparren*	3. Selon / *gemäss* SIA 380/1
2. Pare-Vapeur *Dampfbremse*	2. Selon / *gemäss* SIA 180
1. Revêtement intérieur *Innenverkleidung*	1. p.ex lambris *z.B. Täfelung*

2.1.4 Rénovation depuis l'extérieur (WUFI)
2.1.4 Renovation von aussen (WUFI)

Le fonctionnement du système doit être justifié par un calcul dynamique selon SE EN 15026 (p. ex. WUFI).
Die Funktionstüchtigkeit vom System muus laut SN EN 15026 mit einer dynamischen Berechnung (z.B. WUFI) nachgewiesen werden.



Description *Beschreibung*	Information *Information*
8. Couverture *Bedachung*	8. p. ex. tuiles terre cuite / *z.B Tonziegel*
7. Latte, support couverture *Latte, Auflage Bedachung*	7. p. ex. tuiles terre cuite / *z.B. Tonziegel*
6. Contre-latte, lame d'air *Konterlatte, Belüftungs-ebene*	6. Selon / *gemäss* SIA 232/1
5. Taquet ou bande d'étanchéité *Nageldichtung oder Band*	5. Selon / *gemäss* SIA 232/1
4. Isolation thermique complémentaire sur chevrons *Zusätzliche Wärmedämmung auf Sparren*	4. Selon / *gemäss* SIA 280/1
3. Etanchéité à l'air *Luftdichtigkeit*	3. Selon / *gemäss* SIA 180
2. Isolation thermique entre chevrons *Wärmedämmung Zwischensparren*	2. Selon / *gemäss* SIA 380/1
1. Revêtement intérieur *Innenverkleidung*	1. p.ex. lambris *z.B.Täfelung*

2.2 BAUDER / PREFA - SYSTÈME POUR TOITURE MÉTALLIQUE SANS VENTILATION

MD 1.6 La solution avec protection phonique supplémentaire



	Données sur les composants	Epaisseur mm	Lambda$_D$ W/mK	Poids kg/m²
1	Chevrons	-	-	11.8
2	Lambrissage	18.0	0.130	9.0
3	**BauderTOP TS 40 NSK** Couche d'étanchéité à l'air	0.9	0.170	0.7
4	Fibre minérale résistante à la compression	40.0	0.035	3.8
5	**BauderPIR MDE** Elément d'isolation thermique	102.0	0.022	15.6
6	**BauderTOP USD3** 20° -25° pente de toiture - pour solicitation élevée **BauderTEC KSA Vlies** 12° -20° pente de toiture - pour sollicitation extraordinateur **BauderTop UDS** 1.5 à partir 25° pente de toiture - pour sollicitation normale Sous-toit	3.0	0.170	3.0
7	**PREFA Tuile** [1] Matériaux de couverture	0.7	-	2.3

Configuration complète	
Valeur-R m²K/W	5.29
Valeur-U W/m²K	0.189
Hauteur MM	164
Poids KG/m²	46.2
Valeur d'isolation acoustique des bâtiments R_wdB	45

[1] montage avec vis à tête fraisée recommandé

MD 1.7 L'isolation combinée non diffusante



	Données sur les composants	Epaisseur mm	Lambda$_D$ W/mK	Poids kg/m²
1	Plaque de plâtre armé de fibres	15.0	0.32	17.3
2	Chevrons	160.0	0.130	14.6
3	Fibre minérale	160.0	0.035	3.0
4	**BauderTex** Couche d'étanchéité à l'air	0.4	0.170	0.1
5	**BauderPIR MDE** Elément d'isolation thermique	122.0	0.022	16.0
6	**BauderTOP UDS 1.5** à partir 25° pente de toiture - pour sollicitation normales **BauderTEC KSA Vlies** 12° -20° pente de toiture -pour sollicitation extraordinaire **BauderTOP UDS3** 20° -25° pente de toiture -pour sollicitation élevée Sous-toit	3.5	0.170	4.5
7	PREFA Panneau de toit FX. 12 [1] Matériaux de couverture	07	-	2.5

Configuration complète	
Valeur-R m²K/W	8.78
Valeur-U W/m²K	0.118
Hauteur mm	288
Poids kg/m²	40.7
Valeur d'islation acoustique des bâtiment R^wdB	46

* sans finition intérieure
[1] montage avec vis à tête fraisée recommandé

MD 2.5 La formule de rénovation 1:1 isolation phonique



	Données sur les composants	Epaisseur mm	Lambda W/mK	Poids kg/m²
1	Plaque de plâtre armé de fibres	15.0	0.320	17.3
2	Chevrons	140.0	0.130	8.9
3	Fibre minérale existante	40.0	0.055	1.3
4	Voligeage	18.0	0.130	9.0
5	**Bauder TOP TS 40 NSK** Couche d'étanchéité à l'air	0.9	0.170	0.7
6	Fibre minérale résistante à la compression	40.0	0.035	3.8
7	**BauderPIR MDE** Elément d'isolation thermique	102.0	0.022	15.6
8	**BauderTOP UDS 1.5** à partir 25° pente de toiture -pour sollicitation normales Sous-toit	1.5	0.170	1.5
9	**PREFA Bardeau de toiture** [1] Matériaux de couverture	0.7	-	2.5

Configuration complète	
Valeur-R m²K/W	6.41
Valeur-U W/m²K	0.166
Hauteur mm	303
Poids kg/m²	43.3
Valeur d'isolation acoustique des bâtiments R^wdB	48

[1] montage avec vis à tête fraisée recommandé

2.2 BAUDER / PREFA - METALLDACH-SYSTEME OHNE HINTERLÜFTUNG

MD 1.6 Die wirtschaftliche Lösung mit zusätzlichem Schallschutz



	Bauteildaten	Dicke mm	Lambda$_D$ W/mK	Gewicht kg/m²
1	Sparren	-	-	11.8
2	Dachschalung	18.0	0.130	9.0
3	**BauderTOP TS 40 NSK** Luftdichtigkeitsschicht	0.9	0.170	0.7
4	Mineralfaser druckfest	40.0	0.035	3.8
5	**BauderPIR MDE** Wärmedämmelement	102.0	0.022	15.6
6	**BauderTOP USD3** 20° -25° Dachneigung - für erhöhte Beanspruchung **BauderTEC KSA Vlies** 12° -20° Dachneigung - für ausserordentliche Beanspruchung **BauderTop UDS 1.5** ab 25° Dachneigung - für normale Beanspruchung Unterdach	3.0	0.170	3.0
7	**PREFA Dachplatte** [1] Bedachungsmaterial	0.7	-	2.3

Gesamtaufbau	
R-Wert m²K/W	5.29
U-Wert W/m²K	0.189
Höhe mm	164
Gewicht kg/m²	46.2
Bauschall-Dämmmass R_wdB	45

[1] Montage mit Senkkopf-schrauben empfohlen

MD 1.7 Die diffusionsgeschlossene Kombidämmung Lösung



	Bauteildaten	Dicke mm	Lambda$_D$ W/mK	Gewicht kg/m²
1	Gipsfaserplatte	15.0	0.32	17.3
2	Sparren	160.0	0.130	14.6
3	Mineralfaser	160.0	0.035	3.0
4	**BauderTex** Luftdichtigkeitsschicht	0.4	0.170	0.1
5	**BauderPIR MDE** Wärmedämmelement	122.0	0.022	16.0
6	**BauderTOP UDS 1.5** ab 25° Dachneigung - für normale Beanspruchung **BauderTEC KSA Vlies** 12° -20° Dachneigung - für ausserordentliche Beanspruchung **BauderTOP UDS3** 20° -25° Dachneigung - für erhöhte BeanspruchungSous-toit	3.5	0.170	4.5
7	**PREFA Dachpaneel FX. 12** [1] Bedachungsmaterial	07	-	2.5

Gesamtaufbau	
R-Wert m²K/W	8.78
U-Wert W/m²K	0.118
Höhe mm	288
Gewicht kg/m²	40.7
Bauschall-Dämmmass R_wdB	46

* ohne Innenverkleidung
[1] Montage mit Senkkopf-schrauben empfohlen

MD 2.5 Die Sanierungsformel schallreduziert



	Bauteildaten	Dicke mm	Lambda W/mK	Gewicht kg/m²
1	Gipsfaserplatte	15.0	0.320	17.3
2	Sparren	140.0	0.130	8.9
3	Mineralfaser bestehend	40.0	0.055	1.3
4	Schalung	18.0	0.130	9.0
5	**Bauder TOP TS 40 NSK** Luftdichtigkeitsschicht	0.9	0.170	0.7
6	Mineralfaser druckfest	40.0	0.035	3.8
7	**BauderPIR MDE** Wärmedämmelement	102.0	0.022	15.6
8	**BauderTOP UDS 1.5** ab 25° Dachneigung - für normale Beanspruchung Unterdach	1.5	0.170	1.5
9	**PREFA Dachschindel** [1] Bedachungsmaterial	0.7	-	2.5

Gesamtaufbau	
R-Wert m²K/W	6.41
U-Wert W/m²K	0.166
Höhe mm	303
Gewicht kg/m²	43.3
Bauschall-Dämmmass R_wdB	48

[1] Montage mit Senkkopf-schrauben empfohlen

2.3 SOUS-COUVERTURE / *UNTERDACHBAHN*

2.3.1 ISOCELL OMEGA UDO's 330 - ISOCELL OMEGA UDO's UV-RESIST 650
2.3.1 ISOCELL OMEGA UDO'S 330 - ISOCELL OMEGA UDO's UV-RESIST 650

ISOCELL OMEGA UDO's 330

Sous toiture soudable, pour toitures inclinées, ventilées. Résistant aux sollicitations extraordinaire
Selon norme SIA 232/1 : 2011

Valeur Sd	0.18 (+-0.04) m
poids par unité de surface	330 g/ m² (+5%)
Résistance aux UV	5 mois
Résistance à la température de soudage	-40°C - +100° C
stockage	Au frais et au sec
Température de soudage	260 °C -280 °C (effectuer un essai de soudure)



LE DE SOUS-COUVERTURE N'OFFRE PAS UNE RESISTANCE PERMANENTE AU UV
L'eau d'une sous-couverture résistant aux sollicitations extraordinaires doit être évacuée par le chéneau ou sur les surfaces de toiture adjacentes.

Si une tôle partiellement perforée est utilisée comme bavaette, le lé de sous couverture doit offrir une résistance permanente aux UV. Lorsque les matéroaux de sous-couverture n'offrent pas une résistance permanente aux UV, les zones d'égout exposées doivent être protégées au moyen d'une film résistant aux UV. Les dimensions du lé de sous-couverture résistant aux UV figurent dans le tableau ci-dessous.



Largeur du lé sous-couverture résistant aux rayons UV Hauteur du contre-lattage x facteur

Inclinaison du toit DN	Facteur
3 - 10 degrés	5
11- 25 degrés	3
26 - 80 degrés	2

Figure 1 Suissetec Raccords de sous-couverture

ISOCELL OMEGA UDO's UV-RESIST 650

Solution durable pour protéger des UV la sous-toiture UDO's dans les avants-toits.

BANDE PVC

Largeur/longueur	65 cm x 30 m[1]
Poids par unité de surface	650 gr/m² (+5 %)
Résistance aux UV	<10 ans
Epaisseur	0.5 mm
Température de soudage	280° C (effectuer un essai de soudure)

ISOCELL

2.4 COUVERTURE / *BEDACHUNG*

2.4.1 SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
2.4.1 SOLARSYSTEM-PHOTOVOLTAIK



STRUCTURE DU MODULE SOLAIRE PREFALZ

Avec une hauteur d'installation de seulement 70 mm, cette solution, beaucoup plus fine que les solutions conventionnelles, s'intègre harmonieusement à la toiture.

1	Verre solaire prismatique de 3,2 mm
2	Matériau d'encapsulation
3	Cellule photovoltaïque de type TOPCon
4	Matériau d'encapsulation
5	Face arrière du verre de 3,2 mm
6	Boîte de jonction, fiche / prise MC4 avec câble solaire et gaine de protection de câble

INFORMATIONS TECHNIQUES

	Module solaire PREFALZ 500	Module solaire PREFALZ 650
Puissance	150 Wp	150 Wp
Surface nécessaire	5,44 m²/kWp	7,44 m²/kWp
Dimensions	15 kg (18 kg/m²)	21 kg (18 kg/m²)
Poids	TOPCon	TOPCon
Pente de toit	à partir de 3° (5%)	à partir de 3° (5%)
Matériau	Face avant du verre 3,2 mm Face arrière du verre 3,2 mm	Face avant du verre 3,2 mm Face arrière du verre 3,2 mm
Prise	Connecteur MC4 mâle/femelle standard	Connecteur MC4 mâle/femelle standard
Fixation	Avec la fixation solaire PREFALZ 500/650 sur joint debout, le nombre de fixations par module varie en fonction de la pente de toit et de l'emplacement.	Avec la fixation solaire PREFALZ 500/650 sur joint debout, le nombre de fixations par module varie en fonction de la pente de toit et de l'emplacement.
Dimensions	2'000 x 408 mm	2'000 x 558 mm

3S SWISS SOLAR

MODULES
3S - TERASLATE



MODULES
3S - TERASLATE





Les quatre tailles de modules combinables du système TeraSlate permettent une exploitation maximale de la surface du toit. Le nombre de composants se limite au minimum, de simples crochets et des rigoles d'écoulement d'eau sont fixés directement au lattis du toit. Les modules sont posés en bardeaux comme les matériaux de couverture traditionnels. La conception du système garantit un rendement énergétique maximal grâce à sa ventilation arrière optimale sur chacun des modules.

SOLTOP ENERGIE – SwissSolarRoof
Solution photovoltaïque intégrée

Formats des modules



Accessoires et aide à la mise en œuvre



Profil horizontal
(longueurs diverses)



Gouttières
d'écoulement



Profilé de finition
latérale



Système pare-neige



Dispositif
d'ancrage



Aide à la pose –
pièce d'écartement

SUNSTYLE –
Solution photovoltaïque intégrée



Les avantages SunStyle	Les modules photovoltaïques classiques
Élégance adaptée à toutes les formes de toits	Manque d'esthétique homogène
Couvre la totalité du toit	Seulement couverture partielle du toit
Surface praticable (sans limitation de garantie)	Surface pas praticable (limitation de garantie)
Haute résistance à la grèle, le vent, la neige	Résistance limitée aux intempéries
Sans cadre, autonettoyant	Cadre retient la saleté
Surface mat ou anti-reflet	Surface régulière
Couleurs disponibles	Seulement en noir
Dimension des modules modérée	Modules volumineux et lourds



2.4.2 NELSKAMP - Tuiles terre cuite et béton
2.4.2 NELSKAMP - Tonziegel und Betonsteine

R13 S — Tuile en terre cuite - Rénovation / *Reform Tondachziegel*

Dimensions / *Dimension*	438 x 253 mm	**Pces/*Stk* /m²**	12.7 – 15
Longueur utile / *Decklänge*	310 - 365 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	6
Largeur utile / *Deckbreite*	214 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	240
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	936 kg	**Poids/m² / *Gewicht/m²***	49.6 kg





Nibra Combi R 10

Dimensions / *Dimension*	487 x 297 mm	**Pces/*Stk* /m²**	~10
Longueur utile / *Decklänge*	400 - 420 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	5
Largeur utile / *Deckbreite*	252 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	180
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	918 kg	**Poids/m² / *Gewicht/m²***	~49 kg





Planum — tuile en béton / *Betonstein*



Dimensions / *Dimension*	420 x 332 mm	**Pces/*Stk* /m²**	~10
Longueur utile / *Decklänge*	312 - 340 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	30
Largeur utile / *Deckbreite*	300 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	180
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	959 kg	**Poid/m² / *Gewicht/m²***	~45 kg



* en fonction de l'inclinaison du toit / ** abhängig von der Dachneigung*

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 36 cm bis Sparrenende



Finkenberger — tuile en béton / *Betonstein*



Dimensions / *Dimension*	420 x 340 mm	**Pces/*Stk* /m²**	~10
Longueur utile / *Decklänge*	314 - 345 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	34
Largeur utile / *Deckbreite*	300 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	204
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	959 kg	**Poid/m² / *Gewicht/m²***	~42 kg



* en fonction de l'inclinaison du toit / ** abhängig von der Dachneigung*

Liteau d'égoût ~ 36 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 36 cm bis Sparrenende



Nibra G10 « Nouveau »

Dimensions / *Dimension*	486 x 296 mm	**Pces/*Stk* /m²**	~10
Longueur utile / *Decklänge*	384 - 404 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	30
Largeur utile / *Deckbreite*	250 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	240
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	864 kg	**Poid/m² / *Gewicht/m²***	~46 kg



Liteau d'égoût ~ 42 cm jusqu'à l'extrémité du chevron
Trauflatte ~ 42 cm bis Sparrenende



2.4.3 ZZ - Tuiles terre cuite
2.4.3 ZZ - Tondachziegel

Jura 13

Dimensions / *Dimension*	440 x 260 mm	**Pces/*Stk* /m²**	12.4 – 14.7
Longueur utile / *Decklänge*	320 - 378 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	6
Largeur utile / *Deckbreite*	213 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	240
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	890 kg	**Poid/m² / *Gewicht/m²***	43.4 kg



Pente de chevrons *Sparrenneigung*	Pas b *Abstand b*
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

Swiss TL 10 / Plano 10

Swiss TL 10

Plano 10

Dimensions / *Dimension*	470 x 300 mm	**Pces/*Stk* /m²**	9.8 – 10.9
Longueur utile / *Decklänge*	360 - 400 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	5
Largeur utile / *Deckbreite*	255 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	180
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	810 kg	**Poid/m² / *Gewicht/m²***	41.2 kg



Pente de chevrons *Sparrenneigung*	Pas b *Abstand b*
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

Campa 13 (pétrin)

Dimensions / *Dimension*	440 x 260 mm	**Pces/*Stk* /m²**	12.4 – 14.7
Longueur utile / *Decklänge*	319 - 379 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	6
Largeur utile / *Deckbreite*	213 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	240
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	865 kg	**Poids/m² / *Gewicht/m²***	42.2 kg



Pente de chevrons *Sparrenneigung*	Pas b *Abstand b*
20°	55 mm
30°	50 mm
40°	45 mm
50°	40 mm

Casta "cannelée" 17/38 / *"Gewellt"*

Dimensions / *Dimension*	380 x 170 mm	**Pces/*Stk* /m²**	***39.2***
Longueur utile / *Decklänge*	150 mm	**Pces/Paqu. *Stk/Pack***	***10***
Largeur utile / *Deckbreite*	170 mm	**Pces/*Stk* /Palette**	***480***
Poids/Pal. / *Gewicht/Pal.*	930 kg	**Poids/m² / *Gewicht/m²***	***70.6 kg***



Pente de chevrons *Sparrenneigung*	Pas b *Abstand b*
20°	112 mm
30°	108 mm
40°	104 mm
50°	100 mm

2.4.4 INTERSin Primera 320 – ardoises 40/30
2.4.4 INTERSin Primera 320 – Schieferplatten 40/30

Données relatives à l'ardoise
Schieferbezogene Angaben

Ardoises au m² ***Anzahl Schieferplatten pro m²***	~ 24 pces / m²
Dimensions - Format ***Dimensionen - Formate***	40 x 30 cm
Pentes minimales ***Mindestgefälle***	15°

Dimensions et traçage
Abmessungen und Schnürung

Dimensions des crochets
Hakenmasse

Inox 18/10 noir crosinus
CrNiStahl 18/10 schwarz Crosinus

Recouvrement ***Überdeckung***	12 cm

Calcul du pureau
Berechnung der Überdeckung

$$P = \frac{40 - 12}{2} = 14 \text{ cm}$$

Répartition latérale
Seitliche Aufteilung

X = 30.5 cm





2.4.5 PREFA - Matériaux de couverture PREFA
2.4.5 PREFA - Bedachungsmaterialien PREFA

Informations techniques / *Technische Details*

TOITURE / *DACHSYSTEME*

	Tuile *Dachplatte*	DS.19 *DS.19*	Losange *Dachraute*	R-16 *R-16*	FX-12 *FX-12*
Matériau ***Material***	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm	aluminium 0.7 mm
Pente min. ***Dachneigung***	12°	17°	22°	17°	17°
Hauteur utile ***Nutzhöhe***	420 mm	262 mm	290 mm	420 mm	420 mm
Largeur utile ***Nutzbreite***	600 mm	480 mm	290 mm	700 mm	1400 ou 700 mm
Qté/m² **Stk/m²**	4 pces / *Stk.*	8 pces / *Stk.*	12 pces / *Stk.*	3.4 pces / *Stk.*	1400 x 410 = 1.7 pces/m²
Poids/m² ***Gewicht/m²***	env./*ca.* 2.3 kg	env./*ca.* 2.75 kg	env./*ca.* 2.6 kg	env./*ca.* 2.5 kg	env./*ca.* 2.4 kg
Support de base ***Verlegung***	voligeage intégral ou lattage 50x30 mm *Vollschalung oder Dachlattung 50x30 mm*	voligeage intégral min. 24 mm *Vollschalung 24 mm*	voligeage intégral min. 24 mm *Vollschalung 24 mm*	voligeage intégral min. 24 mm *Vollschalung 24 mm*	voligeage intégral min. 24 mm *Vollschalung 24 mm*
Fixation ***Befestigung***	2 pattes/tuiles *2 Stk./Ziegel*	1 patte/bardeau *1 Stk./Platte*	1 patte/losange *1 Stk./Platte*	3 clous/pnx *3 Stk./Platte*	3 clous/pnx court 5 clous/pnx long 3 Stk./kurze Platte 5 Stk./lange Platte






FAÇADES / *FASSADENSYSTEME*

	Siding	Siding X	FX12	Prefabond
Matériau / *Material*	aluminium 0.7 mm	aluminium 1.0 mm	aluminium 0.7 mm	Ame FR 4.0 mm
Hauteur utile / *Nutzhöhe*	138 mm / 200 mm / 300 mm / 400 mm	300 mm / 400 mm	420 mm	1500 mm
Longueur utile / *Nutzlänge*	500 à 2500 mm 500 à 6200 mm	500 à 2500 mm 500 à 6200 mm	700 mm 1400 mm	4010 mm
Qté min./ *Mindestmenge*	10 m²/largeur et couleur *10 m²/Breite und Farbe*	11 m²/largeur et couleur *11 m²/Breite und Farbe*	1400 = 1.7 pce *Stk.*/m² 700 = 3.4 pce *Stk.*/m²	
Poids/m² / *Gewicht/m²*	env./*ca* 3.3 - 4.3 kg	env./*ca* 3.3 - 4.3 kg	env./*ca* 2.4 kg	env./*ca* 7.5 kg
Extrémité / *Endabkantung*	avec ou sans pliure 11 m *mit od. ohne Kante 11 m*	avec ou sans pliure 11 m *mit od. ohne Kante 11 m*		
Joint creux / *Schattenfuge*	15 mm largeur / *Breite* 7 mm profondeur / *Tiefe*	15 mm largeur / *Breite* 7 mm profondeur / *Tiefe*		
IPI / *BKZ*				RF2
Allongement / *Ausdehnung*				0.024 mm/m/C°

2.4.6 PREFALZ - Système de placage à double agrafe
2.4.6 PREFALZ - Stehfalz

Dimensions / *Masse*	0.70 x 650 mm 0.70 x 500 mm 0.70 x 1000 mm (uniquement comme bande supplémentaire) *(nur als Ergänzungsband)*
Poids / *Gewicht m²*	Tôle alu = env. 1.9 kg/m² *Alu = ca. 1.9 kg/m²* dév. 650 mm : tôle + env. 14 % agrafe = env.2.1 kg/m² *Abw. 650 mm : ungefähr 2.1 kg/m²* dév. 500 mm : tôle + nev. 19% agrafe = env. 2.3 kg/m² *Abw. 500 mm : ungefähr 2.3 kg/m²*

Pente / *Dachneigung*	3° - 5%
Pose / *Verlegung*	sur voligeage intégral *Auf Vollschalung*
Fixation / *Befestigung*	pattes fixes et coulissantes PREFA / *PREFA-Haften*







PREFALZ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PREFALZ - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mètre courant par kg (rouleau)
Laufmeter pro kg (Rolle)



Epaisseur/mm *Blechstärke/mm*		1 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0.70	x	env. 1.06 *m¹*	env. 63 *m¹*	env. 127 *m¹*	env. 265 *m¹*	env. 529 *m¹*
0.70	x	env. 0.81 *m¹*	env. 49 *m¹*	env. 98 *m¹*	env. 204 *m¹*	env. 407 *m¹*
0.70	x	env. 0.53 *m¹*	env. 32 *m¹*	env. 63 *m¹*	env. 132 *m¹*	env. 265 *m¹*
0.70	x	env. 0.42 *m¹*	env. 25 *m¹*	env. 51 *m¹*	env. 106 *m¹*	env. 212 *m¹*
0.80	x	env. 0.51 *m¹*	env. 31 *m¹*	env. 62 *m¹*	env. 129 *m¹*	env. 257 *m¹*
1.00	x	env. 0.74 *m¹*	env. 44 *m¹*	env. 89 *m¹*	env. 185 *m¹*	env. 370 *m¹*
1.00	x	env. 0.37 *m¹*	env. 22 *m¹*	env. 44 *m¹*	env. 93 *m¹*	env. 185 *m¹*
1.00	x	env. 0.31 *m¹*	env. 19 *m¹*	env. 37 *m¹*	env. 77 *m¹*	env. 154 *m¹*

2.5 FIBRES DE BOIS / INSUFFLATION / *2.5 HOLZFASER / EINBLASUNG*

2.5.1 SCHNEIDER
2.5.1 SCHNEIDER

Autres produits Schneider sur demande / *Andere Schneider Produkte auf Anfrage*

1. SCHNEIDER TOP
2. SCHNEIDER MULTITHERM
3. SCHNEIDER WALL
4. SCHNEIDER FIBRE
4. SCHNEIDER FLEX 50
5. SCHNEIDER ROOM
6. SCHNEIDER FLOOR



2.5.2 GUTEX
2.5.2 GUTEX

Autres produits Gutex sur demande / *Andere Gutex Produkte auf Anfrage*

1. Multipex-Top
2. Ultratherm
3. Multitherm / panneau isolant DW & DW+
4. Thermosafe-Homogen
5. Thermofibre
6. Thermoflex
7. Thermoflat
8. Thermoinstal
9. Thermoroom
10. Thermosafe-wd
11. Thermosafe-nf
12. Thermofloor
13. Happy Step
14. Thermowall-gf



2.5.3 ISOCELL - Bandes autocollantes et système d'étanchéité à l'air
2.5.3 ISOCELL - Klebebänder und Luftdichtigkeitssystem

Utilisation	Produits	Valeur SD	Airstop Flex Universel	Airstop Solo	Airstop Elasto	Airstop Ultra Blanc	Airstop Ultra Noir	Omega Ruban façades	Airstop Buty Dehnflex	Airstop Patch	Airstop Isowindows	Airstop CoPli	Airstop Dimaroll	Airstop Sprint	Bande Butyl 20 mm	Tositape Alu	Tositape - Type 450	Sarnatape 20	Sarnatape 200	Sarnatape 60	Anwendung
	Bande collante *Klebebänder* →																				
Pare Vapeur	Tosivap PE	140 m	x	x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Dampfsperre
	Tosivap N	80 m	x	x	x				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Airstop 1500	1500 m	x	x	x				x		x	x	x	x		x					
	Sarnavap 1000 R	220 m							x						x	x	x	x	x	x	
	Sarnavap 1000 E	220 m	x	x	x				x			x			x	x	x	x	x	x	
	Sarnavap 5000 ESA	1800 m														x	x		x		
Hygrov	Intello plus	0.3-25 m	x	x	x				x	x	x	x		x							Hygrov
	Airstop Diva plus	0.5-30 m	x	x	x				x	x	x	x		x							
Frein Vapeur	Omega SD 10	10 m	x	x	x	x	x		x				x	x							Dampfbremse
	Omega SD 10 SK Duo	10 m	x	x	x	x	x		x				x	x							
	Airstop SD 18	18 m	x	x	x				x	x	x	x	x	x							
	Airstop Solid 23	23 m	x	x	x				x	x	x	x		x							
Coupe-vent	Omega 180 (rénov.)	0.025 m	x	x	x	x	x		x					x		x					Windschutzfolie
	Omega WD	0.02 m	x		x	x	x		x	x	x			x							
	Omega G 20	0.17 m					x	x		x	x			x							
	Omega G 50	0.15 m					x	x		x	x			x							
Sous-couverture	Sarnafil S 352 TEX	19 m													x	x	x	x	x		Unterdach
	Omega UDO S 330	0.18 m													x(*)	x(*)	x(*)	x(*)	x(*)		
	Omega Mono 230 SK	0.1 m	x		x	x	x		x						x	x	x	x	x		
	Omega Drainy	0.02 m													x	x	x	x	x		
	Swisspor Polymere	26 m													x	x	x	x	x		

Application des produits / *Anwendung der Produkten*

Produit / *Produkt*	**Utilisation / *Bereich***	**Produit / *Produkt***
Tosivap PE Tosivap N Airstop 1500 Sarnavap 1000 E Intello plus Airstop Diva plus Airstop SD 18 Airstop Solid 23 Omega 180 (rénov.)	Pour l'utilisation à l'intérieur *Für den Innenbereich*	Sarnavap 1000 R Omega WD Omega G 20 Omega G 50 Sarnafil MTS Sarnafil S 352 TEX Omega UDO S 330 Omega Mono 230 SK Omega Drainy Omega 180 Swisspor Polymere Sarnavap 5000 ESA Omega SD10 SK DU0

x(*) seulement avec Omega N55
nur mit Omega N55

3.1 SÉCURITÉ TOITURE PLATE - Enveloppe des édifices suisse
SICHERHEIT FLACHDACH - GEBÄUDEHÜLLE SCHWEIZ



Zones de danger
Gefahrenbereich



Hauteur de chute ≥ 6.25 m – points d'ancrage individuels
Absturzhöhe ≥ 6.25 m – Einzelanschlagpunkte



Hauteur de chute ≥ 6.25 m – ligne de vie temporaire
Absturzhöhe ≥ 6.25 m – temporäres Seilsystem



Installation solaire – Ligne de vie continue
Solaranlage - fest installiertes Seilsystem



Hauteur de chute ≥ 3.00 m et ≤ 6.25 m – Ligne de vie continue
Absturzhöhe ≥ 3.00 m und ≤ 6.25 m – fest installiertes Seilsystem



Sécurisation en fonction des hauteurs et accès en toiture
Sicherung entsprechend der Dachhöhe und -Zugang



Sécurisation d'éléments spécifiques (entretien accru)
Sicherung bestimmter Elemente (erhöhte Wartung)



Sécurité collective (à privilégier)
Kollektive Sicherheit (zu bevorzugen)

3.2 BARRIÈRES ET PASSERELLES / *SICHERHEITSGELÄNDER & LAUFSTEGE*

3.2.1 INNOTECH BARRIER - Système de garde-corps en aluminium pour toit plat
3.2.1 INNOTECH BARRIER - Sicherheitsgeländer für Flachdach

Barrier Vario (double utilisation)
version droite (90°) ou en version inclinable 15° (75°)
distance maximum entre montants 2'200 mm
hauteur ajustable 125 mm
contrepoids en béton de 12.5 kg (2x), empilable

Barrier Vario (doppelte Anwendung)
Version gerade (90°) und oder geneigt 15 ° (75°)
Abstand max. 2'200 mm
In der Höhe bis 125 mm kompensierbar
Gewicht aus Beton zu 12.5 kg (2x), stapelbar







3.2.2 GM autoporté Traversant AP FR
3.2.2 GM selbsttragend Fix Durchgehend AP FR

distance maximum entre montants 1'400 mm
en version droite (90°)
contrepoids en béton de 25 kg

Abstand max. 1'400 mm
gerade 90°
Gewicht zu 25 kg pro Stück

toiture plate, max 5° de pente sans acrotères (à 50 cm du bord de chute)
für Flachdächer bis 5° ohne Aufbordung (Abstand min. 50 cm zum Dachrand





3.2.4 GM Distribution - Saut de loup et passerelle
3.2.4 Lupensprung und Überführung

Equipement de sécurité

- Conçu pour faciliter le franchissement sécurisé d'obstacles dans les installations industrielles, les locaux et les terrasses techniques. / *Entwickelt, um das sichere Überqueren von Hindernissen in Industrieanlagen Anlagen, Gebäuden und technischen Terrassen zu erleichtern.*
- En aluminium pour une légèreté optimale. / *Aus Aluminium für optimale Leichtigkeit.*
- Différentes dimensions standard de 3080 mm, 3920 mm et 5040 mm. / *Verschiedene Standardgrößen von 3080 mm, 3920 mm und 5040 mm.*
- Conforme à la norme EN131 / *Entsprechend der Norm EN131.*
- Fixation directement sur la structure ou sur des plots béton. / *Befestigung direkt an der Struktur oder auf Betonsockeln.*
- Hauteur et la largeur du passage sont adaptées selon les besoins spécifiques. *Höhe und Breite des Durchgangs werden je nach den spezifischen Bedürfnissen angepasst.*

3.2.5 Les passerelles GM-Distribution
3.2.5 Die GM-Distribution Laufstege



- Garde-corps techniques a été conçue pour s'adapter à tout type de toiture terrasse, supports (bardage, béton, charpente métallique ou bois, bac sec, bac étanché, zinc volige, couverture à joint debout, etc.). / *Die technischen Geländer wurden so konzipiert, dass sie sich an alle Arten von Flachdächern und Unterkonstruktionen anpassen (Verkleidung, Beton, Metall-oder Holzkonstruktionen, Trapezblech, Abdichtungsblech, Zinkverschalung, Stehfalzdach, usw.).*
- Conformes à la norme EN 795:2012 classe C, assurant une sécurité optimale pour les travailleurs en hauteur. / *Selon la norme EN 795 : 2012, classe C, vous avez une sécurité optimale pour les travaux d'usinage dans la maison.*



Passerelle au dessus de gaines
Gehweg über Kanälen



Plateforme scellée au sol
Bodenversiegelte Plattform



Passerelle sur bac sec
Gehweg auf Trockentank



Passerelle sur cheminée
Gehweg über dem Schornstein



Passerelle sur toiture zinc volige
Gehweg auf Zinkdach



Plateforme sur toiture zinc *Gehplattform auf Zinkdach*

Tout ces éléments sont en « prix sur demande »
Alle diese Elemente sind „Preis auf Anfrage"

3.2.3 DaniALU PANORAMA - Système de garde-corps pour toitures-terrasses accessibles
3.2.3 DaniALU PANORAMA - Geländersystem für begehbare Flachdächer

PANORAMA lesté standard

- Permet de rendre accessibles les toitures-terrasses traditionnellement inoccupées.
- Garde-corps léger, durable, résistant aux intempéries et à la corrosion
- Fixé par lestage*. Pas de perçage de l'étanchéité
- Evite les ponts thermiques
- Nombreux coloris suivant le nuancier RAL



*Poids du lestage par dallettes posées sur gravillon à définir selon utilisation de la terrasse.

Série Vision



Entièrement vitré / *Vollverglasuzng*

Verre clair / translucide / banc
Klarglas / durchschimmernd) Weissglas

Verre feuilleté 44.2 / *Sicherheitsglas 44.2*



Partiellement vitré / *teilweise verglast*

verre clair / translucide / blanc
Klarglas / durchschimmernd / Weissglas

Verre feuilleté 44.2 / *Sicherheitsglas 44.2*



bombée
gewölbt



carrée
eckig



arrondie
gerundet

main courante / *Handlauf*

Série Air



Entièrement barreaudé / *Stabfüllung ganze Höhe*

Laqué RAL à choix / *RAL lakiert nach Wahl*



Partiellement barreaudé / *mit Zwischenraum zum Handlauf*

Laqué RAL à choix / *RAL lakuiert nach Wahl*

3.3 INNOTECH / *INNOTECH*

3.3.1 INNOTECH - SDH/SDA, éléments de sécurité pour toiture inclinée
3.3.1 INNOTECH - SDH/SDA, Steildach Sicherheitselemente

Support Béton C20/25, min. 120 mm / *Träger Beton C20/25, Mindestdicke 120 mm*



EAP-STA
Point d'ancrage unique
Point acrobate
Fixation BEF 111 ou 104
Einzel Anschlagspunkt
Abseilpunkt
Befestigung 111 oder 104



AIO-STA
Point d'ancrage angle ligne de vie
Point acrobate
Fixation BEF 111 ou 104
Einzel Anschlagspunkt
Abseilpunkt
Befestigung 111 oder 104



EAP-QUAD
Point d'ancrage unique
Diamètre 16 mm
Fixation BED 1111 ou 104
Einzel Anschlagspunkt
Durchmesser 16 mm
Befestigung 111 oder 104

Support Béton-Bois / charpente 160 x 160 / *Träger Beton-Holz / Balken 160 x 160 mm*

EAP-STA
Fixation BEF 201 / *Befestigung 201*

Charpente 160 x 160 mm
Balken 160 x 160 mm



EAP-STA
Fixation BEF 206 / Befestigung 206

Charpente 140 x 140 mm
Balken 140 x 140 mm

EAP-QUAD-11
Fixation BEF 209 / *Befestigung 209*

Dalle bois
Holzdecke

Support panneaux bois et tôle trapézoïdales / *Träger Holzplatten oder Trapezblech*



EAP-STA
Panneaux OSB 22-30 mm
Panneaux 3 plis 21 - 27 mm
Lambris 24 - 30 mm (80-160 mm)
Fixation BEF 307
Fixation BEF 210
Platten OSB 22-30 mm
3 Schichtplatten 21 - 27 mm
Dachschalung 24 - 30 mm (80 - 160 mm)
Befestigung BEF 307
Befestigung BEF 210



EAP-STA
Tôle min 0.63 mm
Fixation BEF 307-1
Fixation BEF 307
Blechdicke 0.63 mm
Befestigung 307-1
Befestigung 307



EAP-QUAD-11
Panneau OSB 18-30 mm
Fixation BEF 307
Platten OSB 18 - 30 mm
Befestigung 307

3.3.2 INNOTECH - SDH/SDA, éléments de sécurité pour toiture inclinée
3.3.2 INNOTECH - SDH/SDA, Steildach Sicherheitselemente

INNOTECH SDH 31







INNOTECH SDH 32







INNOTECH SDA 35







3.3.3 INNOTECH - Détail d'application
3.3.3 INNOTECH - Anwendungsdetails

EAP-VARIO 15
Point d'ancrage autoporté
Einzelanschlagspunkt aulastgehaten



Espacement max 7.5 m1, resp 10 m1
Dallettes 12 x 50x50x5 ou 16 x 4 cm
Abstand max 7.5 m1, resp 10 m1
Platten 12 Stk 50x50x5, resp. 16 stk 4 cm

SYST-20
Pour panneau sandwich
Für Sandwich Paneelen



épaisseur tôle 0.5 mm
entre-axe max 12 m1
Blechdicke 0.5 mm
Pfostenabstand max 12 m1

SYST-01
Pour double placage
Für Doppelfalzdach



épaisseur tôle 0.5 mm
entre-axe max 7.5 m1
Blechdicke 0.5 mm
Pfostenabstand max 7.5 m1

Ligne de vie non-surpassable / *nicht überfahrbares Seilsystem*

EB	Fixation d'extrémité *Endbefestigung*
ENDS	Tendeur d'extrémité / *Endschloss*
GLEIT	Chariot / *Seilgleiter*
SZH	Support intermédiaire de câble *Seilzwischenhalter*
EDLE	Elément de passage d'angle *Eckdurchlaufelement*
SEIL	Câble en acier inoxydable *Edelstahlseil*
TYP	Plaque signalétique *Typenschild*



Tendeurs ENDS 50 et ENDS 51, Plaquette signalétique. Câbles acier 8 mm
Endschloss ENDS 50 und 51, Typenschild, Kabel 8 mm

Ligne de vie surpassable / *überfahrbares Seilsystem*



Tendeurs END S10, Plaquette signalétique. Câbles acier 8 mm
Endschloss END S10 Typenschild, Kabel 8 mm

SYSTÈME SÉCURITÉ
SICHERHEITSSYSTEM

3.3.4 INNOTECH - Ligne de vie de façade
3.3.4 INNOTECH - Fassaden Seilsystem

La ligne de vie ALLinOne d'INNOTECH a été conçue comme système de retenue, système antichute et système de sauvetage. Ce concept high-tech sophistiqué s'adapte idéalement aux structures de façade complexes et peut être fixé de manière optimale sur une grande variété de supports.

Les composants modulaires du système permettent un montage facile et sans erreur. Grâce à sa conception innovante, la ligne de vie peut être utilisée sans décrochages ou accrochages incommodes.

- système de retenue, antichute et de sauvetage
- des composants universels garantissent un ajustement optimal aux formes de constructions complexes, en intérieur comme en extérieur
- possibilités de fixation sur tous les supports
- flèche minimale du câble grâce à une pré-contrainte constante par ressort
- moins de traversées de toiture grâce à des distances importantes entre les potelets (jusqu'à 7.5 m)
- facile à contrôler grâce à un hublot dans le tendeur d'extrémité révolutionnaire et une borne indicatrice
- tous les composants du système de câble sont en acier inoxydable de qualité supérieure
- montage facile grâce à des composants système universels
- ligne de vie franchissable sans accrochage ou décrochage
- certification conformément à l'état actuel de la technique:
  EN 795:2012 TYPE C et E
  CEN/TS 16415:2013



Das ALLinOne-Seilsystem von INNOTECH ist als Rückhaltesystem, Auffangsystem und Rettungssystem entwickelt worden. Dieses durchdachte high-tech-Konzept passt sich ideal an komplexe Fassadenstrukturen an und kann auf verschiedensten Untergründen optimal befestigt werden.

Die modularen Systemkomponenten ermöglichen eine einfache und fehlerfreie Montage. Durch das innovative Design lässt sich das Seilsystem ohne umständliches Um- oder Aushängen benutzen.

- *Verwendung als Rückhalte-, Auffang- und Rettungssystem*
- *universelle Komponenten gewährleisten eine optimale Anpassung an komplexe Bauformen im Aussen- und Innenbereich*
- *Befestigungsmöglichkeiten auf allen Untergründen*
- *minimaler Seildurchhang durch konstante Federvorspannung*
- *geringer Montageaufwand durch hohe Befestigungsabstände bis 7.5 m*
- *einfach zu überprüfen durch Sichtfenster im revolutionären Endschloss und Indikatorklemme*
- *sämtliche Seilsystemkomponenten aus hochwertigem Edelstahl*
- *einfache Montage durch universell einsetzbare Systemkomponenten*
- *Begehbarkeit des Seilsystems ohne Um- oder Aushängen*
- *Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:*
  EN 795:2012 TYP C und E
  CEN/TS 16415:2013

4.1 Coupole REAL - Dimensions / *4.1 REAL-Lichtkuppel - Dimensionen*

Croquis pour les coupoles et costières REAL / *Massblatt für REAL - Lichtkuppeln und Aufsatzkränze*





Masse in cm
Dimensions en cm

ELÉMENT TRANSLUCIDE
LICHTDURCH. ELEMENTE



Dimensions / *Abmessungen*

LD VD	KL VC	A	B	C	D	S	E	F	H
cm	cm	cm +_1cm	cm +_1cm	cm	cm +_1cm	cm	cm	cm +_1cm	cm
Ø 60	Ø 40	Ø 52	Ø 90	Ø 54	Ø 47	12			
Ø 70	Ø 50	Ø 62	Ø 100	Ø 64	Ø 57	12			
Ø 80	Ø 60	Ø 72	Ø 110	Ø 74	Ø 67	12			
Ø 90	Ø 70	Ø 82	Ø 120	Ø 84	Ø 77	14			
Ø 100	Ø 80	Ø 92	Ø 130	Ø 94	Ø 87	16			
Ø 120	Ø 100	Ø 112	Ø 150	Ø 114	Ø 107	20			
Ø 150	Ø 130	Ø 142	Ø 180	Ø 144	Ø 137	26			
Ø 180	Ø 160	Ø 172	Ø 210	Ø 174	Ø 167	32			
Ø 200	Ø 180	Ø 192	Ø 230	Ø 194	Ø 187	36			
Ø 220	Ø 200	Ø 212	Ø 250	Ø 214	Ø 207	40			
60x60	40x40	52x52	90x90	54x54	47x47	12			
70x70	50x50	62x62	100x100	64x64	57x57	12	64x64	57x57	17
75x75	55x55	67x67	105x105	69x69	62x62	12			
80x80	60x60	72x72	110x110	74x74	67x67	12	74x74	67x67	20
90x90	70x70	82x82	120x120	84x84	77x77	14	84x84	77x77	23
100x100	80x80	92x92	130x130	94x94	87x87	16	94x94	87x87	27
110x110	90x90	102x102	140x140	104x104	97x97	18	104x104	97x97	30
120x120	100x100	112x112	150x150	114x114	107x107	20	114x114	107x107	33
125x125	105x105	117x117	155x155	119x119	112x112	21			
140x140	120x120	132x132	170x170	134x134	127x127	24	134x134	127x127	40
150x150	130x130	142x142	180x180	144x144	137x137	26	144x144	137x137	43
170x170	150x150	162x162	200x200	164x164	157x157	30	164x164	157x157	50
180x180	160x160	172x172	210x210	174x174	167x167	32	174x174	167x167	53
200x200	180x180	192x192	230x230	194x194	187x187	36	194x194	187x187	60
220x220	200x200	212x212	250x250	214x214	207x207	40	214x214	207x207	67
50x100	30x80	42x92	80x130	44x94	37x87	12			
50x150	30x130	42x142	80x180	44x144	37x137	12			
60x90	40x70	52x82	90x120	54x84	47x77	12			
60x160	40x140	52x152	90x190	54x154	47x147	12			
90x120	70x100	82x112	120x150	84x114	77x107	14			
100x150	80x130	92x142	130x180	94x144	87x137	16			
100x200	80x180	92x192	130x230	94x194	87x187	16			
100x240	80x220	92x232	130x270	94x234	87x227	16			
100x250	80x230	92x242	130x280	94x244	87x237	16			
100x300	80x280	92x292	130x330	94x294	87x287	16			
120x150	100x130	112x142	150x180	114x144	107x137	20			
120x180	100x160	112x172	150x210	114x174	107x167	20			
120x220	100x200	112x212	150x250	114x214	107x207	20			
120x240	100x220	112x232	150x270	114x234	107x227	20			
120x270	100x250	112x262	150x300	114x264	107x257	20			
125x250	105x230	117x242	155x280	119x244	112x237	21			
150x180	130x160	142x172	180x210	144x174	137x167	26			
150x210	130x190	142x202	180x240	144x204	137x197	26			
150x240	130x220	142x232	180x270	144x234	137x227	26			
150x270	130x250	142x262	180x300	144x264	137x257	26			
150x300	130x280	142x292	180x330	144x294	137x287	26			
180x240	160x220	172x232	210x270	174x234	167x227	32			
180x270	160x250	172x262	210x300	174x264	167x257	32			
180x300	160x280	172x292	210x330	174x294	167x287	32			

5.1 PREFA - SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES CRUES
PREFA - HOCHWASSERSCHUTZ



1	**Profil mural** ***Wandprofil***	Profil en U ou en H fixé en permanence dans le mur ou au niveau de l'embrasure. *Im Mauerwerk oder vor, in oder bündig mit der Laibung fest verbaut.*
2	**Batardeau** ***Dammbalken***	Illustration : batardeau inférieur emboîté sur le joint au sol (n°3). *Hier abgebildet: unterster Dammbalken mit Position 3 verbunden.*
3	**Joint au sol** ***Bodendichtung***	Pour garantir l'étanchéité entre le batardeau inférieur et le sol *Für die Abdichtung zwischen unterstem Dammbalken und Boden.*
4	**Poteau intermédiaire** ***Mittelsäule***	Poteaux intermédiaires pour système de protection contre les crues à plusieurs sections. *Für grössere Areale werden diese Steher als Zwischenpfeiler eingesetzt.*
5	**Pièce de serrage** ***Spannstück***	Pour maintenir les batardeaux. *Zum Spannen der Dammbalken.*
6	**Poteau intermédiaire de renfort** ***Niederhalterung***	Empêche que les batardeaux ne fléchissent (horitontalement ou verticalement). *Verhindert die horizontale und vertikale Durchbiegung der Dammbalken.*
7	**Douille en sol** ***Wandprofil***	Douille bétonnée dans le sol, destinée à accueillir le poteau intermédiaire. *Im Erdreich betonierte Hülse zum Einführen der Mittelsäule.*
8	**Console murale** ***Wandhalterung***	Pour le stockage des batardeaux lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. *Zur gestapelten Aufbewahrung der Dammbalken bei Nichtgebrauch.*
9	**Profil de protection** ***Winkelabdeckung***	Pour protéger les profils muraux lorsqu'ils ne sont pas utilisés. *Zur Abdeckung der Wandprofile bei Nichtgebrauch.*
10	**Cage de protetion** ***Lagerabdeckung***	Pour protéger les batardeaux lorsqu'ils sont stockés à l'extérieur. *Die Einzelsegmente werden zusammengeschraubt.*

5.2 PROTECTION CONTRE LE BRUIT / *LÄRMSCHUTZ*

Isolation bruits de résonance
Schallabsorptionsmaterial

Produit *Produkt*	**Lignotrend akustik light 3S-33**	**Polysorb**	**Unikustic SW WZ 50 mm**	**ISO-SWISS GW**
Finition *Ausführung*	nature 4, vernis mat UV suncare *Natur 4, Mattlack UV Suncare*	Couleur blanc, gris, antracite *Farbe weiss, grau, anthrazit*	Ciment brut *Weisszement*	tissu de verre blanc *Glasgewbe*
Format *Format*	294 x 62 cm	307 x 207 cm	200 x 60	150 x 60 cm
Epaisseur *Stärke*	33 mm	12 - 25 mm	25 + 25 mm	40 mm
Poids *Gewicht*	9.1 kg/m²	2 - 3 kg/m²	13.4 kg/m²	2.08 kg/m²
aw (sans plenum)	0.65	0.22 - 0.6	0.6	1.06
aw (plenum 200)	0.75	0.9 - 0.92	—	—

Isolation bruits de chocs
Körperschalldämmung
Trittschalldämmung

Isolation bruits aériens
Luftschalldämmung

Plus le plancher est performant, plus la valeur $L_{n,w}$ est faible. Plus l'indicateur Rw est élevé, plus le bruit aérien est réduit.
Je besser der Boden dämmt, desto niedriger ist der Wert $L_{n,w}$. Je höher der Rw-Wert, desto mehr wird der Luftschall reduziert.



CLT 160 mm

$L_{n,w}$ (C_1) = 86 dB
R_w (C) = 39 dB



OSB 22 mm
Regupol comfort 12
Regupol comfort S1 100 mm
CLT 160 mm

$L_{n,w}$ (C_1) = 46 dB
R_w (C) = 70 dB



Chape ciment 45 mm
Regupol comfort 12
Regupol comfort S1 100 mm
CLT 160 mm

$L_{n,w}$ (C_1) = 50 dB
R_w (C) = 70 dB



Chape ciment 45 mm
Regupol comfort 12
Regupol comfort S1 40 mm
CLT 160 mm

Plafond suspendu (hangers)

$L_{n,w}$ (C_1) = 30 dB
R_w (C) = 81 dB

5.3 LIGNOTREND-ISOLATION PHONIQUE / ACOUSTIQUE / *LIGNOTREND-ISOLATION SCHALLSCHUTZ / RAUMAKUSTIK*

Ligno acoustique Light 3S - 33 / *Ligno Akustik Light 3S - 33*



Sous-structure / *Unterkonstruktion*

Fixation invisible (par agrafe dans la rainure)
Befestigung (i.d.R geklammert in den Fugen)

Revêtement acoustique en bois massif LIGNO Acoustique light
Echtholz-Akustik Paneel LIGNO Akustik light

Absorbeur intégré dans la couche transversale / Querlage für hohe Formstabilität

Surface visible en bois (par ex. sapin blanc sans noeuds ou autres essences), différents profils disponibles / *Sichtoberfläche in hochwertigen Holzarten (z.B. Weisstanne astrein) und verschiedenen Profilierungen*

Dalle / *Decke*

Ce complexe de plancher est conçu pour des portées normales - pouvant atteindre selon le chargement une longueur libre de 6 m.
Dieses Deckenbauteil ist für Normalspannweiten geeignet - je nach Belastung werden Spannweiten von bis zu 6 m erreicht.



Construction plancher, chape, isolation contre le bruit d'impact
Fussbodenaufbau : Belag, Estrich, Trittschallämmung

Dalle de répartition de charge / *Druckverteillungsplatte*

Bois lamellé collé croisé pour de grandes portées (p.ex. rippe Q3 BV) hauteur selon la statistique *Brettsperrholz-Rippenelement für grosse Spannweite (z.B LIGNO rippe Q3 BV), Steghöhe nach Statik*

Vide technique pour rajouter de la masse pour améliorer la qualité phonique/
Hohlräume für Gewichtsschüttung (Trittschallschutz) und Installationen optionale Hohlraumbefüllung

Planche d'assemblage statique / *Koppelbrett (statische Scheibe)*

Couche supplémentaire anti-feu / *Zusatzlage Z1p für Feuerwiderstand*

Absorbeur acoustique intégré (Akustik plus) - couche croisée pour haute stabilité dimensionnelle *Integrierter Absorber (Akusatik plus), Querlage für hohe Formstabilität*

Profil acoustique en lattes avec des absorbeurs acoustiques intégrés. Différentes essences de bois sont possibles/
Akustik-Leistenprofil an der Elementunterschicht in hochwertigen Holzarten (z.B. Weisstanne astrein)

Différents éléments de construction possibles / *Verschiedene Elemente möglich*

Ligno Rippe Q3_230_z26_p0_a50g_625 – 12n25 – 4



Ligno Block Q3_190_z26_p0_a50g_625 – 20 – 4



DIVERS
SONSTIGES

5.4 EXEMPLES DE COMPOSITIONS POSSIBLES
BEISPIELE MÖGLICHER ZUSAMMENSETZUNGEN







5.5 FAÇADES / *FASSADEN*

5.5.1 Système compact (sous-construction béton)
5.5.1 Kompakt-Fassadensystem (Unterkonstruktion Beton)



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
1. revêtement intérieur *Innenverkleidung*	
2. support *Tragkonstruktion*	2. p. ex brique / béton *z.b. Backstein / Beton*
3. fixation mécanique *mechanische Fixierung*	
4. isolation thermique *Wärmedämmung*	4. selon / *gemäss* SIA 380/1
5. treillis, crépi *Armierungsgewebe, Aussenputz*	

5.5.2 Système ventilé (sous-construction béton)
5.5.2 Hinterlüftete Fassade (Unterkonstruktion Beton)



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
1. revêtement intérieur *Innenverkleidung*	
2. support *Tragkonstruktion*	2. p. ex. brique / béton *z. B. Backstein / Beton*
3. isolation thermique *Wärmedämmung*	3. selon *gemäss* SIA 380/1
4. fixation mécanique *mechanische Fixierung*	
5. coupe-vent *Winddichtung*	5. selon / *gemäss* SIA 180
6. lambourde, lame d'air *Lattung, Belüftungsschicht*	6. selon / *gemäss* SIA 232/2
7. revêtement extérieur *Aussenverkleidung*	

5.5.3 Système compact (ossature bois)
5.5.3 Kompakt Fassadensystem (Unterkonstruktion Holzrahmenbau)



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
1. revêtement intérieur *Innenverkleidung*	
2. lambourde, vide technique *Lattung, Installationsschicht*	
3. pare-vapeur *Dampfbremse*	3. selon / *gemäss* SIA 180
4. isolation thermique entre ossature *Wärmedämmung zwischen Holzrahmenbau*	4. selon / *gemäss* SIA 380/1
5. isolation complémentaire *Zusätzliche Aussendämmung*	5. selon / *gemäss* SIA 380/1 380/1 - SIA 180
6. treillis, crépi *Armierungsgewbe, Aussenputz*	

5.5.4 Système ventilé (ossature bois)
5.5.4 Hinterlüftete Fassade (Unterkonstruktion Holzramenbau)



Description *Beschreibung*	Détails, normes *Details, Normen*
1. revêtement intérieur *Innenverkleidung*	
2. lambourde, vide technique *Lattung, Installationsschicht*	
3. pare-vapeur *Dampfbremse*	3. selon / *gemäss* SIA 180
4. isolation thermique entre ossature *Wärmedämmung zwischen Holzrahmenbau*	4. selon / *gemäss* SIA 380/1
5. isolation thermique complémentaire *Zusätzliche Wärmedämmung*	5. selon / *gemäss* SIA 380/1-SIA 180
6. Coupe-vent *Winddichtung*	6. selon / *gemäss* SIA 180
7. Lambourde, lame d'air *Lattung, Belüftungsschicht*	7. selon / *gemäss* SIA 232/2
8. revêtement extérieur *Aussenverkleidung*	

5.6 MURS INTÉRIEURS LOCAUX HUMIDES / *INNENWÄNDE IN FEUCHTRÄUMEN*



Isolation des murs dans pièces humide avec enduit de finition	**Wanddämmung in Feuchträumen mit Reibeputz**
1. Mur	*1. Massivwand (Beton/Mauerwerk)*
2. Verni d'adhérence	*2. Voranstrich*
3. Plaque FOAMGLAS® collée avec PC® 56	*3. FOAMGLAS® Platte, geklebt mit PC® 56*
4. Enduit de fond PC® 164 avec voile de verre PC® 150	*4. Grundbeschichtung PC® 164*
5. Couche d'apprêt PC® 130	*5. Haftgrundierung PC® 150*
6. Enduit de finition PC® 78	*6. Reibeputz PC® 78*



Isolation de murs dans locaux à forte humidité avec carreaux de céramique	***Wanddämmung in Nassräumen mit Fliesen***
1. Mur massif (béton/maçonnerie)	*1. Massivwand (Beton/Mauerwerk)*
2. Enduit d'apprêt	*2. Voranstrich*
3. Fixation mécanique ancrage PC® F	*3. Mechanische Sicherung PC® F Anker*
4. Plaque FOAMGLAS® collée avec PC® 56	*4. FOAMGLAS® Platte, geklebt mit PC® 56*
5. Crépi de fond PC® 164 avec treillis d'armature PC® 150	*5. Grundbeschichtung PC® 150*
6. Enduit hydrofuge	*6. Dichtschlämme*
7. Carreaux de céramique	*7. Fliesenbelag*



Mur intérieur avec ossature bois	***Innenwand mit Holzrahmen***
1. Mur (béton, brique)	*1. Wand (Beton, Ziegelstein)*
2. Isolation thermique	*2. Wärmedämmung*
3. Ossature bois	*3. Holzrahmen*
4. Pare-vapeur	*4. Dampfbremse*
5. Lambourde technique	*5. Lattung*
6. Revêtement intérieur	*6. Innenverkleidung*

5.7 SOUS-SOL SOUS RADIER ET MURS ENTERRÉS
UNTERGESCHOSS, BODENPLATTE UND WÄNDE GEGEN ERDBEREICH

Isolation sous radier / Isolation des murs enterrés
Wärmedämmung unter Bodenplatte / Wärmedämmung gegen Erdbereich



Description
Beschreibung

1. Couche de propreté
   Sauberkeitsschicht

2. Polystyrène extrudé XPS
   Extrudiertes Polystyrol XPS

3. Film PE
   PE-Folie

4. Dalle de fondation
   Bodenplatte

5. Etanchéité
   Abdichtung

6. Mur béton
   Betonmauer

7. Polystyrène extrudé
   Extrudiertes Polystyrol

8. Couche drainante
   Drainageschicht

Planification, exécution
Planungs- und Ausführungshinweise

Vérification de la capacité de résistance à la compression de l'isolation sour radier
Druckfestigkeit unter Bodenplatte prüfen

Etanchéité contre les remontées capillaires
Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Etanchéité contre mur enterré
Mauerabdichtung im Erdbereich
Drainage des eaux souterraines
Drainage vom Wasser im Erdbereich

Attention ! Pour les surfaces carrosables et les zones soumises à de fortes charges, il est nécessaire de recourir à un ingénieur qui, sur la base des valeurs des produits et des contraintes prévues, calculera et vérifiera que la résistance à la compression de l'isolant soir suffisante et dimensionnera, si nécessaire, une dalle de répartition de résistance à la compression de l'isolant soit suffisante et dimensionnera, si nécessaire, une dalle de répartition de charges afin d'éviter une déformation de l'isolation et d'assurer un bon fonctionnement du système sur le long terme.

Achtung: Unter befahrbaren Belägen oder in Zonen mit hohen Druckbelastungen muss ein Bau-Ingenieur die einsetzbaren Wärmedämmplatten auf Grund Ihrer technischen Eigenschaften bestimmen. Falls notwendig, muss gemäss den Berechnungen des Ingenieurs eine Druckverteilplatte eingebaut werden um langfristig Deformationen zu verhindern und die Funktionstüchtigkeit der Wärmedämmung zu gewährleisten.

FORMULAIRES
FORMULARE

GARNITURE DE RETENTION avec limitateur de débit	***RETENTIONSRAHMEN*** *mit Ablauf*		**197**
BAUDER / PREFA / PROFIX Système de toiture sans ventilation Service de dimensionnement	***BAUDER / PREFA / PROFIX*** *Dachsysteme ohne Hinterlüftung* *Bemessungsservice*		**198 - 199**
PROFIX Service de dimensionnement Isolation sur chevrons	***PROFIX*** *Bemessungsservice^* *Aufsparrendämmung*		**200**
PROFIX Service de dimensionnement Système TOPROC-F pour façades ventilées	***PROFIX*** *Bemessungsservice* *TOPROC-F Fassadensysteme* *für hinterlüftete Fassaden*		**201**
SOLAIRE	***SOLAIRE***		**202**
ROTO Sortie de toit plat Fiche de mesures	***ROTO*** *Flachdachausstieg* *Aufmassblatt*		**203**
CHECK-LIST Exigence chapes sèches	***CHECK-LIST*** *Anforderung Trocken-Unterlagsboden*		**204**

GARNITURE DE RÉTENTION avec limitateur de débit
RETENTIONSRAHMEN mit Ablaufbegrenzung

Garniture de rétention «Rénovation» *Retentionsrahmen „ Renovation “*	**Garniture de rétention «avec tuyau d'écoulement»** *Retentionsrahmen „ mit Ablaufrohr “*	**Garniture de rétention «Angle»** *Retentionsrahmen „ Eckig “*
Tablette de raccord 400 x 400 mm Cadre arrêt gravier 300 x 300 mm *Anschlussflansch* *400x400 mm* *Kiesrahmen 300x300 mm*	Tablette de raccord 600 x 600 mm - rugueux - Cadre arrêt gravier 300 x 300 mm Tuyau d'écoulement 300 mm *Anschlussflansch 600x600 mm - aufgeraut* *Kiesrahmen 300x300 mm* *Ablaufrohr 300 mm*	Tablette de raccord 400 x 400 mm Cadre arrêt gravier 300 x 300 *Anschlussflansch* *400x400 mm* *Kiesrahmen 300 x 300*
		

Caractéristiques / *Eigenschaften*	**Dimensions / *Masse***	**Informations / *Informationen***
Nombre de pièces ***Anzahl Stücke***	☐ Rénovation / *Renovation*	pces/*Stk.*
	☐ Avec tuyau d'écoulement *Mit Ablaufrohr*	pces/*Stk.*
	☐ Angles / *Eckig*	pces/*Stk.*
Hauteur cadre gravier ***Höhe Kieswinkel***	120 mm – 160 mm – 200 mm	☐ 120 mm ☐ 160 mm ☐ 200 mm
Valeur de rétention : **(hauteur de retenue)** ***Retentionswert :*** ***(Stauhöhe)***	max. 30 mm plus bas que la hauteur de cadre arrêt gravier *Max. 30 mm tiefer als die Höhe des Kieswinkels* (120-30 mm, 160-30 mm, 200-30 mm)	mm
Valeur maximale de rétention (l/s) ***Maximaler Retentionswert (l/s)***	Valeur en litre/seconde *Wert in Liter / Sekunde*	l/s
Diamètre ***Durchmesser***	75 / 90 / 110 pour garniture avec tuyau d'écoulement *75 / 90 / 110 für Rahmen mit Ablaufrohr*	☐ Ø 75 mm ☐ Ø 90 mm ☐ Ø 110 mm

FORMULAIRES
FORMULARE

BAUDER / PREFA / PROFIX - Système de toiture sans ventilation - Service de dimensionnement

Information sur le projet

Société	**Objet**
Responsable	**Adresse**
Adresse	**NPA, Lieu**
NPA, Lieu	**Atlitude h**
Téléphone	**Orientation** O N S E
Courriel	**Coordonnées GPS**

Données du système

Pente du toit	degrés	**Surface toiture**	m^2
Hauteur chevron	mm	**Avant-toit égout**	m^1
Largeur chevron	mm	**Avant-toit pignon**	m^1
Entraxe chevrons	mm	**Longueur faîtage**	m^1
Hauteur moyenne faîtage	m^1	**Longueur chevrons**	m^1
		Epaisseur lambris	mm



Type de système

MD 1.5	☐	MD 1.7	☐
MD 1.6	☐	MD 2.3	☐
MD ECO3	☐	MD 2.2	☐
MD 1.2	☐	MD 2.5	☐

1. Pare-vapeur intérieur **Remplir uniquement si existant**	Type		
	Etanche / Raccords	☐ oui	☐ non
2. Isolation entre chevrons **Remplir uniquement si existant**	Produit		
	Type		
	Valeur λ		W/(mK)
	Epaisseur		mm
3. Laine minérale (complément phonique) **Remplir uniquement si existant**	Type		
	Valeur λ		W/(mK)
	Epaisseur		mm
	Résistance		kPa
4. BAUDER PIR MDE	Epaisseur PIR Epaisseur MDE		mm mm
5. Couverture PREFA	☐ PREFALZ / FALZONAL	☐ tuile	☐ R.16 ☐ panneau FX.12
	☐ bardeau	☐ bardeau DS.19	☐ losange 29 × 29 ☐ losange 44 × 44

Date:

BAUDER / PREFA / PROFIX - Dachsysteme ohne Hinterlüftung - Bemessungsservice

Projekt-Information

Firma	**Objekt**
Verantwortlicher	**Adresse**
Adresse	**PLZ, Ort**
PLZ, Ort	**Höhe h**
Telefon	**Ausrichtung** O N S E
E-mail	**GPS-Koordinaten**

Systemdaten

Dachneigung	Grad	**Dachfläche**	m^2
Sparrenhöhe	mm	**Vordach Traufe**	m^1
Sparrenbreite	mm	**Vordach Giebelwand**	m^1
Sparrenabstand	mm	**Firstlänge**	m^1
Mittlere Firsthöhe	m^1	**Sparrenlänge**	m^1
		Dicke Schalung	mm



System Typ:

MD 1.5	☐	MD 1.7	☐
MD 1.6	☐	MD 2.3	☐
MD ECO3	☐	MD 2.2	☐
MD 1.2	☐	MD 2.5	☐

1. Innere Dampfbremse Nur ausfüllen, falls vorhanden	Typ	
	Dichte / Anschlüsse	☐ ja ☐ nein
2. Zwischensparrendämmung Nur ausfüllen, falls vorhanden	Produkt	
	Typ	
	λ Wert	W/(mK)
	Stärke	mm
3. Mineralwolle (Schalldämmung) Nur ausfüllen, falls vorhanden	Typ	
	λ Wert	W/(mK)
	Stärke	mm
	Druckfestigkeit	kPa
4. BAUDER PIR MDE	PIR Stärke	mm
	MDE Stärke	mm
5. PREFA Eindeckung	☐ PREFALZ / FALZONAL ☐ Dachplatte ☐ R.16 ☐ Dachpaneel FX.12	
	☐ Dachschindel ☐ Dachschindel DS.19 ☐ Dachraute 29 × 29 ☐ Dachraute 44 × 44	

Datum:

FORMULAIRES
FORMULARE

Service de dimensionnement - Isolation sur chevrons
Bemessungsservice - Aufsparrendämmung

TOPIX-T Therm double
TOPROC-F2003-R

Informations générales sur le projet / *Allgemeine Projektinformationen:*

Date / *Datum*			
Objet* / *Objekt**		Planificateur / *Planer*	
NPA, Lieu* *PLZ, Standort**		Réalisation / *Ausführung*	
Altitude* / *Höhe m.ü.M.**			

Données du système / *Systemdaten*

Forme du toit* ***Dachform****	☐ Toit à 2 pans Satteldach	☐ Toit à 1 pan Pultdach	**Hauteur faîte bâtiment*** ***Gebäudehöhe First****		mètres / *Meter*
Grille pare-neige* ***Schneefanggitter****	☐ Oui / Ja	☐ Non / Nein			
Inclinaison du toit* ***Dachneigung****		°degrés / *° Grad*	**Contre-Lattes*** ***Konterlatte****		Largeur / *Breite* mm
Ecartement chevrons* ***Sparrenabstand****		mm	**Contre-Lattes*** ***Konterlatte****		Hauteur / *Höhe* mm
Chevrons* / *Sparren**		Largeur/*Breite* mm	**Couverture*/ *Eindeckung****		
Chevrons* / *Sparren**		Hauteur/*Höhe* mm	**Poids propre couverture*** ***Eigengewicht Eindeckung****		kN/m²
Epaisseur lambrissage* ***Schalung Stärke****		mm			
Epaisseur isolant* ***Dämmstärke****		mm	**Isolation (Fabr. et type)** ***Dämm-Material (Herst.+Typ)***		



Système de vissage*:
30° par rapport axe chevrons, axe chevrons (Toiture Flums)

System-Verschraubung:*
30° zur Sparrenachse, abwechselnd (Flumserdach)



Données supplémentaires (détermination exacte de la quantité de vis) / *Zusatzdaten (exakte Bestimmung der Schraubenmenge):*

Bâtiment / *Gebäude*		Largeur / *Breite m*	Avant-toit chenaux *Dachvorsprung Traufe*		mètres / *Meter*
Bâtiment / *Gebäude*		Long. / *Länge m*			
Surface totale toit* *Gesamtfläche Dach**		m²	Avant-toit pignon *Dachvorsprung Ortgang*		mètres / *Meter*

Schémas et Remarques (facultatifs) / *Skizze und Bemerkungen (fakultativ):*

SVP compléter ce formulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant une * pour pouvoir donner une indication exacte du vissage à prévoir.
*Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können.*

Service de dimensionnement - Système TOPROC-F pour façades ventilées
Bemessungsservice - TOPROC-F -Fassadensysteme für hinterlüftete Fassaden

PROFIX

Informations générales sur le projet / *Allgemeine Projektinformationen:*

Date / *Datum*		Demande de* *Anfrage von**	
Objet* / *Objekt**		E-Mail / *E-Mail*	
NPA, lieu* *PLZ, Standort**		Téléphone* / *Telefon**	
Hauteur du bâtiment* *Gebäudehöhe**	☐ d'un étage / *Eingeschossig* ☐ à plusieurs étages / *Mehrgeschossig* ☐ immeuble grande hauteur / *Hochhaus*	Réalisation / *Ausführung*	

Données du système / *Systemdaten*

			Tolérance construction* *Luftschicht (Schifttoleranz)* (4)*		mm
Mur, Matériau réception* *Wand, Baustoff* (1)*			Lattage porteur (larg x haut)* *Traglattung (b x h)* (5)*	l / *b* mm	h mm
Epaisseur du mur *Wandstärke* (1)		mm	Entraxe du lattage a* *Achsabstand Traglattung a**		Hauteur / Höhe mm
Epaisseur crépi* *Putzdicke bestehend* (2)*		mm	Revêtement de façade* *Fassadenbekleidung* (6)*		
Isolant* *Dämmstoff* (3)*		Fabricant & type *Hersteller & Typ*	Poids du revêtement* *Gewicht Fassadenbekl.* (6)*		kg/m²
Epaisseur isolant* *Dämmstoffstärke* (3)*			Montage sur rails alu* *Aluschienenmontage**		☐ oui *ja* ☐ non *nein*

Système / *System*

(1) Mur, Matériau de réception / *Baustoff Ankergrund*
(2) Crépi / *Putz*
(3) Isolant / *Dämmstoff*
(4) Couche d'air, Tolérance de construction / *Luftschicht*
(5) Lattage porteur / *Traglatte*
(6) Revêtement de façade / *Fassadenbekleidung*
(7) Vis horizontale / *Horizontalschraube*
(8) Vis inclinée / *Schrägschraube*



Vue de la facade / *Fassadenansicht*



Géométrie façade / *Fassadengeometrie* :

Surface partielle 1	m	Hauteur h / *Höhe h*	Surface partielle 3	m	Hauteur h / *Höhe h*
Teilfläche 1	m	Larg. b/l / *Breite b/l*	*Teilfläche 3*	m	Larg. b/l *Breite b/l*
Surface partielle 2	m	Hauteur h / *Höhe h*	Surface partielle 4	m	Hauteur h / *Höhe h*
Teilfläche 2	m	Larg. b/l / *Breite b/l*	*Teilfläche 4*	m	Larg. b/l *Breite b/l*

Schémas et Remarques (facultatifs):
Skizze und Bemerkungen (fakultativ):

Surface totale*
Gesamtfläche* m²



SVP compléter ce formulaire le plus précisément possible. Nous avons dans tous les cas besoin des rubriques comportant une * pour pouvoir donner une indication exacte du vissage à prévoir.
*Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können.*

FORMULAIRES *FORMULARE*

SOLAIRE : RÉCAPITULATIF ÉTAPES CLÉS DU PROJET / *SOLAR : PROJEKTABLAUF - SCHLÜSSELPHASEN*

- par / *durch* isotosi
- client / *Kunde* isotosi
- par / *durch* Soltop
- par maître d'ouvrage / *durch Bauherr*

Étape / *Phase*	Action principale *Hauptmassnahme*	Responsable(s) *Verantwortliche(r)* isotosi	Délais / *Dauer*
1. Étude & Offre *Studie und Angebot*	Analyse, offre estimative, ajustements *Analyse, Kostenschätzung, Anpassungen*	● ●	~ 3 à 5 jours *~ 3 bis 5 Tage*
	Offre finale pour le Maître d'ouvrage *Schlussangebot für den Bauherrn*	●	
2. Validation & commande *Validierung & Bestellung*	Plan, acompte, procuration *Plan, Anzahlung, Vollmacht*	● ● ●	
	Démarches administratives *Behördengänge*	●	Délais indicatifs de 30 à 120 jours, sous réserve de recours ou délais administratifs / *Ungefähre Frist von 30 bis 120 Tagen, vorbehaltlich von Einsprachen oder administrativen Verzögerungen*
	Préparation et commande *Vorbereitung und Bestellung*	●	
3. Livraison & Formation *Lieferung & Schulung*	Planification de la livraison et formation *Planung der Lieferung und Schulung*	● ● ●	Délai de livraison selon fournisseur et produits / *Lieferfrist gemäss Lieferant und Produkt*
4. Pose modules & structure *Montage der Module & Struktur*	Installation structure & modules / *Installtion von Struktur und Modulen*	●	
	Torche de câbles vers local technique / *Kabelverlegung zum Technikraum*	● ou / *oder* ●	
5. Onduleur & mise en service *Wechselrichter & Inbetriebnahme*	Planification & posede l'onduleur *Planung und Montage der Wechselrichter*	● ●	
	Contrôles, mise en service, monitoring *Kontrolle, Inbetriebnahme, Monitoring*	●	
	Réception de l'installation *Abnahme der Anlage*	● ● ● ●	

ROTO - Sortie de toit plat - Fiche de mesures *ROTO - Flachdachausstieg - Aufmassblatt*

Produit / *Produkt :* .....

Accessoires/Options / *Zubehör/Optionen*

Ouverture couvercle *Deckelanschlag*	Amélioration valeur U / *Verbesserung U-Wert*	Raccord d'étanchéité (acier jusqu'à 89.9 cm de largeur) *Verblechung (Stahl bis 89.9 cm Breite)*	Rampe télescopique *Teleskophandlauf*	Balustrades protection: *Schutzgeländer*	Bloc isolant au caisson de lucarne (WdL): *Wärmedämmblock am Lukenksten (WdL)*
☐ à gauche / *links* ☐ à droite / *rechts*	☐ 100 mm	☐ Cuivre/*Kupfer* ☐ Alu / *Alu* (dès larg. 90 cm) *(ab Breite 90 cm)* ☐ Tôle / *Blech* V2A ☐ Uginox	☐ à gauche / *links* ☐ à droite / *rechts*	☐ oui / *ja*	☐ oui / *ja*

Coupe en hauteur / *Höhenschnitt*



Veuillez entrer ici les mesures de votre installation:
Bitte tragen Sie hier die Masse Ihrer Bausituation ein:

1	Hauteur sous plafond* *Lichte Raumhöhe**	.....	cm
2	Longueur d'ouverture* *Öffnungslänge**	.....	cm
3	Largeur d'ouverture* *Öffnungsbreite**	.....	cm
4	Dimension diagonale 1 *Diagonalmass 1*	.....	cm
5	Dimension diagonale 2 *Diagonalmass 2*	.....	cm
6	Epaisseur de la toiture* *Dachstärke**	.....	cm
	Structure de la toiture *Dachstruktur*	.....	
7	Distance au mur (côté charnière) *Wandabstand (Scharnierseite)*	.....	cm
8	*Distance au mur (latérale) +30 cm* *Wandabstand (seitlich) +30 cm*	.....	cm
9	Zone de pivotement max.* +50 cm *max. Schwenkbereich* +50 cm*	.....	cm
10	Caisson de lucarne (20 cm de dépassement inclus) *Lukenkastenhöhe (inkl. 20 cm Überstand)*	.....	cm
11	Facteurs de perturbation possibles sur le toit plat *mögliche Störfaktoren auf dem Flachdach*	.....	cm
12		.....	cm
13		.....	cm
14		.....	cm

*information obligatoire / **Pflichtangaben*

Vue du dessus / *Draufsicht*



FORMULAIRES *FORMULARE*

CHECK LISTE CHAPE SÈCHE / *TROCKENESTRICHSYSTEME*

Nom du client / *Name des Kunden* .....

Personne de contact / *Kontaktperson* .....

Chantier / *Baustelle* .....

A. NORME SIA 181		Exigence / *Anforderung* ☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
Exigence minimale / *Mindestanforderung*		db.....
Exigence accrue / *Erhöhte Anforderungen*		db.....
B. DÉTAIL DES COUCHES PRÉVUES / *DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER VORGESEHENEN SCHICHTEN*		
1	Revêtement de sol / *Bodenbelag*	
2	Chape sèche (avec ou sans chauffage) / *Trockenboden (mit oder ohne Heizung*	☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
3	Couche de répartition de charge / *Lastverteilungsschicht*	☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
4	Isolation bruit impact / *Trittschalldämmung*	☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
5	Isolation thermique (si besoin) / *Wärmedämmung (falls erforderlich)*	☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
6	Couche d'égalisation (remplissage) / *Ausgleichsschicht (Füllung)*	☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
7	Croquis / *Skizze*	
8	Revêtement plafond / *Deckenverkleidung*	☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
C. CHARGE UTILE PRÉVUE / *VORGESEHENE NUTZLAST*		
kN / m²		
D. HAUTEUR DE CONSTRUCTION DISPONIBLE / *VERFÜGBARE BAUHÖHE*		
en mm		..... mm
E. PIÈCE HUMIDE (SALLE DE BAIN) / *FEUCHTRUUM (BADEZIMMER)*		
		☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*
F. EXIGENCE FEU / *BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN*		
		☐ oui / *ja* ☐ non / *nein*

DATE DE LA DEMANDE
DATUM DER ANFRAGE _____ **envoyer à / *senden bitte an* technique@isotosi.ch**

PROGRAMME DE SUBVENTIONS 2026 / *SUBVENTIONSPROGRAMM 2026*

Francsénergie –
la plateforme pour les programmes
d'encouragement dans le domaine de l'énergie

www.francsenergie.ch

Energiefranken –
die Plattform für Fördergelder
im Energiebereich

www.energiefranken.ch

VENTE / TECHNIQUE / MARKETING — *VERKAUF / TECHNIK / MARKETING*

Vente *(service externe)* / *Verkauf (Aussendienst)*

Christian **LÖFFEL** — VS-VD GE-FR NE-JU BE

cl@isotosi.ch
079 389 33 59

Urs **VON KÄNEL** — VD FR NE JU

uvk@isotosi.ch
076 361 55 99

Nicolas **CELESTRANO** — VS VD FR

nc@isotosi.ch
079 274 58 94

Pascal **CONSTANTIN** — VD VS

pc@isotosi.ch
078 713 45 14

Martin **KALBERMATTEN** — VS

mk@isotosi.ch
078 842 38 43
027 452 22 10



Alexandre **SCHLAUBITZ** — VD GE NE JU

as@isotosi.ch
027 452 23 89
079 309 47 07

Technique / *Technik*

technique@isotosi.ch / *technik@isotosi.ch*

Michaël **MOTTET**

mim@isotosi.ch
027 452 22 07
079 639 45 80

Yves **CUENOT**

yc@isotosi.ch
027 452 23 86
078 606 26 55

Yann **IMBODEN**

yi@isotosi.ch
027 452 23 85

Comptabilité / *Buchhaltung* 027 452 23 **65**
Technique / *Technik* 027 452 23 **67**
Offres / *Preisanfrage* 027 452 23 **68**
Commandes / *Bestellungen* 027 452 23 **69**

TECHNIQUE / VENTE / MARKETING — TECHNIK / VERKAUF / MARKETING

Marketing / *Marketing*

info@isotosi.ch

Stratégie - IS/IA / *Strategie - IS/KI*

Daniela
WALPEN

dw@isotosi.ch
027 452 22 13

Cindy
ROCCIA

cr@isotosi.ch
027 452 22 15

Christophe
TOSI

ct@isotosi.ch
027 452 22 05
079 674 57 46

PRICING / OFFRE / ACHAT — *PRICING / OFFERTEN / EINKAUF*

offre@isotosi.ch / *offerten@isotosi.ch*

Thibaud
BEYTRISON

tb@isotosi.ch
027 452 22 04

Florence
HILDBRAND

fh@isotosi.ch
027 452 22 18

Martin
KALBERMATTEN

mk@isotosi.ch
027 452 22 10
078 842 38 43

Shaban
KUQUKU

sk@isotosi.ch
027 452 23 81

Patrick-Alain
ROSSIRE

par@isotosi.ch
027 452 23 60

Marc
VOLLGRAFF

mv@isotosi.ch
027 452 23 64
079 260 03 48

Olivier
REY

or@isotosi.ch
027 452 23 82
079 758 09 81

Comptabilité / *Buchhaltung*	027 452 23 **65**
Technique / *Technik*	027 452 23 **67**
Offres / *Preisanfrage*	027 452 23 **68**
Commandes / *Bestellungen*	027 452 23 **69**

SUBVENTIONS *SUBVENTIONEN* TEAM

LOGISTIQUE / *LOGISTIK*

Logistique bureau / *Logistik Büro*

commande@isotosi.ch / *bestellung@isotosi.ch*

Rolf
SCHLEGEL

rs@isotosi.ch
027 452 23 63

Miguel
PEREIRA

mip@isotosi.ch
027 452 23 84

Manfred
PLASCHY

mp@isotosi.ch
027 452 23 62

Pedro
FERREIRA

pf@isotosi.ch
027 452 22 00
Chauffeur-livreur
Fahrer

Guichet / *Shop*

Patrick
BERCHTOLD

pab@isotosi.ch
027 452 23 83

Rolf
KALBERMATTEN

rk@isotosi.ch
027 452 22 11

Jonathan
GRECUCCIO

jog@isotosi.ch
027 452 22 00
Concierge / *Hauswart*

Magasin / *Lager*

info@isotosi.ch

Samuel
FAVRE

sf@isotosi.ch
027 452 22 14

Thibaud
MATHIEU

tm@isotosi.ch
027 452 23 66

Jean-Claude
ZUBER

jcz@isotosi.ch
027 452 23 61

Leticia
CARDOSO

lc@isotosi.ch
027 452 23 87

Comptabilité / *Buchhaltung* 027 452 23 **65**
Technique / *Technik* 027 452 23 **67**
Offres / *Preisanfrage* 027 452 23 **68**
Commandes / *Bestellungen* 027 452 23 **69**

ADMIN / *ADMIN*

Comptabilité / *Buchhaltung*

facturation@isotosi.ch / *fakturation@isotosi.ch*

Yvan
RIGOLI

yr@isotosi.ch
027 452 22 19
079 293 13 53

Stéphanie
BITZ

sb@isotosi.ch
027 452 22 17

Claudia
HISCHIER

ch@isotosi.ch
027 452 22 06

Céline
METRAILLER

cem@isotosi.ch
027 452 22 16

RH / *HR*

emploi@isotosi.ch

Sandra
COTTINI

sc@isotosi.ch
027 452 22 12

Céline
METRAILLER

cem@isotosi.ch
027 452 22 16

Administration / *Administration*

info@isotosi.ch

Zita
GERMANIER

zg@isotosi.ch
027 452 22 08

Joséphine
GIANNICOLA

jg@isotosi.ch
027 452 22 01

GLOBAL SERVICE CONCEPT

Michaël **MOTTET**

mim@isotosi.ch
027 452 23 88
079 639 45 80

Yves **CUENOT**

yc@isotosi.ch
027 452 23 86
078 606 26 55

Yann **IMBODEN**

yi@isotosi.ch
027 452 23 85

Alexandre **SCHLAUBITZ**

as@isotosi.ch
027 452 23 89
079 309 47 07

EXPERT CECB
Christophe **TOSI**

ct@isotosi.ch
027 452 22 05
079 674 57 46



1 AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT
- Demande de subventions, justificatifs pour Le Programme Bâtiments
- Calcul de physique du bâtiment / ECOSAI
- CECB et CECB+
- Cahier des charges de l'OFEN
- Bilan énergétique global

2 SÉCURITÉ EN TOITURE
- Planifications
- Etudes et concepts
- Protocoles de montages
- Prise de mesures sur place
- Préparation de dossiers

3 NORMES ET DIRECTIVES
- Evacuation des eaux
- Assurance qualité SIA 271
- Convention d'utilisation
- Service prise de mesures SOBA FlamLINE

4 ASSISTANCE TECHNIQUE
- Assistance technique
- Conseil technique
- Diagnostique sinistre

5 ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE ENTREPRISES / MO / MOE
- Test arrachage / pelage
- Convention d'utilisation
- Analyse concept architecture
- Formation technique

6 STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 2.0

GS CONCEPT
GLOBAL SERVICE CONCEPT SA
Rue du Manège 3 | 3960 Sierre
T 027 452 23 88

SUBVENTIONS
SUBVENTIONEN
TEAM

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (ÉDITION 2026)
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AUSGABE 2026)

Si rien n'est convenu par écrit, l'acheteur accepte, avec la commande, les conditions suivantes sans réserve.

OFFRE, COMMANDE ET PRIX
Les offres s'entendent de manière générale, sous réserve de changement, sans engagement. Les prix en vigueur pour les commandes sont ceux faisant foi le jour de la livraison et s'entendent en francs suisse, hors TVA et hors taxe COV sans aucun engagement de notre part. Les livraisons fractionnées seront facturées aux prix du jour et au cours monétaire actuel. Cela s'applique également aux commandes passées sur le shop online https://egate.isotosi.ch/.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Si rien n'est mentionné spécialement, les factures sont payables à 30 jours nets. Dès le 31e jour, les intérêts de retard de 6 % l'an seront débités même en l'absence de mise en demeure formelle. Les marchandises livrées restent la propriété du fournisseur jusqu'au payement total des créances. Facture par voie postale (CHF 2.- de supplément par facture). Le for juridique est Sierre.

DÉPART MARCHANDISE
Un changement de départ marchandise (dépôt/transit) peut entraîner une modification de prix et/ou de transport.

LIVRAISONS
Nous livrons franco chantier ou dépôt en plaine, déchargement non compris. Les marchandises sont transportées aux risques de l'acheteur. Les livraisons départ dépôt inférieures à CHF 2'500.- net seront majorées de CHF 120.- par lieu de déchargement. Les livraisons départ fournisseur (transit) seront traitées selon les conditions du fournisseur. Pour les livraisons avec camions-grue, le déchargement est effectué avec un supplément, selon tarif du transporteur. Pour des livraisons avant 8:00 une contribution de CHF 80.- sera facturée. Les frais d'envoi et d'emballage de colis par courrier se monte à CHF 25.-par envoi. La participation aux frais de transport RPLP s'élève à 2,5 % du montant net d'achat.

EMBALLAGES
L'emballage perdu n'est pas repris. Les palettes EURO sont facturées à raison de CHF 20.- l'unité livrée, mais créditées à CHF 15.- la pièce lors de sa reprise, que ce soit dans le cas d'un échange direct ou différé (mais au minim. 20 pièces à la fois). Seules des palettes intactes permettant un transport et un transbordement rationnels peuvent être reprises.

RÉCLAMATIONS
Toutes réclamations doivent être faites immédiatement, par écrit, dès réception de la marchandise avec mention sur le bulletin de livraison. Les marchandises présentant des défauts de fabrication fondés et reconnus, faisant l'objet d'une réclamation, seront remplacées par nos soins ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Tout dédommagement supplémentaire ne pourra pas être pris en considération. Les variations usuelles concernant les dimensions, quantités, nuances de couleur ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

REPRISES
Les retours de matériels sont en principe exceptionnelles et ne sont possible qu'avec accord du fournisseur et seulement dans un état irréprochable. Les produits commandés spécifiquement sur demande ou qui ne sont pas livré depuis le stock de Sierre ne seront pas repris (voir mention sur confirmation de commande). Les frais de transport seront à la charge du client. Sera crédité : le 70 % de la valeur nette de la marchandise.

CONSEILS
Nous conseillons volontiers nos clients quant à une solution liée aux problèmes techniques ayant trait à l'emploi de nos produits. Notre responsabilité ne peut toutefois être engagée, la mise en œuvre n'étant pas effectuée par nos soins. Les offres de services, en l'occurrence l'élaboration de plans dans le domaine de l'isolation en pente et de ligne de vie (sécurité en toiture), la planification initiale et la première modification sont effectuées gratuitement par isotosi sa, ou selon offre séparée de Global Service Concept. A partir de la deuxième modification par le client, isotosi facturera le service à raison de CHF 135.-/heure.

GARANTIE
Sont valables, les garanties selon CO art. 197 à 210. Les défauts doivent être avisée par écrit dans les délais mentionné dans la loi. De plus s'appliquent les garanties du fournisseur actuelles lors de la livraison. Celles-ci peuvent nous être demandées lors de la commande ! Il n'y a pas d'obligation de garantie si le défaut est dû a une utilisation inapropriée ou incorrecte ou à un montage ou modification inaprorpriée par l'acheteur.

RESPONSABILITÉ CIVILE
En cas de prestations allant au-delà de la vente telles que conseils technique, isotosi sa ne répond envers le client que des dommages intentionnels ou résultant de négligences graves, uniquement pour les dommages directs et au maximum jusqu'à la valeur prévue du contrat pour les produits livrés. Toute autre responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour des dommages indirects est expressément exclue. Cette exclusion s'applique aussi en rapport avec des dommages attribuables à l'action ou à l'omission des représentants légaux, employés de isotosi sa.

PROTECTION DES DONNÉES
Conformément à la législation en vigueur sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité, accessible via le lien suivant : https://www.isotosi.ch/politique-de-confidentialite. Cette politique détaille la manière dont nous collectons, utilisons et protégeons vos données personnelles, ainsi que vos droits.

Wenn nichts schriftlich vereinbart ist, akzeptiert der Käufer mit der Bestellung vorbehaltlos die folgenden Bedingungen.

ANGEBOT, BESTELLUNG UND PREIS
Die Angebote sind im Allgemeinen freibleibend und unverbindlich. Die für die Bestellungen geltenden Preise sind diejenigen, die am Tag der Lieferung gültig sind, und verstehen sich in Schweizer Franken, exkl. MwSt. und VOC-Abgabe, ohne jegliche Verpflichtung unsererseits. Teillieferungen werden zu den Tagespreisen und zum aktuellen Wechselkurs berechnet. Dies gilt auch für Bestellungen im Online-Shop: https://egate.isotosi.ch/.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Sofern nichts anderes ausdrücklich erwähnt ist, sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen netto zahlbar. Ab dem 31. Tag werden Verzugszinsen von 6 % pro Jahr belastet, auch ohne formelle Mahnung. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. Rechnungen per Post (CHF 2.- Zuschlag pro Rechnung). Gerichtsstand ist Siders.

WARENHERKUNFT
Eine Änderung der Warenherkunft (Lager/Transit) kann eine Preis- und/oder Transportänderung zur Folge haben.

LIEFERUNGEN
Wir liefern franko Baustelle oder Lager im Tal, ohne Entladung. Die Waren werden auf Risiko des Käufers transportiert. Lieferungen ab Lager unter CHF 2'500.- netto werden mit CHF 120.- pro Entladeort zusätzlich berechnet. Lieferungen ab Lieferanten (Transit) erfolgen nach den Bedingungen des Lieferanten. Für Lieferungen mit Kranwagen wird die Entladung gegen Zuschlag gemäss Tarif des Transporteurs ausgeführt. Für Lieferungen vor 08:00 Uhr wird ein Beitrag von CHF 80.- berechnet. Versand- und Verpackungskosten für Pakete per Post betragen CHF 25.- pro Sendung. Der Beitrag zu den LSVA-Transportkosten beträgt 2,5 % des Nettokaufbetrags.

VERPACKUNGEN
Einwegpaletten werden nicht zurückgenommen. EURO-Paletten werden mit CHF 20.- pro gelieferte Einheit berechnet, und bei Rückgabe mit CHF 15.- gutgeschrieben, sei es im direkten oder späteren Austausch (mindestens 20 Stück gleichzeitig). Es können nur intakte Paletten zurückgenommen werden, die einen rationellen Transport und Umschlag ermöglichen.

REKLAMATIONEN
Alle Reklamationen müssen sofort schriftlich bei Erhalt der Ware mit Vermerk auf dem Lieferschein erfolgen. Waren mit berechtigten und anerkannten Herstellungsfehlern werden von uns ersetzt oder es wird eine Gutschrift über den Nettowert der Ware erstellt. Weitere Entschädigungen können nicht berücksichtigt werden. Übliche Abweichungen in Bezug auf Masse, Mengen, Farbtöne können nicht beanstandet werden.

RÜCKNAHMEN
Materialrückgaben sind grundsätzlich Ausnahmefälle und nur mit Zustimmung des Lieferanten sowie in einwandfreiem Zustand möglich. Speziell auf Anfrage bestellte Produkte oder solche, die nicht ab Lager Siders geliefert werden, werden nicht zurückgenommen (siehe Hinweis auf Auftragsbestätigung). Die Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden. Gutschrift: 70 % des Nettowerts der Ware.

BERATUNG
Wir beraten unsere Kunden gerne zu technischen Problemen im Zusammenhang mit der Verwendung unserer Produkte. Wir übernehmen jedoch keine Haftung, da die Ausführung nicht durch uns erfolgt. Dienstleistungen wie die Erstellung von Plänen im Bereich Gefälledämmung und Absturzsicherung (Dach) sowie die Erstplanung und erste Änderung werden kostenlos durch isotosi sa oder gemäss separatem Angebot von Global Service Concept durchgeführt. Ab der zweiten Änderung durch den Kunden berechnet isotosi den Service mit CHF 135.-/Stunde.

GARANTIE
Es gelten die Garantien gemäss OR Art. 197 bis 210. Mängel müssen schriftlich innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen gemeldet werden. Zusätzlich gelten die aktuellen Lieferantengarantien zum Zeitpunkt der Lieferung. Diese können bei der Bestellung angefordert werden! Es besteht keine Garantiepflicht, wenn der Mangel auf unsachgemässen oder falschen Gebrauch oder auf unsachgemässe Montage oder Änderung durch den Käufer zurückzuführen ist.

HAFTUNG
Bei Leistungen über den Verkauf hinaus, wie technische Beratung, haftet isotosi sa gegenüber dem Kunden nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Schäden, ausschliesslich für direkte Schäden und höchstens bis zum vorgesehenen Vertragswert der gelieferten Produkte. Jede weitere vertragliche oder ausservertragliche Haftung für indirekte Schäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt auch für Schäden, die auf Handlungen oder Unterlassungen der gesetzlichen Vertreter oder Mitarbeitenden von isotosi sa zurückzuführen sind.

DATENSCHUTZ
Gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen laden wir Sie ein, unsere Datenschutzrichtlinie unter folgendem Link zu konsultieren: https://www.isotosi.ch/politique-de-confidentialite. Diese Richtlinie erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und schützen sowie Ihre Rechte.

REGUPOL

FOAMGLAS

Rathscheck SCHIEFER

GRÜN

SAGER

INNOTECH
PRÉFÉREZ SAUVER DES VIES

KNAUFINSULATION

GUTEX
NATURELLEMENT EN BOIS

soba inter

BUILDING TRUST Sika

swisspor

Zürcher Ziegeleien

NELSKAMP
DÄCHER, DIE ES DRAUF HABEN.

reau

ISOCELL

martin transports sa

Edilfloor

ROBUSTE COMME UN TAUREAU
TOITURE · FAÇADE · SOLAIRE

Roto
La Fenêtre de Toit.

BAUDER
toits à toutes épreuves.

LIGNO TREND
Pour une construction bois durable.

best wood SCHNEIDER

soltop energie



ISOTOSI SA
Ile Falcon
Rue du Manège 3
CH-3960 Sierre
027 452 22 00
info@isotosi.ch

12.03.26

GLOBAL SERVICE CONCEPT

GS CONCEPT
GLOBAL SERVICE
CONCEPT SA
Rue du Manège 3
3960 Sierre