




ISOLATION PHONIQUE


SCHALLDÄMMUNG




H&F POLYSORB - panneau d'absorption phonique - Dim. 250 x 125 cm

H&F POLYSORB - Schallabsorptionsplatte - Dim. 250 x 125 cm

NOUVEAU-NEU



Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Couleur Farbe	Chant Kanten	m ² /paq. m ² /Pak.	Pces/pal. Stk./Pal.	Fr./m ²
18.159	10 mm	gris mélangé / <i>grau meliert</i>	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	97.00
18.160	10 mm	anthracite / <i>anthrazit</i>	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	97.00
18.161	10 mm	blanc / <i>weiss</i>	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	97.00
18.162	10 mm	blanc / <i>weiss economy</i>	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	92.00



ISO-SWISS Gw - panneau d'absorption phonique - Dim. 150 x 60 cm

ISO-SWISS Gw - Decken-Schallabsorbtiionsplatte - Dim. 150 x 60 cm



Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Couleur Farbe	Chant Kanten	m ² /paq. m ² /Pak.	Pces/pal. Stk./Pal.	Fr./m ²
10.135	40 mm	une face revêtue	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	27.30
10.136	50 mm	de voile blanc	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	31.20
16.897	120 mm	<i>einseitig weiss beschichtet</i>	droit / <i>glatt</i>	156.25	50	55.10


Lambda 0.031
I-I / BKZ A1/RF1
kg / m³ ~ 52

autres dimensions et autres couleurs sur demande / *andere Stärken und Farben auf Anfrage*



Éléments absorbants décoratifs

Dekoratives, schallabsorbierendes Element



Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Euroclasse	kg/m ³ kg/m ³	Fr./pce Fr./ Stk
11.206	65 mm	API Sound Flat	2000 x 1200 mm	A1	50	320.00
11.210	80 mm	API Sound Form	2000 x 1200 mm	A1	50	120.00
11.211	65 mm	APIART (Photo / <i>Foto</i>)	800 x 1200 mm	A1	50	340.00

13.454	Colle de montage en cartouche (310 ml) / <i>Montagekleber</i>					12.10
14.060	Pistolet / <i>Pistole</i>					13.00
11.198	Crochet de fixation (set à 20 pces) / <i>Befestigungshaken (Set à 20 Stk.)</i>				set / <i>Set</i>	48.20
18.764	Kit de suspension par crochet, long. 120 cm raccourcissable / <i>Abhängekabel 120 cm</i>				pce / <i>Stk.</i>	12.80



ENDUITS BITUMINEUX À FROID

(Consulter les notes des étiquettes et observer les indications de la SUVA!)

BITUMINÖSE ANSTRICHMASSEN

(Warnung auf Etiketten und SUVA-Vorschriften beachten!)



Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Emballage Verpackung		Fr./l/kg
18.624	ISO-PRIMER VS 102-Ti	bidon à 10 l Kessel zu 10 l	+ taxe COV + VOC-Steuer	10.40
18.622	ISO-PRIMER VS 102-Ti	bidon à 25 l Kessel zu 25 l	consommation 300g/m ² Verbrauch 300g/m ² + taxe COV + VOC-Steuer	9.60
18.646	ISO-PRIMER VS 102-Ti	fût à 200 l Fass zu 200 l	+ taxe COV + VOC-Steuer	8.80
18.966	COFAPRO bituprimer QD Aqua solution aqueuse <i>wässrige Lösung</i>	bidon à 25 l Kessel zu 25 l	150-250 ml/m ² 50-250 ml/m ² sans COV ohne VOC-Steuer	3.60
15.040	GREEN Line émulsion bitumineuse	bidon à 10 l Kessel zu 10 l	150 g/m ²	6.40
15.039	Bitumenemulsion	bidon à 25 l Kessel zu 10 l	150 g/m ²	5.80

 ETANCHEITE
ABDICHTUNG


COFAPRO - PRIMER

COFAPRO - PRIMER

NOUVEAU-NEU



Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Réalisation Ausführung	Emballage Verpackung	Fr./pce Fr./Stk
18.980	COFAPRO Spray & Go primer	contenance pour environ 3 m ² base bitumineuse <i>Inhalt : für ca. 3 m², auf Bitumenbasis</i>	600 ml 12 pces/carton 12 Stk/Karton	14.80




MASSES BITUMINEUSES pour pentes et nivellements

BITUMINÖSE ANSTRICHMASSEN für Gefälle und Nivellierung



Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Emballage Verpackung	Fr./l/kg
18.981	DERBIFILL S - COFAPRO (Egamix)	bidon de 25 kg Kessel zu 25 kg	4.95



ENDUIT BITUMINEUX périmétrique - Protection du béton souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression

BITUMENDICKBESCHICHTUNG - Dauerhafte und flexible Aussenabdichtung von Bauwerken im erdberührten Bereich bei Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser

NOUVEAU-NEU



Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Emballage Verpackung		Fr./l/kg
14.834	Enduit périmétrique 1K Dickbeschichtung 1K	bidon de 30 kg Kessel zu 30 kg	monocomposant 1-komponentige	4.5 - 6.0 kg/m ² 4.10
19.470	Enduit périmétrique 2K Dickbeschichtung 2K	bidon de 30 kg Kessel zu 30 kg	bicomposant 2-komponentige	4.5 - 6.0 kg/m ² 4.30