

FIT FÜR DIE NEUE GENERATION VON DACHABDICHTUNGEN!

SikaRoof® AT AB SOFORT BEI ISOTOSI AG ERHÄLTlich

Sika hat mit der neuen Abdichtungsgeneration SikaRoof AT die Grenzen für Dachabdichtungen neu definiert. Mit der patentierten **Hybrid-Technologie** wurde eine neue vielseitig einsetzbare Abdichtung geschaffen, welche lang-
lebig, nachhaltig und einfach zu verarbeiten ist.

Alle Produkte rund um SikaRoof AT sind ab sofort bei unserem langjährigen und kompetenten Partner in der Westschweiz, der isotosi ag erhältlich. Sie als Kunde werden dort kompetent beraten und können die benötigten Produkte schnell und einfach abholen.



DAS IST SikaRoof® AT





SikaRoof® AT: DIE NEUSTE GENERATION VON DACHABDICHTUNGEN

SikaRoof AT vereint die Vorteile aller Abdichtungstechnologien, ist in punkto Ökologie einzigartig und deckt dank ihrer Flexibilität alle Bedürfnisse ab. Durch die einfache und schnelle Verarbeitbarkeit lassen sich auch Details innert kurzer Zeit sicher abdichten und es wird viel Zeit beim Einbau gespart.

EINE BAHN FÜR ALLE AUFBAUTEN...

...erleichtert die Planung enorm und vereinfacht gleichzeitig die Lagerhaltung beim Unternehmer. Ob begrünt oder bekiest, nackt und auch begebar: mit SikaRoof AT sind alle Aufbauten möglich - sicher und mit allen Optionen.

ÖKOLOGISCH TOP POSITIONIERT

Ein Dach mit SikaRoof AT hat einen viel tieferen ökologischen CO₂-Fussabdruck als z.B. Bitumen 2-lagig verlegt. Man belastet also die Umwelt viel weniger und trägt einen grossen Beitrag zum ökologischen und nachhaltigen Bauen bei. SikaRoof AT wird von eco-bau in 1. Priorität empfohlen, erfüllt den Minergie-Eco Standard und wird als eco-1 bewertet.

REVOLUTIONÄRE SELBSTKLEBBEBAHN: SikaRoof® AT FSA P



SikaRoof AT ist eine revolutionäre Hybrid-TPO-Abdichtungsbahn mit einer selbstklebenden Filzrückseite, welche eingesetzt wird, um in kurzer Zeit Aufbordungen und Brüstungen von TPO-Flachdächern sicher und schnell abzudichten.

Einzigartige Vorteile:

- keine Ablüftezeit erforderlich (120 Min)
- flexibel
- hohe Klebkraft
- ökologisch hervorragend positioniert - keine Lösemittel!
- saubere und abfallarme Anwendung
- einfache und schnelle Verarbeitung - spart viel Zeit auf der Baustelle!

DIE ISOTOSI SA BERÄT SIE GERNE!

Die isotosi ag berätet und beliefert Handwerker. Sie hilft Technikern, Architekten, Ingenieuren und Bauherren das für sie geeignete Produkt zu finden.

- ✓ Wärmedämmung - Abdichtung - Dachsicherheit - Bedachungs- und Unterdachbahnen - Transparente Elemente - Vliese - Werkzeuge - Primer und Kleber - Dachzubehör
- ✓ Anwenderspezifische Lösung für jeden Bedarf | ✓ Erstellung von GEAK/GEAK+ und U-Wert Berechnungen | ✓ Planung von Dachsicherheits-Konzepten | ✓ Unterstützung bei Anfragen für Subventionen |
- ✓ Technische Beratung und Verlege Instruktionen | ✓ Ausführliche Skizzen mit kurzer Beschreibung der auszuführenden Arbeiten

Als Fachhändler hat sich die Firma isotosi ag in der Isolier-, Abdichtungs- und Bedachungsbranche einen Ruf als zuverlässigen Partner erworben. Dank Professionalismus und Gewissenhaftigkeit gelten unsere langjährigen Mitarbeiter als bewährte Fachleute.

Weitere Produkteinfos auf sikadach.ch

Es gelten die aktuellsten Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bitte konsultieren Sie vor Verwendung die neuste Ausgabe des lokalen Produktdatenblatts.

isotosi sa

Rue du Manège 3
3960 Sierre
Tél. 027 452 22 00
www.isotosi.ch


SIKA SCHWEIZ AG

Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
echandens@ch.sika.com
www.sikadach.ch



SikaRoof® AT - Lés d'étanchéité synthétiques TPO

SikaRoof® AT - TPO Kunststoffdichtungsbahnen




Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation/Spécifications <i>Ausführung/Spezifikation</i>	m2/Roul. <i>m2/Rolle</i>	couleur <i>Farbe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
18.908	SikaRoof AT-18	dim. 2,00 x 15,00 m, épaisseur / <i>Stärke</i> 1,8 mm pour toiture nue ou lestée <i>für Nackdach und bekies</i>	-	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	34.90
18.917	SikaRoof AT-18 FSA P (1.00)	dim. 1,00 x 15,00 m, épaisseur / <i>Stärke</i> 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbordung</i>	15.00	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	55.20
18.914	SikaRoof AT-18 FSA P (0.33)	dim. 0,33 x 15,00 m, épaisseur / <i>Stärke</i> 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbordung</i>	4.95	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	55.20
18.915	SikaRoof AT-18 FSA P (0.50)	dim. 0,50 x 15,00 m, épaisseur / <i>Stärke</i> 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbordung</i>	7.50	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	55.20
18.916	SikaRoof AT-18 FSA P (0.66)	dim. 0,66 x 15,00 m, épaisseur / <i>Stärke</i> 1,8 mm membrane autocollante <i>selbstklebend für Aufbordung</i>	9.90	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	55.20



Accessoires

Zubehör



Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation/Spécifications <i>Ausführung/Spezifikation</i>	Unité / Emballage <i>Einheit / Verpackung</i>	couleur <i>Farbe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
18.955	rail de fixation type 10/6 <i>Befestigungsschiene</i>	profil de fixation mécanique perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 1 vis 20 à 30 cm, longueur 4500 mm <i>Lochung Ø 10 und Ø 6.5 mm, 1 Schraube alle 20 bis 30 cm, Länge 4500 mm</i>	ml <i>ml</i>	-	2.70
18.956	rail de fixation type 10/6 <i>Befestigungsschiene</i>	profil de fixation mécanique perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 1 vis 20 à 30 cm, longueur 2250 mm <i>Lochung Ø 10 und Ø 6.5 mm, 1 Schraube alle 20 bis 30 cm, Länge 2250 mm</i>	ml <i>lm</i>	-	2.70
11.399	cordon pour soudure T <i>Schweiss-Schnur T</i>	dim. 4 mm - longueur 100 ml <i>Abw. 4 mm - Länge 100 lm</i>	ml <i>lm</i>	beige <i>beige</i>	1.00
18.903	angle rentrant T (I) <i>Innenecken T (I)</i>		pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	5.20
18.904	angle sortant T (A) <i>Aussenecken T (A)</i>		pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	5.20
18.938	naissance T (090) <i>Ablauf T (090)</i>	longueur 500 mm, Ø 90 mm - droite <i>Länge 500 mm, Ø 90 mm - gerade</i>	pce <i>Stück</i>	-	65.00
18.940	naissance T (110) <i>Ablauf T (110)</i>	longueur 500 mm, Ø 90 mm - droite <i>Länge 500 mm, Ø 110 mm - gerade</i>	pce <i>Stück</i>	-	67.90
13.811	dégorgoir T (75) <i>Speier T (75)</i>	Ø 75 mm, Ø extérieur / <i>aussen</i> : 75 mm, longueur / <i>Länge</i> 465 mm, inclinaison / <i>Neigung</i> 5°	pce <i>Stück</i>	-	47.10
18.921	tuyau ventilation T (110)	Ø intérieur / <i>innen</i> 110 mm, hauteur / <i>Höhe</i> 400 mm tablette / <i>Flansch</i> 300 x 300 mm	pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	27.60
18.922	tuyau ventilation T (125)	Ø intérieur / <i>innen</i> 125 mm, hauteur / <i>Höhe</i> 400 mm tablette / <i>Flansch</i> 300 x 300 mm	pce <i>Stück</i>	RAL 7040 gris fenêtre <i>Fenstergrau</i>	27.60
18.957	Tape P	rlx 25,00 ml, 115 mm, bande collante double face <i>Rolle 25,00 ml, 115 mm, doppelseitiges Klebeband</i>	rouleau / <i>Rolle</i> 4 rlx/carton <i>4 Rollen/Karton</i>	-	62.50
13.444	Sarnacol T 660	bidon 18 kg <i>Gebinde 18 kg</i>	kg <i>kg</i>	-	11.60