
GUTEX Thermoflex - dim. 135 x 57.5 cm
GUTEX Thermoflex - Dim. 135 x 57.5 cm


Lambda	0.036
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	50

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Paq./pal. <i>Pak./Pal.</i>	Pces/paq. <i>Stk/Pak.</i>	Pces/pal. <i>Stk/Pal.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
11.131	40 mm	14	8	112	86.94	6.70
18.532	50 mm	10	9	90	69.86	8.00
11.132	60 mm	10	8	80	62.10	9.60
11.133	80 mm	10	6	60	46.58	12.30
11.135	100 mm	12	4	48	37.26	15.00
11.134	120 mm	10	4	40	31.05	17.70
11.136	140 mm	8	4	32	24.84	20.50
11.137	160 mm	10	3	30	23.29	23.50
11.138	180 mm	8	3	24	18.63	26.60
11.139	200 mm	12	2	24	18.63	32.00
14.647	220 mm	10	2	20	15.53	34.20
17.493	240 mm	10	2	20	15.53	37.30


GUTEX Thermofloor - dim. 120 x 60 cm
GUTEX Thermofloor - Dim. 120 x 60 cm


Lambda	0.042
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	160
NM/m ³	≤ 30

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces/paq. <i>Stk/Pak.</i>	Pces/pal. <i>Stk/Pal.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
11.149	21/20 mm		180	129.60	7.80
11.150	31/30 mm		120	86.40	11.60


GUTEX Happy Step - dim. 86 x 59 cm
GUTEX Happy Step - Dim. 86 x 59 cm



Lambda	0.046
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	260
kPa	≥ 100

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces/paq. <i>Stk/Pak.</i>	Pces/pal. <i>Stk/Pal.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
11.130	6 mm	20	640	324.74	3.30


GUTEX Standard N - panneau de fibre de bois mou - dim. 250 x 100 cm
GUTEX Standard N - Holzweichfaser-Platte - Dim. 250 x 100 cm


Lambda	0.048
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	250
kPa	≥ 100

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Pces/pal. <i>Stk/Pal.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
17.077	8 mm	130	325.00	3.10
17.078	10 mm	100	250.00	3.70
17.079	12 mm	80	200.00	4.30
17.080	15 mm	70	175.00	5.50
17.584	18 mm	55	137.50	6.60


STEICO therm SD - Isolant phonique - dim. 1350 x 600 mm
STEICO therm SD - Trittschalldämmung - Dim. 1350 x 600 mm



Lambda	0.038
I-I / BKZ	E/RF3 cr
kg / m ³	160

Art. Nr.	Epaisseur <i>Stärke</i>	Spécification <i>Spezifikation</i>	pnx/pal. <i>Platten/Pal.</i>	m ² /palette <i>m²/Palette</i>	Fr./m ²
19.571	20 mm	bords droits	116	93.96	4.66
19.572	40 mm	rundum stumpfkantig	74	59.94	7.02


NOUVEAU-NEU


KÖHNKE - liant flexible pour granulé calcaire à pomper
KÖHNKE - elastisches Bindemittel für Splitt-Schüttung zum Pumpen

Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Emballage Gebinde	kg/bidon kg/Gebinde	Fr./sac Fr./Sack
18.306	K102-CH	consommation 30 kg/m ³ <i>Verbrauch 30 kg/m³</i>	bidon <i>Kanister</i>	20	6.50
18.307	K102-CH	consommation 30 kg/m ³ <i>Verbrauch 30 kg/m³</i>	container <i>Container</i>	1000	6.30


 kg / m³ 1420
 I-I / BKZ A1/RF1

SILENCIUM GOLD - panneau de sol rempli de sable de quartz - dim. 100 x 50 cm
SILENCIUM GOLD - Unterlagsplatte mit Quarzsandfüllung - Dim. 100 x 50 cm

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces/palette Stk/ Palette	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
17.068	21 mm	panneau de sol avec battue <i>Verlegeplatte mit Stufenfalz</i>	50	25.00	71.25
17.069	10.5 mm	liste de compensation <i>Füllstreifen</i>	1000 x 50 mm		11.85


STEICO isorel - Panneau standard - dim. 2500 x 1200 mm
STEICO isorel - Standardplatte - Dim. 2500 x 1200 mm

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	pnx/pal. Platten/Pal.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
19.567	10 mm	bords droits	114	342	2.75
19.568	12 mm	<i>rundum stumpfkantig</i>	95	285	3.30
19.569	15 mm	bords droits	76	228	4.14
19.570	19 mm	<i>rundum stumpfkantig</i>	60	180	5.24

 Lambda 0.050
 I-I / BKZ E/RF3 cr
 kg / m³ 230


GUTEX Standard N - panneau de fibre de bois mou - dim. 250 x 100 cm
GUTEX Standard N - Holzweichfaser Platte - Dim. 250 x 100 cm

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Pces/pal. Stk/Pal.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
17.078	10 mm	100	250.00	3.70
17.080	15 mm	70	175.00	5.50
17.584	18 mm	55	137.50	6.60

 Lambda 0.048
 I-I / BKZ E/RF3 cr
 kg / m³ 250
 kPa ≥ 100

KNAUF Brio - Dalle de chapes sèches rainure + languette - dim. 120 x 60 cm
KNAUF Brio - Verlegeplatte Nut + Kamm - Dim. 120 x 60 cm

Art. Nr.	Epaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / pal. Stk / Pal.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
18.620	23 mm	avec battue fraisée de 35 mm <i>mit eingefrästem 35 mm breitem Stufenfalz</i>	50	36.00	37.40


 I-I / BKZ A1/FR1
 kg / m² 22
 kPa 150

Art. Nr.	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Pces / paq. Stk / Pak.	Consommation Verbrauch	Fr./pce Fr./Stk
18.618	Colle Falzkleber	pour collage des battues des éléments Brio bouteille de 800 gr <i>für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen 800 gr Flasche</i>	6	env./ca. 40 g/m ²	17.10