

SÉCURITÉ EN TOITURE INCLINÉE STEILDACH-ABSTURZSICHERUNG



INNOTECH - Toiture en pente INNOTECH - Steildach Systeme

NOUVEAU-NEU

Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications / Couleur <i>Ausführung / Spezifikation / Farbe</i>	Support <i>Untergrund</i>	Couleur <i>Farbe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
18.755	SDH-31-A	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 7021 anthr./anthrazit	60.00
18.756	SDH-31-B	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 8017 brun/braun	60.00
18.757	SDH-31-G	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 7004 gris/grau	60.00
18.951	SDH-31-R	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 8004 rouge/rot	60.00
18.758	SDH-32-A	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 7021 anthr./anthrazit	58.00
18.759	SDH-32-B	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 8017 brun/braun	58.00
18.760	SDH-32-G	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 7004 gris/grau	58.00
18.952	SDH-32-R	crochet de service avec point d'ancrage, acier galva <i>Sicherheitshaken für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	RAL 8004 rouge/rot	58.00
18.761	SDA-35	point d'ancrage individuel de sécurité, inox <i>Einzelanschlagpunkt für Steildächer, verzinkter Stahl</i>	bois min. 8 x 10 cm <i>Holz mind. 8 x 10 cm</i>	Inox V2A	56.00
18.093	EAP-SLING-10	boucle (point ancrage unique), bois (min. 10/12 cm ou 8/8 cm + + min. 20 mm bardage en bois) avec vis, longueur à déterminer <i>Einzelanschlagpunkt für Steildächer, Holz (mind. 10/12 cm bzw. 8/8 cm + mind. 20 mm Holzschalung), mit Schrauben und Länge zu bestimmen</i>	pour pierres naturelles <i>für Naturstein Dächer</i>		57.00

 SECURITE
SICHERHEIT


LUX-TOP - Toiture en pente LUT-TOP - Steildach Systeme

Art. Nr.	Désignation <i>Bezeichnung</i>	Réalisation / Spécifications / Couleur <i>Ausführung / Spezifikation / Farbe</i>	Couleur <i>Farbe</i>	Fr./unité <i>Fr./Einheit</i>
13.310	SDA-Z II	point d'ancrage individuel de sécurité <i>Einzelanschlagpunkt für Steildächer</i>	bois min. 6 x 14 cm <i>Holz mind. 6 x 14 cm</i>	Inox V2A 75.65