



OMEGA SD10 SK DUO Dampfbremse

Witterungsbeständige 3-lagige Dachauflegebahn mit zwei wechselseitig angebrachten Reinacrylat-Klebestreifen mit dampfbremsender Wirkung für alle Aufsparren-Dämmungen.

VERWENDUNGSZWECK

- für Aufsparrendämmungen
- rauminnenseitig, unter der Wärmedämmung

VORTEILE

- leicht
- reißfest
- formstabil
- voll recycelbar
- alterungsbeständig
- 2 Monate frei bewitterbar

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	1,50 m	3,0 m
Rollenlänge	50 m	50 m
Rollenfläche	75 m ²	150 m ²
Rollengewicht	13,5 kg	27 kg

PRODUKTDATEN ENTSPRECHEND DER NORM EN 13984

Zusammensetzung	3 - lagiges PP - Vlies mit zwei wechselseitigen Acrylat-Klebestreifen	
Dicke	ca. 0,75 mm	
Farbe	beige	
Flächengewicht	175 (± 5) g/m ²	
SD-Wert	10 m (-4 / +8)	
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C - + 80 °C (kurzzeitig 100 °C)	
UV-Beständigkeit	2 Monate	
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928	W1	
Dehnung nach EN 12311-1	 90 (- 40) %	 90 (- 40) %
Höchstzugkraft nach EN 12311-1	 410 (- 60) N/ 50 mm	
	 315 (- 65) N/ 50 mm	
Weiterreißwiderstand nach EN 12310-1	 270 (- 70) N	 370 (- 120) N
Lagerung	kühl und trocken	
Brandklasse EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

02.2021_DE

ISOCELL

VERARBEITUNG **OMEGA** SD10 DAMPFBREMSE

VERLEGUNG

bedruckte Seite nach oben auf die Rauhschalung verlegen (UV-beständig ausgerüstet). Befestigung mit dem Tacker auf der Holzkonstruktion im Überlappungsbereich.

Überlappung und Randanschlüsse: mind. 10 cm Überlappung, ist auf der OMEGA SD10 SK DUO Dampfbremse mittels grüner Strichmarkierung gekennzeichnet. Den Acryl- Klebestreifen der einen Bahn mit jeweils dem wechselseitigen Acryl- Klebestreifen der anderen Bahn mit ausreichendem Druck aufeinander pressen. Anschlüsse sind mit der AIRSTOP Dichtmasse SPRINT oder mit dem OMEGA QUILLI luftdicht abzukleben.

