


LIGNOTREND U*psi F_g - entretoise pour façade ou en toiture, comme contre-chevron ou élément distanceur - longueur 294 cm

LIGNOTREND U*psi F_g - für Fassaden, als Kontersparren, oder als universeller Abstandhalter - Länge 294 cm



Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Profondeur Tiefe	Pces/paq. Stk/Pak.	Fr./m1
14.144	59 mm	UPSI F_g-160/59/40	résineux / <i>Nadelholz</i>	160 mm	160	11.60
14.145	59 mm	UPSI F_g-200/59/40	résineux / <i>Nadelholz</i>	200 mm	120	13.20
14.146	59 mm	UPSI F_g-240/59/40	résineux / <i>Nadelholz</i>	240 mm	100	15.50
14.147	59 mm	UPSI F_g-300/59/40	résineux / <i>Nadelholz</i>	300 mm	80	17.20




LIGNOTREND U*psi S_n - entretoise pour la transformation, largeur réglable - longueur 294 cm

LIGNOTREND U*psi S_n - Sanierung - Dämmständer, Breite ist variabel - Länge 294 cm




Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Désignation Bezeichnung	Spécification Spezifikation	Profondeur Tiefe	Pces/paq. Stk/Pak.	Fr./m1
	59 mm	UPSI S_n-240-59-40	résineux / <i>Nadelholz</i>	240 mm	120	s/demande

U*psi F_g
Section: 59 x 40 mm
Largeur: 200 mm
Longueur profil: 2940 mm



U*psi F_g
Querschnitt: 59 x 40 mm
Breite: 200 mm
Profil Länge: 2940 mm

U*psi S_n
Section: 59 x 40 mm
Largeur: 240 mm
Longueur profil: 2940 mm
Largeur réglable: max. 160 mm



U*psi S_n
Querschnitt: 59 x 40 mm
Breite: 240 mm
Profil Länge: 2940 mm
Justierbare Breite: max. 160 mm