




UNITEX HS Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm
UNITEX HS Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm



Lambda	0.038
I-I / BKZ	A1/RF2
kg / m ³	90
kPa	≥ 50

Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / paq. Stk / Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
11.041	25 mm	âme en EPS	80	96.00	21.70
11.042	35 mm	EPS Mittellage	58	69.60	25.40
11.044	50 mm	âme en EPS	40	48.00	31.60
11.048	60 mm	EPS Mittellage	32	38.40	36.40
11.049	75 mm	âme en EPS	26	31.20	43.80
11.053	100 mm	EPS Mittellage	20	24.00	56.90
11.054	125 mm	âme en EPS	16	19.20	68.50
11.055	150 mm	EPS Mittellage	14	16.80	80.70

 également disponible en type 2, pose ultérieure / *auch erhältlich Typ 2, nachträgliche Montage*
UNITEX SW Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm
UNITEX SW Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm



Lambda	0.040
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	210
kPa	≥ 50

Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / paq. Stk / Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
11.076	35 mm	âme laine de pierre	58	69.60	37.70
11.077	50 mm	Mittellage Steinwolle	40	48.00	46.10
11.078	60 mm	âme laine de pierre	32	38.40	53.60
11.079	75 mm	Mittellage Steinwolle	26	31.20	63.80
11.080	100 mm	âme laine de pierre	20	24.00	81.70
11.081	125 mm	Mittellage Steinwolle	16	19.20	99.10
11.082	150 mm	âme laine de pierre	14	16.80	114.50

UNITEX SW KD light Type 2 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, dim. 100 x 60 cm
UNITEX SW KD light Typ 2 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Dim. 100 x 60 cm


Lambda	0.34
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	240
kPa	≥ 20

Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / paq. Stk / Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
16.710	100 mm	laine de pierre avec battue	40	24.00	85.00
16.052	125 mm	einseitig Steinwolle, mit Falz	32	19.20	99.30
16.913	150 mm	laine de pierre avec battue	28	16.80	113.20
16.053	170 mm	einseitig Steinwolle, mit Falz	24	14.40	127.90

 pose ultérieure / *nachträgliche Montage*
 autres épaisseurs sur demande / *andere Stärken auf Anfrage*
UNITEX L EPS Type 3 - panneau multicouches en laine de bois liée au ciment, pose fond de coffrage - dim. 200 x 60 cm
UNITEX L EPS Typ 3 - Mehrschichtplatte aus zementgebundener Holzwolle, Schalungseinlage - Dim. 200 x 60 cm


Lambda	0.031
I-I / BKZ	A1/RF1
kg / m ³	80
kPa	≥ 50

Art. Nr.	Épaisseur Stärke	Spécification Spezifikation	Pces / paq. Stk / Pak.	m ² /palette m ² /Palette	Fr./m ²
11.056	50 mm	âme en EPS graphité, sans battue	40	48.00	35.50
11.057	60 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	32	38.40	41.50
11.058	75 mm	âme en EPS graphité, sans battue	26	31.20	48.90
11.059	100 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	20	24.00	62.70
11.060	125 mm	âme en EPS graphité, sans battue	16	19.20	76.00
11.061	150 mm	EPS Graphit Mittellage, ohne Falz	14	16.80	88.80

 également disponible en type 2, pose ultérieure / *auch erhältlich Typ 2, nachträgliche Montage*